Конкурстық құжаттамаға
13-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы:	"Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Шымкент қаласының төтенше жағдайлар департаменті" мемлекеттік мекемесі
Ұйымдастырушының атауы:	"Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Шымкент қаласының төтенше жағдайлар департаменті" мемлекеттік мекемесі
Конкурстың №:	№ 17970440-1
Конкурстың атауы:	Машиналар, жабдықтар, өндірістік және шаруашылық мүккамал құралдарын сатып алу (Өрт сөндіру қондырғысы)
Лоттың нөмірі:	№ 87717300-ОК2
Лоттың атауы	Өрт сөндіру қондырғысы
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	282922.200.000005
Тауардың атауы*:	Өрт сөндіру қондырғысы
Өлшем бірлігі*:	Дана
Саны (көлемі)*:	10
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы*:	3431034.48
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:	34310344.8
Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*:	

Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	шарт күшіне енген сәттен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде
Жеткізу орны*	791710000, Шымкент қ., Қаратау ауданы Шымкент қаласы, Қаратау ауданы, Нұрсат тұрғын алабы, №4542 Ғимарат
Аванстық төлем мөлшері*:	30
Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	ТР ЕАЭС 043/2017
Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс	
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы	Рюкзакті типтегі тасымалданатын өрт сөндіру құрылғысы: су мен көбік негізіндегі жеке, портативті, жоғары өнімді өрт сөндіру құралы. Негізгі күштер келгенге дейін кез келген күрделіліктегі өрттерді жедел тежеуге және сөндіруге, қол жеткізу қиын жерлердегі жануларды, жол-көлік оқиғаларындағы (ЖКО) және мұнай өнімдерінің төгілуі кезіндегі жануларды сөндіруге арналған. Өрт сөндіру автоцистерналарын, жедел әрекет ету автомобильдері мен өрт сөндіру мотоциклдерін жинақтауға арналған. Тұман эффектісі арқылы бүрку көмегімен тек өртті сөндіріп қана қоймай, сонымен қатар бықсудың, түтіннің және жаңа ошақтардың пайда болуының алдын алуға мүмкіндік береді. Қондырғыны басқару және күтіп ұстау оңай, су мен көбіктендіргіштен басқа арнайы заттармен толтыруды қажет етпейді. Техникалық сипаттамалары: Корпустың көлемі: 9 литрден кем емес. Баллон (пропеллент — сығылған ауа): 300 бардан кем емес / 2 литрден аспайды. Тұрақты жұмыс қысымы: 38 бардан кем емес. Су ағынының қашықтығы: 19 метрден кем емес. Бүрку режиміндегі максималды қашықтық, м: 6 м кем емес. «Сұйық ауыр көбік» режимінің жұмыс ұзақтығы: 18 с кем емес / спрей: 46 с. «Құрғақ жабысқақ көбік» режимінің жұмыс ұзақтығы: 30 с кем емес / спрей: 56 с. «Сұйық ауыр көбік» режимінің ағын жылдамдығы: 30 л/мин кем емес. «Құрғақ жабысқақ көбік» режимінің ағын жылдамдығы: 18 л/мин кем емес. Температура диапазоны: Цельсий бойынша -25-тен +60 градусқа дейін. Электр көзіне дейінгі қашықтық: мин. 2 м / макс. 1000 В. Баллонның салмағы (бос күйінде): 10,8 кг аспайды. Баллонның салмағы (толтырылған күйінде): 19,8 кг аспайды. Өрт сөндіргіштің толық массасы: 21 кг аспайды. Габариттері: Биіктігі 670 мм аспайды, диаметрі 180 мм аспайды. А және В класты өрттерді сөндіруге арналған жеке жүйе; Бел және иық белдіктерімен (арқалығымен) жабдықталған көтергіш конструкцияның аспалы жүйесі бар рама, кемінде — 1 дана; бұл пайдаланушыға жеңіл қозғалысты және максималды маневрілікті қамтамасыз етеді. Рюкзак жанбайтын материалдардан жасалған. Жоғары қысымды шлангісі бар пистолет, кемінде — 1 дана (шарнирлі пистолет — бұрылмалы басты бұру арқылы әдеттегі ағын режимі мен бүрку режимі арасында жылдам ауысуға арналған). «Сұйық ауыр» көбік пен «құрғақ жабысқақ» көбік режимдері арасында жылдам ауысуға арналған артқы панельдегі айналмалы ауыстырып-қосқыш, кемінде — 1 дана. Өрт сөндіргіш затқа арналған кемінде 9 литрлік карбон баллон, кемінде — 1 дана. Карбон баллонның корпусы көміртекті пластиктен жасалуы тиіс (4-тип, ПЭТ (полиэтилентерефталат) полимерлі іштемесі бар карбон композитінен жасалған), коррозияға ұшырамайды және шектеусіз пайдалану мерзімі бар. Карбон баллон: • ең жеңіл; • өңдеуге оңай; • аса икемді; • барынша берік. • Сыйымдылығы кемінде 2 литр, кемінде 300 бар жоғары қысымды карбон баллон, кемінде — 1 дана. Карбон пневмобаллондарының қызмет мерзімі шектелмеген. Құрылғыдағы тұрақты жұмыс қысымы кемінде 38 бар (!). Жоғары жұмыс қысымы пайдаланушыға отқа анағұрлым үлкен қашықтықтан жақындауға мүмкіндік береді, осылайша өрт

	сөндіруші қауіпсіз қашықтықты сақтай отырып, өртті сөндіре алады. Карбон ыдыстардың арқасында өрт сөндіру құрылғысы аса жеңіл өрт сөндіру жүйесіне айналды және бұл пайдаланушыға оны тыныс алу аппаратымен біріктіріп қолдануға мүмкіндік береді. Көбіктөндіргіші бар мөлшерлеу сыйымдылығы (су негізіндегі қабық түзуші көбік 6%), кемінде — 1 дана. Үш режимі бар ауыспалы қолданыс: «сұйық ауыр көбік», «құрғақ жабысқақ көбік» және «тұман эффектісі». «Сұйық ауыр көбік» режимі. «Сұйық ауыр көбік» режиміндегі қуатты ағын өте жоғары қысымға және сәйкесінше үлкен қашықтыққа ие. Қоюлығы орташа көбік жанып жатқан материалдың беттеріне пен саңылауларына еніп, оны сіңіреді, осылайша беттік керілуді минимумға дейін төмендетеді. «Құрғақ жабысқақ көбік» режимі. «Құрғақ жабысқақ көбік» режимі көбікті сығылған ауамен байыту арқылы құрғақ, жабысқақ көбік түзеді. Көбік қабырғаларға және тіпті төбелерге өте жақсы жабысады. «Құрғақ жабысқақ көбік» режимі жанып жатқан материалды оттектен оқшаулайды, осылайша түтіннің және жанудың пайда болуына жол бермейді. «Тұман эффектісі» режимі. Оқпан: бұрылмалы пистолеттің оқпанын бұрау арқылы сіз бүрку режиміне ауысасыз. Бүрку режимі үлкен аумақты қамтиды, өрт сөндіргіш затты аз тұтынады және алдын ала сулауға, сондай-ақ шағын өрттер мен бықсу ошақтарын сөндіруге өте қолайлы. Әлеуетті өнім беруші конкурстық өтінім аясында техникалық ерекшелікте көрсетілген тауарды жеткізуге өндірушілерден немесе олардың дилерлерінен (дистрибьюторларынан) алынған хаттардың (сертификаттардың, куәліктердің) көшірмелерін ұсынуы тиіс. Әлеуетті өнім беруші дилерлерден (дистрибьюторлардан) алынған хаттардың (сертификаттардың, куәліктердің) көшірмелерін ұсынған жағдайда, конкурстық өтінімге (құжаттамаға) дилердің (дистрибьютордың) ұсынылатын жабдықты жеткізуге, баптауға, кепілдік қызмет көрсетуге және техникалық сүйемелдеуге құқығын растайтын тиісті құжат қоса берілуі қажет.
Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)	Жеткізуші сертификат бере отырып, кемінде 5 адамды оқытудан өткізуге тиіс.

Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	Жеткізуші жеткізу кезінде зауыт-өндіруші берген ұсынылатын өнімге кепілдіктің растамасын ұсынуға тиіс. Жеткізу сәтінде мыналарды ұсыну қажет: аккредиттелген сертификаттау органдары берген «Өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету және өрт сөндіру құралдарына қойылатын талаптар туралы» Еуразиялық экономикалық одақтың ТР ЕАЭС 043/2017 техникалық регламентінің талаптарына жеткізілетін өнімнің сәйкестік сертификаты (растатылған көшірмесі); мемлекеттік немесе орыс тіліндегі техникалық паспорт (пайдалану жөніндегі нұсқаулық).

Ескертпе:
1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
*мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

Приложение 13
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Государственное учреждение "Департамент по чрезвычайным ситуациям города Шымкента Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"
Наименование организатора	Государственное учреждение "Департамент по чрезвычайным ситуациям города Шымкента Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"
№ конкурса:	№ 17970440-1
Наименование конкурса:	Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря (Установка пожаротушения)
Номер лота:	№ 87717300-ОК2
Наименование лота:	Установка пожаротушения
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	282922.200.000005
Наименование товара*:	Установка пожаротушения
Единица измерения*:	Штука
Количество (объем)*:	10
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	3431034.48
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	34310344.8
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.

Срок поставки*:	в течение 20 календарных дней с момента вступления в силу договора
Место поставки товара*:	791710000, г.Шымкент, Каратауский район город Шымкент, район Каратау, жилой массив Нурсат, Здание №4542
Размер авансового платежа* **:	30 %
Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	ТР ЕАЭС 043/2017
Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники	
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	Переносное устройство пожаротушения ранцевого типа: индивидуальное, портативное, высокопроизводительное средство пожаротушения, на основе воды и пены. Предназначено для оперативного сдерживания и тушения пожаров любой сложности до приезда основных сил, тушения возгораний в труднодоступных местах, возгораний при ДТП и разливе нефтепродуктов. Для комплектации пожарных автоцистерн, автомобилей быстрого реагирования и пожарных мотоциклов быстрого реагирования. Позволяет проводить не только тушение пожаров, но и предотвращать тление, возникновение дыма и новых очагов с помощью распыления, эффект тумана. Установка проста в обращении и обслуживании, не требующей специальной заправки веществами кроме воды и пенообразователя. Технические характеристики: Объем корпуса не менее 9 литра. Баллон (пропеллент сжатый воздух), не менее 300 бар/ не более 2 л. Рабочие постоянное давление не менее 38 бар. Дальность струи (вода) не менее 19 м. Максимальное расстояние в режиме распыления, м - не менее 6 м. Продолжительность работы «Режима жидкая тяжелая пена» не менее 18 с/спрей: 46 с Продолжительность работы «Режима сухая клейкая пена» не менее 30 с / спрей: 56 с. Скорость потока «Режима жидкая тяжелая пена» не менее 30 л /мин. Скорость потока «Режима сухая клейкая пена» не менее 18 л /мин. Интервал температур от -25 до +60 градусов Цельсия. Расстояние до электричества мин. 2 м / макс. 1000 В. Вес баллона (в пустом состоянии) не более 10,8 кг. Вес баллона (в наполненном состоянии) не более 19,8 кг. Полная масса огнетушителя - не более 21 кг. Высота не более 670 мм, Диаметр не более 180 мм. - Индивидуальная система для тушения пожаров А, В класса; - рама с подвесной системой несущей конструкции оснащена поясным и плечевыми ремнями (спинка), не менее - 1 шт; обеспечивает пользователю легкую подвижность и максимальную манёвренность. Рюкзак изготовлен из негорючих материалов. - пистолет со шлангом высокого давления, не менее - 1 шт (шарнирный пистолет- для быстрого переключения между обычным режимом струи и режимом распыления с помощью поворота поворотной головки). - поворотный переключатель на задней панели для быстрого переключения между режимами «жидкая тяжелая» пена и «сухая клейкая пена», не менее – 1 шт. - карбоновый баллон для огнетушащего вещества не менее 9 литров, не менее - 1 шт; Корпус карбонового баллона должен быть изготовлен из углепластика (тип 4, сделан из карбонового композита с полимерным вкладышем из ПЭТ (полиэтилентерефталата)) не поддается коррозии и имеет неограниченный срок эксплуатации. Карбоновый баллон: • максимально легкий • прост в обработке • чрезвычайно эластичный • максимально прочный - карбоновый баллон не менее 2 литра, высокого давления на не менее 300 бар, не менее - 1 шт; Срок службы карбоновых пневмобаллонов не ограничен. - постоянное рабочее давление в устройстве не менее 38 бар (!) высокое рабочее давление позволяет пользователю приближаться к огню с большего расстояния, таким образом, пожарный может сохранять безопасное

	расстояние и тушить пожар. Благодаря карбоновым сосудам, устройстве пожаротушения стал сверхлегкой системой пожаротушения и позволяет пользователю комбинировать ее с дыхательным аппаратом. - дозирующая емкость с пенообразователем (Пленкообразующая пена на водной основе 6%), не менее - 1 шт. - переменное использование с тремя режимами: «жидкая тяжелая пена», «сухая клейкая пена» и «эффект тумана». Режим - жидкая тяжелая пена. Мощная струя в режиме «жидкая тяжелая пена» имеет очень высокое давление и, следовательно, большую дальность. Довольно жидкая пена проникает в поверхности и зазоры горящего материала и впитывает его, тем самым снижая поверхностное натяжение до минимума. Режим - сухая клейкая пена Режим «сухая клейкая пена» создает сухую клейкую пену, обогащая пену сжатым воздухом. Пена очень хорошо прилипает к стенам и даже к потолкам. Пена «Режима сухая клейкая пена» отделяет горящий материал от кислорода и тем самым предотвращает появление дыма и возгорания. Режим - эффект тумана. Ствол: поворачивая ствол поворотного пистолета, вы переключаетесь в режим распыления. Режим распыления охватывает большую площадь, потребляет меньше огнетушащего вещества и идеально подходит для профилактического замачивания и для тушения небольших пожаров и очагов тления. Потенциальный поставщик в рамках конкурсной заявки должен предоставить копии писем (сертификатов, свидетельств) от производителей либо их дилеров (дистрибьюторов) на поставку товара, указанных в технической спецификации. В случае предоставления Потенциальным поставщиком копии письма (сертификатов, свидетельств) от дилеров (дистрибьюторов), к конкурсной заявке (документации) необходимо приложить соответствующий подтверждающий документ дилера (дистрибьютора), подтверждающее право поставки, настройки, гарантийного обслуживания и технического сопровождения предлагаемого оборудования.
Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	Поставщик должен произвести обучение не менее 5 человек с выдачей сертификата.

Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	Поставщик при поставке должен предоставить подтверждение гарантии на предлагаемую продукцию, выданное заводом производителем. На момент поставки необходимо представить: сертификат соответствия (заверенная копия) поставляемой продукции требованиям технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения», выданное аккредитованными органами по сертификации; технический паспорт (руководство по эксплуатации) на государственном или русском языке.

Примечание
1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).