

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 17159141-1
Сатып алудың атауы:	Государственные закупки согласно технической спецификации
Лоттың нөмірі:	№ 42202377-ОЛ-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Государственные закупки согласно технической спецификации
Лоттың сипаттауы:	Государственные закупки согласно технической спецификации
Лоттың нөмірі :	86971611
Лоттың атауы :	Тежегіш диск
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Диск тормозной комплект (Toyota Hilux 492 BG13)
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	611637800, Түркістан облысы, Арыс қ., Қызылкөпір а. Туркестанская область, г.Арысь, с.Кызылкопир ул Улгили зд 11
Жеткізу мерзімі:	Со дня подписание договора в течении 16 календарных дней. Предварительно согласовать с заказчиком

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	2 – дана Тежегіш дискі Japanparts DI281C ГОСТ 33544-2015 1. Жалпы ережелер Japanparts DI281C тежегіш дискі жеңіл автокөліктердің алдыңғы осіне орнатуға арналған және тежегіш колодкалармен өзара әрекет ету арқылы көлік жылдамдығын төмендетуді қамтамасыз ететін тежегіш жүйенің элементі болып табылады. Жеткізуге тек жаңа, Japanparts DI281C тежегіш дискі қабылданады, ол өндірушінің талаптарына және автокөліктің түпнұсқа тежегіш жүйесінің техникалық параметрлеріне толық сәйкес келуі тиіс. Қалпына келтірілген, бұрын пайдаланылған, жоналған (проточенный), жөнделген немесе деформацияланған бұйымдарды жеткізуге жол берілмейді. Баламаларға, аналогтарға және алмастырғыштарға жол берілмейді. 2. Құрылымдық және техникалық сипаттамалар Жеткізілетін тауар келесі міндетті талаптарға сәйкес болуы тиіс: • Бұйым атауы: тежегіш дискі. • Өндіруші: Japanparts. • Модель / артикул: DI281C. • Орнату осі: алдыңғы. • Диск түрі: желдетілетін (вентилируемый). • Құрылымы: тұтас құйылған, механикалық өңдеуден өткен. • Бекіту тесіктерінің саны: 5 дана. • Бекіту тесіктерінің орналасу диаметрі (PCD): 55 мм. • Сыртқы диаметрі: 254,5 мм. • Қалыңдығы (номиналды): 28 мм. • Минималды рұқсат етілген қалыңдық: 26 мм. • Биіктігі (жалпы): 49,6 мм. • Беті: боялған (коррозияға қарсы қорғаныш жабындысы бар). • Отырғызу өлшемдері көлік ступицасының штаттық өлшемдеріне толық сәйкес келуі тиіс, қосымша өңдеусіз. 3. Қауіпсіздік және пайдалану талаптары • Тежегіш дискі кез келген пайдалану режимінде тұрақты тежегіш сипаттамаларды қамтамасыз етуі тиіс. • Қарқынды тежеу кезінде жоғары термиялық жүктемелерге төзімді болуы міндетті. • Қызу кезінде жарықтар, деформация және қисаю (қораптану) пайда болуына жол берілмейді. • Пайдалану температуралық диапазоны -40 °C-тан +400 °C-қа дейін (қысқа мерзімді пиковтық жүктемелерде). • Тежегіш колодкалардың біркелкі тозуын қамтамасыз етуі тиіс. • Баланстау дірілдердің пайда болуына жол бермеуі тиіс. 4. Сапаға қойылатын талаптар • Бұйым жаңа, зауытта жасалған болуы тиіс. • Келесі ақауларға жол берілмейді: о кез келген түрдегі жарықтар; о сынықтар және механикалық зақымдар; о рұқсат етілген нормадан жоғары биіктік/соғу (биение); о жұмыс бетінде коррозия; о деформация немесе геометрияның бұзылуы; о қызып кету белгілері (көк/күлгін дақтар); о құю кезіндегі зауыттық ақаулар. • Жұмыс беттері өңделген және OEM сапа талаптарына сәйкес болуы тиіс. • Биіктік (биение) бойынша рұқсат Japanparts өндіруші стандарттарына сәйкес болуы қажет. 5. Таңбалау және сәйкестендіру • Japanparts зауыттық таңбалауы болуы міндетті. • Таңбалауда келесі мәліметтер көрсетілуі тиіс: о DI281C артикулы; о диск түрі (VENTILATED); о өндірілген ел немесе код; о сапа стандарттары (ECE R90 немесе баламасы болған жағдайда). 6. Жеткізілім жиынтығы • Japanparts DI281C тежегіш дискі – 1 дана. • Коррозияға қарсы қорғаныш қаптама – 1 жиынтық. • Тасымалдауға арналған қорғаныш пленка немесе жабын. • Өндірушінің таңбалау элементтері. 7. Құжаттама Жеткізуші келесі құжаттарды ұсынуға міндетті: • тауардың шығу тегін растайтын құжат; • сәйкестік сертификаты немесе декларация (қажет болған жағдайда); • бұйымның техникалық паспорты (болған жағдайда); • DI281C каталог нөмірін растау; • кепілдік талоны. 8. Кепілдік міндеттемелер • Кепілдік мерзімі – жеткізілген күннен бастап кемінде 12 ай. • Кепілдік зауыттық ақауларға қолданылады: о геометрияның бұзылуы; о жарықтардың пайда болуы; о деформация; о өндірістік ақаудан туындаған біркелкі емес тозу. 9. Ерекше талаптар • Баламаларға, аналогтарға және алмастырғыштарға жол берілмейді. • Жеткізу тек зауыттық қаптамада, тасымалдау кезінде зақымдануды болдырмайтындай түрде жүзеге асырылуы тиіс. • Тапсырыс беруші кіріс бақылауын жүргізуге, соның ішінде геометрияны, таңбалауды және каталог нөміріне сәйкестігін тексеруге құқылы. • Осы техникалық сипаттаманың кемінде бір талабына сәйкес келмеген жағдайда тауар жеткізушінің есебінен міндетті түрде ауыстырылуы тиіс. 2 – дана. TATSUMI TCC1060 артқы тежегіш дискі ГОСТ 33544-2015 1. Жалпы ережелер TATSUMI TCC1060 артқы тежегіш дискі жеңіл автокөліктердің артқы осіне орнатуға арналған және тежегіш жүйенің негізгі элементі болып табылады. Ол тежегіш колодкалармен үйкеліс арқылы көлік құралын баяулату және тоқтату функциясын қамтамасыз етеді. Жеткізуге тек жаңа, TATSUMI TCC1060 тежегіш дискі қабылданады, ол өндіруші талаптарына және көлік құралының түпнұсқа тежегіш жүйесінің техникалық параметрлеріне толық сәйкес келуі тиіс. Қалпына келтірілген, бұрын пайдаланылған, жоналған, жөнделген немесе деформацияланған бұйымдарды жеткізуге жол берілмейді. Баламаларға, аналогтарға және алмастырғыштарға жол берілмейді. 2. Құрылымдық және техникалық сипаттамалар Жеткізілетін өнім келесі талаптарға сәйкес болуы тиіс: • Бұйым атауы: тежегіш дискі (артқы). • Өндіруші: TATSUMI. • Артикул: TCC1060. • Орнату осі: артқы. • Диск түрі: тежегіш диск (көлікке байланысты тұтас немесе желдетілетін болуы мүмкін). • Құрылымы: зауытта құйылған және механикалық өңделген. • Қосылу және бекіту өлшемдері көлік өндірушісінің штаттық параметрлеріне толық сәйкес болуы тиіс. • Отырғызу диаметрі және бекіту тесіктерінің орналасуы OEM талаптарына сәйкес болуы міндетті. • Дайындау дәлдігі жоғары, балансировка зауыттық деңгейде орындалған болуы тиіс. 3. Қауіпсіздік және пайдалану талаптары • Тежегіш дискі кез келген пайдалану режимінде тұрақты тежеу тиімділігін қамтамасыз етуі тиіс. • Жоғары температуралық жүктемелерге төзімді болуы міндетті. • Қызу кезінде жарықтар, қисаю және деформация пайда болуына жол берілмейді. • Пайдалану температуралық диапазоны: -40 °C-тан +400 °C-қа дейін (қысқа мерзімді жүктемелерде). • Тежегіш колодкалардың біркелкі тозуын қамтамасыз етуі тиіс. • Дірілсіз және шуылсыз жұмыс істеуі тиіс. 4. Сапаға қойылатын талаптар • Бұйым жаңа, зауытта жасалған болуы тиіс. • Келесі ақауларға жол берілмейді: о кез келген түрдегі жарықтар; о сынықтар және механикалық зақымдар; о рұқсат етілген нормадан жоғары соғу (биение); о коррозия және тоттану; о геометрия бұзылуы; о қызып кету белгілері; о құю ақаулары. • Жұмыс беттері біркелкі өңделген болуы тиіс. • Өндірістік дәлдігі TATSUMI зауытының стандарттарына сәйкес болуы тиіс. 5. Таңбалау және сәйкестендіру • Өндірушінің зауыттық таңбалауы болуы міндетті. • Таңбалауда келесі мәліметтер көрсетілуі тиіс: о TCC1060 артикулы; о өндіруші (TATSUMI); о өнім түрі; о өндіріс коды немесе елі; о сапа стандарттарына сәйкестігі (ECE R90 немесе баламасы болған жағдайда). 6. Жинақталуы Жеткізілім құрамына кіреді: • TATSUMI TCC1060 тежегіш дискі – 1 дана; • коррозияға қарсы қорғаныш қаптама; • тасымалдау кезінде қорғайтын пленка/қабат; • өндіруші таңбалауы. 7. Құжаттама Жеткізуші келесі құжаттарды ұсынуы тиіс: • тауардың шығу тегін растайтын құжат; • сәйкестік сертификаты немесе декларация (қажет болған жағдайда); • техникалық паспорт (болған жағдайда); • каталождық нөмірдің растамасы TCC1060; • кепілдік талоны. 8. Кепілдік міндеттемелер • Кепілдік мерзімі – жеткізілген күннен бастап кемінде 12 ай. • Кепілдік тек зауыттық ақауларға қолданылады: о геометрия бұзылуы; о жарықтардың пайда болуы; о деформация; о өндірістік ақаудан туындаған біркелкі емес тозу. 9. Ерекше талаптар • Баламаларға, аналогтарға және алмастырғыштарға жол берілмейді. • Жеткізу тек зауыттық қаптамада жүзеге асырылуы тиіс. • Тапсырыс беруші кіріс бақылауын жүргізуге, таңбалау мен сәйкестікті тексеруге құқылы. • Осы техникалық сипаттаманың кемінде бір талабына сәйкес келмеген жағдайда тауар жеткізушінің есебінен міндетті түрде ауыстырылуы тиіс.
Лоттың нөмірі :	86971879
Лоттың атауы :	Тежеуіш қалып
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Колодка тормозная (Toyota Hilux 492 BG13)
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Комплект

Жеткізу орны:	611637800, Түркістан облысы, Арыс қ., Қызылкөпір а. Туркестанская область, г.Арысь, с.Кызылкопир ул Улгили зд 11
Жеткізу мерзімі:	Со дня подписание договора в течении 16 календарных дней. Предварительно согласовать с заказчиком
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Toyota алдыңғы тежегіш колодкалары 04465YZZDY ГОСТ 33421-2015 1. Жалпы ережелер Toyota 04465YZZDY алдыңғы тежегіш колодкалары жеңіл автокөліктердің алдыңғы осіне орнатуға арналған және дискілі тежегіш жүйесінің негізгі үйкеліс элементі болып табылады. Олар тежегіш дискпен өзара әрекеттесу арқылы көлік құралын баяулату және толық тоқтату функциясын орындайды. Жеткізуге тек жаңа, түпнұсқа немесе OEM талаптарына толық сәйкес келетін Toyota 04465YZZDY тежегіш колодкалары қабылданады. Қалпына келтірілген, бұрын пайдаланылған, жөнделген, қайта жиналған немесе тозған бұйымдарды жеткізуге жол берілмейді. Баламаларға, аналогтарға және алмастырғыштарға жол берілмейді. 2. Құрылымдық және техникалық сипаттамалар Жеткізілетін өнім келесі міндетті талаптарға сәйкес болуы тиіс: • Бұйым атауы: дискілі тежегіш колодкалары (алдыңғы). • Өндіруші: Toyota (OEM / ADVICS өндірісі мүмкін). • Каталогдық нөмір: 04465YZZDY. • Орнату осі: алдыңғы. • Тежегіш жүйесі: дискілі, гидравликалық жетекті. • Колодка түрі: үйкеліс фрикционды материалдан жасалған жиынтық. • Материал құрамы: жартылай металлдық немесе керамикалық негіз (өндіруші спецификациясына сәйкес). • Жұмыс беті дискке толық сәйкестендірілген болуы тиіс. • Геометриялық өлшемдері OEM стандарттарына толық сәйкес болуы міндетті (VIN бойынша сәйкестік талап етіледі). • Колодкалар жиынтық түрінде жеткізілуі тиіс (бір оське толық комплект). 3. Қауіпсіздік және пайдалану талаптары • Колодкалар кез келген жол және климаттық жағдайда тұрақты тежеу тиімділігін қамтамасыз етуі тиіс. • Жоғары температуралық жүктемелер кезінде фрикциондық қасиеттерін жоғалтпау керек. • Тежеу кезінде шу (squeal), діріл және вибрация пайда болуына жол берілмейді. • Тозу біркелкі және тұрақты болуы тиіс. • Тежеу қашықтығы OEM талаптарына сәйкес болуы қажет. • Жұмыс температурасы: -40 °C-тан +400 °C-қа дейінгі қысқа мерзімді жүктемелерге төзімді. 4. Сапаға қойылатын талаптар • Бұйым жаңа, зауыттық өндіріс болуы тиіс. • Келесі ақауларға жол берілмейді: о жарықтар; о үгітілу және сыну; о фрикционды қабаттың ажырауы; о біркелкі емес қалыңдық; о металл негіздің деформациясы; о ылғалдану немесе майлану іздері; о өндірістік ақаулар. • Фрикционды материал біртекті болуы және стандартқа сай қысым мен үйкеліс коэффициентін қамтамасыз етуі тиіс. 5. Таңбалау және сәйкестендіру • Зауыттық таңбалау міндетті. • Таңбалауда келесі ақпарат көрсетілуі тиіс: о 04465YZZDY каталождық нөмірі; о өндіруші (Toyota / OEM жеткізуші); о партия немесе өндіріс коды; о стандарттарға сәйкестік (ECE R90 немесе баламасы болған жағдайда). 6. Жинақталуы Жеткізілім құрамына кіреді: • Toyota 04465YZZDY алдыңғы тежегіш колодкалары - 1 комплект (оське арналған); • бекіту элементтері (болған жағдайда); • шуға қарсы пластиналар (shims, егер зауыттық жинақта болса); • қорғаныш қаптама; • өндіруші таңбалауы. 7. Құжаттама Жеткізуші келесі құжаттарды ұсынуы тиіс: • тауардың шығу тегін растайтын құжат; • сәйкестік сертификаты немесе декларация (қажет болған жағдайда); • техникалық паспорт; • каталождық нөмірдің растамасы 04465YZZDY; • кепілдік талоны. 8. Кепілдік міндеттемелер • Кепілдік мерзімі - жеткізілген күннен бастап кемінде 12 ай. • Кепілдік зауыттық ақауларға қолданылады: о фрикционды қабаттың ажырауы; о жарықтардың пайда болуы; о біркелкі емес тозу (өндірістік ақау салдарынан); о геометрия бұзылуы. 9. Ерекше талаптар • Баламаларға, аналогтарға және алмастырғыштарға жол берілмейді. • Жеткізу тек зауыттық қаптамада жүзеге асырылуы тиіс. • Тапсырыс беруші кіріс бақылауын жүргізуге, таңбалау мен каталог нөміріне сәйкестікті тексеруге құқылы. • Осы техникалық сипаттаманың кез келген талабына сәйкес келмеген жағдайда тауар жеткізушінің есебінен міндетті түрде ауыстырылуы тиіс.
Лоттың нөмірі :	86970971
Лоттың атауы :	Кардан білігі
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Карданный вал комплект (Toyota Hilux 492 BG13)
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	611637800, Түркістан облысы, Арыс қ., Қызылкөпір а. Туркестанская область, г.Арысь, с.Кызылкопир ул Улгили зд 11
Жеткізу мерзімі:	Со дня подписание договора в течении 16 календарных дней. Предварительно согласовать с заказчиком

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	SAT ST-37100-48030 кардан білігі ГОСТ 33032-2014 1. Жалпы талаптар Кардан білігі толық жетекті автокөліктің үлестіру қорабынан артқы жетекші көпіріне айналу моментін беруге арналған болуы және көлік құралы өндірушісі белгілеген штаттық пайдалану режимдерінде трансмиссияның сенімді жұмысын қамтамасыз етуі тиіс. Жеткізуге тек Toyota Hilux автокөлігімен толық үйлесімді SAT ST-37100-48030 кардан білігі (жинақ күйінде) қабылданады. Баламаларды, аналогтарды, қалпына келтірілген, бұрын пайдаланылған, жөнделген немесе жаңғыртылған бұйымдарды жеткізуге жол берілмейді. 2. Техникалық сипаттамалары • Бұйым түрі – трансмиссиялық кардан білігі (жинақ күйінде). • Өндіруші артикулы – ST-37100-48030. • OEM-нөмірі – 37100-48030. • Конструкциясы – екі секциялы. • Кардан шарнирлерінің (крестовиналардың) саны – кемінде 2 дана. • Аралық тіректің (аспалы мойынтіректің) болуы – міндетті. • Конструкциясы көлік құралының құрылымына өзгерістер енгізбей, өтпелі бөлшектерді, аралық төсемдерді қолданбай және дөнекерлеу жұмыстарын жүргізбей штаттық отырғызу орындарына орнатуды қамтамасыз етуі тиіс. • Геометриялық өлшемдері, бекіту тесіктерінің орналасуы, отырғызу диаметрлері және қосылу өлшемдері көлік құралы өндірушісінің түпнұсқа торабына толық сәйкес болуы тиіс. • Білік өндіруші зауытта динамикалық теңгеруден (баланстаудан) өткізілген болуы тиіс. • Қалдық теңгерімсіздік бұйым өндірушісінің талаптарына сәйкес болуы тиіс. • Теңгеруден кейін құбырлы бөліктің радиалды соғуы 0,5 мм-ден аспауы тиіс. • Бұйым айналу моментін дірілсіз, соққы жүктемелерінсіз, тарсылсыз және бөгде шуылсыз беруді қамтамасыз етуі тиіс. • Пайдалану температурасының жұмыс диапазоны – кемінде -40°С-тан +80°С-қа дейін. • Пайдалану шарттары сақталған жағдайда күрделі жөндеуге дейінгі ресурсы кемінде 100 000 км болуы тиіс. 3. Материалдарға қойылатын талаптар • Кардан білігінің құбырлы бөлігі жоғары беріктікті конструкциялық болаттан дайындалуы тиіс. • Фланецтер, айырлар және жалғау элементтері ыстық қалыптау немесе соғу әдісімен дайындалған легирленген болаттан жасалуы тиіс. • Аспалы мойынтірек металл корпусан және серпімді демпферлік элементтен тұруы тиіс. • Мойынтірек зауыттық майлауы бар жабық типті болуы тиіс. • Крестовиналар тозуға төзімділігі жоғары, термиялық өңделген шиптермен жабдықталуы тиіс. • Металл беттердің қорғаныш жабыны жоғары ылғалдылық және жол реагенттері әсер еткен жағдайда коррозиядан қорғауды қамтамасыз етуі тиіс. 4. Дайындау сапасына қойылатын талаптар • Бұйым жаңа, бұрын пайдаланылмаған болуы тиіс. • Шығарылған күні жеткізу күнінен бұрын 12 айдан аспауы тиіс. • Орнату, пайдалану, қалпына келтіру немесе жөндеу іздерінің болуына жол берілмейді. • Жарықтар, сынықтар, майысулар, деформациялар, дөнекерленген жіктердің ақаулары, лак-бояу немесе коррозияға қарсы жабындардың зақымдануы болмауы тиіс. • Барлық бұрандалы қосылыстар бұранда зақымдануынсыз орындалуы тиіс. • Мойынтірек торабы кептелусіз және люфтсіз бірқалыпты айналуы тиіс. • Крестовиналар қысылусыз және артық кедергісіз еркін қозғалысты қамтамасыз етуі тиіс. 5. Жинақталуы Жеткізу жиынтығына мыналар кіруі тиіс: • кардан білігі (жинақ күйінде) – 1 дана; • аспалы мойынтірек (бұйым құрамында); • крестовиналар (бұйым құрамында); • тасымалдауға арналған қорғаныш элементтері; • бұйым паспорты немесе өндірушінің техникалық құжаттамасы; • кепілдік талоны; • өндірушінің қаптамасы. 6. Растайтын құжаттарға қойылатын талаптар Жеткізуші төмендегі құжаттарды ұсынуға міндетті: • тауардың шығу тегін растайтын құжат; • сәйкестік сертификаты немесе сәйкестік туралы декларация (міндетті сәйкестікті растау талап етілген жағдайда); • өндірушінің техникалық паспорты; • ST-37100-48030 каталогтық нөмірін растайтын құжат; • өндірушінің немесе жеткізушінің кепілдік міндеттемелері. 7. Кепілдік міндеттемелер • Кепілдік пайдалану мерзімі жеткізілген күннен бастап кемінде 12 ай немесе кемінде 30 000 км жүріс болуы тиіс. • Кепілдік мерзімі ішінде дірілдің, люфттің пайда болуына, крестовиналардың, аспалы мойынтіректің немесе дөнекерленген қосылыстардың бұзылуына әкелетін өндірістік ақауларға жол берілмейді. Сатып алудың ерекше шарттары • Баламаларға, аналогтарға және алмастырғыштарға жол берілмейді. • Тауар SAT өндірушісінің зауыттық қаптамасында жеткізілуі тиіс. • Бұйым таңбалауында ST-37100-48030 артикулы, өндірушінің сәйкестендіру белгілері және өндірілген күні көрсетілуі тиіс. • Тапсырыс беруші таңбалауды, геометриялық өлшемдерді, жинақтылығын және каталогтық нөмірге сәйкестігін тексере отырып, кіріс бақылауын жүргізуге құқылы. • Осы техникалық сипаттаманың кемінде бір талабына сәйкес келмеген жағдайда тауар сатып алу талаптарына сәйкес емес деп танылады және жеткізушінің есебінен ауыстырылуға тиіс.
Лоттың нөмірі :	86972053
Лоттың атауы :	Шарлы топса
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Шаровой (Toyota Hilux 492 BG13)
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	611637800, Түркістан облысы, Арыс қ., Қызылкөпір а. Туркестанская область, г.Арысь, с.Кызылкопир ул Улгили зд 11
Жеткізу мерзімі:	Со дня подписание договора в течении 16 календарных дней. Предварительно согласовать с заказчиком

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ГОСТ 12216-66. Шарлы тірек Toyota 43360-39095 1. Жалпы ережелер Toyota 43360-39095 шарлы тірегі жеңіл автокөліктердің алдыңғы аспа жүйесіне орнатуға арналған және жүріс бөлігі элементі болып табылады. Ол рычаг пен бұрылыс жудырықшасы арасындағы шарнирлі қосылысты қамтамасыз етеді. Бұйым көлік басқарылуын, тұрақтылығын және жол қауіпсіздігін әртүрлі пайдалану жағдайларында қамтамасыз етеді. Жеткізуге тек жаңа Toyota 43360-39095 шарлы тірегі қабылданады, ол өндірушінің OEM талаптарына толық сәйкес келуі тиіс. Қалпына келтірілген, бұрын пайдаланылған, жөнделген немесе қайта қалпына келтірілген бұйымдарды жеткізуге жол берілмейді. Баламаларға, аналогтарға және алмастырғыштарға жол берілмейді. 2. Құрылымдық және техникалық сипаттамалар Жеткізілетін тауар келесі міндетті талаптарға сәйкес болуы тиіс: • Бұйым атауы: шарлы тірек (алдыңғы аспа). • Өндіруші: Toyota (OEM). • Каталогдық нөмір: 43360-39095. • Түрі: шарнирлі түйін (ball joint). • Орнату жағы: сол жақ (LH). • Орнату осі: алдыңғы аспа. • Құрылымы: шарлы саусақ корпуста, қорғаныш пыльнигімен. • Түйін бос, кептеліссіз және шуылсыз айналуы қамтамасыз етуі тиіс. • Отырғызу және қосылу өлшемдері көлік конструкциясына толық сәйкес болуы керек, бейімдеу мен қосымша адаптерлерсіз. • Бекіту түрі OEM талаптарына сәйкес (болтпен/престеу арқылы – көлік моделіне байланысты). 3. Қауіпсіздік және пайдалану талаптары • Шарлы тірек кез келген жол жағдайында аспаның тұрақты жұмысын қамтамасыз етуі тиіс. • Соққы, діріл және динамикалық жүктемелерге төзімді болуы қажет. • Пайдалану кезінде люфт пайда болуына жол берілмейді. • Шарнирдің қысылып қалуы (заклинивание) болмауы тиіс. • Жұмыс температурасы: -40 °C-тан +80 °C-қа дейін (қысқа мерзімді жоғары жүктемелерде де). • Көліктің дәл басқарылуын және тұрақтылығын қамтамасыз етуі тиіс. 4. Сапаға қойылатын талаптар • Бұйым жаңа, зауыттық өндірістен болуы тиіс. • Келесі ақауларға жол берілмейді: о корпустың немесе саусақтың жарықтары; о отырғызу орындарының деформациясы; о пыльниктің зақымдануы немесе болмауы; о металл элементтердің коррозиясы; о шарлы қосылыста люфт; о кептелу немесе біркелкі емес қозғалыс; о жөндеу немесе қалпына келтіру белгілері. • Ішкі майлау зауыттық болуы және герметикалық қорғалуы тиіс. 5. Таңбалау және сәйкестендіру • Toyota зауыттық таңбалауы міндетті. • Таңбалауда келесі мәліметтер болуы тиіс: о 43360-39095 каталождық нөмірі; о өндіруші (Toyota / OEM жеткізуші); о партия немесе өндіріс коды; о орнату жағы (LH); о өндіруші стандарттарына сәйкестік. 6. Жинақталуы Жеткізілім құрамына кіреді: • Toyota 43360-39095 шарлы тірегі – 1 дана; • бекіту элементтері (гайка, шплинт – зауыттық жиынтықта болған жағдайда); • орнатылған қорғаныш пыльнигі; • зауыттық қаптама. 7. Құжаттама Жеткізуші келесі құжаттарды ұсынуы тиіс: • тауардың шығу тегін растайтын құжат; • сәйкестік сертификаты немесе декларация (қажет болған жағдайда); • техникалық паспорт; • 43360-39095 каталождық нөмірін растау; • кепілдік талоны. 8. Кепілдік міндеттемелер • Кепілдік мерзімі – жеткізілген күннен бастап кемінде 12 ай. • Кепілдік зауыттық ақауларға қолданылады: о шарнирдің бұзылуы; о люфттің пайда болуы; о корпустың зақымдануы; о пыльниктің жыртылуы; о механизмнің кептелуі. 9. Ерекше талаптар • Баламаларға, аналогтарға және алмастырғыштарға жол берілмейді. • Жеткізу тек зауыттық қаптамада жүзеге асырылуы тиіс. • Тапсырыс беруші кіріс бақылауын жүргізуге, таңбалау мен геометриясын тексеруге құқылы. • Осы техникалық сипаттаманың кез келген талабына сәйкес келмеген жағдайда тауар жеткізушінің есебінен міндетті түрде ауыстырылуы тиіс.
Лоттың нөмірі :	86972104
Лоттың атауы :	Генератор
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Генератор (Toyota Hilux 492 BG13)
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	611637800, Түркістан облысы, Арыс қ., Қызылкөпір а. Туркестанская область, г.Арыс, с.Кызылкопир ул Улгили зд 11
Жеткізу мерзімі:	Со дня подписание договора в течении 16 календарных дней. Предварительно согласовать с заказчиком

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ГОСТ 33116-2014 Генератор Toyota 27060-54260 / SURF130 1. Жалпы ережелер Toyota 27060-54260 / SURF130 генераторы жеңіл және жол талғамайтын автокөліктердің электрмен жабдықтау жүйесіне арналған және қозғалтқыш жұмыс істеп тұрған кезде аккумуляторды зарядтау мен борттық электр жүйелерін тұрақты кернеумен қамтамасыз ету функциясын орындайды. Жеткізуге тек жаңа, зауыттық генератор Toyota 27060-54260 / SURF130 қабылданады, ол Toyota Hilux Surf / 4Runner (LN130 платформасы және ұқсас модельдер) техникалық талаптарына толық сәйкес келуі тиіс. Қалпына келтірілген, бұрын пайдаланылған, жөнделген немесе қайта жиналған генераторларды жеткізуге жол берілмейді. Баламаларға, аналогтарға және алмастырғыштарға жол берілмейді. 2. Құрылымдық және техникалық сипаттамалар Жеткізілетін өнім келесі талаптарға сәйкес болуы тиіс: • Бұйым атауы: генератор (альтернатор). • Өндіруші: Toyota (OEM). • Каталогтық нөмір: 27060-54260 / SURF130. • Көлік моделі: Toyota Hilux Surf / 4Runner. • Шасси платформасы: LN130 (және сәйкес модификациялар). • Қозғалтқыш үйлесімділігі: 2LTE / 3L және ұқсас дизель қозғалтқыштары (OEM каталог бойынша). • Кернеу: 12V. • Ток күші: кемінде 70А (немесе OEM стандартына сәйкес). • Конструкциясы: интегралды регуляторы бар айнымалы ток генераторы (alternator). • Белдік жетегі: ремень арқылы (V-belt немесе poly-V – көлік конфигурациясына байланысты). • Бекіту нүктелері OEM геометриясына толық сәйкес болуы тиіс. • Қосқыштар мен клеммалар зауыттық стандартқа сәйкес келуі қажет. • Орнату қосымша адаптерлерсіз жүзеге асырылуы тиіс. 3. Қауіпсіздік және пайдалану талаптары • Генератор барлық режимдерде тұрақты зарядтау кернеуін қамтамасыз етуі тиіс. • Артық кернеу (overvoltage) және кернеу ауытқулары болмауы тиіс. • Қызу кезінде оқшаулау бұзылуына жол берілмейді. • Жұмыс температурасы: -40 °C-тан +120 °C-қа дейін. • Дірілге, ылғалға және шаңға төзімді болуы тиіс. • Үздіксіз ұзақ мерзімді жұмыс режиміне есептелуі қажет. 4. Сапаға қойылатын талаптар • Бұйым жаңа, зауыттық өндірістен болуы тиіс. • Келесі ақауларға жол берілмейді: о орамалардың күйіп кетуі; о подшипниктердің шулауы немесе люфті; о корпус жарықтары; о ротор/статор деформациясы; о клемма зақымдануы; о коррозия; о жөндеу немесе қайта құрастыру белгілері. • Барлық ішкі компоненттер OEM сапасына сәйкес болуы тиіс. • Подшипниктер зауыттық майлаумен жабық типте болуы керек. 5. Таңбалау және сәйкестендіру • Toyota зауыттық таңбалауы міндетті. • Таңбалауда келесі ақпарат көрсетілуі тиіс: о 27060-54260 / SURF130 каталождық нөмірі; о өндіруші (Toyota / OEM жеткізуші); о өндіріс коды немесе партия нөмірі; о техникалық сипаттамасы (12V, 70A); о көлік моделімен сәйкестік белгісі. 6. Жинақталуы Жеткізілім құрамына кіреді: • Toyota 27060-54260 / SURF130 генераторы – 1 дана; • қорғаныш транспорттық қаптама; • бекіту элементтері (болған жағдайда); • зауыттық таңбалау. 7. Құжаттама Жеткізуші келесі құжаттарды ұсынуы тиіс: • тауардың шығу тегін растайтын құжат; • сәйкестік сертификаты немесе декларация; • техникалық паспорт; • каталождық нөмірдің растамасы 27060-54260 / SURF130; • кепілдік талоны. 8. Кепілдік міндеттемелер • Кепілдік мерзімі – кемінде 12 ай. • Кепілдік зауыттық ақауларға қолданылады: о заряд бермеу; о кернеудің тұрақсыздығы; о подшипник істен шығуы; о орамалардың бұзылуы; о корпус немесе ротор ақауы. 9. Ерекше талаптар • Баламаларға, аналогтарға және алмастырғыштарға жол берілмейді. • Жеткізу тек зауыттық қаптамада жүзеге асырылуы тиіс. • Тапсырыс беруші кіріс бақылауын жүргізуге құқылы (маркировка, өлшем, сыртқы тексеріс). • Осы техникалық сипаттаманың кез келген талабына сәйкес келмеген жағдайда тауар жеткізушінің есебінен міндетті түрде ауыстырылуы тиіс.
Лоттың нөмірі :	86971785
Лоттың атауы :	Газ тарату механизмінің белдігі
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ремень GPM (Toyota Hilux 492 BG13)
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	611637800, Түркістан облысы, Арыс қ., Қызылкөпір а. Туркестанская область, г.Арысь, с.Кызылкопир ул Улгили зд 11
Жеткізу мерзімі:	Со дня подписание договора в течении 16 календарных дней. Предварительно согласовать с заказчиком
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Toyota ремені 90916-02385 (V-Belt) ГОСТ 1284.1-89 1. Жалпы ережелер Toyota 90916-02385 ремені қозғалтқыштың қосалқы агрегаттарын (желдеткіш, генератор және ұқсас тораптар) жетектеу үшін арналған және іштен жану қозғалтқыштарының белдік жетекті жүйесінің маңызды элементі болып табылады. Жеткізуге тек жаңа, зауыттық Toyota 90916-02385 V-белдігі қабылданады, ол Toyota көліктерінің түпнұсқа жетек жүйесінің техникалық талаптарына толық сәйкес келуі тиіс. Қалпына келтірілген, пайдаланылған, жөнделген немесе қайта қолданылған ременьдерді жеткізуге жол берілмейді. Баламаларға, аналогтарға және алмастырғыштарға жол берілмейді. 2. Құрылымдық және техникалық сипаттамалар Жеткізілетін өнім келесі талаптарға сәйкес болуы тиіс: • Бұйым атауы: V-тәрізді жетек ремені (V-Belt). • Өндіруші: Toyota (OEM). • Каталогтық нөмір: 90916-02385. • Қолданылу аймағы: қозғалтқыштың қосалқы агрегаттарының жетері (fan / alternator drive). • Материалы: жоғары берікті резеңке-құрамдас композит. • Құрылымы: көпқабатты, арматураланған қорты V-белдік. • Жұмыс режимі: үздіксіз айналмалы жүктеме жағдайында. • OEM өлшемдері мен профилі зауыттық стандартқа толық сәйкес болуы тиіс. • Орнату қосымша бейімдеу элементтерінсіз жүзеге асырылуы тиіс. 3. Қауіпсіздік және пайдалану талаптары • Ремень тұрақты тартылыс пен айналмалы жүктемелерге төзімді болуы тиіс. • Жоғары температурада құрылымдық тұтастығын жоғалтпауы керек. • Сырғанау (проскальзывание) және үзілуге жол берілмейді. • Жұмыс температурасы: -40 °C-тан +120 °C-қа дейін. • Май, жанармай және химиялық әсерлерге төзімді болуы тиіс. • Діріл мен динамикалық жүктемелер кезінде тұрақты жұмыс істеуі қажет. 4. Сапаға қойылатын талаптар • Бұйым жаңа, зауыттық өндіріс болуы тиіс. • Келесі ақауларға жол берілмейді: о жарықтар; о қабаттану; о резеңкенің қатайып кетуі; о жіптік арматураның зақымдануы; о геометрия бұзылуы; о өндірістік ақаулар. • Ремень беті біркелкі, зақымсыз және тегіс болуы тиіс. • Белгіленген профиль (V-тәрізді қима) OEM стандартына сәйкес болуы керек. 5. Таңбалау және сәйкестендіру • Toyota зауыттық таңбалауы міндетті. • Таңбалауда келесі мәліметтер болуы тиіс: о 90916-02385 каталождық нөмірі; о Toyota өндірушісі белгісі; о өндіріс коды немесе партия нөмірі; о ремень түрі (V-BELT); о қолданылу бағыты (fan / alternator). 6. Жинақталуы Жеткізілім құрамына кіреді: • Toyota 90916-02385 V-белдігі – 1 дана; • зауыттық қорғаныш қаптама; • өндіруші таңбалауы; • тасымалдау кезінде қорғаушы қабат. 7. Құжаттама Жеткізуші келесі құжаттарды ұсынуы тиіс: • тауардың шығу тегін растайтын құжат; • сәйкестік сертификаты немесе декларация (қажет болған жағдайда); • техникалық паспорт; • каталождық нөмірдің растамасы 90916-02385; • кепілдік талоны. 8. Кепілдік міндеттемелер • Кепілдік мерзімі – кемінде 12 ай. • Кепілдік зауыттық ақауларға қолданылады: о үзілу; о қабаттану; о сырғанауға әкелетін деформация; о өндірістік ақаудан туындаған ерте тозу. 9. Ерекше талаптар • Баламаларға, аналогтарға және алмастырғыштарға жол берілмейді. • Жеткізу тек зауыттық қаптамада жүзеге асырылуы тиіс. • Тапсырыс беруші кіріс бақылауын жүргізуге құқылы (таңбалау, сыртқы тексеріс). • Осы техникалық сипаттаманың кез келген талабына сәйкес келмеген жағдайда тауар жеткізушінің есебінен міндетті түрде ауыстырылуы тиіс.
Лоттың нөмірі :	86971950

Лоттың атауы :	Мойынтірек ішпегі
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Подшипник (Toyota Hilux 492 BG13)
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	611637800, Түркістан облысы, Арыс қ., Қызылкөпір а. Туркестанская область, г.Арыс, с.Кызылкопир ул Улгили зд 11
Жеткізу мерзімі:	Со дня подписание договора в течении 16 календарных дней. Предварительно согласовать с заказчиком
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ГОСТ 8338-2022 Toyota подшипнигі 90368-49084 1. Жалпы ережелер Toyota 90368-49084 подшипнигі Toyota және Lexus автокөліктерінің трансмиссия және жүріс бөлігі тораптарына орнатуға арналған және тірек/ступицалық/дифференциалдық роликті подшипник ретінде (көлік конструкциясына байланысты) қолданылады. Бұйым айналмалы біліктер мен ступицалардың үйкелісін азайтып, радиалды және осьтік жүктемелерді қабылдай отырып, сенімді жұмысын қамтамасыз етеді. Жеткізуге тек жаңа Toyota 90368-49084 подшипнигі қабылданады, ол өндірушінің OEM талаптарына толық сәйкес келуі тиіс. Қалпына келтірілген, бұрын пайдаланылған, жөнделген немесе қайта қалпына келтірілген бұйымдарды жеткізуге жол берілмейді. Баламаларға, аналогтарға және алмастырғыштарға жол берілмейді. 2. Құрылымдық және техникалық сипаттамалар Жеткізілетін өнім келесі міндетті талаптарға сәйкес болуы тиіс: • Бұйым атауы: подшипник (конусты роликті / ступицалық - OEM қолданылуына сәйкес). • Өндіруші: Toyota (OEM). • Каталогдық нөмір: 90368-49084. • Түрі: конусты роликті подшипник (tapered roller bearing). • Қолданылу аймағы: алдыңғы/артқы көпір, ступица немесе трансмиссия тораптары (OEM спецификациясына сәйкес). • Құрылымы: ішкі және сыртқы сақинасы бар конусты роликтер. • Материалы: жоғары берікті, термиялық өңделген подшипниктік болат. • Подшипник бірқалыпты, кептеліссіз және шуылсыз айналуы қамтамасыз етуі тиіс. • Геометриялық өлшемдері мен отырғызу параметрлері Toyota OEM каталогына толық сәйкес болуы керек. • Орнату қосымша өңдеусіз және бейімдеусіз орындалуы тиіс. 3. Қауіпсіздік және пайдалану талаптары • Подшипник конструкциямен қарастырылған радиалды және осьтік жүктемелерге төзімді болуы тиіс. • Жоғары айналу жылдамдығында тұрақты жұмыс істеуі қажет. • Қызу, кептелу және жол беттерінің бұзылуына жол берілмейді. • Жұмыс температурасы: -40 °C-тан +120 °C-қа дейін (қысқа мерзімді жоғары жүктемелерде одан жоғары болуы мүмкін). • Діріл және соққы жүктемелеріне төзімді болуы міндетті. 4. Сапаға қойылатын талаптар • Бұйым жаңа, зауыттық өндірістен болуы тиіс. • Келесі ақауларға жол берілмейді: о жарықтар мен сынықтар; о жұмыс беттерінің коррозиясы; о жолақ беттерінің зақымдануы; о сақиналардың деформациясы; о люфт немесе кептеліс; о жөндеу немесе қалпына келтіру белгілері; о металдың біркелкі емес өңделуі. • Майлау (болған жағдайда) зауыттық, OEM стандартқа сәйкес және герметикалық қорғалған болуы тиіс. 5. Таңбалау және сәйкестендіру • Toyota зауыттық таңбалауы міндетті. • Таңбалауда келесі мәліметтер болуы тиіс: о 90368-49084 каталождық нөмірі; о өндіруші (Toyota / OEM жеткізуші); о партия немесе өндіріс коды; о бұйым түрі (bearing / tapered roller); о сапа стандарттарына сәйкестік белгісі. 6. Жинақталуы Жеткізілім құрамына кіреді: • Toyota 90368-49084 подшипнигі - 1 дана; • зауыттық қорғаныш қаптама; • өндіруші таңбалауы; • консервациялық майлау (зауыттық жиынтықта болған жағдайда). 7. Құжаттама Жеткізуші келесі құжаттарды ұсынуы тиіс: • тауардың шығу тегін растайтын құжат; • сәйкестік сертификаты немесе декларация (қажет болған жағдайда); • техникалық паспорт; • 90368-49084 каталождық нөмірін растау; • кепілдік талоны. 8. Кепілдік міндеттемелер • Кепілдік мерзімі - кемінде 12 ай. • Кепілдік зауыттық ақауларға қолданылады: о жол беттерінің бұзылуы; о подшипниктің кептелуі; о артық шу немесе діріл; о сақиналардың деформациясы; о өндірістік ақаудан туындаған геометрияның бұзылуы. 9. Ерекше талаптар • Баламаларға, аналогтарға және алмастырғыштарға жол берілмейді. • Жеткізу тек зауыттық қаптамада жүзеге асырылуы тиіс. • Тапсырыс беруші кіріс бақылауын жүргізуге құқылы (таңбалау, сыртқы тексеріс, комплекттілікті тексеру). • Осы техникалық сипаттаманың кез келген талабына сәйкес келмеген жағдайда тауар жеткізушінің есебінен міндетті түрде ауыстырылуы тиіс.
Лоттың нөмірі :	87027256
Лоттың атауы :	Алдыңғы шыны
Лоттың сипаттауы:	жылжымалы құрам үшін, с электржылытумен
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Стекло лобовое
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	611637800, Түркістан облысы, Арыс қ., Қызылкөпір а. ул.Улгили, зд.11
Жеткізу мерзімі:	Со дня подписание договора в течении 16 календарных дней. Предварительно согласовать с заказчиком.

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	JAC S3 алдыңғы әйнегі ГОСТ 32565-2013 1. Жалпы ережелер Алдыңғы әйнек JAC S3 жеңіл автокөлігіне орнатуға арналған және көлік құралының пассивті қауіпсіздік элементі болып табылады. Ол жүргізуші мен жолаушыларға көріну аймағын қамтамасыз етеді, аэродинамикалық қорғау және сыртқы орта факторларынан (шаң, жел, жауын-шашын, ұсақ механикалық әсерлер) қорғау қызметін атқарады. Жеткізуге тек жаңа, JAC S3 кузовының түпнұсқа конструкциясына толық сәйкес келетін алдыңғы әйнек қабылданады. Қалпына келтірілген, бұрын пайдаланылған, жөнделген, жылтыратылған, қайта желімделген немесе қайта өңдеу арқылы жасалған өнімдерді жеткізуге жол берілмейді. Баламаларға, аналогтарға және алмастырғыштарға жол берілмейді. 2. Құрылымдық және техникалық талаптар Жеткізілетін бұйым келесі міндетті талаптарға сәйкес болуы тиіс: • Бұйым түрі: алдыңғы қорғаныш әйнек (лобовое стекло). • Автокөлік маркасы: JAC S3. • Құрылымы: көп қабатты ламинацияланған әйнек (триплекс). • Пішіні: иілген, зауыттық геометриямен. • Орнату тәсілі: желімдеу арқылы кузовқа бекітілетін (структуралық желімдеу). • Әйнектер арасындағы полимерлі қабат (PVB қабаты) - міндетті. • Оптикалық мөлдірлік: бұрмаланусыз, толқынсыз, линзалық эффектісіз. • Жарық өткізу қабілеті: кемінде 70% немесе автокөлік өндірушісінің OEM стандартына сәйкес. • Геометриялық параметрлер JAC S3 кузовындағы штаттық ойыққа толық сәйкес болуы тиіс, қосымша өңдеусіз, тығыздағыштарды немесе бекіткіштерді өзгертусіз. • Геометрия мен иілу бойынша ауытқуларға жол берілмейді. 3. Беріктік және қауіпсіздік талаптары • Әйнек триплекс қауіпсіздік стандарттарына сәйкес болуы тиіс. • Сыну кезінде өткір жарақаттаушы сынықтар түзілмеуі тиіс. • Ударлық жүктеме кезінде PVB қабатының тұтастығы сақталуы тиіс. • Температуралық диапазон: -40 °C-тан +80 °C-қа дейінгі өзгерістерге төзімді болуы тиіс. • Вибрациялық жүктемелерге және кузов деформацияларына төзімді болуы тиіс. • Ультракүлгін сәуледен қорғау функциясы - міндетті. 4. Дайындау сапасына қойылатын талаптар • Бұйым зауытта жасалған, жаңа болуы тиіс. • Келесі ақауларға жол берілмейді: о кез келген түрдегі жарықтар; о сынықтар және микросынықтар; о көпіршіктер және ішкі қосындылар; о ламинация қабатының ажырауы; о оптикалық бұрмаланулар (толқындар, «линза», қосарланған бейне); о бетінде сызаттар; о күнгірттену немесе бұлдырлану. • Шеттері өңделген және орнатуға қауіпсіз болуы тиіс. • Бетінің қалыңдығы мен мөлдірлігі біркелкі болуы тиіс. 5. Таңбалау және сәйкестендіру • Өндірушінің зауыттық таңбалауы болуы міндетті. • Таңбалауда келесі ақпарат болуы тиіс: о әйнек түрі (LAMINATED / TRIPLEX); о өндіруші атауы; о өндірілген күні немесе коды; о қауіпсіздік стандарттарына сәйкестігі (ECE / DOT немесе баламасы). 6. Жинақталуы Жеткізу жиынтығына кіреді: • JAC S3 алдыңғы әйнегі - 1 дана; • зауыттық қорғаныш қаптама - 1 жиынтық; • қорғаныш төсемдер/бұрыштық элементтер (зауыттық жинаққа кірсе); • өндірушінің таңбалау элементтері. 7. Құжаттарға қойылатын талаптар Жеткізуші келесі құжаттарды ұсынуға міндетті: • тауардың шығу тегін растайтын құжат; • сәйкестік сертификаты немесе сәйкестік декларациясы (заңнама талаптарына сәйкес болған жағдайда); • JAC S3 көлігімен үйлесімділігін растау құжаты; • техникалық паспорт (болған жағдайда); • кепілдік талоны. 8. Кепілдік міндеттемелер • Кепілдік мерзімі - жеткізілген күннен бастап кемінде 12 (он екі) ай. • Кепілдік зауыттық ақауларға қолданылады, соның ішінде: о әйнектің қабаттарға ажырауы; о бұлдырлану; о ішкі құрылым ақаулары; о механикалық әсерсіз оптикалық қасиеттердің бұзылуы. 9. Ерекше жеткізу шарттары • Жеткізу тек зауыттық, соққыдан және деформациядан қорғайтын қаптамада жүзеге асырылуы тиіс. • Қорғаныш пленкасыз немесе қаптамасыз жеткізуге жол берілмейді. • Тапсырыс беруші кіріс бақылауын жүргізуге, геометрияны, таңбалауды және визуалды сапаны тексеруге құқылы. • Осы техникалық сипаттаманың кемінде бір талабына сәйкес келмеген жағдайда тауар жеткізушінің есебінен міндетті түрде ауыстырылуы тиіс. • Машинаға келіп орнатып беруі шарт, барлық шығын жеткізушінің қаражатынан болуы керек. • Тауармен бірге сәйкестік сертификаты және кепілдік талоны берілуі қажет.
--	--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17159141-1
Наименование закупки:	Государственные закупки согласно технической спецификации
Номер лота:	№ 42202377-ОЛ-ЗЦП1
Наименование лота:	Государственные закупки согласно технической спецификации
Описание лота:	Государственные закупки согласно технической спецификации
Номер пункта плана:	№ 86971611
Наименование пункта плана:	Диск тормозной
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Диск тормозной комплект (Toyota Hilux 492 BG13)
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	611637800, Туркестанская область, г.Арысь, с.Кызылкопир Туркестанская область, г.Арысь, с.Кызылкопир ул Улгили зд 11
Срок поставки:	Со дня подписание договора в течении 16 календарных дней. Предварительно согласовать с заказчиком

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	2 – штук, Тормозной диск Japanparts DI281C ГОСТ 33544-2015 1. Общие положения Тормозной диск Japanparts DI281C предназначен для установки на переднюю ось легковых автомобилей и является элементом тормозной системы, обеспечивающим снижение скорости движения транспортного средства за счёт взаимодействия с тормозными колодками. К поставке допускается исключительно новый тормозной диск Japanparts DI281C, полностью соответствующий требованиям производителя и техническим параметрам оригинальной тормозной системы автомобиля. Поставка восстановленных, бывших в эксплуатации, проточенных, отремонтированных либо деформированных изделий не допускается. Эквиваленты, аналоги и заменители не допускаются. 2. Конструктивные и технические характеристики Поставляемый товар должен соответствовать следующим обязательным требованиям: • Наименование изделия: тормозной диск. • Производитель: Japanparts. • Модель / артикул: DI281C. • Ось установки: передняя. • Тип диска: вентилируемый. • Конструкция: цельнолитой, обработанный механическим способом. • Количество крепёжных отверстий: 5 шт. • Диаметр расположения крепёжных отверстий (PCD): 55 мм. • Наружный диаметр: 254,5 мм. • Толщина диска (номинальная): 28 мм. • Минимально допустимая толщина: 26 мм. • Высота (общая): 49,6 мм. • Поверхность: окрашенная (защитное антикоррозионное покрытие). • Посадочные размеры должны строго соответствовать штатной ступице автомобиля без необходимости доработки. 3. Требования к безопасности и эксплуатации • Тормозной диск должен обеспечивать стабильные тормозные характеристики при любых режимах эксплуатации. • Устойчивость к термическим нагрузкам при интенсивном торможении – обязательна. • Не допускается появление трещин, деформаций и коробления при перегреве. • Рабочая температура эксплуатации должна соответствовать диапазону от -40 °C до +400 °C (кратковременно при пиковых нагрузках). • Обеспечение равномерного износа тормозных колодок. • Балансировка изделия должна исключать вибрации при торможении. 4. Требования к качеству изготовления • Изделие должно быть новым, заводского изготовления. • Не допускаются: о трещины любого типа; о сколы и механические повреждения; о биение выше допустимых норм; о коррозия рабочей поверхности; о деформация или нарушение геометрии; о следы перегрева (синие/фиолетовые пятна); о заводской брак литья. • Рабочие поверхности должны быть обработаны и соответствовать требованиям OEM качества. • Допуск биения должен соответствовать стандартам производителя Japanparts. 5. Маркировка и идентификация • Обязательное наличие заводской маркировки Japanparts. • Маркировка должна содержать: о артикул DI281C; о обозначение типа диска (VENTILATED); о страну или код производства; о стандарты качества (ECE R90 или аналог при наличии). 6. Комплектность поставки • Тормозной диск Japanparts DI281C – 1 шт. • Защитная антикоррозионная упаковка – 1 комплект. • Транспортировочная защитная плёнка или покрытие. • Маркировка производителя. 7. Документация - Поставщик обязан предоставить: • документ, подтверждающий происхождение товара; • сертификат соответствия или декларацию (при необходимости); • технический паспорт изделия (при наличии); • подтверждение каталожного номера DI281C; • гарантийный талон. 8. Гарантийные обязательства • Гарантийный срок – не менее 12 месяцев с момента поставки. • Гарантия распространяется на заводские дефекты: о нарушение геометрии; о растрескивание; о деформация; о неравномерный износ, вызванный производственным браком. 9. Особые условия • Эквиваленты, аналоги и заменители не допускаются. • Поставка осуществляется только в заводской упаковке, исключающей повреждения при транспортировке. • Заказчик вправе проводить входной контроль качества, включая проверку геометрии, маркировки и соответствия каталожному номеру. • При выявлении несоответствия хотя бы одному требованию настоящей спецификации товар подлежит обязательной замене за счёт поставщика. 2 штук - Тормозной диск TATSUMI TCC1060 (задний) ГОСТ 33544-2015 1. Общие положения Тормозной диск TATSUMI TCC1060 предназначен для установки на заднюю ось легковых автомобилей и является основным элементом тормозной системы. Он обеспечивает снижение скорости и остановку транспортного средства за счёт взаимодействия с тормозными колодками. К поставке допускаются исключительно новые тормозные диски TATSUMI TCC1060, полностью соответствующие требованиям производителя и техническим параметрам оригинальной тормозной системы автомобиля. Поставка восстановленных, бывших в эксплуатации, проточенных, отремонтированных либо деформированных изделий не допускается. Эквиваленты, аналоги и заменители не допускаются. 2. Конструктивные и технические характеристики Поставляемый товар должен соответствовать следующим обязательным требованиям: • Наименование изделия: тормозной диск (задний). • Производитель: TATSUMI. • Артикул: TCC1060. • Ось установки: задняя. • Количество: 2 (две) штуки. • Тип диска: тормозной диск (в зависимости от конструкции автомобиля может быть сплошной или вентилируемый). • Конструкция: литой, обработанный механическим способом. • Посадочные и присоединительные размеры должны полностью соответствовать штатным параметрам производителя транспортного средства. • Диаметр расположения крепёжных отверстий и геометрия ступичного соединения должны соответствовать требованиям OEM. • Точность изготовления должна быть высокой, с обязательной заводской балансировкой. 3. Требования к безопасности и эксплуатации • Тормозной диск должен обеспечивать стабильную эффективность торможения во всех режимах эксплуатации. • Устойчивость к высоким температурным нагрузкам является обязательной. • Не допускается появление трещин, деформаций и коробления при перегреве. • Рабочий температурный диапазон: от -40 °C до +400 °C (кратковременно при пиковых нагрузках). • Должен обеспечивать равномерный износ тормозных колодок. • Работа должна быть бесшумной и без вибраций. 4. Требования к качеству изготовления • Изделие должно быть новым, заводского изготовления. • Не допускаются: о трещины любого типа; о сколы и механические повреждения; о биение выше допустимых норм; о коррозия и следы ржавчины; о нарушение геометрии; о следы перегрева; о дефекты литья. • Рабочие поверхности должны быть равномерно обработаны. • Производственная точность должна соответствовать стандартам завода TATSUMI. 5. Маркировка и идентификация • Обязательное наличие заводской маркировки производителя. • Маркировка должна содержать: о артикул TCC1060; о производителя (TATSUMI); о тип изделия; о код производства или страну происхождения; о соответствие стандартам качества (ECE R90 или аналог при наличии). 6. Комплектность поставки - В комплект поставки входит: • тормозной диск TATSUMI TCC1060 – 2 шт.; • антикоррозионная защитная упаковка; • транспортировочная защитная плёнка/покрытие; • заводская маркировка производителя. 7. Документация - Поставщик обязан предоставить: • документ, подтверждающий происхождение товара; • сертификат соответствия или декларацию (при необходимости); • технический паспорт (при наличии); • подтверждение каталожного номера TCC1060; • гарантийный талон. 8. Гарантийные обязательства • Гарантийный срок – не менее 12 месяцев с даты поставки. • Гарантия распространяется на заводские дефекты: о нарушение геометрии; о появление трещин; о деформация; о неравномерный износ, вызванный производственным браком. 9. Особые условия • Эквиваленты, аналоги и заменители не допускаются. • Поставка осуществляется исключительно в заводской упаковке. • Заказчик вправе проводить входной контроль качества, включая проверку маркировки, геометрии и соответствия каталожному номеру. • При выявлении несоответствия хотя бы одному требованию настоящей технической спецификации товар подлежит обязательной замене за счёт поставщика.
Номер пункта плана:	№ 86971879
Наименование пункта плана:	Колодка тормозная
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Колодка тормозная (Toyota Hilux 492 BG13)
Количество:	4

Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	611637800, Туркестанская область, г.Арысь, с.Кызылкопир Туркестанская область, г.Арысь, с.Кызылкопир ул Улгили зд 11
Срок поставки:	Со дня подписание договора в течении 16 календарных дней. Предварительно согласовать с заказчиком
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Тормозные колодки Toyota 04465YZZDY (передние) ГОСТ 33421-2015 1. Общие положения Тормозные колодки Toyota 04465YZZDY предназначены для установки на переднюю ось легковых автомобилей и являются основным фрикционным элементом дисковой тормозной системы. Они обеспечивают снижение скорости и полную остановку транспортного средства за счёт взаимодействия с тормозным диском. К поставке допускаются исключительно новые тормозные колодки Toyota 04465YZZDY, полностью соответствующие OEM требованиям и техническим параметрам оригинальной тормозной системы автомобиля. Поставка восстановленных, бывших в эксплуатации, отремонтированных, повторно собранных либо изношенных изделий не допускается. Эквиваленты, аналоги и заменители не допускаются. 2. Конструктивные и технические характеристики Поставляемый товар должен соответствовать следующим обязательным требованиям: • Наименование изделия: дисковые тормозные колодки (передние). • Производитель: Toyota (возможна OEM поставка ADVICS). • Каталожный номер: 04465YZZDY. • Ось установки: передняя. • Тормозная система: дисковая, гидравлическая. • Тип колодок: комплект фрикционных накладок. • Состав материала: полуметаллическая или керамическая основа (в соответствии с OEM спецификацией). • Рабочая поверхность должна полностью соответствовать тормозному диску. • Геометрические размеры должны строго соответствовать OEM стандартам (обязательная совместимость по VIN при необходимости). • Поставка осуществляется комплектом на одну ось. 3. Требования к безопасности и эксплуатации • Колодки должны обеспечивать стабильную эффективность торможения в любых дорожных и климатических условиях. • Должны сохранять фрикционные свойства при высоких температурных нагрузках. • Не допускается появление шума (squeal), вибраций и биения при торможении. • Износ должен быть равномерным и стабильным. • Тормозной путь должен соответствовать OEM требованиям. • Рабочий температурный диапазон: от -40 °C до +400 °C (кратковременно при пиковых нагрузках). 4. Требования к качеству изготовления • Изделие должно быть новым, заводского изготовления. • Не допускаются: о трещины; о разрушение или сколы; о отслоение фрикционного слоя; о неравномерная толщина; о деформация металлической основы; о следы влаги или масла; о производственные дефекты. • Фрикционный материал должен быть однородным и обеспечивать нормативный коэффициент трения. 5. Маркировка и идентификация • Обязательное наличие заводской маркировки. • Маркировка должна содержать: о каталожный номер 04465YZZDY; о производителя (Toyota / OEM поставщик); о код партии или производства; о соответствие стандартам (ECE R90 или аналог при наличии). 6. Комплектность поставки В комплект поставки входит: • тормозные колодки Toyota 04465YZZDY – 1 комплект (на одну ось); • крепёжные элементы (при наличии в заводской комплектации); • противошумные пластины (shims, если предусмотрены производителем); • защитная упаковка; • заводская маркировка. 7. Документация Поставщик обязан предоставить: • документ, подтверждающий происхождение товара; • сертификат соответствия или декларацию (при необходимости); • технический паспорт изделия; • подтверждение каталожного номера 04465YZZDY; • гарантийный талон. 8. Гарантийные обязательства • Гарантийный срок – не менее 12 месяцев с даты поставки. • Гарантия распространяется на заводские дефекты: о отслоение фрикционного слоя; о появление трещин; о неравномерный износ (по причине производственного брака); о нарушение геометрии. 9. Особые условия • Эквиваленты, аналоги и заменители не допускаются. • Поставка осуществляется исключительно в заводской упаковке. • Заказчик вправе проводить входной контроль качества, включая проверку маркировки и соответствия каталожному номеру. • При выявлении несоответствия хотя бы одному требованию настоящей технической спецификации товар подлежит обязательной замене за счёт поставщика.
Номер пункта плана:	№ 86970971
Наименование пункта плана:	Вал карданный
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Карданный вал комплект (Toyota Hilux 492 BG13)
Количество:	1
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	611637800, Туркестанская область, г.Арысь, с.Кызылкопир Туркестанская область, г.Арысь, с.Кызылкопир ул Улгили зд 11
Срок поставки:	Со дня подписание договора в течении 16 календарных дней. Предварительно согласовать с заказчиком

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Вал карданный SAT ST-37100-48030 ГОСТ 33032-2014 1. Общие требования Карданный вал должен быть предназначен для передачи крутящего момента от раздаточной коробки к заднему ведущему мосту полноприводного автомобиля и обеспечивать работу трансмиссии в штатных режимах эксплуатации, предусмотренных заводом-изготовителем транспортного средства. К поставке принимается исключительно карданный вал в сборе SAT ST-37100-48030, полностью совместимый с автомобилем Toyota Hilux. Поставка аналогов, восстановленных, бывших в эксплуатации, отремонтированных либо модернизированных изделий не допускается. 2. Технические характеристики • Тип изделия – карданный вал трансмиссионный в сборе. • Артикул производителя – ST-37100-48030. • OEM-номер – 37100-48030. • Конструкция – двухсекционная. • Количество карданных шарниров (крестовин) – не менее 2 шт. • Наличие промежуточной опоры (подвесного подшипника) – обязательно. • Конструкция должна обеспечивать монтаж на штатные посадочные места без применения переходников, проставок, сварочных работ и внесения изменений в конструкцию транспортного средства. • Геометрические размеры, расположение крепежных отверстий, посадочные диаметры и присоединительные размеры должны полностью соответствовать оригинальному узлу производителя транспортного средства. • Вал должен быть динамически отбалансирован на заводе-изготовителе. • Остаточный дисбаланс должен соответствовать требованиям изготовителя изделия. • Допустимое радиальное биение трубчатой части после балансировки – не более 0,5 мм. • Изделие должно обеспечивать передачу крутящего момента без возникновения вибраций, ударных нагрузок, стуков и посторонних шумов. • Рабочий температурный диапазон эксплуатации – не менее от -40°С до +80°С. • Ресурс изделия до капитального ремонта – не менее 100 000 км пробега при соблюдении условий эксплуатации. 3. Требования к материалам • Трубчатая часть карданного вала должна быть изготовлена из высокопрочной конструкционной стали. • Фланцы, вилки и соединительные элементы должны быть изготовлены из легированной стали методом горячей штамповки либоковки. • Подвесной подшипник должен иметь металлический корпус и эластомерный демпфирующий элемент. • Подшипник должен быть закрытого типа с заводской смазкой. • Крестовины должны иметь термически обработанные шипы с повышенной износостойкостью. • Защитное покрытие металлических поверхностей должно обеспечивать защиту от коррозии при эксплуатации в условиях повышенной влажности и воздействия дорожных реагентов. 4. Требования к качеству изготовления • Изделие должно быть новым, не бывшим в эксплуатации. • Год выпуска изделия – не ранее 12 месяцев до даты поставки. • Не допускаются следы монтажа, эксплуатации, восстановления либо ремонта. • Не допускаются трещины, сколы, вмятины, деформации, нарушение сварных соединений, повреждение лакокрасочного либо антикоррозионного покрытия. • Все резьбовые соединения должны быть выполнены без повреждения резьбы. • Подшипниковый узел должен вращаться плавно, без заеданий и люфта. • Крестовины должны обеспечивать свободное перемещение без заклинивания и повышенного сопротивления. 5. Комплектность В комплект поставки должны входить: • карданный вал в сборе – 1 шт.; • подвесной подшипник в составе изделия; • крестовины в составе изделия; • защитные транспортировочные элементы; • паспорт изделия либо техническая документация производителя; • гарантийный талон; • упаковка производителя. 6. Требования к подтверждающим документам Поставщик обязан предоставить: • документ, подтверждающий происхождение товара; • сертификат соответствия либо декларацию о соответствии (при наличии обязательного подтверждения соответствия); • технический паспорт производителя; • документ, подтверждающий каталожный номер ST-37100-48030; • гарантийные обязательства производителя или поставщика. 7. Гарантийные обязательства • Гарантийный срок эксплуатации – не менее 12 месяцев с даты поставки либо не менее 30 000 км пробега. • В течение гарантийного срока не допускается возникновение производственных дефектов, приводящих к появлению вибраций, люфтов, разрушению крестовин, подвесного подшипника либо сварных соединений. Особые условия закупки • Эквиваленты, аналоги и заменители не допускаются. • Поставка товара должна осуществляться в заводской упаковке производителя SAT. • Маркировка изделия должна содержать артикул ST-37100-48030, идентификационные обозначения производителя и информацию о дате изготовления. • Заказчик вправе провести входной контроль с проверкой маркировки, геометрических размеров, комплектности и соответствия каталожному номеру. • При выявлении несоответствия хотя бы одному требованию настоящей технической спецификации товар считается не соответствующим условиям закупки и подлежит замене за счет поставщика.
Номер пункта плана:	№ 86972053
Наименование пункта плана:	Шарнир шаровой
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Шаровой (Toyota Hilux 492 BG13)
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	611637800, Туркестанская область, г.Арысь, с.Кызылкопир Туркестанская область, г.Арысь, с.Кызылкопир ул Улгили зд 11
Срок поставки:	Со дня подписание договора в течении 16 календарных дней. Предварительно согласовать с заказчиком

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	ГОСТ 12216-66. Шаровая опора Toyota 43360-39095 1. Общие положения Шаровая опора Toyota 43360-39095 предназначена для установки в переднюю подвеску легковых автомобилей Toyota и является элементом ходовой части, обеспечивающим шарнирное соединение рычагов подвески с поворотным кулаком. Деталь обеспечивает корректную работу подвески, управляемость автомобиля и безопасность движения при различных дорожных условиях. К поставке допускается исключительно новая шаровая опора Toyota 43360-39095, полностью соответствующая OEM требованиям производителя. Поставка восстановленных, бывших в эксплуатации, отремонтированных или восстановленных изделий не допускается. Эквиваленты, аналоги и заменители не допускаются. 2. Конструктивные и технические характеристики Поставляемый товар должен соответствовать следующим обязательным требованиям: • Наименование изделия: шаровая опора (передняя подвеска). • Производитель: Toyota (OEM). • Каталожный номер: 43360-39095. • Тип изделия: шарнирный узел подвески (ball joint). • Сторона установки: левая (LH). • Ось установки: передняя подвеска. • Конструкция: шаровой палец в корпусе с защитным пыльником. • Узел должен обеспечивать свободное шарнирное вращение без люфтов, заеданий и посторонних шумов. • Посадочные и присоединительные размеры должны строго соответствовать оригинальной конструкции автомобиля без доработок и адаптеров. • Тип крепления должен соответствовать OEM исполнению (болтовое/прессовое — в зависимости от модели автомобиля). 3. Требования к безопасности и эксплуатации • Шаровая опора должна обеспечивать стабильную работу подвески при любых дорожных условиях. • Должна выдерживать ударные, вибрационные и динамические нагрузки. • Не допускается появление люфта в процессе эксплуатации. • Не допускается заклинивание шарнира. • Рабочий температурный диапазон: от -40 °C до +80 °C (и кратковременно выше при эксплуатации). • Изделие должно обеспечивать точную управляемость и устойчивость автомобиля. 4. Требования к качеству изготовления • Изделие должно быть новым, заводского изготовления. • Не допускаются: о трещины корпуса или пальца; о деформация посадочных мест; о повреждение или отсутствие пыльника; о коррозия металлических элементов; о люфт шарового соединения; о заклинивание или неравномерное движение; о следы ремонта или восстановления. • Смазка внутри шарнира должна быть заводской, герметично защищённой. 5. Маркировка и идентификация • Обязательное наличие заводской маркировки Toyota. • Маркировка должна содержать: о каталожный номер 43360-39095; о обозначение производителя (Toyota / OEM поставщик); о код партии или производства; о сторону установки (LH); о соответствие стандартам качества производителя. 6. Комплектность поставки В комплект поставки входит: • шаровая опора Toyota 43360-39095 – 1 шт.; • крепёжные элементы (гайка, шплинт — при наличии заводской комплектации); • защитный пыльник (установленный); • защитная упаковка производителя. 7. Документация Поставщик обязан предоставить: • документ, подтверждающий происхождение товара; • сертификат соответствия или декларацию (при необходимости); • технический паспорт изделия; • подтверждение каталожного номера 43360-39095; • гарантийный талон. 8. Гарантийные обязательства • Гарантийный срок – не менее 12 месяцев с даты поставки. • Гарантия распространяется на заводские дефекты: о разрушение шарнира; о появление люфта; о повреждение корпуса; о разрыв пыльника; о заклинивание механизма. 9. Особые условия • Эквиваленты, аналоги и заменители не допускаются. • Поставка осуществляется исключительно в заводской упаковке. • Заказчик вправе проводить входной контроль качества, включая проверку маркировки и геометрии. • При выявлении несоответствия хотя бы одному требованию настоящей технической спецификации товар подлежит обязательной замене за счёт поставщика.
Номер пункта плана:	№ 86972104
Наименование пункта плана:	Генератор
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Генератор (Toyota Hilux 492 BG13)
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	611637800, Туркестанская область, г.Арысь, с.Кызылкопир Туркестанская область, г.Арысь, с.Кызылкопир ул Улгили зд 11
Срок поставки:	Со дня подписания договора в течении 16 календарных дней. Предварительно согласовать с заказчиком

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	ГОСТ 33116-2014 Генератор Toyota 27060-54260 / SURF130 1. Общие положения Генератор Toyota 27060-54260 / SURF130 предназначен для применения в системе электрооборудования легковых и внедорожных автомобилей и обеспечивает заряд аккумуляторной батареи, а также стабильное питание бортовой сети транспортного средства при работающем двигателе. К поставке допускается исключительно новый заводской генератор Toyota 27060-54260 / SURF130, полностью соответствующий техническим требованиям Toyota Hilux Surf / 4Runner (платформа LN130 и аналогичные модификации). Поставка восстановленных, бывших в эксплуатации, отремонтированных или повторно собранных генераторов не допускается. Эквиваленты, аналоги и заменители не допускаются. 2. Конструктивные и технические характеристики Поставляемый товар должен соответствовать следующим обязательным требованиям: • Наименование изделия: генератор (альтернатор). • Производитель: Toyota (ОЕМ). • Каталожный номер: 27060-54260 / SURF130. • Модель автомобиля: Toyota Hilux Surf / 4Runner. • Платформа шасси: LN130 (и соответствующие модификации). • Совместимость с двигателями: 2LTE / 3L и аналогичными дизельными двигателями (согласно OEM каталогу). • Номинальное напряжение: 12V. • Номинальный ток: не менее 70A (или согласно OEM спецификации). • Конструкция: генератор переменного тока со встроенным регулятором напряжения. • Привод: ременной (V-belt или poly-V — в зависимости от комплектации автомобиля). • Посадочные и крепёжные размеры должны полностью соответствовать заводской конструкции. • Электрические разъёмы и клеммы должны соответствовать OEM стандарту. • Установка должна выполняться без применения переходников и доработок. 3. Требования к безопасности и эксплуатации • Генератор должен обеспечивать стабильное напряжение зарядки во всех режимах работы. • Не допускаются перенапряжения и колебания напряжения. • Изоляция не должна разрушаться при нагреве. • Рабочий температурный диапазон: от -40 °C до +120 °C. • Изделие должно быть устойчиво к вибрациям, влаге и пыли. • Рассчитан на длительный непрерывный режим эксплуатации. 4. Требования к качеству изготовления • Изделие должно быть новым, заводского изготовления. • Не допускаются: о перегорание обмоток; о шум или люфт подшипников; о трещины корпуса; о деформация ротора или статора; о повреждение клемм; о коррозия; о следы ремонта или восстановления. • Все внутренние компоненты должны соответствовать OEM качеству. • Подшипники должны быть закрытого типа с заводской смазкой. 5. Маркировка и идентификация • Обязательное наличие заводской маркировки Toyota. • Маркировка должна содержать: о каталожный номер 27060-54260 / SURF130; о производителя (Toyota / OEM поставщик); о код партии или производства; о технические характеристики (12V, 70A); о обозначение совместимости с моделью автомобиля. 6. Комплектность поставки В комплект поставки входит: • генератор Toyota 27060-54260 / SURF130 – 1 шт.; • транспортировочная защитная упаковка; • крепёжные элементы (при наличии в комплекте); • заводская маркировка. 7. Документация Поставщик обязан предоставить: • документ, подтверждающий происхождение товара; • сертификат соответствия или декларацию; • технический паспорт изделия; • подтверждение каталожного номера 27060-54260 / SURF130; • гарантийный талон. 8. Гарантийные обязательства • Гарантийный срок – не менее 12 месяцев. • Гарантия распространяется на заводские дефекты: о отсутствие зарядки; о нестабильное напряжение; о выход из строя подшипников; о повреждение обмоток; о дефекты корпуса или ротора. 9. Особые условия • Эквиваленты, аналоги и заменители не допускаются. • Поставка осуществляется исключительно в заводской упаковке. • Заказчик вправе проводить входной контроль качества (маркировка, размеры, внешний осмотр). • При выявлении несоответствия хотя бы одному требованию настоящей технической спецификации товар подлежит обязательной замене за счёт поставщика.
Номер пункта плана:	№ 86971785
Наименование пункта плана:	Ремень газораспределительного механизма
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Ремень ГРМ (Toyota Hilux 492 BG13)
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	611637800, Туркестанская область, г.Арысь, с.Кызылкопир Туркестанская область, г.Арысь, с.Кызылкопир ул Улгили зд 11
Срок поставки:	Со дня подписание договора в течении 16 календарных дней. Предварительно согласовать с заказчиком

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Ремень Toyota 90916-02385 (V-Belt) ГОСТ 1284.1-89 1. Общие положения Ремень Toyota 90916-02385 предназначен для привода вспомогательных агрегатов двигателя (вентилятор, генератор и другие узлы) и является элементом ременного привода двигателей внутреннего сгорания. К поставке допускается исключительно новый заводской ремень Toyota 90916-02385 (V-Belt), полностью соответствующий оригинальным техническим требованиям Toyota. Поставка восстановленных, бывших в эксплуатации, отремонтированных или повторно использованных ремней не допускается. Эквиваленты, аналоги и заменители не допускаются. 2. Конструктивные и технические характеристики Поставляемый товар должен соответствовать следующим обязательным требованиям: • Наименование изделия: приводной ремень V-типа (V-Belt). • Производитель: Toyota (OEM). • Каталожный номер: 90916-02385. • Область применения: привод вспомогательных агрегатов двигателя (fan / alternator drive). • Материал: высокопрочный резино-композитный материал. • Конструкция: многослойный армированный кордовый V-ремень. • Режим работы: непрерывная работа при вращательных нагрузках. • Геометрия и профиль должны полностью соответствовать OEM стандарту. • Установка должна выполняться без применения дополнительных адаптеров и доработок. 3. Требования к безопасности и эксплуатации • Ремень должен выдерживать постоянное натяжение и вращательные нагрузки. • Не допускается потеря прочности при высоких температурах. • Не допускаются проскальзывание и разрыв. • Рабочий температурный диапазон: от -40 °C до +120 °C. • Должен быть устойчив к воздействию масел, топлива и химических веществ. • Обеспечивать стабильную работу при вибрациях и динамических нагрузках. 4. Требования к качеству изготовления • Изделие должно быть новым, заводского производства. • Не допускаются: о трещины; о расслоение; о затвердевание резины; о повреждение кордовых нитей; о нарушение геометрии; о производственные дефекты. • Поверхность ремня должна быть равномерной, гладкой и без повреждений. • Профиль ремня (V-образное сечение) должен соответствовать OEM стандарту. 5. Маркировка и идентификация • Обязательное наличие заводской маркировки Toyota. • Маркировка должна содержать: о каталожный номер 90916-02385; о логотип Toyota; о код партии или производства; о обозначение типа ремня (V-BELT); о направление применения (fan / alternator). 6. Комплектность поставки В комплект поставки входит: • ремень Toyota 90916-02385 – 1 шт.; • заводская защитная упаковка; • маркировка производителя; • защитный транспортировочный слой. 7. Документация Поставщик обязан предоставить: • документ, подтверждающий происхождение товара; • сертификат соответствия или декларацию (при необходимости); • технический паспорт; • подтверждение каталожного номера 90916-02385; • гарантийный талон. 8. Гарантийные обязательства • Гарантийный срок – не менее 12 месяцев. • Гарантия распространяется на заводские дефекты: о разрыв ремня; о расслоение; о деформация, приводящая к проскальзыванию; о преждевременный износ вследствие производственного брака. 9. Особые условия • Эквиваленты, аналоги и заменители не допускаются. • Поставка осуществляется исключительно в заводской упаковке. • Заказчик вправе проводить входной контроль качества (маркировка, внешний осмотр). • При выявлении несоответствия хотя бы одному требованию настоящей технической спецификации товар подлежит обязательной замене за счёт поставщика.
Номер пункта плана:	№ 86971950
Наименование пункта плана:	Вкладыш подшипника
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Подшипник (Toyota Hilux 492 BG13)
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	611637800, Туркестанская область, г.Арысь, с.Кызылкопир Туркестанская область, г.Арысь, с.Кызылкопир ул Улгили зд 11
Срок поставки:	Со дня подписание договора в течении 16 календарных дней. Предварительно согласовать с заказчиком

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	ГОСТ 8338-2022 Подшипник Toyota 90368-49084 1. Общие положения Подшипник Toyota 90368-49084 предназначен для установки в узлы трансмиссии и ходовой части автомобилей Toyota и Lexus и используется в качестве опорного/ступичного/дифференциального роликового подшипника (в зависимости от конструкции автомобиля). Деталь обеспечивает вращение валов и ступиц с минимальным трением, а также воспринимает радиальные и осевые нагрузки, возникающие при эксплуатации транспортного средства. К поставке допускается исключительно новый подшипник Toyota 90368-49084, полностью соответствующий OEM требованиям производителя. Поставка восстановленных, бывших в эксплуатации, отремонтированных либо восстановленных изделий не допускается. Эквиваленты, аналоги и заменители не допускаются. 2. Конструктивные и технические характеристики Поставляемый товар должен соответствовать следующим обязательным требованиям: • Наименование изделия: подшипник (роликовый конический / ступичный – согласно OEM применению). • Производитель: Toyota (OEM). • Каталожный номер: 90368-49084. • Тип: конический роликовый подшипник (tapered roller bearing). • Область применения: передний/задний мост, ступичный узел или трансмиссионные узлы (по OEM спецификации автомобиля). • Конструкция: внутреннее и наружное кольцо с коническими роликами. • Материал: высокопрочная подшипниковая сталь, термообработанная. • Подшипник должен обеспечивать плавное вращение без заеданий и посторонних шумов. • Геометрические размеры и посадочные параметры должны полностью соответствовать OEM каталогу Toyota. • Установка должна выполняться без доработки посадочных мест. 3. Требования к безопасности и эксплуатации • Подшипник должен выдерживать радиальные и осевые нагрузки, предусмотренные конструкцией автомобиля. • Должен обеспечивать стабильную работу при высоких скоростях вращения. • Не допускается перегрев, заклинивание или разрушение дорожек качения. • Рабочий температурный диапазон: от -40 °C до +120 °C (кратковременно выше при пиковых нагрузках). • Устойчивость к вибрациям и ударным нагрузкам обязательна. 4. Требования к качеству изготовления • Изделие должно быть новым, заводского изготовления. • Не допускаются: о сколы и трещины; о коррозия рабочих поверхностей; о повреждение дорожек качения; о деформация колец; о люфт или заклинивание; о следы ремонта или восстановления; о неравномерность обработки металла. • Смазка (при наличии) должна быть заводской, соответствующей OEM стандарту и герметично защищённой. 5. Маркировка и идентификация • Обязательное наличие заводской маркировки Toyota. • Маркировка должна содержать: о каталожный номер 90368-49084; о обозначение производителя (Toyota / OEM поставщик); о код партии или производства; о тип изделия (bearing / tapered roller); о соответствие стандартам качества. 6. Комплектность поставки В комплект поставки входит: • подшипник Toyota 90368-49084 – 1 шт.; • защитная заводская упаковка; • маркировка производителя; • консервационная смазка (при наличии заводской комплектации). 7. Документация Поставщик обязан предоставить: • документ, подтверждающий происхождение товара; • сертификат соответствия или декларацию (при необходимости); • технический паспорт изделия; • подтверждение каталожного номера 90368-49084; • гарантийный талон. 8. Гарантийные обязательства • Гарантийный срок – не менее 12 месяцев. • Гарантия распространяется на заводские дефекты: о разрушение дорожек качения; о заклинивание подшипника; о повышенный шум или вибрация; о деформация колец; о потеря геометрии вследствие производственного брака. 9. Особые условия • Эквиваленты, аналоги и заменители не допускаются. • Поставка осуществляется исключительно в заводской упаковке. • Заказчик вправе проводить входной контроль качества (маркировка, внешний осмотр, проверка комплектности). • При выявлении несоответствия хотя бы одному требованию настоящей технической спецификации товар подлежит обязательной замене за счёт поставщика.
Номер пункта плана:	№ 87027256
Наименование пункта плана:	Стекло лобовое
Описание пункта плана:	для подвижного состава, с электрообогревом
Дополнительное описание пункта плана:	Стекло лобовое
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	611637800, Туркестанская область, г.Арысь, с.Кызылкопир ул.Улгили, зд.11
Срок поставки:	Со дня подписания договора в течении 16 календарных дней. Предварительно согласовать с заказчиком.

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Лобовое стекло JAC S3 ГОСТ 32565-2013 1. Общие положения Лобовое стекло предназначено для установки на легковой автомобиль JAC S3 и является элементом пассивной безопасности транспортного средства, обеспечивающим обзорность, аэродинамическую защиту, а также защиту водителя и пассажиров от внешних факторов окружающей среды. К поставке допускается исключительно новое лобовое стекло, полностью соответствующее оригинальной конструкции кузова JAC S3. Поставка восстановленных, бывших в эксплуатации, отремонтированных, полированных, повторно клеенных либо изготовленных путем вторичной переработки изделий не допускается. Эквиваленты, аналоги и заменители не допускаются. 2. Конструктивные и технические требования Поставляемое изделие должно соответствовать следующим обязательным требованиям: • Тип изделия: стекло ветровое (лобовое). • Марка транспортного средства: JAC S3. • Конструкция: многослойное ламинированное стекло (триплекс). • Форма: гнутое, с заводской геометрией. • Способ установки: клеиваемое (структурное клеивание в кузов). • Наличие полимерной прослойки (PVB-слой) между стеклами – обязательно. • Оптическая прозрачность: без искажений, волн, линзовых эффектов. • Светопропускание: не менее 70% либо в соответствии с OEM-стандартом производителя автомобиля. • Геометрические параметры должны строго соответствовать штатному проему кузова JAC S3 без необходимости доработки кузова, уплотнителей или крепежных элементов. • Отклонения по геометрии и кривизне не допускаются. 3. Требования к прочности и безопасности • Стекло должно соответствовать требованиям безопасности триплексного остекления. • При разрушении не должно образовывать острых осколков, способных нанести травмы. • Обязательное сохранение целостности PVB-слоя при ударной нагрузке. • Устойчивость к температурным перепадам: от -40 °С до +80 °С без потери прочностных и оптических характеристик. • Устойчивость к вибрационным нагрузкам и деформациям кузова. • Защита от ультрафиолетового излучения – обязательна. 4. Требования к качеству изготовления • Изделие должно быть новым, заводского изготовления. • Не допускаются дефекты в виде: о трещин любого типа; о сколов и микросколов; о пузырей и включений в структуре стекла; о расслоения ламинирующего слоя; оптических искажений (волны, «линзы», двойное изображение); о царапин на рабочей поверхности; о матовости или помутнения. • Кромки стекла должны быть обработаны и безопасны при монтаже. • Поверхность стекла должна быть равномерной по толщине и прозрачности. 5. Маркировка и идентификация • Обязательное наличие заводской маркировки производителя. • Маркировка должна содержать: о обозначение типа стекла (LAMINATED / TRIPLEX); о производителя; о дату или код производства; о соответствие стандартам безопасности (ECE / DOT либо аналог). 6. Комплектность поставки В комплект поставки входит: • лобовое стекло JAC S3 – 1 шт.; • защитная транспортировочная упаковка заводского типа – 1 комплект; • защитные прокладки/уголки (при наличии в заводской комплектации); • маркировочные элементы производителя. 7. Требования к документам Поставщик обязан предоставить: • документ, подтверждающий происхождение товара; • сертификат соответствия или декларацию соответствия (при наличии требований законодательства); • подтверждение совместимости с JAC S3; • технический паспорт изделия (при наличии); • гарантийный талон. 8. Гарантийные обязательства • Гарантийный срок – не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента поставки. • Гарантия распространяется на заводские дефекты, включая: о расслоение стекла; о помутнение; о внутренние дефекты структуры; о нарушение оптических свойств без механического воздействия. 9. Особые условия поставки • Поставка осуществляется исключительно в заводской упаковке, обеспечивающей защиту от ударов и деформаций. • Не допускается поставка стекла без защитной пленки/упаковочного слоя. • Заказчик вправе проводить входной контроль с проверкой геометрии, маркировки и визуального качества. • При выявлении несоответствия хотя бы одному требованию настоящей спецификации товар подлежит обязательной замене за счет поставщика. • Установка на машину, все расходы должны быть из средств поставщика • Вместе с товаром необходимо предоставить сертификат соответствия и талон на гарантия
--	--