

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17799328-1
Сатып алудың атауы:	Электр тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88018290-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Қозғалыс қадағасы
Лоттың сипаттауы:	жарықтандыруды басқару үшін, инфрақызыл
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Э/т, Қозғалыс қадағасы
Саны, көлемі:	100
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	194020100, Алматы облысы, Еңбекшіқазақ ауданы, Есік қ. Абая 336
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Приобретение датчика движения инфракрасные потолочные Автоматический процесс управления освещением; Порог срабатывания потолочного датчика движения (регулируется до уровня солнечного света); Степень защиты от внешних воздействий - IP33; Электромеханическое реле используется в качестве коммутирующего нагрузку элемента; Рабочее напряжение - 230 В с частотой 50 Гц; До 85% экономии электроэнергии; Минимальная коммутируемая нагрузка от 1 Вт (позволяет использовать датчик с маломощными светодиодными лампами и светильниками); Скорость движения объекта - 0,6-1,5 м/с; Потребляемая мощность (в режиме работы/в режиме ожидания): 0,45/0,1 Вт; Диапазон рабочих температур - от -20 до +45 градусов; Время отключения регулируется с 10 секунд до 7 минут. ГОСТ 32783-2014

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17799328-1
Наименование закупки:	Приобретение электрических товаров
Номер лота:	№ 88018290-ЗЦП1
Наименование лота:	Датчик движения
Описание лота:	для управления освещением, инфракрасный
Дополнительное описание лота:	Э/т, Датчик движения
Количество:	100
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	194020100, Алматинская область, Енбекшиказахский район, г.Есик Абай 336
Срок поставки:	до 31 декабря 2026 года по заявке заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Приобретение датчика движения инфракрасные потолочные Автоматический процесс управления освещением; Порог срабатывания потолочного датчика движения (регулируется до уровня солнечного света); Степень защиты от внешних воздействий - IP33; Электромеханическое реле используется в качестве коммутирующего нагрузку элемента; Рабочее напряжение - 230 В с частотой 50 Гц; До 85% экономии электроэнергии; Минимальная коммутируемая нагрузка от 1 Вт (позволяет использовать датчик с маломощными светодиодными лампами и светильниками); Скорость движения объекта - 0,6-1,5 м/с; Потребляемая мощность (в режиме работы/в режиме ожидания): 0,45/0,1 Вт; Диапазон рабочих температур - от -20 до +45 градусов; Время отключения регулируется с 10 секунд до 7 минут. ГОСТ 32783-2014