

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17767218-1
Сатып алудың атауы:	Бейнедомофон комплектіде сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 86902845-3ЦП17
Лоттың атауы:	Бейнедомофон
Лоттың сипаттауы:	жеке
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Бейнедомофон комплектіде
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	231010000, Атырау облысы, Атырау қ. Атырау облысы, Атырау қаласы, Абай көшесі, 8;
Жеткізу мерзімі:	аумақтық Қазынашылық органдарында шарт тіркелген күннен бастап 16 күн күнтізбелік ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Домофон жинағы / жинақ; Монитор 1 (сұр) / қоңырау тақтасы 1 / қуат көзі 1×PSU DC +12V±10% 5.0 W. Қоңырау тақтасы: су өткізбейтін. 1/4" CMOS бейнекамерасы. 720 × 576 ажыратымдылығы; pal бейне жылдамдығы: 25 fps. Аудио кіріс: кірістірілген көп бағытты микрофон. Аудио шығысы: кіріктірілген динамик. Дыбысты өңдеу: Шу мен жаңғырықты басу. Жарықтандыру режимі: жарық датчигі бойынша қосылатын ИҚ-жарықтандыру, қашықтық 2 метр. 4 сымды интерфейс: қосымша қауіпсіздік камерасы үшін 1 бейне кіріс. Бейне кіріс, екі бағытты аудио арна, +12В, Реле 1 N. О / N. С. құлыпты басқару релесі; Корпус материалы: мырыш қорытпасы. 5 Ваттқа дейін қуат тұтыну. Жұмыс температурасы -30° С-тан +70° С-қа дейін. Жұмыс ылғалдылығы 10% - дан 90% - ға дейін. Өлшемдері (L x W x G) 145×49.2×26.45 мм.домофон мониторы: экран диагоналы 7' түсті TFT LCD. Экранның ажыратымдылығы 800 x 480; басқару-механикалық түймелер; Аудио кіріс: кірістірілген көп бағытты микрофон. Аудио шығысы: кіріктірілген динамик. Дыбысты өңдеу: Шу мен жаңғырықты басу. 4 сымды интерфейс, 4 4 сымды интерфейстің бейне кірісі (2 қоңырау жолағы + қосымша монитор үшін 2 қайталанатын арна), қосымша бейнебақылау камерасы үшін 1 бейне кіріс. Бейне кіріс, екі бағытты аудио арна, +12В, жалпы: қуат кернеуі 12В пост. ток; Қуатты тұтыну ≤5 Вт; жұмыс температурасы -10° С-тан + 55° С - қа дейін; жұмыс ылғалдылығы 10% - дан 90% - ға дейін. Өлшемдері (Ш X В X Г) 195.8x132.8x18.39 мм. ескі домофонды бөлшектеу, жеткізушінің есебінен жаңа домофонды монтаждау және іске қосу-баптау. Тауар Тапсырыс берушімен келісіледі.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17767218-1
Наименование закупки:	Приобретение видеодомофон в комплекте
Номер лота:	№ 86902845-ЗЦП17
Наименование лота:	Видеодомофон
Описание лота:	индивидуальный
Дополнительное описание лота:	Видеодомофон в комплекте
Количество:	1
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	231010000, Атырауская область, г.Атырау Атырауская область, г.Атырау улица Абая, 8;
Срок поставки:	в течение 16 календарных дней с даты регистрации договора в территориальных органах Казначейства
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Комплект домофона Комплектация: Монитор 1(Серый) / Вызывная панель 1/ Блок питания 1×PSU DC +12V±10% 5.0W. Вызывная панель: Водонепроницаемая. Видеокамера 1/4" CMOS. Разрешение 720 × 576; Скорость видео PAL: 25 fps. Аудио вход: Встроенный всенаправленный микрофон. Аудио выход: Встроенный динамик. Обработка аудио: Подавление шума и эха. Режим подсветки: Включаемая по датчику освещённости ИК- подсветка, дальность 2 метра. 4-проводной интерфейс: 1 видео вход для дополнительной камеры видеонаблюдения. Видео вход, Двухнаправленный аудио канал, +12 В , Реле 1 N.O/N.C. реле управления замком; Материал корпуса: Цинковый сплав. Потребляемая мощность до 5 Вт. Рабочая температура от -30° С до +70° С. Рабочая влажность от 10% до 90%. Габариты (Д x Ш x Г) 145×49.2×26.45 мм. Монитор домофонный: Диагональ экрана 7' цветной TFT LCD. Разрешение экрана 800 x 480; Управление - механические кнопки; Аудио вход: Встроенный всенаправленный микрофон. Аудио выход: Встроенный динамик. Обработка аудио: Подавление шума и эха. 4-проводной интерфейс, видеовход 4 4-проводных интерфейса (2 панели вызова + 2 дублирующие канала для дополнительного монитора), 1 видео вход для дополнительной камеры видеонаблюдения. Видео вход, Двухнаправленный аудио канал, +12 В , Общий: Напряжение питания 12 В пост. тока; Потребляемая мощность ≤5 Вт; Рабочая температура от -10° С до + 55° С; Рабочая влажность от 10% до 90%. Габариты (Ш x В x Г) 195.8x132.8x18.39 мм. Демонтаж старого домофона, монтаж и пуско-наладка нового домофона за счет Поставщика. Товар согласовать с Заказчиком.