

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17784554-1
Сатып алудың атауы:	Циркуляциялық жылыту сорғысы
Лоттың нөмірі:	№ 88135716-3ЦП1
Лоттың атауы:	Сорғы
Лоттың сипаттауы:	су және басқа да таза, химиялық бейтарап сұйықтықтарға арналған, көп сатылық секциялық, жіберу 30-1500 м3/сағ
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Беттік орталықтан тепкіш сорғы
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	623630100, Ұлытау облысы, Жаңаарқа ауданы, Жаңаарқа к. пр. С.Сейфуллина, 13
Жеткізу мерзімі:	Шарт күшіне енген күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Циркуляциялық жылыту сорғысы Түрі Үстірт Сорғы механизмі орталықтан тепкіш Максималды бас 33 м Өткізу қабілеті 18 текше метр/сағ Желі кернеуі 220/230 В Қуаты 1500 Вт Қосымша ақпарат Судың сапасы таза Сұйықтықтың рұқсат етілген температурасы 90°С дейін Шығатын тесік жіптерінің диаметрі (G)1½ Сорғыны орнату көлденең Ерекшеліктері коррозияға қарсы жабын Өлшемдері 21.6x26.9x37. 3 см Салмағы 22. 2 кг

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17784554-1
Наименование закупки:	Насос циркуляционный отопительный
Номер лота:	№ 88135716-ЗЦП1
Наименование лота:	Насос
Описание лота:	для воды и других чистых, химически нейтральных жидкостей, многоступенчатый секционный, подача 30-1500 м3/ч
Дополнительное описание лота:	Насос поверхностный центробежный
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	623630100, область Ёлытау, Жанааркинский район, п.Жаңаарқа пр. С.Сейфуллина, 13
Срок поставки:	В течений 15 календарных дней с момента заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Насос циркуляционный отопительный Тип поверхностный Механизм насоса центробежный Максимальный напор 33 м Пропускная способность 18 куб. м/ч Напряжение сети 220/230 В Мощность 1500 Вт Дополнительная информация Качество воды чистая Допустимая температура жидкости до 90°С Диаметр резьбы выходящего отверстия (G)1½ Установка насоса горизонтальная Особенности антикоррозийное покрытие Размеры 21.6х26.9х37.3 см Вес22.2 кг