

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17775899-1
Сатып алудың атауы:	Жапсырмаларға арналған термопринтер сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88178003-ЗЦПЗ
Лоттың атауы:	Термопринтер
Лоттың сипаттауы:	заттаңбаларды басып шығаруға арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Термопринтер (жапсырмаларды басып шығаруға арналған)
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791510000, Шымкент қ., Еңбекші ауданы Қарабастау тұрғын алабы №565
Жеткізу мерзімі:	после подписания договора в течение 15 календарных дней
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Басып шығару режимдері: жапсырмаларды басып шығару режимі, чектерді басып шығару режимі Басып шығару сипаттамалары Ажыратымдылығы: 203 dpi Басып шығару әдісі: Тікелей термобасып шығару Макс. басып шығару жылдамдығы: 127 мм/с (жапсырмалар) / 90 мм/с (чектер) Макс. басып шығару ені: 76 мм Тасығыш түрі Терможапсырма орамдары, чек қағазы (термоқағаз) Тасығыш ені: 20-80 мм Тасығыш қалыңдығы: 0,06-0,19 мм Орам диаметрі: макс. 82 мм Жүктеу әдісі Қағазды оңай жүктеу Сипаттамалар Жедел жад (RAM): 4 МБ; Флеш-жад: 4 МБ Қосылу интерфейсі USB / USB + Serial Датчик Басып шығару бастиегінің температура датчигі / Қағаз бітуі / Қақпақтың ашық болуы / Аралық Басып шығару бастиегінің температура датчигі / Қағаз бітуі / Қақпақтың ашық болуы Ақша жөшігіне арналған порт бар Қаріптер/Графика/Штрихкодтар Таңба өлшемі FONT 0 to FONT 8, K, TST24.BF2,TSS24.BF2 1D штрих-код CODE128, EAN128, ITF, CODE39, CODE39C, CODE39S, CODE93, EAN13, EAN13 + 2, EAN13 + 5, EAN8, EAN8 + 2, EAN8 + 5, CODABAR, POCKET, UPCE UPCE + UPCE, 2, UPCE + 5, MSI, MSIC, PLESSEY, ITF14, EAN14 2D штрих-код PDF417 QRCODE DataMatrix Эмуляция TSPL ESC / POS Физикалық сипаттамалар / Өлшемдері 212 x 140 x 144 мм (Ұ x Е x Б) Салмағы: 0,94 кг Сенімділік Басып шығару бастиегінің қызмет ету мерзімі: 30 км Бағдарламалық жасақтама Драйверлер Windows SDK iOS / Android / Windows Қуат көзі 24 В тұрақты ток / 2,5 А Пайдалану және сақтау шарттары Пайдалану параметрлері 5-45°C Ылғалдылық: 20-80% Сақтау параметрлері -40-55°C Ылғалдылық: ≤93%

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17775899-1
Наименование закупки:	Приобретение термопринтер для этикеток
Номер лота:	№ 88178003-3ЦПЗ
Наименование лота:	Термопринтер
Описание лота:	для печати этикеток
Дополнительное описание лота:	Термопринтер (для печати этикеток)
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791510000, г.Шымкент, Енбекшинский район Қарабастау тұрғын алабы №565
Срок поставки:	шартқа қол қойғаннан кейін 15 күнтізбелік күн ішінде
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Модель ХР-365В Печать Режим печати этикеток Режим печати чеков Характеристики печати Разрешение 203 точек на дюйм Метод печатит Прямая термопечать Максимальная скорость печати 127 мм / с 90 мм Максимальная ширина печати 76 mmМатериал Тип материала Термоэтикетки в рулоне, чековая лента (термобумага) Ширина материала 20~80 mm Толщина материала 0.06 ~ 0.19 mmДиаметр рулона Макс.82 mm Метод загрузки Легкая загрузка бумаги Характеристики Оперативная память 4 MFlash память 4 МИнтерфейс подключения USB / USB + последовательный Сенсор Датчик температуры печатающей головки / Конец бумаги / Крышка открыта / Зазор Датчик температуры печатающей головки / конец бумаги / крышка открыта Порт денежного ящика есть Шрифты/Графика/Штрих коды Размер символов FONT 0 to FONT 8, K, TST24.BF2,TSS24.BF2 1D штрих-код CODE128, EAN128, ITF, CODE39, CODE39C, CODE39S, CODE93, EAN13, EAN13 + 2, EAN13 + 5, EAN8, EAN8 + 2, EAN8 + 5, CODABAR, POCNET, UPCE UPCE + UPCE, 2, UPCE + 5, MSI, MSIC, PLESSEY, ITF14, EAN14 2D штрих-код PDF417 QRCODE DataMatrix Эмуляция TSPL ESC / POS Физические параметры Размеры 212*140*144mm (Д*Ш*В) Вес 0.94 kg Надёжность Ресурс печатающей головки 30 kmПрограммное обеспечение Драйвера Окна SDK iOS / Android / Windows Питание Блок питания 24 В постоянного тока / 2,5 А Условия эксплуатации и хранения Рабочие параметры 5 45 °C Влажность 20 ~ 80%Параметры хранения -40 55 °C Влажность не более 93%