

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17779184-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық ерекшелікке сәйкес басқа да тауарларды сатып алу !!!
Лоттың нөмірі:	№ 82171077-3ЦП6
Лоттың атауы:	Құлып
Лоттың сипаттауы:	есіктерге арналған, цилиндрлі
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Пластикалық есіктерге арналған тұтқасы бар құлып
Саны, көлемі:	30
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	791510000, Шымкент қ., Еңбекші ауданы Оңтүстік мөлтек ауданы, 8/1.
Жеткізу мерзімі:	Келісім шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Ысырмалы және фалевый тұтқалары бар ойып орнатылатын цилиндрлі құлып (ағаш және металл есіктерге арналған)Қаптамасы: Штрих-коды және бекіткіштер жиынтығы бар жеке картон қорапӨлшемі: Тапсырыс берушімен келісу керек (қажеттілігіне қарай)Құлып түрі: Ойып орнатылатын (врезной), цилиндрліТағайындалуы (мақсаты): Ағаш, металл және пластик есіктерге (кіреберіс және бөлмеаралық) орнатуға арналғанҚұпиялылық механизмінің түрі: Цилиндрлі (евроцилиндр / DIN-стандарт)Ашылу жағы: Әмбебап (сол және оң жақ есіктер үшін аударылатын ригель/ысырма)Орталықтар арасындағы қашықтық: 85 мм (тұтқа осінің ортасынан цилиндрлі механизм осінің ортасына дейін)БКС (Backset) / Түлтік тесігінің алыстығы: 45 мм (беткі планкадан цилиндр ортасына дейінгі қашықтық)Корпус материалы: Коррозияға қарсы гальваникалық/ұнтақты жабыны бар штампталған табақшалы болот (болат)Беткі және қарсы планканың материалы: Гальваникалық жабыны бар болот (хром/никель/жез)Ригельдердің пішіні мен саны: 3 цилиндрлі ригель (ригельдердің шығуы — кемінде 20 мм, ригель диаметрі — 12 мм)Ысырманың (фалевый тілшенің) болуы: Бар (тұтқамен немесе кілтпен қозғалысқа келтіріледі)Кілттің айналу саны: 2 толық айналымЖиынтықтағы кілттер саны: 4-5 дана (цилиндрлі механизмнің жиынтықталуына байланысты)Кілт түрі: Профильді (компьютерлік перфорация) немесе ағылшыншаКорпустың габариттік өлшемдері: \$175 \times 73 \times 15 \text{ мм}\$ (ойып орнату тереңдігі — 75 мм)Беткі планканың өлшемдері: \$240 \times 23 \text{ мм}\$Тұтқаға арналған шаршы (квадрат): \$8 \times 8 \text{ мм}\$Жиынтықталуы және пайдалану қасиеттеріЖеткізу жиынтығы:Ойып орнатылатын құлып корпусы — 1 дана.Кілттері бар цилиндрлі механизм (өзегі) — 1 дана.Планкадағы (немесе розеткадағы) үстіңгі тұтқалар — 1 жұп.Қарсы планка — 1 дана.Тұтқаға арналған шаршы стержень (\$8 \times 8 \text{ мм}\$) — 1 дана.Монтаждауға арналған тартып бұрайтын бұрандалар мен өздігінен кесетін бұрандалар жиынтығы — 1 жинақ.Қасиеттері мен сенімділігі:Коррозиядан қорғау, механикалық тозуға және климаттық әсерлерге төзімділік.Атқарымның істен шығу көрсеткіші (ашу/жабу циклдарының саны): кемінде 200 000 цикл.Қызмет ету мерзімі және кепілдік: Кепілдік мерзімі — кемінде 12-24 ай, есептік қызмет ету мерзімі — 7-10 жыл.Стандарттарға сәйкестігі (ГОСТ)ГОСТ 5089-2011 — «Құлыптар, ысырмалар, цилиндрлі механизмдер. Техникалық шарттар».ГОСТ 538-2014 — «Құлыптау және темір-терсек бұйымдары. Жалпы техникалық шарттар».Қауіпсіздік класы (ГОСТ 5089-2011 бойынша): 2 класс (қорғаныс қасиеттерінің қалыпты деңгейі, бөлмеаралық және кіреберіс есіктерге арналған).

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17779184-1
Наименование закупки:	Прочие товары согласно технической спецификации!!!
Номер лота:	№ 82171077-ЗЦП6
Наименование лота:	Замок
Описание лота:	для дверей, цилиндрический
Дополнительное описание лота:	Замок с ручкой для пластиковых дверей
Количество:	30
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	791510000, г.Шымкент, Енбекшинский район Микрорайон Онтустик, 8/1.
Срок поставки:	В течение 20 календарных дней со дня подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Замок врезной цилиндрический с защелкой и фалевыми ручками (для деревянных и металлических дверей) Полная техническая характеристика Упаковка - Индивидуальная картонная коробка со штрихкодом и комплектом крепежа. Размер - Согласовать с заказчиком (при необходимости) Тип замка - Врезной, цилиндрический. Назначение - Для установки в деревянные, металлические и пластиковые двери (входные и межкомнатные). Тип механизма секретности - Цилиндрический (евроцилиндр / DINстандарт). Сторона открытия - Универсальный (переворачиваемый ригель/защелка для левых и правых дверей). Межцентровое расстояние - 85 мм (от центра оси ручки до центра оси цилиндрического механизма). БКС (Backset) / Удаление ключевого отверстия - 45 мм (расстояние от лицевой планки до центра цилиндра). Материал корпуса - Сталь листовая штампованная с антикоррозийным гальваническим/порошковым покрытием. Материал лицевой и ответной планки - Сталь с гальваническим покрытием (хром/никель/латунь). Форма и количество ригелей - 3 цилиндрических ригеля (вылет ригелей — не менее 20 мм, диаметр ригеля — 12 мм). Наличие защелки (фалевого язычка) - Есть (приводится в движение ручкой или ключом). Количество оборотов ключа - 2 полного оборота. Количество ключей в комплекте - 4-5 штук (в зависимости от комплектации цилиндрического механизма). Тип ключа - Профильный (компьютерная перфорация) или английский. Габаритные размеры корпуса - 175 x 73 x 15 мм (глубина врезки - 75 мм). Размеры лицевой планки - 240 x 23 мм. Квадрат под ручку - 8 x 8 мм. Комплектация и эксплуатационные свойства • Комплект поставки: о Корпус замка врезной — 1 шт. о Цилиндрический механизм (сердечник) с ключами — 1 шт. о Накладные ручки на планке (или розетках) — 1 пара. о Ответная планка — 1 шт. о Квадратный стержень под ручки (8 x 8 мм) — 1 шт. о Комплект стяжных винтов и саморезов для монтажа — 1 комплект. • Свойства и надежность: о Защита от коррозии, устойчивость к механическому износу и климатическим воздействиям. о Нарботка на отказ (количество циклов открывания/закрывания): не менее 200 000 циклов. • Срок службы и гарантия: Гарантийный срок — не менее 12-24 месяцев, расчетный срок службы — 7-10 лет. Соответствие стандартам (ГОСТ). • ГОСТ 5089-2011 — «Замки, защелки, механизмы цилиндрические. Технические условия». • ГОСТ 538-2014 — «Изделия замочные и скобяные. Общие технические условия». • Класс безопасности (по ГОСТ 5089-2011): 2 класс (нормальный уровень охраняемых свойств, предназначен для межкомнатных и входных дверей).