

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 16560096-1
Сатып алудың атауы:	Тауарларды мемлекеттік сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 84030218-3ЦП1
Лоттың атауы :	Термореттеуіш
Лоттың сипаттауы:	жылу тасығыштар мен түрлі орталардың температурасын тіркеуге және өлшеуге арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	"температура реттегішіКорпус шамамен 48x48x65ммДисплей түрі - LED қызыл, басқа аймақтар қызыл, жасыл, сарыБит тереңдігі -4-бит кем емес, 9999Басқару түрі - ON/OFF, P, PI, PD, PIDҚоректендіру кернеуі - 100-240 В кем емесТүрі:Кіріс - Жылу кедергісі - Pt100,CU50 -Термопар - K(CA), J(IC), L(IC)Шығыс - Реле 250 В~, 3А кем емес - SSR 12 V=, ±2V 20mA артық емесДабыл шығысы-1 релесі: 250 В~, 1А кем емесОрнату әдісі: сенсорлық түймелерді пайдалануЖұмыс ортасының температурасы шамамен -10°С....+50°ССалмағы - 0,097 кг кем емесДатчикпен бірге - 1 дана"
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	151013100, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Алматы ауданы Актюбинский областной филиал, г. Актобе, ул. Смагулова, 11
Жеткізу мерзімі:	30 күнтізбелі күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	"температура реттегішіКорпус шамамен 48x48x65ммДисплей түрі - LED қызыл, басқа аймақтар қызыл, жасыл, сарыБит тереңдігі -4-бит кем емес, 9999Басқару түрі - ON/OFF, P, PI, PD, PIDҚоректендіру кернеуі - 100-240 В кем емесТүрі:Кіріс - Жылу кедергісі - Pt100,CU50 -Термопар - K(CA), J(IC), L(IC)Шығыс - Реле 250 В~, 3А кем емес - SSR 12 V=, ±2V 20mA артық емесДабыл шығысы-1 релесі: 250 В~, 1А кем емесОрнату әдісі: сенсорлық түймелерді пайдалануЖұмыс ортасының температурасы шамамен -10°С....+50°ССалмағы - 0,097 кг кем емесДатчикпен бірге - 1 дана"

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16560096-1
Наименование закупки:	Государственные закупки товаров
Номер лота:	№ 84030218-ЗЦП1
Наименование лота:	Терморегулятор
Описание лота:	для измерения, регистрации температуры теплоносителей и различных сред
Дополнительное описание лота:	"температурный контроллер.Размер корпуса около 48x48x65мм. Тип дисплея - светодиодный красный, другие области красный, зеленый, желтый. Разрядность не менее 4-разряда, 9999. Тип регулирования- ВКЛ/ВЫКЛ, П, ПИ, ПД, ПИД. Напряжение питания не менее 100-240 В. Тип : Входа - Термосопротивление- Pt100,CU50. Термопара - K(CA), J(IC), L(IC). Выход - Релейный не менее 250 В~, 3А. ТТР 12 В=, ±2В не более 20мА. Выход аварийной сигнализации-1 релейный, не менее: 250 В~, 1А. Способ настройки- с помощью сенсорных кнопок. Рабочая температура окружающей среды около -10°С....+50°С. Масса не менее 0.097 кг. Датчик в комплекте -1 шт. Согласно тех спецификаций заказчика. Актобе"
Количество:	20
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	151013100, Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы Актюбинский областной филиал, г. Актобе, ул. Смагулова, 11
Срок поставки:	в течении 30 календарных дней

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	"температурный контроллер.Размер корпуса около 48х48х65мм. Тип дисплея - светодиодный красный, другие области красный, зеленый, желтый. Разрядность не менее 4-разряда, 9999. Тип регулирования- ВКЛ/ВЫКЛ, П, ПИ, ПД, ПИД. Напряжение питания не менее 100-240 В. Тип : Входа - Термосопротивление- Pt100,CU50. Термопара - K(CA), J(IC), L(IC). Выход - Релейный не менее 250 В~, 3А. ТТР 12 В=, ±2В не более 20мА. Выход аварийной сигнализации-1 релейный, не менее: 250 В~, 1А. Способ настройки- с помощью сенсорных кнопок. Рабочая температура окружающей среды около -10°С....+50°С. Масса не менее 0.097 кг. Датчик в комплекте -1 шт. Согласно тех спецификаций заказчика. Актобе"
---	---