

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17863935-1
Сатып алудың атауы:	Set -302 ауыр плитка желімі
Лоттың нөмірі:	№ 88395083-3ЦП1
Лоттың атауы:	Желім
Лоттың сипаттауы:	әмбебап
Лоттың қысқаша сипаттауы:	СЭТ-302 ауыр плитка желімі
Саны, көлемі:	2198
Өлшем бірлігі:	Килограмм
Жеткізу орны:	591010000, Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. СҚО. Петропавл қ. Пушкин көшесі 86
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Alinex SET 302 плитка желімі әсіресе күшейтілген, су өткізбейтін аязға төзімді, ауыр плиткалар үшін. Цемент, фракцияланған құм және химиялық қоспалар кешеніне негізделген серпімді желім құрамы. Жоғары адгезия және беріктіктің жоғарылауы плиткалардың бөлінуін болдырмайды. Қабырғаларды, бассейндерді және субұрқақтарды үлкен керамикалық плиткалармен қаптауға арналған. Ішкі және сыртқы жұмыстар үшін. Қолданылатын плитка түрі: ауыр керамика, мәрмәр, керамо-гранит, үлкен тас плиткалар. Байланыстырушы: цемент. Түсі: сұр. Толтырғыштың максималды мөлшері: 0,63 мм. Араластыру коэффициенті: 25 кг құрғақ қоспаға 5,5-5,8 литр су. Материалды тұтыну: 1 шаршы метрге 5-8 кг. Қабаттың қалыңдығы 3-5 мм. Қолдану температурасы: +5°C-тан +30°C-қа дейін, ерітіндінің өміршеңдігі: 2 сағат. Плиткаларды төсеу уақыты: ерітіндіні қолданғаннан кейін 15 минутқа дейін. Плиткаларды түзету уақыты: 15 минут. Беріктігі бойынша маркасы: M100. Аязға төзімділік маркасы: F25. Қабаттың қалыңдығы: 2-ден 7 мм-ге дейін. Қаптама: көп қабатты қағаз қап. Салмағы: 25кг. Өндіріс уақыты 2026 жылдың маусым айынан ерте емес. Барлық тауарлар жеткізушінің күшімен Тапсырыс берушінің қоймасының көрсетілген орнына түсіріледі.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17863935-1
Наименование закупки:	Клей для тяжелой плитки СЭТ -302
Номер лота:	№ 88395083-ЗЦП1
Наименование лота:	Клей
Описание лота:	универсальный
Дополнительное описание лота:	Клей для тяжелой плитки СЭТ -302
Количество:	2198
Единица измерения:	Килограмм
Места поставки:	591010000, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск СКО.г. Петропавловск. ул Пушкина 86
Срок поставки:	16 календарных дней с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Клей плиточный особо усиленный, водостойкий морозостойкий, для тяжелой плитки Alinex SET 302. Эластичный клеевой состав на основе цемента, фракционированного песка и комплекса химических добавок. Высокая адгезия и повышенная прочность исключает отслоение плитки. Предназначается для облицовки стен, бассейнов и фонтанов керамической плиткой больших размеров. Для внутренних и наружных работ. Тип применяемой плитки: тяжелая керамическая, мраморная, керамо-гранитная, каменная плитка больших размеров. Связующее: цемент. Цвет: серый. Максимальная крупность наполнителя: 0,63мм. Соотношение при смешивании: 5,5-5,8 литров воды на 25кг сухой смеси. Расход материала: 5-8кг на 1 кв.м при толщине слоя 3-5мм. Температура применения: от +5°С до +30°С, Жизнеспособность раствора: 2 часа. Время укладки плитки: до 15 минут после нанесения раствора. Время исправления плитки: 15 минут. Марка по прочности: М100. Марка по морозостойкости: F25. Толщина слоя: от 2 до 7мм. Затирка швов: через 24-48 часа. Упаковка: многослойный бумажный мешок. Вес: 25кг. Время изготовления не ранее июня 2026 года. Весь товар выгружается силами поставщика в указанное место помещения склада заказчика.