

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17861718-1
Сатып алудың атауы:	автокөлікке арналған шығын материалдары мен сұйықтықтар
Лоттың нөмірі:	№ 83742167-3ЦП1
Лоттың атауы:	Жағар май
Лоттың сипаттауы:	синтетикалық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Масло моторное 5/30
Саны, көлемі:	12
Өлшем бірлігі:	Литр
Жеткізу орны:	196835100, Алматы облысы, Іле ауданы, Боралдай к. Водник 1
Жеткізу мерзімі:	Келісім шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	<p>5W-30 мотор майы — бензин мен дизельді қозғалтқыштарға арналған барлық маусымдық, тұтқырлығы төмен май, жыл бойы жұмыс істеуге жарамды.</p> <p>SAE таңбалауын декодтау</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5W (қысқы) — -30 °C дейін (-35 °C дейін сору) қозғалтқыштың қауіпсіз суық іске қосылуына кепілдік береді. * 30-қыздырылған қозғалтқыштың жұмысындағы жоғары температуралық тұтқырлық көрсеткіші (+100 °C). <p>Негізгі техникалық сипаттамалары</p> <ul style="list-style-type: none"> * 100 °C температурада кинематикалық тұтқырлық: 9,3-тен 12,5 мм²/с-қа дейін (SST) * 40 °C температурада кинематикалық тұтқырлық: 60-70мм² / с * Тұтқырлық индексі: 150 - 180 * Қатаю температурасы: -36 °C -45 °C * Жарқыл температурасы: 220-230 °C * Негіз түрі: гидрокрекинг (НС), толығымен синтетикалық немесе рао/Эстер негізіндегі.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17861718-1
Наименование закупки:	расходные материалы и жидкости для авто
Номер лота:	№ 83742167-3ЦП1
Наименование лота:	Масло смазочное
Описание лота:	синтетическое
Дополнительное описание лота:	Масло моторное 5/30
Количество:	12
Единица измерения:	Литр (куб. дм.)
Места поставки:	196835100, Алматинская область, Илийский район, п.Боралдай Водник 1
Срок поставки:	В течение 15 дней с момента подписание договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	<p>Моторное масло 5W-30 — это всесезонное маловязкое масло для бензиновых и дизельных двигателей, подходящее для круглогодичной эксплуатации.</p> <p>Расшифровка маркировки SAE</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5W (Winter) — гарантирует безопасный холодный запуск двигателя при температуре до -30 °C (прокачиваемость до -35 °C). • 30 — показатель высокотемпературной вязкости при работе прогретого мотора (+100 °C). <p>Основные технические характеристики</p> <ul style="list-style-type: none"> • Кинематическая вязкость при 100 °C: от 9,3 до 12,5 мм²/с (сСт) • Кинематическая вязкость при 40 °C: 60 – 70 мм²/с • Индекс вязкости: 150 – 180 • Температура застывания: от -36 °C до -45 °C • Температура вспышки: 220 – 230 °C • Тип основы: бывает гидрокрекингovým (НС), полностью синтетическим или на базе PAO/эстеров.