

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17802797-1
Сатып алудың атауы:	Автоматтандыру құралдарын толық жинақтауға арналған тауарлар
Лоттың нөмірі:	№ 88173336-ОИЗ
Лоттың атауы:	Артық қысым қадағасы
Лоттың сипаттауы:	дәлдік класы 0,065
Лоттың қысқаша сипаттауы:	МПУ деңгейінің сенсоры-01.10 D1.C1 B1.A1.L4,0...10 қолданыстағы жабдықты толықтыру үшін
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	631010000, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ. ҚР, ШҚО, Өскемен қ, Пограничная көшесі, 59 (КИП)
Жеткізу мерзімі:	60 күнтізбелік күн-отандық өндірушілер үшін, басқа өнім берушілер үшін мемлекеттік сатып алуға қатысушылар тізілімінде көрсетілген электрондық пошта арқылы не веб-портал арқылы жазбаша өтінімдерді (қажеттілігіне қарай бөліктерге) алған сәттен бастап жеткізу мерзімі кемінде 15 күнтізбелік күн.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	МПУ деңгейінің сенсоры-01.10 D1.C1 B1.A1.L4,0...10 қолданыстағы жабдықты толықтыру үшін, МЕМСТ 28725-90

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17802797-1
Наименование закупки:	Товары для доукомплектации средств автоматизации
Номер лота:	№ 88173336-ОИЗ
Наименование лота:	Датчик избыточного давления
Описание лота:	класс точности 0,065
Дополнительное описание лота:	Датчик уровня МПУ-01.10 D1.C1 B1.A1.L4,0...10 для доукомплектации действующего оборудования
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	631010000, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул. Пограничная, 59 (КИП)
Срок поставки:	60 календарных дней для отечественных товаропроизводителей; 15 календарных дней для остальных поставщиков. Срок поставки определяется - с момента получения Поставщиком письменных заявок, направленных посредством веб-портала, через вкладку "Согласование" в Договоре
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Датчик уровня МПУ-01.10 D1.C1 B1.A1.L4,0...10 для доукомплектации действующего оборудования, ГОСТ 28725-90