

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 17705564-1
Сатып алудың атауы:	Duster үшін автокөлік бөлшектерін сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 43430183-ОЛ-3ЦП1
Лоттың атауы :	Duster үшін автокөлік бөлшектерін сатып алу
Лоттың сипаттауы:	Duster үшін автокөлік бөлшектерін сатып алу
Лоттың нөмірі :	88039307
Лоттың атауы :	Білте
Лоттың сипаттауы:	қозғалтқыш үшін, балқу, жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	2019 Renault Duster 4WD үшін тұрақты оталдыру шамдарының сипаттамалары (екі. 2.0 л,жіп диаметрі: M14, жіп қадамы: 1,25 мм, жіп ұзындығы: 19 мм, Ұшқын саңылауы: 0,9 мм, алтыбұрыштың (бастың) өлшемі: 16 мм, тарту моменті: 28 Нм, түпнұсқа мақалалар: түпнұсқа Renault шамдары 7700500155 Тариф
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	311013100, Жамбыл облысы, Тараз қ., Жібек жолы ауданы Жаугаш батыр 1В
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылғаннан кейін 16 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	2019 Renault Duster 4WD үшін тұрақты оталдыру шамдарының сипаттамалары (екі. 2.0 л,жіп диаметрі: M14, жіп қадамы: 1,25 мм, жіп ұзындығы: 19 мм, Ұшқын саңылауы: 0,9 мм, алтыбұрыштың (бастың) өлшемі: 16 мм, тарту моменті: 28 Нм, түпнұсқа мақалалар: түпнұсқа Renault шамдары 7700500155 ГОСТ Р 53842-2010
Лоттың нөмірі :	88039339
Лоттың атауы :	Шар тәріздес тірек
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін

Лоттың қысқаша сипаттауы:	2019 Renault Duster 4WD үшін алдыңғы төменгі шар тірегінің түпнұсқа мақаласы-401602308R. саусақ жіптерінің диаметрі: M12 (M12x1, 25 жіп қадамы), саусақ конусының қону диаметрі (өлшемі): 21 мм (көлбеу 1:5), бекіту тесіктерінің диаметрі: ~10,2 мм (тұтқаға бекітілген), Материал: болат, резеңке тозандатқыш, орташа салмағы: 0,6-0,67 кг. орнату Түрі: төменгі алдыңғы қол, болттармен бекітілген (көбінесе бекіткіштермен бірге жеткізіледі).Тауар түпнұсқамен сәйкес келмеген жағдайда тауар басқасына ауыстыру үшін 7 күн ішінде қайтарылады. Тариф
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	311013100, Жамбыл облысы, Тараз қ., Жібек жолы ауданы Жаугаш батыр 1В
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылғаннан кейін 16 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	2019 Renault Duster 4WD үшін алдыңғы төменгі шар тірегінің түпнұсқа мақаласы-401602308R. саусақ жіптерінің диаметрі: M12 (M12x1, 25 жіп қадамы), саусақ конусының қону диаметрі (өлшемі): 21 мм (көлбеу 1:5), бекіту тесіктерінің диаметрі: ~10,2 мм (тұтқаға бекітілген), Материал: болат, резеңке тозандатқыш, орташа салмағы: 0,6-0,67 кг. орнату Түрі: төменгі алдыңғы қол, болттармен бекітілген (көбінесе бекіткіштермен бірге жеткізіледі).Тауар түпнұсқамен сәйкес келмеген жағдайда тауар басқасына ауыстыру үшін 7 күн ішінде қайтарылады ГОСТ 12481-67
Лоттың нөмірі :	88039319
Лоттың атауы :	Шырағдан ұштығы
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Renault Duster (HS) жоғары вольтты тұтану сымдары 1 Кроссовер 2.0 133 а.к. 2012 - 2026.Тауар түпнұсқамен сәйкес келмеген жағдайда тауар басқасына ауыстыру үшін 7 күн ішінде қайтарылады. Тариф
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	311013100, Жамбыл облысы, Тараз қ., Жібек жолы ауданы Жаугаш батыр 1В
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылғаннан кейін 16 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Renault Duster (HS) жоғары вольтты тұтану сымдары 1 Кроссовер 2.0 133 а.к. 2012 - 2026.Тауар түпнұсқамен сәйкес келмеген жағдайда тауар басқасына ауыстыру үшін 7 күн ішінде қайтарылады. ГОСТ 28827-90

Лоттың нөмірі :	88039296
Лоттың атауы :	Амортизатор
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	о Орнату түрі: артқы ось (сол/оң).,Дизайн: екі құбырлы (гидравликалық немесе газ — май),бекіту әдісі: төменгі тесік / өзек,Өлшем мысалдары (4x4 үшін негіз):,Сығылған/бөлшектелген күйдегі ұзындық: шамамен 417 мм-665 ММ. өзек соққысы: шамамен 237 ММ. түпнұсқа (ОЕМ Renault): 562105459R / 562103525r (толық жетек үшін 4x4 геометрия алдыңғы доңғалақты нұсқалардан ерекшеленеді). газ майларыөнім түпнұсқамен сәйкес келмеген жағдайда, тауар басқасына ауыстыру үшін 7 күн ішінде қайтарылады. Тариф
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	311013100, Жамбыл облысы, Тараз қ., Жібек жолы ауданы Жаугаш батыр 1В
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылғаннан кейін 16 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Орнату түрі: артқы ось (сол/оң).,Дизайн: екі құбырлы (гидравликалық немесе газ — май),бекіту әдісі: төменгі тесік / өзек,Өлшем мысалдары (4x4 үшін негіз):,Сығылған/бөлшектелген күйдегі ұзындық: шамамен 417 мм-665 ММ. өзек соққысы: шамамен 237 ММ. түпнұсқа (ОЕМ Renault): 562105459R / 562103525r (толық жетек үшін 4x4 геометрия алдыңғы доңғалақты нұсқалардан ерекшеленеді). газ майларыөнім түпнұсқамен сәйкес келмеген жағдайда, тауар басқасына ауыстыру үшін 7 күн ішінде қайтарылады. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004
Лоттың нөмірі :	88039253
Лоттың атауы :	Тік тұру
Лоттың сипаттауы:	тұрақтандырғыштың, жеңіл автомобильге арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Тұрақтандырғыш тіректерінің алдыңғы жақтары,, Duster ерекшелігі ұзындығы (топса орталықтары арасындағы қашықтық): 295 мм,саусақ жіптері: M10 × 1.5,дизайн түрі: Қос топса (екі жылжымалы басылған саусақ),Материал: болат (білік және топса корпустары),түпнұсқа мақала (ОЕМ): 546182198R (немесе 8200814411.Тауар түпнұсқамен сәйкес келмеген жағдайда тауар басқасына ауыстыру үшін 7 күн ішінде қайтарылады. Тариф
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана

Жеткізу орны:	311013100, Жамбыл облысы, Тараз қ., Жібек жолы ауданы Жаугаш батыр 1В
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылғаннан кейін 16 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Тұрақтандырғыш тіректерінің алдыңғы жақтары,, Duster ерекшелігі ұзындығы (топса орталықтары арасындағы қашықтық): 295 мм,саусақ жіптері: M10 × 1.5,дизайн түрі: Қос топса (екі жылжымалы басылған саусақ),Материал: болат (білік және топса корпустары),түпнұсқа мақала (ОЕМ): 546182198R (немесе 8200814411.Тауар түпнұсқамен сәйкес келмеген жағдайда тауар басқасына ауыстыру үшін 7 күн ішінде қайтарылады. ГОСТ Р 53835-2010
Лоттың нөмірі :	88039270
Лоттың атауы :	Тежегіш қалыбының қаптамасы
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	2019 жылғы төрт доңғалақты Жетектерде алдыңғы тежегіш жастықшалар (диск),жүйе түрі: АТЕ, ұзындығы: 155,2 мм, биіктігі: 64,7 мм (ішкі) / 59,4 мм (Сыртқы), қалыңдығы: 18,0 мм, тозу сенсоры: жоқ (механикалық "сықырлау" немесе онсыз), бөлшектердің артикулдары:түпнұсқа (Renault): 410600379r, 410605961R, 410607115R,егер тауар түпнұсқамен сәйкес келмесе, тауар басқасына ауыстыру үшін 7 күн ішінде қайтарылады. Тариф
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	311013100, Жамбыл облысы, Тараз қ., Жібек жолы ауданы Жаугаш батыр 1В
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылғаннан кейін 16 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	2019 жылғы төрт доңғалақты Жетектерде алдыңғы тежегіш жастықшалар (диск),жүйе түрі: АТЕ, ұзындығы: 155,2 мм, биіктігі: 64,7 мм (ішкі) / 59,4 мм (Сыртқы), қалыңдығы: 18,0 мм, тозу сенсоры: жоқ (механикалық "сықырлау" немесе онсыз), бөлшектердің артикулдары:түпнұсқа (Renault): 410600379r, 410605961R, 410607115R,егер тауар түпнұсқамен сәйкес келмесе, тауар басқасына ауыстыру үшін 7 күн ішінде қайтарылады. СТ РК 1643-2007
Лоттың нөмірі :	88039245
Лоттың атауы :	Әйнектазартқыш
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін

Лоттың қысқаша сипаттауы:	Жүргізуші щеткасының ұзындығы: 600 мм (24 дюйм), жолаушылар щеткасының ұзындығы: 450 мм (18 дюйм), бекіту түрі: арнайы vatl5.1 қондырғысы (кейде қарғыбаудың модификациясына байланысты "ілмек" болады, бірақ 2019 жылы vatl5.1 жиі тұрақты болады). Шыны тазалағыш жүйесі: синхронды. Тауар түпнұсқамен сәйкес келмеген жағдайда тауар басқасына ауыстыру үшін 7 күн ішінде қайтарылады. Тариф
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	311013100, Жамбыл облысы, Тараз қ., Жібек жолы ауданы Жаугаш батыр 1В
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылғаннан кейін 16 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Жүргізуші щеткасының ұзындығы: 600 мм (24 дюйм), жолаушылар щеткасының ұзындығы: 450 мм (18 дюйм), бекіту түрі: арнайы vatl5.1 қондырғысы (кейде қарғыбаудың модификациясына байланысты "ілмек" болады, бірақ 2019 жылы vatl5.1 жиі тұрақты болады). Шыны тазалағыш жүйесі: синхронды. Тауар түпнұсқамен сәйкес келмеген жағдайда тауар басқасына ауыстыру үшін 7 күн ішінде қайтарылады. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004
Лоттың нөмірі :	88039310
Лоттың атауы :	Арнайыланған шарғы
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Түрі: Жеке тұтану катушкасы (әр цилиндр үшін бөлек ұшқынмен)., Номиналды кернеу: 12-14 в. Шығу кернеуі: 33000 в дейін. қосқыштағы полюстер/түйреуіштер саны: 2 түйреуіш. Орнату: тікелей оталдыру шамына орнатылады. 2.0 L қозғалтқышы (F4R, 143 а .к.): көптеген Renault қозғалтқыштарына ортақ классикалық арнайы катушкалар қолданылады түр кодтары 224333529R. Тауар түпнұсқамен сәйкес келмеген жағдайда тауар басқасына ауыстыру үшін 7 күн ішінде қайтарылады. Тариф
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	311013100, Жамбыл облысы, Тараз қ., Жібек жолы ауданы Жаугаш батыр 1В
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылғаннан кейін 16 күнтізбелік күн

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Түрі: Жеке тұтану катушкасы (әр цилиндр үшін бөлек ұшқынмен).,Номиналды кернеу: 12-14 в.Шығу кернеуі: 33000 в дейін. қосқыштағы полюстер/түйреуіштер саны: 2 түйреуіш.Орнату: тікелей оталдыру шамына орнатылады.2.0 L қозғалтқышы (F4R, 143 а .к.): көптеген Renault қозғалтқыштарына ортақ классикалық арнайы катушкалар қолданылады түр кодтары 224333529R.Тауар түпнұсқамен сәйкес келмеген жағдайда тауар басқасына ауыстыру үшін 7 күн ішінде қайтарылады. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004
Лоттың нөмірі :	88039284
Лоттың атауы :	Тежегіш қалыбының қаптамасы
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Артқы тежегіш жастықшалар (барабандар),Duster 4WD-де үлкен артқы барабандар орнатылған.Жүйе түрі: Bosch / TRW, барабан диаметрі: 228 мм немесе 228,6 мм (ішкі), төсем ені: 42 мм, бөлік мақалалары: түпнұсқа (Renault): 440607493R, 440605238R .Тауар түпнұсқамен сәйкес келмеген жағдайда тауар басқасына ауыстыру үшін 7 күн ішінде қайтарылады. Тариф
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	311013100, Жамбыл облысы, Тараз қ., Жібек жолы ауданы Жаугаш батыр 1В
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылғаннан кейін 16 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Артқы тежегіш жастықшалар (барабандар),Duster 4WD-де үлкен артқы барабандар орнатылған.Жүйе түрі: Bosch / TRW, барабан диаметрі: 228 мм немесе 228,6 мм (ішкі), төсем ені: 42 мм, бөлік мақалалары: түпнұсқа (Renault): 440607493R, 440605238R .Тауар түпнұсқамен сәйкес келмеген жағдайда тауар басқасына ауыстыру үшін 7 күн ішінде қайтарылады СТ РК 1643-2007
Лоттың нөмірі :	88039289
Лоттың атауы :	Амортизатор
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін

Лоттың қысқаша сипаттауы:	Дизайн түрі: екі құбырлы амортизациялық тірек (газ майы).Корпустың диаметрі: шамамен 45-48 мм, биіктігі (қысылған / қысылған күйде немесе жалпы): стандартты корпустың қону өлшемдері шамамен 458 мм,түпнұсқа мақалалар (ОЕМ): 543020037R, 8200811407, 562105300R (қозғалтқыштың нақты модификациясына және конфигурациясына байланысты, Аналогты сатып алмас бұрын, Нөмірді VIN арқылы тексерген жөн).КҮВ (Қауаба): 4x4 — 338737 үшін алдыңғы тірек мақаласы (қаттылық пен жайлылықтың тамаша балансы).Тауар түпнұсқамен сәйкес келмеген жағдайда тауар басқасына ауыстыру үшін 7 күн ішінде қайтарылады. Тариф
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	311013100, Жамбыл облысы, Тараз қ., Жібек жолы ауданы Жаугаш батыр 1В
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылғаннан кейін 16 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Дизайн түрі: екі құбырлы амортизациялық тірек (газ майы).Корпустың диаметрі: шамамен 45-48 мм, биіктігі (қысылған / қысылған күйде немесе жалпы): стандартты корпустың қону өлшемдері шамамен 458 мм,түпнұсқа мақалалар (ОЕМ): 543020037R, 8200811407, 562105300R (қозғалтқыштың нақты модификациясына және конфигурациясына байланысты, Аналогты сатып алмас бұрын, Нөмірді VIN арқылы тексерген жөн).КҮВ (Қауаба): 4x4 — 338737 үшін алдыңғы тірек мақаласы (қаттылық пен жайлылықтың тамаша балансы).Тауар түпнұсқамен сәйкес келмеген жағдайда тауар басқасына ауыстыру үшін 7 күн ішінде қайтарылады. СТ РК 1643-2007
Лоттың нөмірі :	88039328
Лоттың атауы :	Рөл ұштығы
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Орнату жағы: алдыңғы ось (сол және оң жақ әр түрлі).Ішкі жіп(тарту жағынан): М14х1. 5.Ұзындығы: шамамен 210-221 ММ. саусақ конусының өлшемі: шамамен 11,8-12 мм (көлбеу 1/5).Дизайн ерекшелігі: Дастердегі рульдік ұштың топсасы негізінен рельс осінің бойлық жазықтығында қозғалуға арналған. Түпнұсқа нөмір (VAG/Renault.Тауар түпнұсқамен сәйкес келмеген жағдайда тауар басқасына ауыстыру үшін 7 күн ішінде қайтарылады. Тариф
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	311013100, Жамбыл облысы, Тараз қ., Жібек жолы ауданы Жаугаш батыр 1В

Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылғаннан кейін 16 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Орнату жағы: алдыңғы ось (сол және оң жақ әр түрлі).Ішкі жіп(тарту жағынан): M14x1. 5.Ұзындығы: шамамен 210-221 ММ. саусақ конусының өлшемі: шамамен 11,8-12 мм (көлбеу 1/5).Дизайн ерекшелігі: Дастердегі рульдік ұштың топсасы негізінен рельс осінің бойлық жазықтығында қозғалуға арналған. Түпнұсқа нөмір (VAG/Renault.Тауар түпнұсқамен сәйкес келмеген жағдайда тауар басқасына ауыстыру үшін 7 күн ішінде қайтарылады. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004
Лоттың нөмірі :	88039236
Лоттың атауы :	Тік тұру
Лоттың сипаттауы:	тұрақтандырғыштың, жеңіл автомобильге арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Артқы серги тұрақтандырғыш тіректері,, Duster ерекшелігі ұзындығы (топсалардың орталықтары арасындағы қашықтық): 295 мм, саусақ жіптері: M10 × 1.5, дизайн түрі: Қос топсалы (екі жылжымалы басылған саусақ),Материал: болат (білік және топсалы корпустар), түпнұсқа мақала (ОЕМ): 546182198r (немесе 8200814411 тауар сәйкес келмегенде түпнұсқамен тауар басқасына ауыстыру үшін 7 күн ішінде қайтарылады. Тариф
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	311013100, Жамбыл облысы, Тараз қ., Жібек жолы ауданы Жаугаш батыр 1В
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылғаннан кейін 16 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Артқы серги тұрақтандырғыш тіректері,, Duster ерекшелігі ұзындығы (топсалардың орталықтары арасындағы қашықтық): 295 мм, саусақ жіптері: M10 × 1.5, дизайн түрі: Қос топсалы (екі жылжымалы басылған саусақ),Материал: болат (білік және топсалы корпустар), түпнұсқа мақала (ОЕМ): 546182198r (немесе 8200814411 тауар сәйкес келмегенде түпнұсқамен тауар басқасына ауыстыру үшін 7 күн ішінде қайтарылады. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004
Лоттың нөмірі :	88039263
Лоттың атауы :	Модуль-фара
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін

Лоттың қысқаша сипаттауы:	шамдар: H16 (19w қуаты) немесе H11 (55w қуаты) — стандартты галогендік шамдар. Кернеу: 12 В, мақсаты: тұманға, жаңбырға және қараңғыда көрінуді жақсарту, жол жиегін жарықтандыру. Корпус: алдыңғы бампердің түбіне біріктірілген дөңгелек блок-фаралар. Реттеу: жарық сәулесінің бағытын биіктігі бойынша реттейтін қолмен бұранда бар. Тауар түпнұсқамен сәйкес келмеген жағдайда тауар басқасына ауыстыру үшін 7 күн ішінде қайтарылады. Тариф
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	311013100, Жамбыл облысы, Тараз қ., Жібек жолы ауданы Жаугаш батыр 1В
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылғаннан кейін 16 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	шамдар: H16 (19w қуаты) немесе H11 (55w қуаты) — стандартты галогендік шамдар. Кернеу: 12 В, мақсаты: тұманға, жаңбырға және қараңғыда көрінуді жақсарту, жол жиегін жарықтандыру. Корпус: алдыңғы бампердің түбіне біріктірілген дөңгелек блок-фаралар. Реттеу: жарық сәулесінің бағытын биіктігі бойынша реттейтін қолмен бұранда бар. Тауар түпнұсқамен сәйкес келмеген жағдайда тауар басқасына ауыстыру үшін 7 күн ішінде қайтарылады. ГОСТ ІЕС 60432-2-2011

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17705564-1
Наименование закупки:	Приобретение автозапчастей для Duster
Номер лота:	№ 43430183-ОЛ-3ЦП1
Наименование лота:	Приобретение автозапчастей для Duster
Описание лота:	Приобретение автозапчастей для Duster
Номер пункта плана:	№ 88039307
Наименование пункта плана:	Свеча
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля, накаливания, для двигателя
Дополнительное описание пункта плана:	Характеристики штатных свечей зажигания для Renault Duster 4WD 2019 года (дв. 2.0 л, Диаметр резьбы: М14, Шаг резьбы: 1,25 мм, Длина резьбы: 19 мм, Искровой зазор: 0,9 мм, Размер шестигранника (головки): 16 мм, Момент затяжки: 28 Нм, Оригинальные артикулы: оригинальные свечи Renault 7700500155 Тариф
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	311013100, Жамбылская область, г.Тараз, район Жібек жолы Жаугаш батыр 1В
Срок поставки:	16 календарных дней после подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Характеристики штатных свечей зажигания для Renault Duster 4WD 2019 года (дв. 2.0 л, Диаметр резьбы: М14, Шаг резьбы: 1,25 мм, Длина резьбы: 19 мм, Искровой зазор: 0,9 мм, Размер шестигранника (головки): 16 мм, Момент затяжки: 28 Нм, Оригинальные артикулы: оригинальные свечи Renault 7700500155 ГОСТ Р 53842-2010
Номер пункта плана:	№ 88039339
Наименование пункта плана:	Опора шаровая
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля

Дополнительное описание пункта плана:	Оригинальный артикул передней нижней шаровой опоры для Renault Duster 4WD 2019 года выпуска — 401602308R. Диаметр резьбы пальца: M12 (шаг резьбы M12x1,25),Посадочный диаметр (размер) конуса пальца: 21 мм (покатость 1:5),Диаметр крепежных отверстий: ~10,2 мм (крепится на болтах к рычагу),Материал: Сталь, резиновый пыльник,Средний вес: 0,6 – 0,67 кг. Тип установки: Нижний передний рычаг, крепится с помощью болтов (часто поставляется в комплекте с крепежом).При несовпадений товара с оригиналом товар возвращается в течений 7 дней для замены на другую. Тариф
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	311013100, Жамбылская область, г.Тараз, район Жібек жолы Жаугаш батыр 1В
Срок поставки:	16 календарных дней после подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Оригинальный артикул передней нижней шаровой опоры для Renault Duster 4WD 2019 года выпуска — 401602308R. Диаметр резьбы пальца: M12 (шаг резьбы M12x1,25),Посадочный диаметр (размер) конуса пальца: 21 мм (покатость 1:5),Диаметр крепежных отверстий: ~10,2 мм (крепится на болтах к рычагу),Материал: Сталь, резиновый пыльник,Средний вес: 0,6 – 0,67 кг. Тип установки: Нижний передний рычаг, крепится с помощью болтов (часто поставляется в комплекте с крепежом).При несовпадений товара с оригиналом товар возвращается в течений 7 дней для замены на другую. ГОСТ 12481-67
Номер пункта плана:	№ 88039319
Наименование пункта плана:	Наконечник свечной
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Высоковольтные провода зажигания Renault Duster (HS) 1 Кроссовер 2.0 133 л.с. 2012 – 2026.При несовпадений товара с оригиналом товар возвращается в течений 7 дней для замены на другую. Тариф
Количество:	1
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	311013100, Жамбылская область, г.Тараз, район Жібек жолы Жаугаш батыр 1В
Срок поставки:	16 календарных дней после подписания договора

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Высоковольтные провода зажигания Renault Duster (HS) 1 Кроссовер 2.0 133 л.с. 2012 - 2026. При несовпадений товара с оригиналом товар возвращается в течении 7 дней для замены на другую. ГОСТ 28827-90
Номер пункта плана:	№ 88039296
Наименование пункта плана:	Амортизатор
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	о Тип установки: Задний мост (левый/правый). Конструкция: Двухтрубный (гидравлический или газомасляный), Способ крепления: Нижнее отверстие / шток, Примеры размеров (базовые для 4x4):, Длина в сжатом/разобранном состоянии: ок. 417 мм — 665 мм. Ход штока: около 237 мм. Original (OEM Renault): 562105459R / 562103525R (для полного привода 4x4 геометрия отличается от переднеприводных версий). газомасляные При несовпадений товара с оригиналом товар возвращается в течении 7 дней для замены на другую. Тариф
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	311013100, Жамбылская область, г. Тараз, район Жібек жолы Жаугаш батыр 1В
Срок поставки:	16 календарных дней после подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Тип установки: Задний мост (левый/правый). Конструкция: Двухтрубный (гидравлический или газомасляный), Способ крепления: Нижнее отверстие / шток, Примеры размеров (базовые для 4x4):, Длина в сжатом/разобранном состоянии: ок. 417 мм — 665 мм. Ход штока: около 237 мм. Original (OEM Renault): 562105459R / 562103525R (для полного привода 4x4 геометрия отличается от переднеприводных версий). газомасляные При несовпадений товара с оригиналом товар возвращается в течении 7 дней для замены на другую. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004
Номер пункта плана:	№ 88039253
Наименование пункта плана:	Стойка
Описание пункта плана:	стабилизатора, для легкового автомобиля

Дополнительное описание пункта плана:	Передние серги стоек стабилизатора „Особенность Duster Длина (расстояние между центрами шарниров): 295 мм, Резьба пальца: M10 × 1.5, Тип конструкции: Двухшарнирная (два подвижных запрессованных пальца), Материал: Сталь (стержень и корпуса шарниров), Оригинальный артикул (ОЕМ): 546182198R (или 8200814411. При несовпадении товара с оригиналом товар возвращается в течение 7 дней для замены на другую. Тариф
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	311013100, Жамбылская область, г. Тараз, район Жібек жолы Жаугаш батыр 1В
Срок поставки:	16 календарных дней после подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Передние серги стоек стабилизатора „Особенность Duster Длина (расстояние между центрами шарниров): 295 мм, Резьба пальца: M10 × 1.5, Тип конструкции: Двухшарнирная (два подвижных запрессованных пальца), Материал: Сталь (стержень и корпуса шарниров), Оригинальный артикул (ОЕМ): 546182198R (или 8200814411. При несовпадении товара с оригиналом товар возвращается в течение 7 дней для замены на другую. ГОСТ Р 53835-2010
Номер пункта плана:	№ 88039270
Наименование пункта плана:	Накладка тормозной колодки
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	На полноприводных Дастерах 2019 года Передние тормозные колодки (Дисковые), Тип системы: АТЕ, Длина: 155,2 мм, Высота: 64,7 мм (внутренняя) / 59,4 мм (внешняя), Толщина: 18,0 мм, Датчик износа: отсутствует (механический «скрипун» или без него), Артикулы деталей: Оригинал (Renault): 410600379R, 410605961R, 410607115R, При несовпадении товара с оригиналом товар возвращается в течение 7 дней для замены на другую. Тариф
Количество:	2
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	311013100, Жамбылская область, г. Тараз, район Жібек жолы Жаугаш батыр 1В
Срок поставки:	16 календарных дней после подписания договора

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	На полноприводных Дастерах 2019 года Передние тормозные колодки (Дисковые),Тип системы: АТЕ,Длина: 155,2 мм,Высота: 64,7 мм (внутренняя) / 59,4 мм (внешняя),Толщина: 18,0 мм,Датчик износа: отсутствует (механический «скрипун» или без него),Артикулы деталей:Оригинал (Renault): 410600379R, 410605961R, 410607115R,При несовпадений товара с оригиналом товар возвращается в течений 7 дней для замены на другую. СТ РК 1643-2007
Номер пункта плана:	№ 88039245
Наименование пункта плана:	Стеклоочиститель
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Длина водительской щетки: 600 мм (24 дюйма),Длина пассажирской щетки: 450 мм (18 дюймов),Тип крепления: Специальное крепление VATL5.1 (иногда встречается «крючок» в зависимости от модификации поводка, но для 2019 года штатным чаще является VATL5.1). Система стеклоочистителя: Синхронная.При несовпадений товара с оригиналом товар возвращается в течений 7 дней для замены на другую. Тариф
Количество:	1
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	311013100, Жамбылская область, г.Тараз, район Жібек жолы Жаугаш батыр 1В
Срок поставки:	16 календарных дней после подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Длина водительской щетки: 600 мм (24 дюйма),Длина пассажирской щетки: 450 мм (18 дюймов),Тип крепления: Специальное крепление VATL5.1 (иногда встречается «крючок» в зависимости от модификации поводка, но для 2019 года штатным чаще является VATL5.1). Система стеклоочистителя: Синхронная.При несовпадений товара с оригиналом товар возвращается в течений 7 дней для замены на другую. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004
Номер пункта плана:	№ 88039310
Наименование пункта плана:	Катушка специализированная
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля

Дополнительное описание пункта плана:	Тип: Индивидуальная катушка зажигания (с отдельной искрой на каждый цилиндр).,Номинальное напряжение: 12-14 В.Выходное напряжение: до 33 000 В.Количество полюсов/контактов в разъеме: 2 контакта.Монтаж: Устанавливается непосредственно на свечу зажигания.Двигатель 2.0 л (F4R, 143 л.с.):Используются классические индивидуальные катушки, общие для многих моторов Renault коды вида 224333529R .При несовпадений товара с оригиналом товар возвращается в течений 7 дней для замены на другую. Тариф
Количество:	1
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	311013100, Жамбылская область, г.Тараз, район Жібек жолы Жаугаш батыр 1В
Срок поставки:	16 календарных дней после подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Тип: Индивидуальная катушка зажигания (с отдельной искрой на каждый цилиндр).,Номинальное напряжение: 12-14 В.Выходное напряжение: до 33 000 В.Количество полюсов/контактов в разъеме: 2 контакта.Монтаж: Устанавливается непосредственно на свечу зажигания.Двигатель 2.0 л (F4R, 143 л.с.):Используются классические индивидуальные катушки, общие для многих моторов Renault коды вида 224333529R .При несовпадений товара с оригиналом товар возвращается в течений 7 дней для замены на другую СТ РК ГОСТ Р 51709-2004
Номер пункта плана:	№ 88039284
Наименование пункта плана:	Накладка тормозной колодки
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Задние тормозные колодки (Барабанные),на Duster 4WD устанавливаются увеличенные задние барабаны.Тип системы: Bosch / TRW,Диаметр барабана: 228 мм или 228,6 мм (внутренний),Ширина колодки: 42 мм,Артикулы деталей:Оригинал (Renault): 440607493R, 440605238R .При несовпадений товара с оригиналом товар возвращается в течений 7 дней для замены на другую. Тариф
Количество:	1
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	311013100, Жамбылская область, г.Тараз, район Жібек жолы Жаугаш батыр 1В
Срок поставки:	16 календарных дней после подписания договора

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Задние тормозные колодки (Барабанные),на Duster 4WD устанавливаются увеличенные задние барабаны.Тип системы: Bosch / TRW,Диаметр барабана: 228 мм или 228,6 мм (внутренний),Ширина колодки: 42 мм,Артикулы деталей:Оригинал (Renault): 440607493R, 440605238R .При несовпадений товара с оригиналом товар возвращается в течений 7 дней для замены на другую. СТ РК 1643-2007
Номер пункта плана:	№ 88039289
Наименование пункта плана:	Амортизатор
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Тип конструкции: Двухтрубная амортизационная стойка (газomasляная).Диаметр корпуса: Около 45-48 мм,Высота (в сжатом/разжатом состоянии или общая): Посадочные размеры штатного корпуса — около 458 мм,Оригинальные артикулы (ОЕМ): 543020037R, 8200811407, 562105300R (зависят от точной модификации двигателя и комплектации, перед покупкой аналога стоит сверять номер по VIN).KYB (Kayaba): Артикул передней стойки для 4x4 — 338737 (отличный баланс жесткости и комфорта).При несовпадений товара с оригиналом товар возвращается в течений 7 дней для замены на другую. Тариф
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	311013100, Жамбылская область, г.Тараз, район Жібек жолы Жаугаш батыр 1В
Срок поставки:	16 календарных дней после подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Тип конструкции: Двухтрубная амортизационная стойка (газomasляная).Диаметр корпуса: Около 45-48 мм,Высота (в сжатом/разжатом состоянии или общая): Посадочные размеры штатного корпуса — около 458 мм,Оригинальные артикулы (ОЕМ): 543020037R, 8200811407, 562105300R (зависят от точной модификации двигателя и комплектации, перед покупкой аналога стоит сверять номер по VIN).KYB (Kayaba): Артикул передней стойки для 4x4 — 338737 (отличный баланс жесткости и комфорта).При несовпадений товара с оригиналом товар возвращается в течений 7 дней для замены на другую. СТ РК 1643-2007
Номер пункта плана:	№ 88039328
Наименование пункта плана:	Наконечник рулевой
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля

Дополнительное описание пункта плана:	Сторона установки: Передний мост (левый и правый различаются).Внутренняя резьба (со стороны тяги): М14х1,5.Длина: Около 210-221 мм.Размер конуса пальца: Около 11,8-12 мм (наклон 1/5).Особенность конструкции: Шарнир рулевого наконечника у Дастера рассчитан на движение преимущественно в продольной плоскости оси рейки. Оригинальный номер (VAG/Renault.При несовпадений товара с оригиналом товар возвращается в течений 7 дней для замены на другую. тариф
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	311013100, Жамбылская область, г.Тараз, район Жібек жолы Жаугаш батыр 1В
Срок поставки:	16 календарных дней после подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Сторона установки: Передний мост (левый и правый различаются).Внутренняя резьба (со стороны тяги): М14х1,5.Длина: Около 210-221 мм.Размер конуса пальца: Около 11,8-12 мм (наклон 1/5).Особенность конструкции: Шарнир рулевого наконечника у Дастера рассчитан на движение преимущественно в продольной плоскости оси рейки. Оригинальный номер (VAG/Renault.При несовпадений товара с оригиналом товар возвращается в течений 7 дней для замены на другую. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004
Номер пункта плана:	№ 88039236
Наименование пункта плана:	Стойка
Описание пункта плана:	стабилизатора, для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Задние серги стоек стабилизатора „Особенность Duster Длина (расстояние между центрами шарниров): 295 мм,Резьба пальца: М10 × 1.5,Тип конструкции: Двухшарнирная (два подвижных запрессованных пальца),Материал: Сталь (стержень и корпуса шарниров),Оригинальный артикул (ОЕМ): 546182198R (или 8200814411 При несовпадений товара с оригиналом товар возвращается в течений 7 дней для замены на другую. тариф
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	311013100, Жамбылская область, г.Тараз, район Жібек жолы Жаугаш батыр 1В
Срок поставки:	16 календарных дней после подписания договора

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Задние серги стоек стабилизатора „Особенность Duster Длина (расстояние между центрами шарниров): 295 мм,Резьба пальца: M10 × 1.5,Тип конструкции: Двухшарнирная (два подвижных запрессованных пальца),Материал: Сталь (стержень и корпуса шарниров),Оригинальный артикул (ОЕМ): 546182198R (или 8200814411 При несовпадений товара с оригиналом товар возвращается в течений 7 дней для замены на другую. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004
Номер пункта плана:	№ 88039263
Наименование пункта плана:	Модуль-фара
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	ламп: H16 (мощность 19W) или H11 (мощность 55W) — стандартные галогенные лампы. Напряжение: 12 В., Назначение: улучшение видимости в туман, дождь и в темное время суток, подсвечивание обочины. Корпус: круглые блок-фары, интегрированные в нижнюю часть переднего бампера. Регулировка: имеют ручной винт регулировки направления светового пучка по высоте. При несовпадений товара с оригиналом товар возвращается в течений 7 дней для замены на другую. Тариф
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	311013100, Жамбылская область, г.Тараз, район Жібек жолы Жаугаш батыр 1В
Срок поставки:	16 календарных дней после подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	ламп: H16 (мощность 19W) или H11 (мощность 55W) — стандартные галогенные лампы. Напряжение: 12 В., Назначение: улучшение видимости в туман, дождь и в темное время суток, подсвечивание обочины. Корпус: круглые блок-фары, интегрированные в нижнюю часть переднего бампера. Регулировка: имеют ручной винт регулировки направления светового пучка по высоте. При несовпадений товара с оригиналом товар возвращается в течений 7 дней для замены на другую.ГОСТ IEC 60432-2-2011