Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17859398-1
Сатып алудың атауы:	Құрылыс тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88394624-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Болат пішін
Лоттың сипаттауы:	тіреулік, биіктігі 51 мм-ден жоғары
Лоттың қысқаша сипаттауы:	100/50/3000 мм тірек профилі тауардың атауы: гипсокартон жүйелерін орнатуға арналған тірек металл профилі (PS / CW) (баламасы). Бұйымның мақсаты: ішкі бөлімдерді, қабырға қаптамаларын тұрғызуға және гипсокартон парақтары (ГКЛ/ГСП) негізінде дыбыс өткізбейтін жалған қабырғалар жасауға арналған металл қаңқалардың тік тіректерін орнату. Қиманың геометриялық өлшемдері: * Қабырға ені (негіз): қатаң 100 мм. * Сөренің биіктігі (бүйір беті): қатаң 50 мм. Металл қалыңдығы және материал * болат қалыңдығы: қатаң 0.6 мм (номиналды қалыңдығы қорғаныс жабынын есепке алмағанда). * Материал: қалыптау жабдығында суық илемдеу әдісімен жасалған жоғары беріктігі бар жұқа табақты мырышталған болат. Коррозияға төзімділік біркелкі екі жақты мырыш жабынымен қамтамасыз етілуі керек. Дизайн ерекшеліктері мен қаттылығы * жүктеме кезінде иілу қаттылығын және деформацияға төзімділігін арттыру үшін профиль сөрелері мен қабырғаларында бойлық штампталған гофрлердің (қаттылық ойықтарының) болуы. * Профиль қабырғасы аралықтың ішінде Жасырын инженерлік коммуникацияларды (электр сымдары, байланыс кабельдері, құбырлар) төсеу үшін дайын зауыттық технологиялық тесіктердің (Н-тәрізді немесе дөңгелек) болуын көздеуі тиіс. Орнату ұзындығы 3000 мм (3.0 метр). Профиль қатаң геометриялық түзулікке ие болуы керек, сөрелердің кептелуіне және бойлық ось бойымен бұралуға жол берілмейді. Орау және таңбалау тасымалдау кезінде геометрияның деформациясын және мырышталған жабынның зақымдалуын болдырмайтын зауыттық байланған қаптамалар. Әр элементте немесе қаптамада профиль түрін, Болаттың қалыңдығын және ұзындығын көрсететін нақты таңбалау болуы керек. Тауарды өз қаражаты есебінен және Жеткізушінің өз күшімен жеткізу. Тауарды жеткізу тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік 16 күн ішінде, Тапсырыс берушінің жұмыс уақытында сағат 9:00-ден 17:00-ге дейін жүзеге асырылады. Тауарды қабылдау Өнім берушінің ресми өкілінің қатысуымен жүзеге асырылады.
Саны, көлемі:	50
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	352110000, Қарағанды облысы, Приозерск қ. Қарағанды облысы, Приозерск қаласы, Балқаш көшесі, 7 үй, Балқаш шипажайы
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс беруші өтінім берген сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде жеткізу. Жеткізуші қоймаға жеткізеді - Тапсырыс берушінің ғимаратының ішінде өз күшімен (түсіру және әкелу). Егер Өнім беруші отандық өндіруші болып табылса, жеткізу мерзімі - шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 60 күн.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	100/50/3000 мм тірек профилі тауардың атауы: гипсокартон жүйелерін орнатуға арналған тірек металл профилі (PS / CW) (баламасы). Бұйымның мақсаты: ішкі бөлімдерді, қабырға қаптамаларын тұрғызуға және гипсокартон парақтары (ГКЛ/ГСП) негізінде дыбыс өткізбейтін жалған қабырғалар жасауға арналған металл қаңқалардың тік тіректерін орнату. Қиманың геометриялық өлшемдері: * Қабырға ені (негіз): қатаң 100 мм. * Сөренің биіктігі (бүйір беті): қатаң 50 мм. Металл қалыңдығы және материал * болат қалыңдығы: қатаң 0.6 мм (номиналды қалыңдығы қорғаныс жабынын есепке алмағанда). * Материал: қалыптау жабдығында суық илемдеу әдісімен жасалған жоғары беріктігі бар жұқа табақты мырышталған болат. Коррозияға төзімділік біркелкі екі жақты мырыш жабынымен қамтамасыз етілуі керек. Дизайн ерекшеліктері мен қаттылығы * жүктеме кезінде иілу қаттылығын және деформацияға төзімділігін арттыру үшін профиль сөрелері мен қабырғаларында бойлық штампталған гофрлердің (қаттылық ойықтарының) болуы. * Профиль қабырғасы аралықтың ішінде Жасырын инженерлік коммуникацияларды (электр сымдары, байланыс кабельдері, құбырлар) төсеу үшін дайын зауыттық технологиялық тесіктердің (Н-тәрізді немесе дөңгелек) болуын көздеуі тиіс. Орнату ұзындығы 3000 мм (3.0 метр). Профиль қатаң геометриялық түзулікке ие болуы керек, сөрелердің кептелуіне және бойлық ось бойымен бұралуға жол берілмейді. Орау және таңбалау тасымалдау кезінде геометрияның деформациясын және мырышталған жабынның зақымдалуын болдырмайтын зауыттық байланған қаптамалар. Әр элементте

	немесе қаптамада профиль түрін, Болаттың қалыңдығын және ұзындығын көрсететін нақты таңбалау болуы керек. Тауарды өз қаражаты есебінен және Жеткізушінің өз күшімен жеткізу. Тауарды жеткізу тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік 16 күн ішінде, Тапсырыс берушінің жұмыс уақытында сағат 9:00-ден 17:00-ге дейін жүзеге асырылады. Тауарды қабылдау Өнім берушінің ресми өкілінің қатысуымен жүзеге асырылады.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17859398-1
Наименование закупки:	Приобретение строительных товаров
Номер лота:	№ 88394624-ЗЦП1
Наименование лота:	Профиль стальной
Описание лота:	стоечный, высота свыше 51 мм
Дополнительное описание лота:	профиль стоечный 100/50/3000мм Наименование товара : Металлический профиль стоечный (ПС / CW) для монтажа гипсокартонных систем (эквивалент). Назначение изделия : Устройство вертикальных стоек металлических каркасов, предназначенных для возведения межкомнатных перегородок, облицовок стен и создания звукоизоляционных фальшстен на основе гипсокартонных листов (ГКЛ/ГСП). Геометрические размеры сечения: • Ширина стенки (основания): Строго 100 мм. • Высота полки (боковой грани): Строго 50 мм. Толщина металла и материал • Толщина стали: Строго 0.6 мм (номинальная толщина без учета защитного покрытия). • Материал: Тонколистовая оцинкованная сталь высокой прочности, изготовленная методом холодной прокатки на профилегибочном оборудовании. Стойкость к коррозии должна обеспечиваться равномерным двухсторонним цинковым покрытием. Конструктивные особенности и жесткость • Наличие продольных выштампованных гофр (канавок жесткости) на полках и стенках профиля для повышения жесткости на изгиб и устойчивости к деформациям под нагрузкой. • Стенка профиля должна предусматривать наличие готовых заводских сквозных технологических отверстий (Н-образных или круглых) для прокладки скрытых инженерных коммуникаций (электропроводки, кабелей связи, труб) внутри перегородки. Монтажная длина 3000 мм (3.0 метра). Профиль должен обладать строгой геометрической прямолинейностью, замятия полок и скручивание вдоль продольной оси не допускаются. Упаковка и маркировка Пакетированные пачки заводской увязки, исключающие деформацию геометрии и повреждение оцинкованного покрытия при транспортировке. На каждом элементе или на упаковке должна присутствовать четкая маркировка с указанием типа профиля, толщины стали и длины. Доставка товара за счет собственных средств и своими силами Поставщика. Поставка товара осуществляется в течение 16 календарных дней по заявке Заказчика, в рабочее время Заказчика с 9:00 до 17:00 часов. Приемка товара осуществляется в присутствии официального представителя Поставщика.
Количество:	50
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	352110000, Карагандинская область, г.Приозерск Карагандинская область, г.Приозерск улица Балхашская, дом 7, Санаторий Балхаш
Срок поставки:	Поставка в течение 16 календарных дней с момента подачи заявки Заказчиком. Поставщик доставляет до склада - внутри здания Заказчика своими силами (выгрузить и занести). В случае, если Поставщик является отечественным производителем, срок поставки - 60 календарных дней с даты подписания договора.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	профиль стоечный 100/50/3000мм Наименование товара : Металлический профиль стоечный (ПС / CW) для монтажа гипсокартонных систем (эквивалент). Назначение изделия : Устройство вертикальных стоек металлических каркасов, предназначенных для возведения межкомнатных перегородок, облицовок стен и создания звукоизоляционных фальшстен на основе гипсокартонных листов (ГКЛ/ГСП). Геометрические размеры сечения: • Ширина стенки (основания): Строго 100 мм. • Высота полки (боковой грани): Строго 50 мм. Толщина металла и материал • Толщина стали: Строго 0.6 мм (номинальная толщина без учета защитного покрытия). • Материал: Тонколистовая оцинкованная сталь высокой прочности, изготовленная методом холодной прокатки на профилегибочном оборудовании. Стойкость к коррозии должна обеспечиваться равномерным двухсторонним цинковым покрытием. Конструктивные особенности и жесткость • Наличие продольных выштампованных гофр (канавок жесткости) на полках и стенках профиля для повышения жесткости на изгиб и устойчивости к деформациям под нагрузкой. • Стенка профиля должна предусматривать наличие готовых заводских сквозных технологических отверстий (Н-образных или круглых) для прокладки скрытых инженерных коммуникаций (электропроводки, кабелей связи, труб) внутри перегородки. Монтажная длина 3000 мм (3.0 метра). Профиль должен обладать строгой геометрической прямолинейностью, замятия полок и скручивание вдоль продольной оси не допускаются. Упаковка и маркировка

	Пакетированные пачки заводской увязки, исключающие деформацию геометрии и повреждение оцинкованного покрытия при транспортировке. На каждом элементе или на упаковке должна присутствовать четкая маркировка с указанием типа профиля, толщины стали и длины. Доставка товара за счет собственных средств и своими силами Поставщика. Поставка товара осуществляется в течение 16 календарных дней по заявке Заказчика, в рабочее время Заказчика с 9:00 до 17:00 часов. Приемка товара осуществляется в присутствии официального представителя Поставщика.