

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17816939-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық ерекшелікке сәйкес облыстық пробация қызметі үшін шаруашылық және лак-бояу материалдарын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88317423-3ЦП1
Лоттың атауы:	Бояу
Лоттың сипаттауы:	битумдық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Техникалық сипаттамаларға сәйкес Департаменттің бөлмелері мен кеңселеріне арналған бетон еденге арналған эпоксидті бояу (екі компонентті тозуға төзімді жабын). Тауар міндетті түрде келісуге жатады
Саны, көлемі:	200
Өлшем бірлігі:	Килограмм
Жеткізу орны:	231010000, Атырау облысы, Атырау қ. Атырау қаласы, Азаттық даңғылы,181
Жеткізу мерзімі:	Департамент тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес жыл ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Бетон еденге арналған эпоксидті бояу (екі компонентті тозуға төзімді жабын) максималды беріктікті, бетонды шаңнан, химиялық заттардан және ылғалдан қорғауды, қарқынды механикалық жүктемелерге, химиялық төзімділікке төтеп беру үшін жоғары тозуға төзімділікті қамтамасыз етуі керек. Түсі сұр. Зеңнің пайда болуына жол бермейтін жіксіз, су өткізбейтін жабын жасау керек. Негізден (эпоксидті шайыр) және қатайтқыштан жасалған композиция. Полимерленгеннен кейін ол қатты күңгірт немесе жылтыр бетті құрайды. Тұтыну бетонды дайындауға байланысты өзгереді (бір қабатқа орта есеппен 200-400 г/м2). Төзімділік үшін 2 қабатты қолдану ұсынылады. Кептіру уақыты 24-48 сағаттан кейін полимерленудің ұзақ кезеңімен сипатталады, техникалық сипаттамаларға сәйкес

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17816939-1
Наименование закупки:	Приобретение хозяйственных и лакокрасочных материалов для областной службы пробации, согласно техспецификации
Номер лота:	№ 88317423-3ЦП1
Наименование лота:	Краска
Описание лота:	битумная
Дополнительное описание лота:	Эпоксидная краска для бетонного пола (двухкомпонентное износостойкое покрытие) для помещений и кабинетов Департамента, согласно тех. спецификации. Товар подлежит обязательному согласованию
Количество:	200
Единица измерения:	Килограмм
Места поставки:	231010000, Атырауская область, г.Атырау город Атырау, проспект Азаттык,181
Срок поставки:	в течении года согласно заявки заказчика Департамента
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Эпоксидная краска для бетонного пола (двухкомпонентное износостойкое покрытие), должна обеспечить максимальную прочность, защита от бетона от пыли, химических веществ и влаги, высокая износостойкость для выдерживает интенсивных механических нагрузок, химической стойкости. Цвет серый. Должна создавать бесшовное, водонепроницаемое покрытие, предотвращая образование плесени. Состав из основы (эпоксидная смола) и отвердителя. После полимеризации образует твердую матовую или глянцевую поверхность. Расход варьируется в зависимости от подготовки бетона (в среднем 200–400 г/м ² на один слой). Для долговечности рекомендуется наносить 2 слоя. Время высыхания отличается длительным периодом полимеризации через 24–48 часов, согласно тех. спецификации