

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 17506616-1
Сатып алудың атауы:	жүрек орталығына арналған тауарлар
Лоттың нөмірі:	№ 87709441-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Есіктік жетілдіруші
Лоттың сипаттауы:	120 кг-ға дейін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Гидравликалық есік, сенімділік пен тиімділікті біріктіреді. Жеткізуші мемлекеттік сапа стандарттарының барлық талаптарын сақтай отырып жүргізілді. Сертификатталған Жұмыстың сенімділігі үшін ГОСТ Р-оның ресурсы кем дегенде 500 000 циклды құрайды. Есікке 50-ден 110 килограмға дейін орнатуға арналған. Өрт есіктеріне орнату үшін сертификатталған. Аязға төзімді, -45-тен +60 градусқа дейін жұмыс істейді. Корпус қалыңдығы кемінде 3,7 мм силуминнен, ішкі механизмнің бөліктері шыңдалған болаттан жасалған. Жақынырақ пайдалану әмбебап, оны үй ішінде де, сыртта да қоюға болады. Ағаш/пластикке немесе металл есіктерге орнатуға арналған бекіткіштердің 2 түрі бар. Толық өлшемді орнатуға арналған шаблон да жинақта. Есіктің ашылу бұрышы орнатуға байланысты. Түсі ақ Өнім түрі жақынырақ максималды жүктеме 50-ден 110 кг-ға дейін.
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	551010000, Павлодар облысы, Павлодар қ. ул. Ткачева 10/3
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтініші бойынша (сома өтінімде көрсетілген, өтінім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы / келісімшартпен / электрондық пошта арқылы көрсетілген телефон нөмірі бойынша беріледі) 16 күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Гидравликалық есік, сенімділік пен тиімділікті біріктіреді. Жеткізуші мемлекеттік сапа стандарттарының барлық талаптарын сақтай отырып жүргізілді. Сертификатталған Жұмыстың сенімділігі үшін ГОСТ Р-оның ресурсы кем дегенде 500 000 циклды құрайды. Есікке 50-ден 110 килограмға дейін орнатуға арналған. Өрт есіктеріне орнату үшін сертификатталған. Аязға төзімді, -45-тен +60 градусқа дейін жұмыс істейді. Корпус қалыңдығы кемінде 3,7 мм силуминнен, ішкі механизмнің бөліктері шыңдалған болаттан жасалған. Жақынырақ пайдалану әмбебап, оны үй ішінде де, сыртта да қоюға болады. Ағаш/пластикке немесе металл есіктерге орнатуға арналған бекіткіштердің 2 түрі бар. Толық өлшемді орнатуға арналған шаблон да жинақта. Есіктің ашылу бұрышы орнатуға байланысты. Түсі ақ Өнім түрі жақынырақ максималды жүктеме 50-ден 110 кг-ға дейін.
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17506616-1
Наименование закупки:	товары для кардиологического центра
Номер лота:	№ 87709441-3ЦП1
Наименование лота:	Доводчик дверной
Описание лота:	до 120 кг
Дополнительное описание лота:	Доводчик гидравлический дверной, морозостойкий, сочетающий в себе надежность и экономичность исполнения. Доводчик произведен с соблюдением всех требований государственных стандартов качества. Сертифицирован по ГОСТ Р на надежность работы - его ресурс составляет не менее 500 000 циклов. Предназначен для установки на двери от 50 до 110 килограммов. Сертифицирован для установки на противопожарные двери. Морозостойкий, сохраняет работоспособность в диапазоне от -45 до +60 градусов по Цельсию. Корпус выполнен из силумина толщиной не менее 3,7 мм, детали внутреннего механизма - из закаленной стали. Доводчик универсален в использовании, его можно ставить как внутри помещения, так и на улице. В комплекте 2 вида крепежа, для установки на деревянные/пластиковые, либо на металлические двери. Полноразмерный шаблон для установки также в комплекте. Угол открытия двери зависит от установки. Цвет белый Вид товара доводчик Максимальная нагрузка от 50 до 110 кг.
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	551010000, Павлодарская область, г.Павлодар ул. Ткачева 10/3
Срок поставки:	По заявке заказчика (объем указывается в заявке, заявка подается посредством веб-портала государственных закупок/по номеру телефона указанный в договоре/по электронной почте) в течении 16 календарных дней

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Доводчик гидравлический дверной, морозостойкий, сочетающий в себе надежность и экономичность исполнения. Доводчик произведен с соблюдением всех требований государственных стандартов качества. Сертифицирован по ГОСТ Р на надежность работы - его ресурс составляет не менее 500 000 циклов. Предназначен для установки на двери от 50 до 110 килограммов. Сертифицирован для установки на противопожарные двери. Морозостойкий, сохраняет работоспособность в диапазоне от -45 до +60 градусов по Цельсию. Корпус выполнен из силумина толщиной не менее 3,7 мм, детали внутреннего механизма - из закаленной стали. Доводчик универсален в использовании, его можно ставить как внутри помещения, так и на улице. В комплекте 2 вида крепежа, для установки на деревянные/пластиковые, либо на металлические двери. Полноразмерный шаблон для установки также в комплекте. Угол открытия двери зависит от установки. Цвет белый Вид товара доводчик Максимальная нагрузка от 50 до 110 кг.
--	---