

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17777549-1
Сатып алудың атауы:	СМиТ үшін жоғары қысымды аппараттарды Мемлекеттік сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88184509-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Аппарат
Лоттың сипаттауы:	жуатын
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Жоғары қысымды мобильді құрылғы
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711510000, Астана қ., Нұра ауданы Астана қаласы, Нұра ауданы, Комсомольский т.м., Домалақ ана көшесі, 9 ғт.
Жеткізу мерзімі:	Егер Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша жалпы жеткізу мерзімі 16 күнтізбелік күн болмаса, КТП үшін жеткізу мерзімі 61 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	мобильді жоғары қысымды аппараты Жоғары қысымды аппарат іштен жану қозғалтқышы; қозғалтқыш түрі – G390FA; максималды қуаты – 8,5 kW (11,4 HP); отын шығыны (макс.) – 4,22 л/сағ; қозғалтқыштың айналу жиілігі – 3500 айн/мин; отын бағының сыйымдылығы – 6,5 л; отын түрі – этилдендірілмеген автомобиль бензині (86 ROZ); E10 отынын пайдалануға жарамдылығы – иә; май түрі – 15W40/10W30; май мөлшері – 1,1 л; жоғары қысымды сорғы; максималды жұмыс қысымы – 30 MPa (300 bar); жұмыс қысымы – 25 MPa (250 bar); беру көлемі – 900 л/сағ (15,00 л/мин); саптама өлшемі – 043; сорғыға арналған май түрі – 15W40/10W30; жоғары қысымды сорғыдағы май мөлшері – 0,39 л; термклапанның ашылу температурасы – 60 ± 5 °C; су беру патрубogy; кіріс қысымы (макс.) – 1 MPa (10 bar); беру қысымы (мин.) – 0,1 MPa (1 bar); кіріс температурасы (макс.) – 60 °C; беру көлемі (мин.) – 1170 л/сағ (20 л/мин); су беру шлангінің ең аз ұзындығы – 7,5 м; су беру шлангінің ең аз диаметрі – 3/4 in; құрылғының жұмыс сипаттамалары; қорғаныс дәрежесі – IPX5; жоғары қысымды пистолеттің кері тебу күші – 57 N; өлшемдері мен салмағы; салмағы (керек-жарақтарсыз) – 49,7 кг; ұзындығы × ені × биіктігі – 878 × 538 × 702 мм; EN 60335-2-79 стандартына сәйкес есептік мәндер; жоғары қысымды пистолеттен қолға/білекке берілетін діріл – 7,0 м/с²; К қателігі – 1,5 м/с²; дыбыстық қысым деңгейі LpA – 94 dB(A); KpA қателігі – 2,5 dB(A); дыбыстық қуат деңгейі LWA – 110 dB(A); KWA қателігі – көрсетілмеген; EO 2016/1628 регламентіне сәйкес өлшеу рәсімі бойынша CO₂ эмиссиясы, Euro V; қозғалтқыш – 817,85 g/kWh. Жеткізушіге қойылатын талаптар. - Тауар зауытта жасалған, жаңа, түпнұсқа, бұрын пайдалануда болмаған болуы тиіс. - Өнім беруші тауарды Тапсырыс берушіге берген кезде Өнім берушінің мөрі басылған тауардың шығу тегі сертификатын ұсынуға міндетті. - Тауарды сатып алуға және Тапсырыс берушінің қоймасына дейін жеткізуге жұмсалатын барлық шығындар тауар құнына кіруі тиіс. - Тауардың ұсынылған барлық сипаттамалары осы техникалық ерекшелікте көрсетілген ең төменгі техникалық сипаттамаларға сәйкес келуі немесе олардан асып түсуі тиіс. Тауарды жеткізу мерзімі тапсырыс беруші өтінім берген сәттен бастап 16-күнтізбелік күннің ішінде.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17777549-1
Наименование закупки:	Государственные закупки Аппаратов высокого давления для СМиТ
Номер лота:	№ 88184509-ЗЦП1
Наименование лота:	Аппарат
Описание лота:	моечный
Дополнительное описание лота:	Мобильный аппарат высокого давления
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711510000, г.Астана, район Нұра город Астана, район Нура, ж.м. Комсомольский, улица Домалак ана, зд.9.
Срок поставки:	Срок поставки для КТП в течение 61 календарных дней по заявке Заказчика, если не состоится для общих срок поставки 16 календарных дней по заявке Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	: Мобильный аппарат высокого давления Аппарат высокого давления двигатель внутреннего сгорания; тип двигателя – G390FA; максимальная мощность – 8,5 kW (11,4 HP); расход топлива (макс.) – 4,22 l/h; число оборотов двигателя – 3500 1/min; емкость топливного бака – 6,5 l; тип топлива – автомобильный бензин неэтилированный (86 ROZ); пригодность топлива E10 – да; сорт масла – 15W40/10W30; количество масла – 1,1 l; насос высокого давления; максимальное рабочее давление – 30 МПа (300 bar); рабочее давление – 25 МПа (250 bar); объем подачи – 900 l/h (15,00 l/min); размер сопла – 043; тип масла для насоса – 15W40/10W30; количество масла в насосе высокого давления – 0,39 l; термклапан, температура открытия – 60 ± 5 °C; патрубок подвода воды; давление на входе (макс.) – 1 МПа (10 bar); давление подачи (мин.) – 0,1 МПа (1 bar); температура на входе (макс.) – 60 °C; объем подачи (мин.) – 1170 l/h (20 l/min); минимальная длина шланга подвода воды – 7,5 м; минимальный диаметр шланга подвода воды – 3/4 in; рабочие характеристики устройства; степень защиты – IPX5; сила отдачи высоконапорного пистолета – 57 N; размеры и вес; вес (без принадлежностей) – 49,7 kg; длина × ширина × высота – 878 × 538 × 702 mm; расчетные значения в соответствии с EN 60335-2-79; вибрация на руке/кисти от высоконапорного пистолета – 7,0 m/s²; погрешность K – 1,5 m/s²; уровень звукового давления LpA – 94 dB(A); погрешность KpA – 2,5 dB(A); уровень звуковой мощности LWA – 110 dB(A); погрешность KWA – не указана; CO₂-эмиссия в соответствии с процедурой измерения согласно регламенту ЕС 2016/1628, Евро V; двигатель – 817,85 g/kWh. Требования к поставщику. -Товар должен быть заводского изготовления, новым, оригинальным, не бывшим в употреблении. -Поставщик обязан при передаче товара заказчику предоставить сертификат происхождения товара с печатью поставщика. -В стоимость товара должны быть включены все расходы на приобретение и поставку товара до склада заказчика. - Все предложенные характеристики товара должны соответствовать или превосходить минимальные технические характеристики, указанные в данной технической спецификации. Поставка товара в течении 16 календарных дней, после получения заявки от заказчика.