

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17772062-1
Сатып алудың атауы:	Вертикальный многоступенчатый центробежный насос
Лоттың нөмірі:	№ 81572134-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Электр сорғысы агрегаты
Лоттың сипаттауы:	ортадан тепкіш, дренажды
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Тең деңгейлі сору және шығару порттары бар тік көп сатылы центрифугалық сорғы. Сорғының басы мен негізі шойыннан жасалған. Барлық басқа суланған бөлшектер тот баспайтын болаттан жасалған (EN 1.4301). Орттан тепкіш сорғының ерекшеліктері: Сыйымдылығы: кемінде 120 м³/сағ. Номиналды басы: кемінде 43,5 м. Жылдамдығы: кемінде 2900 айн/мин. Сұйықтық температурасы: -15 °C-тан +120 °C-қа дейін. Жұмыс кезіндегі қоршаған орта температурасы: -10 °C-тан +60 °C-қа дейін. Максималды жұмыс қысымы: 16 бар (PN16). Құрылымдық сипаттамалары: Сорғы корпусы: SG бар иілгіш шойын. Доңғалақ: EN 1.4301 тот баспайтын болат. Сорғының жетек білігі: EN 1.4301 тот баспайтын болат. Номиналды кернеу: үш фазалы 380/660V - 50Гц 18,5 кВт-қа дейін. Үш фазалы қозғалтқышы бар электр сорғылары жоғары тиімділік класы IE4-ке ие. Білік тығыздағышының түрі: картридждік механикалық тығыздағыш. Сорғы оқшаулағышы: F класы. Сорғының қорғаныс рейтингі: IP 55. Фланецті сору порты: DN 125. Фланецті шығару порты: DN 125. Максималды салмағы: 250 кг. (Ұзындығы x 3 x Биіктігі): максимум 472.00 мм x 380.00 мм x 1550.00 мм. Кепілдік мерзімі электрондық актке қол қойылған күннен бастап 12 айды құрайды.
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	352410000, Қарағанды облысы, Теміртау қ. Қарағанды көшесі, 49
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтініші бойынша өтінішті алғаннан кейін 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Тең деңгейлі сору және шығару порттары бар тік көп сатылы центрифугалық сорғы. Сорғының басы мен негізі шойыннан жасалған. Барлық басқа суланған бөлшектер тот баспайтын болаттан жасалған (EN 1.4301). Орттан тепкіш сорғының ерекшеліктері: Сыйымдылығы: кемінде 120 м³/сағ. Номиналды басы: кемінде 43,5 м. Жылдамдығы: кемінде 2900 айн/мин. Сұйықтық температурасы: -15 °C-тан +120 °C-қа дейін. Жұмыс кезіндегі қоршаған орта температурасы: -10 °C-тан +60 °C-қа дейін. Максималды жұмыс қысымы: 16 бар (PN16). Құрылымдық сипаттамалары: Сорғы корпусы: SG бар иілгіш шойын. Доңғалақ: EN 1.4301 тот баспайтын болат. Сорғының жетек білігі: EN 1.4301 тот баспайтын болат. Номиналды кернеу: үш фазалы 380/660V - 50Гц 18,5 кВт-қа дейін. Үш фазалы қозғалтқышы бар электр сорғылары жоғары тиімділік класы IE4-ке ие. Білік тығыздағышының түрі: картридждік механикалық тығыздағыш. Сорғы оқшаулағышы: F класы. Сорғының қорғаныс рейтингі: IP 55. Фланецті сору порты: DN 125. Фланецті шығару порты: DN 125. Максималды салмағы: 250 кг. (Ұзындығы x 3 x Биіктігі): максимум 472.00 мм x 380.00 мм x 1550.00 мм. Кепілдік мерзімі электрондық актке қол қойылған күннен бастап 12 айды құрайды.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17772062-1
Наименование закупки:	Вертикальный многоступенчатый центробежный насос
Номер лота:	№ 81572134-3ЦП1
Наименование лота:	Агрегат электронасосный
Описание лота:	центробежный, дренажный
Дополнительное описание лота:	Вертикальный многоступенчатый центробежный насос с одинаковым уровнем расположения портов всасывания и нагнетания. Головная часть и основание насоса выполнены из чугуна. Все остальные смачиваемые детали выполнены из нержавеющей стали (EN 1.4301) Особенности центробежного насоса: Производительность: не менее 120 м3/час. Номинальный напор: не менее 43,5 м. Частота вращения: не менее 2900 об/мин. Температура жидкости: от -15 °С до +120 °С Температура окружающей среды в процессе эксплуатации: от-10 °С до+60 °С Максимальное рабочее давление: 16 бар (PN16). Конструктивные характеристики: Корпус насоса: Высокопрочный чугун с ШГ. Рабочее колесо насоса: Нержавеющая сталь EN 1.4301. Ведущий вал насоса: Нержавеющая сталь EN 1.4301. Номинальное напряжение: трехфазный 380/660В - 50Гц до 18.5кВт. Электронасосы с трехфазным двигателем имеют высокую эффективность класса IE4. Тип уплотнения вала: картриджное торцевое (механическое). Изоляция насоса: класс F. Степень защиты насоса: IP 55. Патрубок всасывания фланцевый: DN 125. Напорный патрубок фланцевый: DN 125. Вес не более: 250 кг. (Д x III x В): не более 472.00мм x 380.00мм x 1550.00мм Гарантийный срок 12 месяцев с даты подписания эл.акта
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	352410000, Карагандинская область, г.Темиртау ул.Караганды 49
Срок поставки:	По заявке заказчика, в течении 16 календарных дней после получения заявки
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Вертикальный многоступенчатый центробежный насос с одинаковым уровнем расположения портов всасывания и нагнетания. Головная часть и основание насоса выполнены из чугуна. Все остальные смачиваемые детали выполнены из нержавеющей стали (EN 1.4301) Особенности центробежного насоса: Производительность: не менее 120 м3/час. Номинальный напор: не менее 43,5 м. Частота вращения: не менее 2900 об/мин. Температура жидкости: от -15 °С до +120 °С Температура окружающей среды в процессе эксплуатации: от-10 °С до+60 °С Максимальное рабочее давление: 16 бар (PN16). Конструктивные характеристики: Корпус насоса: Высокопрочный чугун с ШГ. Рабочее колесо насоса: Нержавеющая сталь EN 1.4301. Ведущий вал насоса: Нержавеющая сталь EN 1.4301. Номинальное напряжение: трехфазный 380/660В - 50Гц до 18.5кВт. Электронасосы с трехфазным двигателем имеют высокую эффективность класса IE4. Тип уплотнения вала: картриджное торцевое (механическое). Изоляция насоса: класс F. Степень защиты насоса: IP 55. Патрубок всасывания фланцевый: DN 125. Напорный патрубок фланцевый: DN 125. Вес не более: 250 кг. (Д x III x В): не более 472.00мм x 380.00мм x 1550.00мм Гарантийный срок 12 месяцев с даты подписания эл.акта