Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17703597-1
Сатып алудың атауы:	Материалдарды сатып алу (АТС)
Лоттың нөмірі:	№ 85562784-3ЦП1
Лоттың атауы :	Сорғы
Лоттың сипаттауы:	вакуумдық (турбомолекулалықсыз), өнімділігі 1500 л/с дейін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	КО-503 пластиналы-роторлы сорғы ассенизаторға орнатылады және оның көмегімен машинаның негізгі қызметі — кәрізден Ағынды суларды сору жүзеге асырылады. КО-503 сорғысының сипаттамасы Қуат тұтыну, кВт - 6,0 ± 0,6. Өнімділік Р = 0,текше м/сағ-240,0 ± 20,6 Ротордың номиналды айналу жиілігі-1450 айн / мин. Ротордың айналуы – оң. Максималды разряд-0,085 МПа. Жұмыс қысымы-0,06 МПа артық емес. Сорғы температурасы 80ºс артық. Пайдалы әсер коэффициенті-0,8-0,9. Салмағы 70 кг артық емес. Габариттік өлшемдері артық емес: Ұзындығы - 47 см, Ені - 28 см, биіктігі - 23 см. МЕМСТ Р 52615—2006 (АТС)
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	231010000, Атырау облысы, Атырау қ. Әуезов көшесі 80
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	КО-503 пластиналы-роторлы сорғы ассенизаторға орнатылады және оның көмегімен машинаның негізгі қызметі — кәрізден Ағынды суларды сору жүзеге асырылады. КО-503 сорғысының сипаттамасы Қуат тұтыну, кВт - 6,0 ± 0,6. Өнімділік Р = 0,текше м/сағ-240,0 ± 20,6 Ротордың номиналды айналу жиілігі-1450 айн / мин. Ротордың айналуы – оң. Максималды разряд-0,085 МПа. Жұмыс қысымы-0,06 МПа артық емес. Сорғы температурасы 80ºс артық. Пайдалы әсер коэффициенті-0,8-0,9. Салмағы 70 кг артық емес. Габариттік өлшемдері артық емес: Ұзындығы - 47 см, Ені - 28 см, биіктігі - 23 см. МЕМСТ Р 52615—2006

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17703597-1
Наименование закупки:	Приобретение материалов (АТС)
Номер лота:	№ 85562784-ЗЦП1
Наименование лота:	Насос
Описание лота:	вакуумный (кроме турбомолекулярного), производительность до 1500 л/с
Дополнительное описание лота:	Пластинчато-роторный насос КО-503 устанавливается на ассенизатор, и с его помощью осуществляется основная функция машины — выкачивание нечистот из канализации. Характеристика насоса КО-503. Потребляемая мощность, кВт - 6,0 ± 0,6. Производительность при Р = 0,куб.м./час - 240,0 ± 20,6. Номинальная частота вращения ротора – 1450 об/мин. Вращение ротора – правое. Максимальное разряжение - 0,085 МПа. Рабочее давление – не более 0,06 МПа. Температура насоса не более 80ºС. Коэффициент полезного действия - 0,8-0,9. Масса не более 70кг. Габаритные размеры не более: Длина – 47 см, Ширина - 28 см, высота - 23 см. ГОСТ Р 52615—2006 (АТС)
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	231010000, Атырауская область, г.Атырау улица Ауезова 80
Срок поставки:	По заявке заказчика в течение 15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Пластинчато-роторный насос КО-503 устанавливается на ассенизатор, и с его помощью осуществляется основная функция машины — выкачивание нечистот из канализации. Характеристика насоса КО-503. Потребляемая мощность, кВт - 6,0 ± 0,6. Производительность при Р = 0,куб.м./час - 240,0 ± 20,6. Номинальная частота вращения ротора – 1450 об/мин. Вращение ротора – правое. Максимальное разряжение - 0,085 МПа. Рабочее давление – не более 0,06 МПа. Температура насоса не более 80ºС. Коэффициент полезного действия - 0,8-0,9. Масса не более 70кг. Габаритные размеры не более: Длина – 47 см, Ширина - 28 см, высота - 23 см. ГОСТ Р 52615—2006