

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17800825-1
Сатып алудың атауы:	Салқындатуға арналған тоңазытқыш жабдық
Лоттың нөмірі:	№ 87628668-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Тоңазытқыш
Лоттың сипаттауы:	компрессордың 1 және 2 сатысы
Лоттың қысқаша сипаттауы:	0 °С-тан +10 °С-қа дейінгі температуралық ауқымда салқындатуға арналған тоңазытқыш жабдықтары.
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	471010000, Маңғыстау облысы, Ақтау қ. ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Ақтау қ., 4а шағын ауданы, 19 ғимарат
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 50 күнтізбелік күн ішінде, бірақ 2026 жылғы 25 желтоқсаннан кешіктірмей
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Сатып алынатын тауардың атауы: Тоңазытқыш. Қосымша сипаттамасы: 0 °С-тан +10 °С-қа дейінгі температура диапазонында салқындатуға арналған тоңазытқыш жабдық. Саны: 1. Өлшем бірлігі: дана. Жеткізу орны: Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, 4А шағын ауданы, 19-ғимарат. Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы: Тауардың мақсаты: Жабдық сынамаларды, үлгілерді және зертханалық материалдарды салқындатуға және сақтауға арналған. Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары: Конструкциялық орындалуы: Еденге орнатылатын тік шкаф түрінде, бір тоңазытқыш камерасы және іліну бағытын өзгерту мүмкіндігі бар шыны блоктан (шыныпакеттен) жасалған бір есігі болуы тиіс. Жабдық аспапты еденге дұрыс орнату және деңгейлеу үшін биіктігі реттелетін алдыңғы тіректермен, сондай-ақ оңай жылжытуға арналған кіріктірілген роликті тіректермен жабдықталуы тиіс. Жалпы көлемі – кемінде 400 литр. Камерадағы температуралық режим – 0 °С-тан +10 °С-қа дейінгі диапазоннан тар болмауы тиіс. Салқындату жүйесі – динамикалық (ауаны мәжбүрлі айналдыру) немесе тиімділігі жағынан баламалы жүйе. Есік ашылған кезде желдеткіш автоматты түрде өшірілуі тиіс. Еріту жүйесі – автоматты. Габариттік өлшемдері (ені × тереңдігі × биіктігі) – 600 × 650 × 2000 мм-ден аспауы тиіс. Сөрелер – кемінде 6 дана, металл торлы немесе баламалы материалдан жасалған, биіктігін реттеу мүмкіндігі болуы тиіс. Шу деңгейі – 55 дБА-дан аспауы тиіс. Хладагент – экологиялық таза, озон қабатын бұзбайтын R600a хладагенті. Электр энергиясын тұтыну – тәулігіне 2 кВт·сағ-тан аспауы тиіс. Тоңазытқыш камерасында жарықдиодты (LED) жарықтандыру болуы тиіс. Жабдық түпнұсқа пайдалану жөніндегі нұсқаулықпен және бұйымның паспортымен бірге жеткізілуі тиіс. Жиынтықтылығы өндірушінің пайдалану жөніндегі нұсқаулығына сәйкес болуы тиіс. Қосымша жеткізу жиынтығына сымды сыртқы датчигі бар цифрлық термометр енгізілуі тиіс – 1 дана, оның сипаттамалары: • Сыртқы датчиктің өлшеу диапазоны –20...+50 °С аралығынан тар болмауы тиіс; • Өлшеу қателігі ±2 °С-тан аспауы тиіс; • Датчик сымының ұзындығы кемінде 1 м болуы тиіс; • Сұйық кристалды дисплей (СКД) болуы тиіс; • Ең төменгі және ең жоғарғы мәндерді есте сақтау функциясы болуы тиіс; • Тоңазытқыш корпусына бекітуге арналған магниті болуы тиіс; • Қуат элементтері жиынтыққа кіруі тиіс. Ілеспе қызметтерге және пайдалануға енгізуге қойылатын талаптар Тасымалдауға байланысты барлық шығындар тауардың құнына енгізілуі тиіс. Тауарды түсіру және пайдалану орнына орнату Жеткізушінің күшімен және қаражаты есебінен жүзеге асырылады. Жеткізуші кепілдік міндеттемелерін растайтын құжатты ұсынуға міндетті.

Кепілдік мерзімі тауарды қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 айды құрауы тиіс. Кепілдік мерзімі ішінде ақау пайда болған жағдайда, диагностикаға, жөндеуге немесе тасымалдауға байланысты барлық шығындарды Жеткізуші көтереді.

Жеткізілетін тауар жаңа, шығарылған жылы 2025 жылдан ерте емес, бұрын пайдаланылмаған, зауытта құрастырылған, түпнұсқа зауыттық қаптамада, көзге көрінетін ақауларсыз, сызаттарсыз және механикалық зақымдануларсыз болуы тиіс. Тауарды қабылдау кезінде ақаулар, жиынтықтың толық болмауы немесе зақымданулар анықталған жағдайда, Жеткізуші өз қаражаты есебінен тауарды тиісті сападағы жаңа тауарға ауыстыруға міндеттенеді.

Егер жоғарыда көрсетілген құжаттама шет тілінде жасалған болса, ол мемлекеттік және/немесе орыс тілдеріне түпнұсқаға сәйкес аудармасымен бірге ұсынылуы тиіс.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17800825-1
Наименование закупки:	Холодильное оборудование для охлаждения
Номер лота:	№ 87628668-ЗЦП1
Наименование лота:	Холодильник
Описание лота:	1 и 2 ступени компрессора
Дополнительное описание лота:	Холодильное оборудование для охлаждения в температурном диапазоне от 0 °С до +10 °С.
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	471010000, Мангистауская область, г.Актау КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г.Актау, 4а мкр, 19 здание
Срок поставки:	В течении 50 календарных дней со дня заключения договора, но не позднее 25 декабря 2026 года
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Наименование закупаемого товара: Холодильник. Дополнительное описание: Холодильное оборудование для охлаждения в температурном диапазоне от 0 °С до +10 °С. Количество: 1. Единица измерения: штук. Место поставки: Мангистауская область, город Актау, Микрорайон 4 А, здание 19. Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара: Назначение товара: Оборудование предназначено для охлаждения и хранения проб, образцов и лабораторных материалов. Функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики: Конструктивное исполнение: Напольный вертикальный шкаф, одна холодильная камера, одна дверь из стеклоблока (стеклопакета) с возможностью перенавешивания. Оборудование должно быть оснащено регулируемыми по высоте передними опорами для правильной установки и выравнивания прибора на полу, а также встроенными роликовыми опорами для удобства перемещения. Общий объем - не менее 400 литров. Температурный режим в камере- не уже от 0 °С до +10 °С. Система охлаждения - динамическая (принудительная циркуляция воздуха) либо эквивалентная по эффективности. Вентилятор автоматически отключается при открывании двери. Оттаивание — автоматическое. Габариты (ШхГхВ) - не более 600х650х2000 мм. Полки - не менее 6 штук, металлические/решётчатые или эквивалентные, с возможностью регулирования высоты. Уровень шума - не более 55 дБА. Хладагент — экологически чистый озонобезопасный хладагент R600a. Энергопотребление: не более 2 кВт·ч/сутки. Наличие светодиодного (LED) освещения холодильной камеры. Оборудование должно поставляться с оригинальным руководством по эксплуатации и паспортом изделия. Комплектность в соответствии с руководством по эксплуатации производителя. Дополнительно в комплект поставки должен входить: термометр цифровой с проводным выносным датчиком – 1 шт.: диапазон измерения выносного датчика не уже –20...+50 °С; погрешность не более ±2 °С; длина провода датчика не менее 1 м; ЖК-дисплей; функция запоминания минимального и максимального значений; крепление на корпус холодильника (магнит); элементы питания в комплекте. Требования к сопутствующим услугам и вводу в эксплуатацию Все расходы на транспортировку должны быть включены в стоимость. Выгрузка, установка на место эксплуатации - за счет и силами Поставщика. Поставщик обязан предоставить документ, подтверждающий гарантийные обязательства Поставщика. Срок гарантии должен составлять не менее 12 месяцев с момента подписания Акта приема-передачи товара. В случае поломки в гарантийный период все расходы на диагностику, ремонт или транспортировку несет Поставщик. Поставляемый товар должен быть новым, год выпуска — не ранее 2025 года, не бывшим в употреблении, заводской сборки, в оригинальной заводской

упаковке, без видимых дефектов, царапин и механических повреждений. В случае выявления дефектов, некомплектности или повреждений при приемке товара, Поставщик обязуется заменить товар на новый надлежащего качества за свой счет. В случае если вышеуказанная документация составлена на иностранном языке, то она должна быть предоставлена с аутентичным переводом на государственный и/или русский языки.
--