

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17783877-1
Сатып алудың атауы:	Тауарлар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88246253-3ЦП1
Лоттың атауы:	Шарлы кран
Лоттың сипаттауы:	полипропиленнен
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Тығыздағыш са Шарлы кран Д15 і/с * 10 дана Толық өтімді шарлы кран (Ду 15 / 1/2") Бұранда өлшемі: 1/2" дюйм. Бұранда түрі: Цилиндрлі құбыр бұрандасы (ISO 228/1, МЕМСТ/ГОСТ 6357-81). Бұранда конфигурациясы: Ішкі / Сыртқы (ІБ-СБ / Папа-Мама). Өткізу қабілеті: Толық өтімді (шардағы саңылаудың тиімді диаметрі құбырдың ішкі диаметріне сәйкес келеді — шамамен 15 мм). Номиналды қысым (PN): 16 бардан (1,6 МПа) 40 барға (4,0 МПа) дейін (корпус қабырғаларының қалыңдығына және брендіне байланысты, мысалы, стандартты жез крандар 25–40 барға дейін, тот баспайтын крандар 63 барға дейін шыдайды). Жұмыс температурасының диапазоны: -20 °С-тан +120 °С-қа дейін (PTFE тығыздағышы бар жез үшін) немесе күшейтілген/тот баспайтын модельдер үшін +150...+180 °С-қа дейін. Ысырманың саңылаусыздығы (герметикалығы) класы: МЕМСТ (ГОСТ) 9544 бойынша А класы. Корпусы және корпус гайкасы: Сантехникалық ыстықтай престелген жез CW617N (немесе МЕМСТ/ГОСТ бойынша LC59-1). Бекіткіш шар: Кептеліп қалуды болдырмау үшін алмаспен тегістелген және хромдалған CW614N немесе CW617N жезі. Шток (шпиндель): Жез.қина
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	271010000, Батыс Қазақстан облысы, Орал қ. Ихсанова 71
Жеткізу мерзімі:	келісім шартқа қол қойылғаннан куннен бастап, 16 күнтізбелік ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Тығыздағыш са Шарлы кран Д15 і/с * 10 дана Толық өтімді шарлы кран (Ду 15 / 1/2") Бұранда өлшемі: 1/2" дюйм. Бұранда түрі: Цилиндрлі құбыр бұрандасы (ISO 228/1, МЕМСТ/ГОСТ 6357-81). Бұранда конфигурациясы: Ішкі / Сыртқы (ІБ-СБ / Папа-Мама). Өткізу қабілеті: Толық өтімді (шардағы саңылаудың тиімді диаметрі құбырдың ішкі диаметріне сәйкес келеді — шамамен 15 мм). Номиналды қысым (PN): 16 бардан (1,6 МПа) 40 барға (4,0 МПа) дейін (корпус қабырғаларының қалыңдығына және брендіне байланысты, мысалы, стандартты жез крандар 25–40 барға дейін, тот баспайтын крандар 63 барға дейін шыдайды). Жұмыс температурасының диапазоны: -20 °С-тан +120 °С-қа дейін (PTFE тығыздағышы бар жез үшін) немесе күшейтілген/тот баспайтын модельдер үшін +150...+180 °С-қа дейін. Ысырманың саңылаусыздығы (герметикалығы) класы: МЕМСТ (ГОСТ) 9544 бойынша А класы. Корпусы және корпус гайкасы: Сантехникалық ыстықтай престелген жез CW617N (немесе МЕМСТ/ГОСТ бойынша LC59-1). Бекіткіш шар: Кептеліп қалуды болдырмау үшін алмаспен тегістелген және хромдалған CW614N немесе CW617N жезі. Шток (шпиндель): Жез.қи

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17783877-1
Наименование закупки:	Приобретение за товары
Номер лота:	№ 88246253-3ЦП1
Наименование лота:	Кран шаровой
Описание лота:	из полипропилена
Дополнительное описание лота:	кран шаровый Д15 п/м *10шт Кран шаровый полнопроходной диаметром (Ду 15 / 1/2") Размер резьбы: 1/2" дюйма. Тип резьбы: Трубная цилиндрическая (ISO 228/1, ГОСТ 6357-81). Конфигурация резьбы: Внутренняя / Наружная (ВР-НР / Папа-Мама). Пропускная способность: Полнопроходной (эффективный диаметр отверстия в шаре совпадает с внутренним диаметром трубы — около 15 мм). Номинальное давление (PN): От 16 бар (1,6 МПа) до 40 бар (4,0 МПа) (в зависимости от толщины стенок корпуса и бренда, например, стандартные латунные краны держат до 25-40 бар, нержавеющие — до 63 бар). Диапазон рабочих температур: От -20 °С до +120 °С (для латуни с уплотнением PTFE) или до +150...+180 °С для усиленных/нержавеющих моделей. Класс герметичности затвора: Класс А по ГОСТ 9544 Корпус и гайка корпуса: Сантехническая горячепрессованная латунь CW617N (или LC59-1 по ГОСТ) Затворный шар: Латунь CW614N или CW617N, подвергнутая алмазной полировке и хромированию для исключения заклинивания. Шток (шпindelь): Латунь
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	271010000, Западно-Казахстанская область, г.Уральск Ихсанова 71
Срок поставки:	с момента подписания договора 16 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	кран шаровый Д15 п/м *10шт Кран шаровый полнопроходной диаметром (Ду 15 / 1/2") Размер резьбы: 1/2" дюйма. Тип резьбы: Трубная цилиндрическая (ISO 228/1, ГОСТ 6357-81). Конфигурация резьбы: Внутренняя / Наружная (ВР-НР / Папа-Мама). Пропускная способность: Полнопроходной (эффективный диаметр отверстия в шаре совпадает с внутренним диаметром трубы — около 15 мм). Номинальное давление (PN): От 16 бар (1,6 МПа) до 40 бар (4,0 МПа) (в зависимости от толщины стенок корпуса и бренда, например, стандартные латунные краны держат до 25-40 бар, нержавеющие — до 63 бар). Диапазон рабочих температур: От -20 °С до +120 °С (для латуни с уплотнением PTFE) или до +150...+180 °С для усиленных/нержавеющих моделей. Класс герметичности затвора: Класс А по ГОСТ 9544 Корпус и гайка корпуса: Сантехническая горячепрессованная латунь CW617N (или LC59-1 по ГОСТ) Затворный шар: Латунь CW614N или CW617N, подвергнутая алмазной полировке и хромированию для исключения заклинивания. Шток (шпindelь): Латунь