

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17851481-1
Сатып алудың атауы:	Шарлы кран, болат
Лоттың нөмірі:	№ 88243933-3ЦП1
Лоттың атауы:	Шарлы кран
Лоттың сипаттауы:	болат, шартты қысымы 0-400 Мпа, диаметрі 10-1400 мм, механикалық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	591010000, Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. Строительная, 23;
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн, Қазақстандық өндіруші жеңіске жеткен жағдайда, жеткізу мерзімі – 60 күнтізбелік күн.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Шарлы кран, болат номиналды диаметрі DN500, номиналды қысым PN25 (25 кгс/см²), толық өткізгіш, дәнекерлеуге арналған, құрт редукторы бар. Рұқсат етілген максималды қысым айырмашылығы: кем дегенде 25кгс/см². МЕМСТ 15150-69 бойынша У1 Климаттық орындалуы. Жұмыс ортасы: ыстық су; Жұмыс ортасының максималды температурасы: кем дегенде 200 °С; Негізгі элементтердің материалдық орындалуы: Корпус, корпустың мойны, втулка (корпус) труниондар, келте құбыр-төмен легирленген көміртекті болат (МЕМСТ 5520-2017 бойынша 09Г2С маркасы немесе аналогы; Шар-коррозияға төзімді жабыны бар төмен легирленген көміртекті болат (никель-хром, жабын қалыңдығы кемінде 30 мкм); Шток-МЕМСТ 5632-2014 бойынша тот баспайтын болат; седла-құрамында шыны талшығы кемінде 20 болатын политетрафторэтилен (фторопласт) %; Корпусты жабу: Екі компонентті лак-бояу оқшаулағыш жабыны (монтаждау кезінде кейіннен оқшаулау ППУ жағу үшін дайындалатын жерлерде жабынның болмауына жол беріледі). Құрылыс ұзындығы (L), мм: МЕМСТ немесе осы жабдық үшін өндіруші зауыттың техникалық шарттарына сәйкес. Қызмет ету мерзімі: кем дегенде 30 жыл. Жұмыс ресурсы: кем дегенде 15000 цикл. Тығыздау класы: және МЕМСТ 9544-2015 сәйкес. Дәнекерлеуге арналған құбырлардың ұштары: МЕМСТ 16037-80 сәйкес. Басқару: механикалық, құрт редукторы арқылы. Редуктор корпусының материалы-беріктігі жоғары немесе сұр шойын. Редуктордың қорғаныс дәрежесі IP54-тен төмен емес. Жеткізудің толықтығы: а) редукторы бар шар клапаны; б) өнімнің техникалық паспорты; в) пайдалану жөніндегі нұсқаулық. Сәйкестікті растау: Тауар кеден одағының (ЕАЭО) техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкес келуі тиіс. Өнім беруші тауарды жеткізу кезінде қолданыстағы сәйкестік сертификатын немесе Кеден одағының сәйкестік туралы декларациясын (КО ТР) ұсынады. Қаптама-МЕМСТ 21345-2005 сәйкес. Таңбалау: МЕМСТ 4666-2015 бойынша. Шар клапанының корпусында таңбалаудың міндетті белгілері анық көрсетілуі тиіс, оларды қызмет ету мерзімі ішінде өшіруді болдырмайтын әдіспен (тек бояумен жағуға жол берілмейді): DN номиналды диаметрі, PN номиналды қысымы, тауар белгісі немесе өндірушінің атауы, корпус материалы, шығарылған күні, өнімнің (партияның) зауыттық нөмірі. Бояумен таңбалаудың міндетті және арнайы белгілерін қолдануға жол берілмейді. Басқа параметрлер: анықталмаған параметрлер және МЕМСТ 21345-2005 сәйкес өлшемдердің рұқсат етілген ауытқулары, төзімділік талаптары. Кепілдік мерзімі (айлармен) Жеткізу күнінен бастап кемінде 60 ай. Тұрғын емес мақсаттағы ғимаратты, құрылысты, құрылысты, үй-жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, Шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17851481-1
Наименование закупки:	Кран шаровой стальной
Номер лота:	№ 88243933-3ЦП1
Наименование лота:	Кран шаровой стальной
Описание лота:	условное давление 0-420 Мпа, диаметр 10-1400 мм, механический
Дополнительное описание лота:	DN500 PN25 наземного расположения, полнопроходной, под приварку, с механическим редуктором, КШ-025-500 по ГОСТ 21345-2005.
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	591010000, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск Строительная, 23;
Срок поставки:	30 календарных дней с даты подписания договора, в случае победы Казахстанского товаропроизводителя срок поставки 60 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Кран шаровой стальной, номинальный диаметр DN500, номинальное давление PN25 (25 кгс/см²), полнопроходной, под приварку, с червячным редуктором. Допускаемый максимальный перепад давления ΔP: не менее 25кгс/см². Климатическое исполнение У1 по ГОСТ 15150-69. Рабочая среда: горячая вода; Максимальная температура рабочей среды: не менее 200 °С; Материальное исполнение основных элементов: Корпус, горловина корпуса, втулка (корпус) цапфы, патрубок – низколегированная углеродистая сталь (марки 09Г2С по ГОСТ 5520-2017 или аналог; Шар – низколегированная углеродистая сталь с коррозионно стойким покрытием (никель-хром, толщина покрытия не менее 30мкм); Шток - нержавеющая сталь по ГОСТ 5632-2014; Седло–политетрафторэтилен (фторопласт) с содержанием стекловолокна не менее 20%; Покрытие корпуса: Двухкомпонентное лакокрасочное изоляционное покрытие (допускается отсутствие покрытия на местах, подготавливаемых для последующего нанесения ППУ изоляции при монтаже). Строительная длинна (L), мм: в соответствии с ГОСТ или техническими условиями завода-изготовителя для данного оборудования. Срок службы: не менее 30 лет. Ресурс работы: не менее 15 000 циклов. Класс герметичности: А по ГОСТ 9544-2015. Концы патрубков под приварку: по ГОСТ 16037-80. Управление: механическое, через червячный редуктор. Материал корпуса редуктора-высокопрочный или серый чугун. Степень защиты редуктора-не ниже IP54. Комплектность поставки: а) шаровый кран с редуктором в сборе; б) технический паспорт изделия; в) руководство по эксплуатации. Подтверждение соответствия: Товар должен соответствовать требованиям Технических регламентов Таможенного союза (ЕАЭС). Поставщик при поставке товара предоставляет действующий сертификат соответствия или декларацию о соответствии Таможенного союза (ТР ТС). Упаковка - в соответствии с ГОСТ 21345-2005. Маркировка: по ГОСТ 4666-2015. На корпусе шарового крана должны быть четко отображены обязательные знаки маркировки, методом, исключающим их стирание в течение всего срока службы (нанесение только краской не допускается): номинальный диаметр DN, номинальное давление PN, товарный знак или наименование изготовителя, материал корпуса, дата изготовления, заводской номер изделия (партии). Нанесение обязательных и специальных знаков маркировки краской не допускается. Прочие параметры: Неуказанные параметры и требования, допустимые отклонения размеров, допуски в соответствии с ГОСТ 21345-2005. Гарантийный срок (в месяцах) не менее 60 месяцев с даты поставки. Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения,

