

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17451268-1
Сатып алудың атауы:	Басқа тауарларды сатып алу (техникалық сипаттамаға сәйкес)
Лоттың нөмірі:	№ 81550433-3ЦП1
Лоттың атауы :	Шпатлевка
Лоттың сипаттауы:	гипстік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Құрғақ үй-жайлардағы қабырғалар мен төбелерді аяқтау үшін полимерлі аяқтау шпаклевкасы. Шпаклевка түрлендірілген химиялық қоспалармен полимерлік байланыстырғышпен құрғақ қоспа түрінде шығарылады. Құрамы суға төзімді емес, экологиялық таза. Кейіннен бояу үшін жоғары сапалы беттерді алуға мүмкіндік береді. Жабылғаннан кейін ерітіндіні 8 сағат ішінде жұмсау талап етіледі. Түсі Ақ-Сұр, м2 шығыны 1,2 кг (1 мм қабат). Байланыстырушы Полимер, Толық кептіру уақыты, сағат 24, Салмағы, кг 25, Қабаттың максималды қалыңдығы, мм 2, Қабаттың минималды қалыңдығы, мм 0,5, Қолдану температурасы, °С +5-тен +30-ға дейін. Жұмыс түрі Ішкі, адгезия, МПа 0,5 Су мөлшері, л/кг 0,36-0,4 Палеттегі тауар саны, дана 49. Фракция мөлшері, мм 0,16. Жұмыстың келесі кезеңіне дейін кептіру уақыты, сағ 24. 25 кг қаптарда, жеткізушінің есебінен тапсырыс берушінің қоймасына жеткізу және түсіру.
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	551010000, Павлодар облысы, Павлодар қ. Щедрина көшесі, 63
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Құрғақ үй-жайлардағы қабырғалар мен төбелерді аяқтау үшін полимерлі аяқтау шпаклевкасы. Шпаклевка түрлендірілген химиялық қоспалармен полимерлік байланыстырғышпен құрғақ қоспа түрінде шығарылады. Құрамы суға төзімді емес, экологиялық таза. Кейіннен бояу үшін жоғары сапалы беттерді алуға мүмкіндік береді. Жабылғаннан кейін ерітіндіні 8 сағат ішінде жұмсау талап етіледі. Түсі Ақ-Сұр, м2 шығыны 1,2 кг (1 мм қабат). Байланыстырушы Полимер, Толық кептіру уақыты, сағат 24, Салмағы, кг 25, Қабаттың максималды қалыңдығы, мм 2, Қабаттың минималды қалыңдығы, мм 0,5, Қолдану температурасы, °С +5-тен +30-ға дейін. Жұмыс түрі Ішкі, адгезия, МПа 0,5 Су мөлшері, л/кг 0,36-0,4 Палеттегі тауар саны, дана 49. Фракция мөлшері, мм 0,16. Жұмыстың келесі кезеңіне дейін кептіру уақыты, сағ 24. 25 кг қаптарда, жеткізушінің есебінен тапсырыс берушінің қоймасына жеткізу және түсіру.
--	--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17451268-1
Наименование закупки:	Приобретение прочих товаров (согласно технической характеристики)
Номер лота:	№ 81550433-ЗЦП1
Наименование лота:	Шпатлевка
Описание лота:	гипсовая
Дополнительное описание лота:	Шпаклевка финишная полимерная для финишной отделки стен и потолков в сухих помещениях. Шпаклевка выпускается в виде сухой смеси на полимерном связующем с модифицированными химическими добавками. Состав не обладает водостойкостью, экологичен. Позволяет получить высококачественные поверхности под последующее окрашивание. После затворения раствор требуется израсходовать в течение 8 часов. Цвет Бело-Серый, Расход кг на м2 1,2 (слой 1 мм). Связующее Полимерное, Время полного высыхания, час 24, Вес, кг 25, Максимальная толщина слоя, мм 2, Минимальная толщина слоя, мм 0,5, Температура применения, °С От +5 до +30. Тип работ Внутренний, Адгезия, МПа 0,5, Количество воды, л/кг 0,36-0,4, Количество товара в палете, шт 49, Размер фракции, мм 0,16, Время высыхания до следующего этапа работ, ч 24. В мешках по 25 кг, доставка и разгрузка на склад заказчика за счет поставщика.
Количество:	20
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	551010000, Павлодарская область, г.Павлодар ул. Щедрина 63
Срок поставки:	по заявке Заказчика

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Шпаклевка финишная полимерная для финишной отделки стен и потолков в сухих помещениях. Шпаклевка выпускается в виде сухой смеси на полимерном связующем с модифицированными химическими добавками. Состав не обладает водостойкостью, экологичен. Позволяет получить высококачественные поверхности под последующее окрашивание. После затворения раствор требуется израсходовать в течение 8 часов. Цвет Бело-Серый, Расход кг на м2 1,2 (слой 1 мм). Связующее Полимерное, Время полного высыхания, час 24, Вес, кг 25, Максимальная толщина слоя, мм 2, Минимальная толщина слоя, мм 0,5, Температура применения, °C От +5 до +30. Тип работ Внутренний, Адгезия, МПа 0,5, Количество воды, л/кг 0,36-0,4, Количество товара в палете, шт 49, Размер фракции, мм 0,16, Время высыхания до следующего этапа работ, ч 24. В мешках по 25 кг, доставка и разгрузка на склад заказчика за счет поставщика.
---	--