

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17778582-1
Сатып алудың атауы:	СИП 4,4 * 16 кәбілін, кедергі термо түзгішін, өнеркәсіптік өлшегішті, зімпара қағазын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88184372-ОИЗ
Лоттың атауы:	Термотүрлендіргіш
Лоттың сипаттауы:	төмен қысымды сұйық және газ тәрізді орталардағы температураны өлшеуге арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Кедергіні термотаратқыш
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	154030100, Ақтөбе облысы, Қарғалы ауданы, Бадамша а. Цибульчик 2 көшесі
Жеткізу мерзімі:	шарт жасалған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ОВЕН ДТС045Л-РТ100.А3.250.МГ. Негізгі сипаттамалары: Типі: ДТС045. Сезімтал элемент: Pt100 (платина). Сезімтал элементтердің саны: 1. Қосылу схемасы: үш сымды Монтаждау бөлігінің ұзындығы: 250 мм. Монтаждау бөлігінің диаметрі: 10 мм-ден артық емес Жұмыс диапазоны: -50ден +250 С-қа дейін Орындау: коммутациялық бастиекпен. Қорғау арматурасы: металл.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17778582-1
Наименование закупки:	Приобретение кабеля СИП 4,4*16, термопреобразователя сопротивления, измерителя промышленного, наждачной бумаги
Номер лота:	№ 88184372-ОИЗ
Наименование лота:	Термопреобразователь
Описание лота:	для измерения температуры в жидких и газообразных средах с низким давлением
Дополнительное описание лота:	Термопреобразователь сопротивления
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	154030100, Актыбинская область, Каргалинский район, с.Бадамша ул. Цибульчика 2
Срок поставки:	в течении 16 календарных дней со дня заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Термопреобразователь сопротивления (ТС) ОВЕН ДТС045Л-РТ100.А3.250.МГ. Основные характеристики: Тип: ДТС045, Чувствительный элемент: Pt100 (платина), Кол-во чувствительных элементов: 1, Схема соединения: трехпроводная, Длина монтажной части: 250мм, Диаметр монтажной части: не более 10мм, Рабочий диапазон: не менее: от -50 до +250 С, Исполнение : с коммутационной головкой. Защитная арматура: металлическая.