

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17788877-1
Сатып алудың атауы:	Тұрмыстық заттар, шүберектер, сөмкелер, сифон шүмегі, батарея
Лоттың нөмірі:	№ 81696402-3ЦП1
Лоттың атауы:	Батарея
Лоттың сипаттауы:	радиостанцияға арналған, аккумулятор
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Батарея FB 7.2-12 .(12V, 7,2AH/20HR) Батарея Түрі: жабық қорғасын қышқылы (AGM VRLA) Номиналды кернеу: 12 В Номиналды сыйымдылық: 7,2 Ah (20 сағатта разряды 1,75 В/клетка) Макс. зарядтау ток: 2,16 А Қалқымалы зарядтау режимі: 13,5 В-13,8 В 25 градус Цельсий) Техникалық қызмет көрсету: техникалық қызмет көрсетусіз (сусыз үстіңгі жағы қажет) Корпус материалы: соққыға төзімді ABS пластик Терминал түрі: Бекітілген пышақтың терминалдары (F1-F2, ені 4,8 мм немесе 6,35 мм) Стандартты өлшемдері: 151 x 65 x 94 мм (терминалдармен жалпы биіктігі - 100мм) Орташа салмағы: 2,0-2,2 кг Мақсаты: Өрт және қауіпсіздік дабылдары үшін үздіксіз қуат көзі (UPS). Өрт және күзет дабылдарында қолданылады, төмен разряд нүктелеріне және тек буферлік режимде жұмыс істеуге арналған
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	551010000, Павлодар облысы, Павлодар қ. Павлодар қаласы, Майры көшесі 27
Жеткізу мерзімі:	шарт жасалған күннен бастап күнтізбелік 15 күннен аспайды
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Батарея FB 7.2-12 .(12V, 7,2AH/20HR) Батарея Түрі: жабық қорғасын қышқылы (AGM VRLA) Номиналды кернеу: 12 В Номиналды сыйымдылық: 7,2 Ah (20 сағатта разряды 1,75 В/клетка) Макс. зарядтау ток: 2,16 А Қалқымалы зарядтау режимі: 13,5 В-13,8 В 25 градус Цельсий) Техникалық қызмет көрсету: техникалық қызмет көрсетусіз (сусыз үстіңгі жағы қажет) Корпус материалы: соққыға төзімді ABS пластик Терминал түрі: Бекітілген пышақтың терминалдары (F1-F2, ені 4,8 мм немесе 6,35 мм) Стандартты өлшемдері: 151 x 65 x 94 мм (терминалдармен жалпы биіктігі - 100мм) Орташа салмағы: 2,0-2,2 кг Мақсаты: Өрт және қауіпсіздік дабылдары үшін үздіксіз қуат көзі (UPS). Өрт және күзет дабылдарында қолданылады, төмен разряд нүктелеріне және тек буферлік режимде жұмыс істеуге арналған

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17788877-1
Наименование закупки:	Хоз товары ветошь мешки кран сифонный батарея
Номер лота:	№ 81696402-ЗЦП1
Наименование лота:	Батарея
Описание лота:	для радиостанции, аккумуляторная
Дополнительное описание лота:	Аккумуляторная батарея FB 7.2-12 .(12V,7.2AH/20HR Тип аккумулятора: свинцово-кислотный герметизированный(AGM VRLA) Номинальное напряжение:12 В Номинальная емкость: 7.2Ач(при 20 часовом разряде до 1,75 В/эл) Макс.зарядный ток:2.16А Буферный режим зарядки:13.5В-13.8В(при температуре 25 градусов) Обслуживание: не обслуживаемый(долив воды не требуется) Материал корпуса: ударопрочный ABSпластик Тип клемм: ножевые клеммы типа Faston(F1-F2шириной 4.8мм или 6.35мм) Стандартные габариты:151*65*94мм (полная высота с клеммами-100мм) Средний вес:2.0-2.2кг Назначение: источник бесперебойного питания(ИБП)охраннопожарные сигнализации Применяется в охраннопожарных сигнализациях, рассчитана на малые точки разряда и работу только в буферном режиме.
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	551010000, Павлодарская область, г.Павлодар город Павлодар, ул Майры,27
Срок поставки:	с момента заключения договора не более 15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Аккумуляторная батарея FB 7.2-12 .(12V,7.2AH/20HR Тип аккумулятора: свинцово-кислотный герметизированный(AGM VRLA) Номинальное напряжение:12 В Номинальная емкость: 7.2Ач(при 20 часовом разряде до 1,75 В/эл) Макс.зарядный ток:2.16А Буферный режим зарядки:13.5В-13.8В(при температуре 25 градусов) Обслуживание: не обслуживаемый(долив воды не требуется) Материал корпуса: ударопрочный ABSпластик Тип клемм: ножевые клеммы типа Faston(F1-F2шириной 4.8мм или 6.35мм) Стандартные габариты:151*65*94мм (полная высота с клеммами-100мм) Средний вес:2.0-2.2кг Назначение: источник бесперебойного питания(ИБП)охраннопожарные сигнализации Применяется в охраннопожарных сигнализациях, рассчитана на малые точки разряда и работу только в буферном режиме.