

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17768328-1
Сатып алудың атауы:	Вентиль запорный латунный для воды
Лоттың нөмірі:	№ 86456447-3ЦП2
Лоттың атауы:	Вентиль
Лоттың сипаттауы:	араластырғыш, муфталы, болат
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Суға арналған жезден жасалған өшіру клапаны
Саны, көлемі:	50
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	271010000, Батыс Қазақстан облысы, Орал қ. мкр Женис 5
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойғаннан кейін 20 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Суға арналған жезден жасалған өшіру клапаны. Бұл жезден жасалған өшіру клапаны тұрмыстық және өнеркәсіптік құбырлардағы су ағынын тез жабуға арналған. Корпус берік, коррозияға төзімді қорытпадан жасалған және 1,6 МПа дейінгі қысымға және +120°С дейінгі температураға төтеп бере алады. Ішкі бұрандалары бар ер-ер қосылымы дәнекерлеусіз фитингтерге орнатуды жеңілдетеді, орнату уақытын қысқартады. Қосылым түрі гайкадан гайкаға дейін. Клапан түрі түзу. Аналық/аналық муфта. Стандартты ағын. Корпус: болат. Номиналды қысым PN 25. Мин: 0°С, макс: 70°С. DN: 1/2" (15 мм). PN16-25. Қаптаманың ұзындығы: 7 см. Қаптаманың биіктігі: 6 см. Қаптаманың ені: 3 см.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17768328-1
Наименование закупки:	Вентиль запорный латунный для воды
Номер лота:	№ 86456447-3ЦП2
Наименование лота:	Вентиль
Описание лота:	смесительный, муфтовый, стальной
Дополнительное описание лота:	Вентиль запорный латунный для воды
Количество:	50
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	271010000, Западно-Казахстанская область, г.Уральск мкр.Женис 5
Срок поставки:	В течение 20 календарных дней со дня подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Вентиль запорный латунный для воды. Латунное запорное устройство предназначено для быстрого перекрытия потока в бытовых и промышленных трубопроводах с рабочей средой вода. Корпус выполнен из прочного сплава, защищённого от коррозии, способен выдерживать давление до 1,6 МПа и температуру до +120 °С. Соединение г-г с внутренней нарезкой упрощает монтаж на фитинги без сварки, сокращая время установки. Тип соединения подводки гайка-гайка. Тип крана прямой. Муфтовый ВР/ВР. Стандартнопроходная. Корпус: сталь. Условное давление РУ 25. Мин: 0 градус, макс. 70 градус. Ду:1/2"(15мм). PN16-25.Длина упаковки 7 см. Высота упаковки 6 см. Ширина упаковки 3 см.