

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17699486-1
Сатып алудың атауы:	Ауыл шаруашылығы техникасына арналған қосалқы бөлшектер мен майларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88074931-3ЦП1
Лоттың атауы :	Моторлық май
Лоттың сипаттауы:	дизель қозғалтқыштарына арналған, минералды, жазғы
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Жоғары сапалы SHPD класты мотор майы SAE 15W-40 ҚР СТ 2471-2014 сәйкес моторлы автотракторлы майлар. Техникалық шарттар
Саны, көлемі:	200
Өлшем бірлігі:	Литр
Жеткізу орны:	195255200, Алматы облысы, Қарасай ауданы, Алмалыбақ а. Ерлепесова 1
Жеткізу мерзімі:	Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінен жеткізушілер үшін 60 күнтізбелік күн, қалған жағдайларда-15 күнтізбелік күн.

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ҚР СТ 2471-2014 сәйкес CF-4 тракторлар үшін SAE 15W40 CF-4 турбонаддувы бар форсирленген дизельдерге арналған мотор майы автотракторлы Мотор майлары. Техникалық шарттар. Тракторларына арналған SAE 15W-40, API CF-4/SG әмбебап барлық маусымды мотор майы. Тракторлары үшін жоғары айналымды төрт соққылы ауыр тиелген атмосфералық және турбиналы дизельді қозғалтқыштарын, әмбебап жоғары сапалы барлық маусымды мотор майы. Майлар жоғары тазартылған минералды және заманауи синтетикалық базалық майлар негізінде мұқият теңдестірілген қоспалар пакетін қолдана отырып жасалады. SAE 15W-40 тұтқырлық сыныптарында шығарылады. Қолдану саласы-жүк және жеңіл автомобильдердің дизельді қозғалтқыштары және өндірушінің ұсынысына сәйкес үрленбейтін бензин қозғалтқыштары. Жоғары жүктемелі дизельді қозғалтқыштар, оның ішінде пайдаланудың аса ауыр жағдайларында және қызмет көрсетудің ұзартылған аралықтарында жұмыс істейтін турбоүрлегішпен жабдықталған қозғалтқыштар үшін премиум-класты барлық маусымды май. Бұл майлар Euro-1, Euro-2, Euro-3, Euro-4 уытты заттар эмиссиясы жөніндегі талаптарды қанағаттандыратын соңғы буындағы қазіргі заманғы дизельдерге арналған (күйе сүзгілері жоқ (DPF)). Майлар шетелдік өндірістің жоғары тиімді мұқият теңдестірілген қоспалар пакетін қолдана отырып, заманауи синтетикалық және жоғары тазартылған минералды базалық майлар негізінде жасалады. Жартылай синтетикалық майлар төмен температуралы қасиеттерімен ерекшеленеді және қозғалтқыштың теріс температурада іске қосылуын жеңілдетеді. Майлар ауыр жұмыс жағдайында жұмыс істейтін және жұмыс істеп тұрған газдарды қайта өңдеу және азот оксиді шығарындыларын азайту жүйелерімен жабдықталған қазіргі заманғы төрт сатылы ауыр дизельді қозғалтқыштарға ұсынылады. Сондай-ақ API CH-4 және CG-4 майлары ұсынылатын дизельдерде де қолдануға болады. Майлар күйе сүзгілері жоқ дизельді қозғалтқыштарға (DPF), сондай-ақ пайдаланылған газдарды рециркуляциялау жүйесімен (EGR) және пайдаланылған газдардағы NOx азот оксидтерінің деңгейін төмендету үшін селективті каталитикалық төмендету жүйесімен (SCR) жабдықталған кейбір қозғалтқыштарға қолданылады. Сондай-ақ, өндірушінің ұсынымына сәйкес жоғары сапалы бензин мен дизельді қозғалтқыштарда қолдануға болады, сондықтан аралас парктер үшін өте жақсы.
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17699486-1
Наименование закупки:	Закупка запасных частей и масел для сельскохозяйственной техники
Номер лота:	№ 88074931-ЗЦП1
Наименование лота:	Масло моторное
Описание лота:	для дизельных двигателей, минеральное, летнее
Дополнительное описание лота:	Высококачественное моторное масло класса SHPD SAE 15W-40 в соответствии с СТ РК 2471-2014 Масла моторные автотракторные. Технические условия
Количество:	200
Единица измерения:	Литр (куб. дм.)
Места поставки:	195255200, Алматинская область, Карасайский район, с.Алмалыбак Ерлепесова 1
Срок поставки:	60 календарных дней с даты подписания договора в случае заключения договора с отечественным товаропроизводителем и 15 календарных дней с даты подписания договора в остальных случаях

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Моторное масло для форсированных дизелей с турбонаддувом SAE 15W40 CF-4 для тракторов в соответствии с СТ РК 2471-2014 Масла моторные автотракторные. Технические условия. Масло моторное универсальное всесезонное SAE 15W-40, API CF-4/SG для тракторов. Универсальное высококачественное всесезонное моторное масло, предназначенное для эксплуатации высокооборотных четырехтактных тяжело нагруженных атмосферных и турбированных дизельных двигателей тракторов. Масла производятся на основе высокоочищенных минеральных и современных синтетических базовых масел с использованием тщательно сбалансированного пакета присадок. Выпускаются в классах вязкости SAE 15W-40. Область применения - это дизельные двигатели грузовых и легковых автомобилей и безнаддувные бензиновые двигатели в соответствии с рекомендацией производителя. Всесезонное масло премиум-класса для высоконагруженных дизельных двигателей, в том числе оборудованных турбонаддувом, работающих в особо тяжелых условиях эксплуатации и с удлинненными интервалами обслуживания. Эти масла предназначены для современных дизелей последнего поколения, удовлетворяющих требованиям по эмиссии токсичных веществ Euro-1, Euro-2, Euro-3, Euro-4 (без сажевых фильтров (DPF)). Масла производятся на основе современных синтетических и высокоочищенных минеральных базовых масел с использованием высокоэффективного тщательно сбалансированного пакета присадок зарубежного производства. Полусинтетические масла отличаются улучшенными низкотемпературными свойствами и облегчают запуск двигателя при отрицательных температурах. Масла рекомендуются для современных четырехтактных дизельных двигателей тяжелых транспортных средств, работающих в тяжелых эксплуатационных условиях и оснащенных системами рециркуляции отработавших газов и снижения выбросов оксида азота. Также могут применяться в дизелях, для которых рекомендованы масла API CH-4 и CG-4. Масла применимы для дизельных двигателей без сажевых фильтров (DPF), а также для некоторых двигателей, оборудованных системой рециркуляции отработанных газов (EGR) и системой избирательного каталитического восстановления (SCR) для снижения уровня оксидов азота NOx в выхлопных газах. Также подходят для применения в высокофорсированных бензиновых и дизельных двигателях с непосредственным впрыском топлива в соответствии с рекомендацией производителя и, таким образом, прекрасно подходят для смешанных парков техники
--	---