

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17455872-1
Сатып алудың атауы:	Приобретение прочих товаров
Лоттың нөмірі:	№ 85854106-ОИ7
Лоттың атауы :	Сым
Лоттың сипаттауы:	маркасы ПВ1, кернеуі 1 000 В-тан артық емес
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Провод марка ПВ1-1мм
Саны, көлемі:	150
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	616420100, Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қ. С. Аширова 16А
Жеткізу мерзімі:	Сәуір
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	PV1 0,75 мм ² кабелі (бір сымды мыс өткізгіші бар) - бұл ГОСТ 22483-2012 (1-сынып) стандартына сәйкес келетін ПВХ оқшаулағышы бар орнату кабелі, көбінесе Қазақстан Республикасында шығарылады. Ол 450 В (айнымалы ток) дейінгі және 100 Гц жиіліктегі желілер үшін қолданылады. Ол электр жабдықтарын, машиналарды орнату және құбырларға немесе қуыстарға бекітілген орнатулар үшін қолданылады. PV1 0,75 негізгі сипаттамалары: Өткізгіш: Мыс, бір сымды (біртұтас), көлденең қимасы Оқшаулау: ПВХ пластик, бір түсті. Жұмыс температурасы: -50°С-тан +70°С-қа дейін. Қолданылуы: Электр желілері, жарықтандыру, панельдерді орнату, қуат тізбектері. Диаметрі: Сыртқы диаметрі шамамен 2,1–2,5 мм.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17455872-1
Наименование закупки:	Приобретение прочих товары
Номер лота:	№ 85854106-ОИ7
Наименование лота:	Провод
Описание лота:	марка ПВ1, напряжение не более 1 000 В
Дополнительное описание лота:	Провод марка ПВ1-1мм
Количество:	150
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	616420100, Туркестанская область, Шардаринский район, г.Шардара С. Аширова 16А
Срок поставки:	Апрель
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Провод ПВ1 0,75 мм² (с медной однопроволочной жилой) — установочный провод с ПВХ-изоляцией, соответствующий ГОСТ 22483-2012 (класс 1), часто производимый в РК . Используется для сетей до 450 В (переменного тока) и частоты 100 Гц. Применяется для монтажа электрооборудования, машин и стационарной прокладки в трубах или пустотах. Основные характеристики ПВ1 0.75: Жила: Медная, однопроволочная (моноклит), сечением . Изоляция: ПВХ-пластикат, сплошная расцветка. Температура эксплуатации: От -50°С до +70°С. Применение: Электросети, освещение, монтаж щитов, силовые цепи. Диаметр: Примерный наружный диаметр составляет около 2,1-2,5 мм.