

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17843182-1
Сатып алудың атауы:	Құрылыс материалдарын сатып алу (УК)
Лоттың нөмірі:	№ 87565894-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Кәбіл-арна
Лоттың сипаттауы:	плинтустық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ақ түсті кабель-канал 25×16 мм
Саны, көлемі:	200
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751710000, Алматы қ., Медеу ауданы Райымбек даңғылы, 50а үй
Жеткізу мерзімі:	Со дня заключения договора в течении 16 календарных дней
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Техникалық сипаттамалары: Материалі – бастапқы ПВХ; қабырға қалыңдығы – 1,00 мм; түсі – ақ; қорғаныс дәрежесі – IP40; жұмыс температурасының диапазоны – -25°С-тан +60°С-қа дейін. Кабель арналарын орнату кезінде қолданылатын шегелі дюбельдердің (қағылатын бекіткіштердің) көпшілігіне сәйкес келетін стандартты диаметрге ие. Конструкциясында қақпақты сенімді бекітуді қамтамасыз ететін арнайы бірегей құлыптау механизмі қарастырылған; бұл шешім пайдалану сипаттамалары жағынан қос құлыптау механизмі бар нұсқалардан асып түседі.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17843182-1
Наименование закупки:	Закуп строительных товаров (УК)
Номер лота:	№ 87565894-ЗЦП1
Наименование лота:	Кабель-канал
Описание лота:	плинтусный
Дополнительное описание лота:	Кабель канал 25*16 белый
Количество:	200
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751710000, г.Алматы, Медеуский район пр. Райымбек, д.50а
Срок поставки:	Шарт жасалған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Технические характеристики: Материал: первичный ПВХ, Толщина стенки: 1,00 мм, Цвет: белый, Степень защиты от воздействия окружающей среды: IP40, Температура эксплуатации: -25°C до +60°C, стандартный диаметр для большинства дюбель-гвоздей применяемых при монтаже кабель-канала. о Конструкция со специальным одинарным замком обеспечивает надежную фиксацию крышки и превосходит по эксплуатационным характеристикам исполнение с двойным замком.