

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17752920-1
Сатып алудың атауы:	Қазандыққа тауар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88171270-3ЦП1
Лоттың атауы:	Түйіспесіз қосқыш
Лоттың сипаттауы:	реверсивті
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Жетек
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	635645100, Шығыс Қазақстан облысы, Самар ауданы, Сарыбел а. Восточно-Казахстанская область, район Самар, с.Сарыбел, ЫБРАЙ АЛТЫНСАРИНА, 20
Жеткізу мерзімі:	шарттың әрекет ету сәтінен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Үш полюсті магниттік контактордың номиналды тогы 80 А (пайдалану санаты АС-3 үшін) Негізгі техникалық сипаттамалары Полюстер саны (негізгі контактілер): 3 (3NO - қалыпты ашық) АС-3, 400 В кезіндегі номиналды ток (Ie): 80 А Номиналды коммутациялық қуат (АС-3, 400 В): Басқару катушкасының кернеуі: 230 В (50/60 Гц) кезінде. Номиналды оқшаулау кернеуі (Ui): 690 В дейін Қорғаныс класы: IP20

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17752920-1
Наименование закупки:	Приобретение товара для котельной
Номер лота:	№ 88171270-ЗЦП1
Наименование лота:	Пускатель бесконтактный
Описание лота:	реверсивный
Дополнительное описание лота:	Пускатель
Количество:	3
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	635645100, Восточно-Казахстанская область, район Самар, с.Сарыбел Восточно-Казахстанская область, район Самар, с.Сарыбел, ЫБРАЙ АЛТЫНСАРИНА, 20
Срок поставки:	в течении 16 календарных дней с момента действия договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Магнитный контактор трехполюсный номинальный ток 80 А (при категории применения АС-3) Основные технические характеристики Количество полюсов (главные контакты): 3 (ЗНО — нормально открытые) Номинальный ток (Ie) при АС-3, 400 В: 80 А Номинальная коммутируемая мощность (АС-3, 400 В): Напряжение управляющей катушки: на 230 В (50/60 Гц), .Номинальное напряжение изоляции (Ui): до 690 ВСтепень защиты: IP20