

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 16715357-1
Сатып алудың атауы:	ОДО үшін тауарлар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 86082633-3ЦПЗ
Лоттың атауы :	Оталдыру білтесі
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Үшін ұшқын STIHL br550 үрлегіштері ГОСТ Р 53842-2010 Техникалық сипаттамалары. NGK 3365 cmr6h оталдыру шамы.жіп өлшемі M10. Жіптің ұзындығы 12.7 мм. кілттің басының өлшемі 16 мм. жіп қадамы 1 мм. тығыздау әдісі тегіс тығыздағыш. Калильділік орташа. Калиль саны 6. Орталық электрод материалы никель қорытпасы болып табылады. Орталық электродтың диаметрі 2,5 мм. бүйірлік электрод Материалы никель қорытпасы. Бүйірлік электродтар саны 1. Бүйірлік электродтың түрі стандартты. Электродтар арасындағы алшақтық 0.7 мм. резистордың кедергісі 10 кОм. Stihl Br550 үрлегішінің Тапсырыс берушісінде бар жабдықты толықтыру үшін
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	117020100, Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ. Микрорайон ЦРБ 5А
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Stihl Br550 үрлегішінің Тапсырыс берушісінде бар жабдықты толықтыру үшін STIHL BR550 ҮРЛЕГІШІНЕ арналған Ұшқын ГОСТ Р 53842-2010 техникалық сипаттамалары. NGK 3365 cmr6h оталдыру шамы.жіп өлшемі M10. Жіптің ұзындығы 12.7 мм. кілттің басының өлшемі 16 мм. жіп қадамы 1 мм. тығыздау әдісі тегіс тығыздағыш. Калильділік орташа. Калиль саны 6. Орталық электрод материалы никель қорытпасы болып табылады. Орталық электродтың диаметрі 2,5 мм. бүйірлік электрод Материалы никель қорытпасы. Бүйірлік электродтар саны 1. Бүйірлік электродтың түрі стандартты. Электродтар арасындағы алшақтық 0.7 мм. резистордың кедергісі 10 кОм.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16715357-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров для ЦОПа
Номер лота:	№ 86082633-3ЦПЗ
Наименование лота:	Свеча зажигания
Описание лота:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание лота:	Свеча зажигания для воздуходувки STIHL BR550 ГОСТ Р 53842-2010 Технические характеристики. Свеча зажигания NGK 3365 CMR6H. Размер резьбы М10. Длина резьбы 12.7 мм. Размер головки под ключ 16 мм. Шаг резьбы 1 мм. Способ уплотнения плоская прокладка. Калильность средняя. Калильное число 6. Материал центрального электрода никелевый сплав. Диаметр центрального электрода 2.5 мм. Материал бокового электрода никелевый сплав. Количество боковых электродов 1. Вид бокового электрода стандартный. Зазор между электродами 0.7 мм. Сопротивление резистора 10 кОм. Для доукомплектования оборудования, имеющегося у заказчика Воздуходувки STIHL BR550
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	117020100, Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск Микрорайон ЦРБ 5А
Срок поставки:	16 календарных дней с момента подписания договора

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Для доукомплектования оборудования, имеющегося у заказчика Воздуходувки STIHL BR550 Свеча зажигания для воздуходувки STIHL BR550 ГОСТ Р 53842-2010 Технические характеристики. Свеча зажигания NGK 3365 CMR6H. Размер резьбы M10. Длина резьбы 12.7 мм. Размер головки под ключ 16 мм. Шаг резьбы 1 мм. Способ уплотнения плоская прокладка. Калильность средняя. Калильное число 6. Материал центрального электрода никелевый сплав. Диаметр центрального электрода 2.5 мм. Материал бокового электрода никелевый сплав. Количество боковых электродов 1. Вид бокового электрода стандартный. Зазор между электродами 0.7 мм. Сопротивление резистора 10 кОм.
---	--