

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17766722-1
Сатып алудың атауы:	Өзгеде тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88066905-3ЦПЗ
Лоттың атауы:	Желілік коммутатор
Лоттың сипаттауы:	басқармалы, симметриялық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Коммутатор 8 порт сипаттама: желілік коммутатор MAC мекен-жайлар Кестесі1к, Ішкі өткізу қабілеттілігі1,6 Гбит / с, Өлшемдер120 × 25 × 61 мм,Салмақ0.055 кг, қосымша ақпараткомпьютерлерді, маршрутизаторларды, IP камераларды, теледидарларды және басқа желілік жабдықты қосуға жарамды.Түрі-коммутатор, Саны-LAN порттар8, порттардың Жалпы саны-8, негізгі деректер жылдамдығы-10/100 Мбит/с,желі стандарттары - IEEE 802.3 u, IEEE 802.3 x, IEEE 802.3, Техникалық сипаттамалары: - Порт конфигурациясы: 8 × RJ45 10/100 Мбит/с - Желілік стандарттар: IEEE 802.3, IEEE 802.3 u, IEEE 802.3 x -Өткізу қабілеті(коммутациялық матрица): 1,6 Гбит / с - Пакеттерді жіберу жылдамдығы: 1,158 миллион пакет/с - Порт буфері: 683 Кбит - MAC мекенжай кестесі: 1K - MAC мекенжайларын оқыту: Автоматты оқыту және жаңарту LED индикаторлары: -әрбір RJ45 портының өзіндік индикаторы бар - бір қуат индикаторы LED күйінің көрсеткіші: - Link / Act: қалыпты жұмыс кезінде жанады, деректерді беру кезінде жыпылықтайды, байланыс болмаған кезде сөнеді -Қуат: қалыпты қуат кезінде жанады, қуат болмаған кезде сөнеді Тамақтану және жұмыс шарттары: - Қуат кірісі: айнымалы токта 100-240, 50/60 Гц - Қуат шығысы: USB DC 5В, 0,6 А -Жұмыс температурасы: 0 °С-тан +40 °С-қа дейін - Сақтау температурасы: -40 °С-тан +40 °С-қа дейін -Салыстырмалы ылғалдылық: 10-95% (конденсация жоқ) Өлшемдері: 120 × 25 × 61 мм, 55 гр Қаптамадағы өлшемі мен салмағы: 125 x 28 x 65 мм, 86 гр
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	111010000, Ақмола облысы, Көкшетау қ. Әуезов 119
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Коммутатор 8 порт сипаттама: желілік коммутатор MAC мекен-жайлар Кестесі1к, Ішкі өткізу қабілеттілігі1,6 Гбит / с, Өлшемдер120 × 25 × 61 мм,Салмақ0.055 кг, қосымша ақпараткомпьютерлерді, маршрутизаторларды, IP камераларды, теледидарларды және басқа желілік жабдықты қосуға жарамды.Түрі-коммутатор, Саны-LAN порттар8, порттардың Жалпы саны-8, негізгі деректер жылдамдығы-10/100 Мбит/с,желі стандарттары - IEEE 802.3 u, IEEE 802.3 x, IEEE 802.3, Техникалық сипаттамалары: - Порт конфигурациясы: 8 × RJ45 10/100 Мбит/с - Желілік стандарттар: IEEE 802.3, IEEE 802.3 u, IEEE 802.3 x -Өткізу қабілеті(коммутациялық матрица): 1,6 Гбит / с - Пакеттерді жіберу жылдамдығы: 1,158 миллион пакет/с - Порт буфері: 683 Кбит - MAC мекенжай кестесі: 1K - MAC мекенжайларын оқыту: Автоматты оқыту және жаңарту LED индикаторлары: -әрбір RJ45 портының өзіндік индикаторы бар - бір қуат индикаторы LED күйінің көрсеткіші: - Link / Act: қалыпты жұмыс кезінде жанады, деректерді беру кезінде жыпылықтайды, байланыс болмаған кезде сөнеді -Қуат: қалыпты қуат кезінде жанады, қуат болмаған кезде сөнеді Тамақтану және жұмыс шарттары: - Қуат кірісі: айнымалы токта 100-240, 50/60 Гц - Қуат шығысы: USB DC 5В, 0,6 А -Жұмыс температурасы: 0 °С-тан +40 °С-қа дейін - Сақтау температурасы: -40 °С-тан +40 °С-қа дейін -Салыстырмалы ылғалдылық: 10-95% (конденсация жоқ) Өлшемдері: 120 × 25 × 61 мм, 55 гр Қаптамадағы өлшемі мен салмағы: 125 x 28 x 65 мм, 86 гр / Коммутатор 8 порт ОПИСАНИЕ: РОЕ Сетевой коммутатор Таблица MAC адресов1К,Внутренняя пропускная способность1,6 Гбит/с,Размеры120 × 25 × 61 мм,Вес0.055 кг,Дополнительная информацияПодходит для подключения компьютеров, роутеров, IP-камер, телевизоров и другого сетевого оборудования.Тип-коммутатор,Количество -LAN портов8,Общее количество портов-8,Базовая скорость передачи данных-10/100 Мбит/с,Сетевые стандарты-IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3, Технические характеристики: -Конфигурация портов: 8 × RJ45 10/100 Мбит/с -Сетевые стандарты: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x -Пропускная способность (коммутационная матрица): 1,6 Гбит/с -Скорость пересылки пакетов: 1,158 млн пакетов/с -Буфер портов: 683 Кбит -Таблица MAC-адресов: 1K -Обучение MAC-адресам: автоматическое обучение и обновление LED-индикаторы: -каждый порт RJ45 имеет свой индикатор -один индикатор питания Индикация состояния LED: - Link/Act: светится при нормальной работе, мигает при передаче данных, гаснет при отсутствии соединения -Power: светится при нормальном питании,

	гаснет при отсутствии питания Питание и условия работы: -Вход питания: 100–240 В AC, 50/60 Гц -Выход питания: USB DC 5 В, 0,6 А -Рабочая температура: от 0 °С до +40 °С -Температура хранения: от –40 °С до +40 °С -Относительная влажность: 10–95% (без конденсации) Размеры: 120 × 25 × 61 мм, 55 гр Размер и вес в упаковке: 125 х 28 х 65 мм, 86 гр
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17766722-1
Наименование закупки:	Приобретение прочих товаров
Номер лота:	№ 88066905-3ЦПЗ
Наименование лота:	Коммутатор сетевой
Описание лота:	управляемый, симметричный
Дополнительное описание лота:	Коммутатор 8 порт ОПИСАНИЕ: РОЕ Сетевой коммутатор Таблица MAC адресов1К,Внутренняя пропускная способность1,6 Гбит/с,Размеры120 × 25 × 61 мм,Вес0.055 кг,Дополнительная информацияПодходит для подключения компьютеров, роутеров, IP-камер, телевизоров и другого сетевого оборудования.Тип-коммутатор,Количество -LAN портов8,Общее количество портов-8,Базовая скорость передачи данных-10/100 Мбит/с,Сетевые стандарты-IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3, Технические характеристики: -Конфигурация портов: 8 × RJ45 10/100 Мбит/с -Сетевые стандарты: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x -Пропускная способность (коммутационная матрица): 1,6 Гбит/с -Скорость пересылки пакетов: 1,158 млн пакетов/с -Буфер портов: 683 Кбит -Таблица MAC-адресов: 1К -Обучение MAC-адресам: автоматическое обучение и обновление LED-индикаторы: -каждый порт RJ45 имеет свой индикатор -один индикатор питания Индикация состояния LED: -Link/Act: светится при нормальной работе, мигает при передаче данных, гаснет при отсутствии соединения -Power: светится при нормальном питании, гаснет при отсутствии питания Питание и условия работы: -Вход питания: 100-240 В AC, 50/60 Гц -Выход питания: USB DC 5 В, 0,6 А -Рабочая температура: от 0 °C до +40 °C -Температура хранения: от -40 °C до +40 °C -Относительная влажность: 10-95% (без конденсации) Размеры: 120 × 25 × 61 мм, 55 гр Размер и вес в упаковке: 125 x 28 x 65 мм, 86 гр
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	111010000, Акмолинская область, г.Кокшетау Ауезова 119
Срок поставки:	в течение 16 календарных дней с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Коммутатор 8 порт ОПИСАНИЕ: РОЕ Сетевой коммутатор Таблица MAC адресов1К,Внутренняя пропускная способность1,6 Гбит/с,Размеры120 × 25 × 61 мм,Вес0.055 кг,Дополнительная информацияПодходит для подключения компьютеров, роутеров, IP-камер, телевизоров и другого сетевого оборудования.Тип-коммутатор,Количество -LAN портов8,Общее количество портов-8,Базовая скорость передачи данных-10/100 Мбит/с,Сетевые стандарты-IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3, Технические характеристики: -Конфигурация портов: 8 × RJ45 10/100 Мбит/с -Сетевые стандарты: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x -Пропускная способность (коммутационная матрица): 1,6 Гбит/с -Скорость пересылки пакетов: 1,158 млн пакетов/с -Буфер портов: 683 Кбит -Таблица MAC-адресов: 1К -Обучение MAC-адресам: автоматическое обучение и обновление LED-индикаторы: -каждый порт RJ45 имеет свой индикатор -один индикатор питания Индикация состояния LED: -Link/Act: светится при нормальной работе, мигает при передаче данных, гаснет при отсутствии соединения -Power: светится при нормальном питании, гаснет при отсутствии питания Питание и условия работы: -Вход питания: 100-240 В AC, 50/60 Гц -Выход питания: USB DC 5 В, 0,6 А -Рабочая температура: от 0 °C до +40 °C -Температура хранения: от -40 °C до +40 °C -Относительная влажность: 10-95% (без конденсации) Размеры: 120 × 25 × 61 мм, 55 гр Размер и вес в упаковке: 125 x 28 x 65 мм, 86 гр