

Сатып алынатын тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) техникалық ерекшелігі (әрбір лотқа жеке беріледі)

Тендер №:	№ 17694409-1
Тендер атауы:	Автокөліктерге қосалқы бөлшектер сатып алу
Лоттың №:	№ 88051345-3ЦПнеГ31
Лоттың атауы:	Жең

1. Атауы: жоғары қысымды жең (RVD).
2. Мақсаты: арнайы жабдықтар мен жабдықтардың гидравликалық жүйесінде жұмыс сұйықтығын беруге арналған.
3. Ұзындығы: 1,5 м.
4. Қосылу мөлшері: 36 кілт.
5. Түрі: металл арматурасы бар жоғары қысымды гидравликалық жең.
6. Дизайн: жоғары гидравликалық қысыммен жұмыс істеуге арналған көп қабатты арматураланған жең.
7. Ішкі қабат: гидравликалық майлармен жұмыс істеуге арналған майға төзімді резеңке.
8. Арматура: ішкі қысым мен механикалық жүктемелерге төзімділікті қамтамасыз ететін жоғары беріктігі бар металл өру немесе орау.
9. Сыртқы қабат: ылғалға, майға, шаңға және температураның өзгеруіне төзімді тозуға төзімді және майға төзімді резеңке.
10. Арматура: металл, жеңге мықтап қысылған, зақымдалмаған және деформация белгілері жоқ.
11. Герметикалыққа қойылатын талаптар: жұмыс сұйықтығының жарылуына, кесілуіне, кебуіне, бөлінуіне және ағып кетуіне жол берілмейді.
12. Үйлесімділік: бекіту өлшемдері жабдықтың гидравликалық жүйесінің стандартты қосылыстарына сәйкес келуі керек.
13. Жағдайы: жаңа, пайдаланылмаған.
14. Кепілдік: өндіруші мен жеткізушінің кепілдік міндеттемелеріне сәйкес.

**Техническая спецификация закупаемых товаров, работ и услуг к
тендерной документации**

№ Тендера:	№ 17694409-1
Наименование Тендера:	Закуп запчастей для автомобилей
№ лота:	№ 88051345-3ЦПнеГ31
Наименование лота:	Рукав

1. Наименование: рукав высокого давления (РВД).
2. Назначение: предназначен для подачи рабочей жидкости в гидравлической системе специальной техники и оборудования.
3. Длина: 1,5 м.
4. Размер присоединения: ключ 36.
5. Тип: гидравлический рукав высокого давления с металлическими присоединительными фитингами.
6. Конструкция: многослойный армированный рукав, рассчитанный на работу под высоким гидравлическим давлением.
7. Внутренний слой: маслостойкая резина, предназначенная для работы с гидравлическими маслами.
8. Армирование: высокопрочная металлическая оплетка или навивка, обеспечивающая устойчивость к внутреннему давлению и механическим нагрузкам.
9. Наружный слой: износостойкая и маслостойкая резина, устойчивая к воздействию влаги, масла, пыли и перепадов температуры.
10. Фитинги: металлические, надежно обжаты на рукаве, без повреждений и следов деформации.
11. Требования к герметичности: не допускаются трещины, порезы, вздутия, расслоения и утечки рабочей жидкости.
12. Совместимость: присоединительные размеры должны соответствовать штатным соединениям гидравлической системы оборудования.
13. Состояние: новый, не бывший в эксплуатации.
14. Гарантия: согласно гарантийным обязательствам производителя и поставщика.