

Сатып алынатын тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) техникалық ерекшелігі (әрбір лотқа жеке беріледі)

Тендер №:	№ 17454792-1
Тендер атауы:	XCMG GR-215 автогрейдеріне арналған қосалқы бөлшектер мен шығын материалдарын
Лоттың №:	№ 87563652-3ЦПнеГ31
Лоттың атауы:	Доңғалақ цилиндрі
GR-215 автогрейдерінің ортаңғы отвалының айналмалы гидравликалық цилиндрі (немесе баламасы). Артикул: 612600020120 (немесе баламасы). ГОСТ: ГОСТ 16514-96 «Гидравликалық цилиндрлер. Жалпы техникалық шарттар». Техникалық сипаттамасы: ортаңғы отвалдың айналу бұрышын өзгертуге арналған гидравликалық цилиндр GR-215 автогрейдерінің және оның модификацияларының ортаңғы отвалының жұмыс бұрышын реттеуге арналған. Ол отвалды дәл позициялауды, гидравликалық жүйенің тұрақты жұмысын және жол-құрылыс жұмыстарын орындауды қамтамасыз етеді. Құрылымы жоғары берікті болаттан жасалуы тиіс, хромдалған штокпен, тозуға төзімді тығыздағыштармен және коррозияға қарсы жабындымен жабдықталуы қажет, бұл ұзақ мерзімді және сенімді жұмысты қамтамасыз етеді. Жұмыс қысымы техника өндірушісінің талаптарына сәйкес болуы тиіс. Өнім толық жинақталған күйде жеткізіледі және қосымша өңдеусіз орнатуға дайын болуы қажет. Жеткізілетін тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген және жөндеуден өтпеген болуы тиіс. Өндіруші зауыттың түпнұсқа өнімі немесе техникалық сипаттамалары мен каталог нөміріне толық сәйкес келетін баламалы өнім жеткізуге жол беріледі. Кепілдік мерзімі – жеткізілген күннен бастап кемінде 12 ай.	

Техническая спецификация закупаемых товаров, работ и услуг к тендерной документации

№ Тендера:	№ 17454792-1
Наименование Тендера:	Запчасти и расходные материалы для автогрейдера XCMG GR-215
№ лота:	№ 87563652-3ЦПнеГ31
Наименование лота:	Цилиндр колесный
Цилиндр поворотный среднего отвала автогрейдера GR-215 (или эквивалент). Артикул: 612600020120 (или эквивалент). ГОСТ:16514-96. Техническое описание: поворотный гидравлический цилиндр среднего отвала предназначен для изменения угла поворота среднего отвала автогрейдера GR-215 и его модификаций. Обеспечивает точное позиционирование отвала, стабильную работу гидравлической системы и выполнение дорожно-строительных работ. Конструкция должна быть выполнена из высокопрочной стали, с хромированным штоком, износостойкими уплотнениями и антикоррозионным покрытием, обеспечивающим долговечность и надежность при интенсивной эксплуатации. Рабочее давление должно соответствовать требованиям завода-изготовителя техники. Поставляется в сборе, полностью готовым к установке без дополнительных доработок. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не ремонтным. Допускается поставка оригинальной продукции завода-изготовителя либо эквивалентной продукции, полностью соответствующей техническим характеристикам и каталожному номеру. Гарантийный срок эксплуатации — не менее 12 месяцев с даты поставки.	