

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17792003-1
Сатып алудың атауы:	Қосалқы бөлшектерді сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88174193-3ЦП1
Лоттың атауы:	Гидротаратқыш
Лоттың сипаттауы:	трактор техникасы үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Су таратқыш
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	593235200, Солтүстік Қазақстан облысы, Айыртау ауданы, Горное а. Арықбалық филиалы
Жеткізу мерзімі:	15 күнтізбелік күн ішінде шарт күшіне енген күнінен бастап . Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда — күнтізбелік 60 күн ішінде.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Гидравликалық дистрибьютор, секциялық, ағынды, үш катушкасы бар.Секциялар саны (золотниктер): 3.Шартты өту: 12 мм. номиналды кіріс қысымы: 16 МПа (160 бар / атм).Максималды орнату қысымы: 20 МПа (200 бар / атм).Жұмыс сұйықтығының орташа өнімділігі: 70-80 л/мин (максимум 90 л/ мин дейін).Золотниктердің позициялары: көтерілу, бейтарап, түсу мәжбүрлі, өзгермелі.Қолданылуы: МТЗ-80, МТЗ-82, МТЗ-82.1, МТЗ-892, МТЗ-92П тракторлары (негізінен электр реттегіші жоқ техниканы жинақтау үшін).Шамамен салмағы: шамамен 15,1 кг

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17792003-1
Наименование закупки:	Приобретение запасных частей
Номер лота:	№ 88174193-ЗЦП1
Наименование лота:	Гидрораспределитель
Описание лота:	для тракторной техники
Дополнительное описание лота:	Гидрораспределитель
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	593235200, Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с.Горное Арыкбалыкский филиал
Срок поставки:	В течении 15 календарных дней со дня вступления в силу договора. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей — в течение 60 календарных дней.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Гидрораспределитель, Секционный, проточный, с тремя золотниками.Количество секций (золотников): 3.Условный проход: 12 мм.Номинальное давление на входе: 16 МПа (160 бар / атм).Максимальное давление настройки: 20 МПа (200 бар / атм).Средняя производительность рабочей жидкости: 70–80 л/мин (максимум до 90 л/мин).Позиции золотников: Подъем, Нейтральная, Опускание принудительное, Плавающая.Применяемость: Тракторы МТЗ-80, МТЗ-82, МТЗ-82.1, МТЗ-892, МТЗ-92П (в основном для комплектации техники без силового регулятора).Приблизительный вес: Около 15,1 кг