Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17984171-1
Сатып алудың атауы:	Тұрмыстық заттар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88459081-ЗЦП2
Лоттың атауы:	Суды қыздырғыш
Лоттың сипаттауы:	жинақтаушы, типі ашық, көлемі 15 л артық емес
Лоттың қысқаша сипаттауы:	жинақтаушы, типі ашық, көлемі 15 л артық емес
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	621810000, Ұлытау облысы, Қаражал қ. г Каражал ул Тоимбекова 17
Жеткізу мерзімі:	15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	THERMEX H 15 U (Pro) 15 литрлік су жылытқышы Раковинаның астына орнатуға арналған электрлік жинақтаушы су жылытқыш. Көлемі: 15 литр. Жұмыс қысымы: 6 атм. Қуаты: 1,5 кВт. Суды жылыту уақыты: 35 минут. Бак қабырғасының қалыңдығы: 1,5 мм. Ішкі бак жабыны: BIO-Glasslined технологиясы бойынша жасалған бактерияға қарсы биошыныфарфор эмаль. Сыртқы корпусы: заманауи берік ABS-пластик. Температура реттегіші: сыртқы. Магний аноды: стандартты түрі. Қауіпсіздік жүйесі: 5 сатылы қорғаныс. Фланеці: 5 болтпен бекітіледі.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17984171-1
Наименование закупки:	Приобретение хозяйственных товаров.
Номер лота:	№ 88459081-ЗЦП2
Наименование лота:	Водонагреватель
Описание лота:	накопительный, тип открытый, объем не более 15 л
Дополнительное описание лота:	накопительный, тип открытый, объем не более 15 л
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	621810000, область Ұлытау, г.Каражал Қаражал қ Тоимбекова 17
Срок поставки:	в течений 15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Водонагреватель THERMEX H 15 U (pro) под 15 л.Водонагреватель накопительный электрический для установки под раковину. Объем:15 литров. Рабочее давление: 6 атм. Мощность: 1,5 кВт. Время нагрева: 35 мин. Толщина стенок бака: 1,5 мм. + эмаль биостеклофарфор (антибактериальное покрытиетехнология BIO-Glasslined); Внешний корпус-современный конструкционный ABS-пластик. Терморегулятор-наружный. Тип магниевого анода-стандартный. 5 степеней безопасности. Фланец на 5 болтах; Комплектация: электрический шнур, обратный клапан., крепежные приспособления;