

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17849961-1
Сатып алудың атауы:	Қазақ тіліне аударма Академиялық жұмыс департаментінің диспетчерлік бөліміне арналған жиһаз жиынтығы (421)
Лоттың нөмірі:	№ 87777700-ОИ2
Лоттың атауы:	Жиһаз гарнитурасы
Лоттың сипаттауы:	кабинет үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Академиялық жұмыс департаментіне арналған жиһаз жиынтығы.
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	351013100, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қазыбек би атын. ауданы Қарағанды, қ, Мұқанов к, 41/1 (қойма)
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалған күннен бастап күнтізбелік 20 күн ішінде, ал өнім беруші қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда – күнтізбелік 60 күн ішінде.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ДАР диспетчерлік бөліміне арналған жиһаз жиынтығы Жиынтық келесі заттардан тұрады: Киімге арналған шкаф – 2 дана; Тумбасы бар үстел – 12 дана; Конференц-үстел – 1 дана; Кеңселік кресло – 10 дана; Басшы креслосы – 1 дана; Басшы кабинетін жабдықтауға арналған жиынтық – 1 жиынтық, оның құрамына мыналар кіреді: басшы үстелі – 2 дана, қосымша үстелше – 1 дана, жылжымалы тумба – 1 дана. Техникалық сипаттамалары 1. Киімге арналған шкаф – 2 дана. Шкафтың ұзындығы кемінде 800 мм, биіктігі кемінде 2000 мм, ені кемінде 450 мм болуы тиіс. Шкаф бас киімдерге арналған сөрмен және киім ілгіштерге арналған құбыр тәрізді штангамен жабдықталуы тиіс. Шкаф қалыңдығы 16 мм ламинацияланған ағаш-жаңқалы тақтадан (ЛАЗТ) жасалуы тиіс, қасбеттерінің шеттері қалыңдығы 1 мм ПВХ жиекпен көмкерілуі қажет. Артқы қабырғасы қалыңдығы 3,2 мм ағаш-талшықты тақтадан (АТТ) жасалуы тиіс. Қалқан элементтері бұрандалармен (конфирматтармен), шканттармен, төрт топсалы металл ілмектермен құрастырылуы тиіс, сөрелер сөре ұстағыштарға орнатылуы қажет. Бүйір қабырғаларында биіктігі реттелмейтін полимерлі тірек табандар болуы тиіс. 2. Тумбасы бар жұмыс үстелі – 12 дана. Үстел үш жәшігі және есігі бар тумбамен жабдықталуы тиіс. Үстел қалыңдығы 16 мм ЛАЗТ-дан жасалуы тиіс, шеттері қалыңдығы 1 мм ПВХ жиекпен көмкерілуі қажет. Қалқан элементтері бұрандалармен (конфирматтармен), шканттармен және бұрыштық металл тартқыштармен құрастырылуы тиіс. Жәшіктер роликті бағыттағыштарға орнатылуы қажет. Жәшіктердің түбі қалыңдығы 3,2 мм АТТ-дан жасалуы тиіс. Бүйір қабырғаларында биіктігі реттелмейтін полимерлі тірек табандар болуы қажет. Өлшемдері (Е×Т×Б): 1200×600×750 мм. Тумбадағы сөрелердің саны Тапсырыс берушімен келісу бойынша белгіленеді. 3. Конференц-үстел – 1 дана. Үстелдің пішіні – дөңгелек.

Материалы:

Қаңқасы – қалыңдығы 16 мм ЛАЖТ;

Үстел беті – қалыңдығы 32 мм ЛАЖТ.

Үстелдің ұзындығы – 2500 мм, ені – 1000 мм, биіктігі – 750 мм.

Функционалдық ерекшелігі: қозғалмайтын, тұрақты конструкция.

4. Кеңселік кресло – 10 дана.

Ұзындығы – 440–450 мм, ені – 460–470 мм, биіктігі – 1040–1050 мм.

Дөңгелектері – пластик;

Биіктігін реттеу мүмкіндігі – бар;

Тірек негізі (крестовина) – пластик;

Бас тірегіш – жоқ;

Қол тірегіштері – пластик;

Арқалығы – пластик.

5. Басшы креслосы – 1 дана.

Қызметкерлерге арналған кеңселік кресло. Габариттік өлшемдері кемінде 500×470×1300 мм болуы тиіс. Қаңқасы – металл. Арқалығы – торлы материалдан жасалған. Отырғышы – тозуға төзімді жиһаз материалынан жасалған. Негізі – қара түсті бес сәулелі пластик крестовина. Қол тірегіштері – пластик, реттелетін. Бас тірегіші – реттелетін. Отырғыш биіктігі газлифт арқылы реттелуі тиіс. Арқалықтың еңкею бұрышы бекіту мүмкіндігімен реттелуі қажет. Тіректері – еден жабынына арналған роликті дөңгелектер. Қаптамасының түсі – қара. Жиынтықта белді тіреуге арналған тірек және аяққа арналған тіреуіш болуы тиіс. Кресло «Отыруға және жатуға арналған жиһаз. Жалпы техникалық шарттар» СТ РК 19917-2014 стандартына сәйкес болуы тиіс.

6. Басшы кабинетін жабдықтауға арналған жиынтық – 1 жиынтық.

Басшыға арналған бұрыштық үстел қосымша үстелшемен, аспалы тумбамен және алдыңғы қалқанмен жабдықталуы тиіс.

Аспалы тумба үш жәшіктен тұруы тиіс. Үстел қалыңдығы 16 мм ЛАЖТ-дан жасалуы тиіс, шеттері қалыңдығы 1 мм ПВХ жиекпен көмкерілуі қажет. Қалқан элементтері бұрандалармен (конфирматтармен), шканттармен және бұрыштық металл тартқыштармен құрастырылуы тиіс. Жәшіктер роликті бағыттағыштарға орнатылуы қажет. Жәшіктердің түбі қалыңдығы 3,2 мм АТТ-дан жасалуы тиіс. Бүйір қабырғаларында биіктігі реттелмейтін полимерлі тірек табандар болуы қажет.

Бірінші үстелдің өлшемдері (Е×Т×Б): 1200×600×750 мм.

Екінші үстелдің өлшемдері (Е×Т×Б): 1000×600×750 мм.

Қосымша үстелшенің өлшемдері: 1000×600×750 мм. Ұзындығы кемінде 66 см.

Қосымша үстелшенің өлшемдері:

Ұзындығы – 600 мм;

Ені – 600 мм.

Үстелдің беті мен тумбасы қалыңдығы кемінде 16 мм ЛАЖТ-дан жасалуы тиіс, шеттері қалыңдығы 1–2 мм ПВХ жиекпен көмкерілуі қажет. Үстел беті мен тумбаның біріктірілуі конструкцияның қаттылығын, орнықтылығын және сенімділігін, сондай-ақ бұйымның беріктігін, сенімділігін және пайдалану сипаттамаларын жоғалтпай бірнеше рет құрастыруға және бөлшектеуге мүмкіндік беруі тиіс. Элементтерді бекіту үшін металл жиһаз тартқыштары, эксцентриктері қосылыстар және конфирматтар қолданылуы қажет. Барлық бекіту элементтері жасырын болуы немесе бұйымның түсіне сәйкес сәндік бітеуіштермен жабылуы тиіс.

Бұрыштық біріктіру элементі үстелдің екі бөлігін 90° бұрышпен біріктіріп, биіктік айырмашылығы жоқ біртұтас жұмыс бетін қалыптастыруы тиіс.

Үстел конструкциясы отырған адамның көзқарасы тарапынан жұмыс кеңістігінің көрінуін шектеуді қамтамасыз етуі тиіс. Ол үшін үстел бетінің астында аяққа арналған кеңістікті толық немесе ішінара жауып, жұмыс орнының жинақы көрінісін қамтамасыз ететін алдыңғы панель (экран) болуы қажет.

Үстелдің жұмыс беті мынадай элементтермен жабдықталуы тиіс:

Үстел бетінің астына орнатылатын, бірқалыпты сырғуын, орнықтылығын және пайдалануға қолайлылығын қамтамасыз ететін сенімді металл бағыттағыштары бар пернетақтаға арналған жылжымалы сөре/панель;

Үстел бетіне орналастырылатын және мониторды орнықты қоюға арналған тұғыр-ұйымдастырғыш. Тұғыр монитордың сенімді бекітілуі мен орнықтылығын қамтамасыз етуі, жұмыс кеңістігін ұйымдастыруға кедергі келтірмеуі және үстелдің жалпы дизайнына сәйкес болуы тиіс.

Үстелдің бетінде компьютерден, монитордан және басқа да кеңсе техникасынан шығатын сымдарды өткізуге арналған тесіктері бар кабельдік арналар/кабель енгізгіштер қарастырылуы тиіс. Тесіктер ұқыпты орындалып, кабельдердің зақымдануын болдырмайтын және эстетикалық көріністі қамтамасыз ететін, тиісті түстегі пластик немесе металл бітеуіштермен жабдықталуы қажет.

Тумба роликті бағыттағыштарға орнатылған үш жәшіктен тұруы тиіс. Тумбаның жоғарғы жәшігі барлық жәшіктерді бір кілтпен құлыптауға мүмкіндік беретін орталық құлыптау жүйесімен жабдықталуы тиіс. Жәшіктердің түбі – қалыңдығы 3,2 мм АТТ, бүйір қабырғалары – полимерлі материалдан, тірек табандары – биіктігі реттелмейтін болуы тиіс. Фурнитурасы – металл.

Шыны элементтері бар ЛАЖТ сөресі (стеллаж).

Сөре қалыңдығы кемінде 16 мм ЛАЖТ-дан жасалуы тиіс, қасбеттерінің шеттері қалыңдығы 1-2 мм ПВХ жиекпен көмкерілуі қажет. Артқы қабырғасы қалыңдығы 3,2 мм АТТ-дан жасалуы тиіс. Қалқан элементтері конфирмат бұрандаларымен, шканттармен және төрт топсалы металл ілмектермен құрастырылуы тиіс; сөрелер сөре ұстағыштарға орнатылуы қажет. Бүйір қабырғаларында биіктігі реттелмейтін полимерлі тірек табандар болуы тиіс.

Шкафтың төменгі бөлігі тұтас есіктермен жабылып, орталық құлыптау жүйесімен жабдықталуы тиіс. Жоғарғы бөлігі әйнектелген болуы қажет (алюминий/металл профильдегі әйнекті есіктер). Сөрелердің саны Тапсырыс берушімен келісу бойынша белгіленеді.

Өлшемдері:

Ұзындығы – 1580 мм;

Ені – 450 мм;

Биіктігі – 2000 мм.

СТ РК 3429-2019 «Әкімшілік үй-жайларға арналған кеңсе жиһазы. Жалпы техникалық шарттар» стандартына сәйкес болуы тиіс.

Түсі мен дизайны Тапсырыс берушімен келісу бойынша белгіленеді. Өнім беруші Шарт жасалған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде келісуге арналған түсті форматтағы кемінде 3 нұсқаны ұсынуы тиіс.

Қосымша өлшеу жүргізу, жеткізу, көтеру, құрастыру және орнату жұмыстары Өнім берушінің есебінен жүзеге асырылады.

Жұмыстар аяқталғаннан кейін Өнім беруші жиынтықтағы әрбір тауар бойынша санын және бірлік бағасын көрсете отырып, тауарларды бөлек көрсететін жүкқұжат ұсынуы тиіс.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17849961-1
Наименование закупки:	Комплект мебели для для диспетчерского отдела департамента по академической работе (421)
Номер лота:	№ 87777700-ОИ2
Наименование лота:	Гарнитур мебельный
Описание лота:	для кабинета
Дополнительное описание лота:	комплект мебели для Департамента по академической работе
Количество:	1
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	351013100, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би г. Караганды, ул. Муканова 41/1 (склад)
Срок поставки:	в течение 20 календарных дней со дня заключения Договора, в случае нахождения поставщика в реестре казахстанских товаропроизводителей - 60 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Комплект мебели для диспетчерского отдела ДАР Комплект состоит из: 1. Шкаф для одежды -2 штуки 2. Стол с тумбой - 12 штук; 3. Конференц-стол -1 штук 4. Офисное кресло- 10 штук 5. Кресло руководителя-1 штук 6. Кабинет руководителя - 1 комплект, который состоит из: стол руководителя - 2 штука с приставкой - 1 штуки, тумба мобильная -1 штука. Технические характеристики: 1. Шкаф для одежды- 2 штуки. Шкаф длиной не менее 800 мм, высота не менее 2000 метра, ширина-не менее 450 мм. Шкаф оснащен полкой под головные уборы и штангой — труба под одежду на вешалке. Шкаф выполнен из ЛДСП 16 мм, края фасадов обрамлены кантом ПВХ 1 мм. Задняя стенка изготовлена из ДВПО 3,2 мм. Сборка щитовых элементов производится с помощью винтов - конфирматов, шкантов, петель металлических 4-х шарнирных, полки установлены на полкодержатели. Боковые стенки имеют полимерные не регулируемые подпятники. 2. Стол - 12 штук. Стол рабочий с тумбой. Тумба стремя ящиками, оснащена дверцей. Стол выполнен из ЛДСП 16 мм, торцы обрамлены кантом ПВХ 1 мм. Сборка щитовых элементов производится с помощью винтов - конфирматов, шкантов,угловых металлических стяжек. Ящики установлены нароликовые направляющие. Дно ящиков - ДВП 3,2мм. Боковые стенки имеют полимерные не регулируемые подпятники. Размеры (ШхГхВ):1200х600х750мм. Количество полок у тумбы по согласованию с Заказчиком. 3. Конференц стол-круглое, материал: каркас: ЛДСП 16 мм, столешница: ЛДСП 32 мм .Длина стола 2500 мм, ширина 1000 мм, высота 750 мм Функционал: статичное положение 4. Офисное кресло - 10 штук. Длина - 440 -450 мм, ширина - 460-470мм ,высота - 1040-1050 мм Колёсики- пластик. Высота регулируется- Да. Крестовина- Пластиковая. Подголовник- нет. Подлокотники- пластиковые ,спинка- пластиковая 5. Кресло руководителя- Кресло офисное для сотрудников. Габаритные размеры — не менее 500×470×1300 мм. Каркас — металлический. Спинка — сетчатая. Сиденье — из износостойкого мебельного материала. Основание — пятилучевая пластиковая крестовина черного цвета. Подлокотники — пластиковые, регулируемые. Подголовник — регулируемый. Регулировка высоты сиденья — газлифт. Регулировка угла наклона спинки — с фиксацией. Опоры — роликовые, для напольного покрытия. Цвет обивки — черный. В комплекте — опора под поясницу и подставка под ноги. Соответствие — ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия». 6. Кабинет руководителя: Стол для руководителя угловой, с приставкой - 1 штука, с подвесной тумбой и фронтальной спинкой. Подвесная тумба стремя ящиками. Стол выполнен из ЛДСП 16 мм, торцыобрамлены кантом ПВХ 1 мм. Сборка щитовых элементов производится с помощью винтов - конфирматов, шкантов,угловых металлических стяжек. Ящики установлены нароликовые направляющие. Дно ящиков - ДВП 3,2мм.Боковые стенки имеют полимерные не

регулируемые подпятники. Размеры первого стола (ШхГхВ): 1200х600х750 мм, второго стола, размеры второго стола (ШхГхВ): 1000х600х750 мм, размеры приставки – 1000х600х750 мм длина не менее -66 см. Стол приставка Длина: 600 мм Ширина: 600 мм

Столешница и тумбочка выполнены из ЛДСП толщиной не менее 16 мм, торцы обрамлены кромкой ПВХ толщиной 1-2 мм. Соединение столешницы и тумбочки должно обеспечивать жесткость, устойчивость и надежность конструкции, а также возможность многократной сборки и разборки без потери прочности, надежности и эксплуатационных характеристик изделия. Крепление элементов — металлические мебельные стяжки, эксцентриковые соединения, конфирматы. Все крепежные элементы должны быть скрыты либо закрыты декоративными заглушками в цвет изделия. Угловой соединительный элемент должен обеспечивать соединение двух частей стола под углом 90° с образованием единой рабочей поверхности без перепада по высоте.

Конструкция стола должна предусматривать защиту рабочего пространства от визуального обзора со стороны сидящего человека: необходимо наличие фронтальной панели (экрана) под столешницей, полностью или частично закрывающей пространство для ног и обеспечивающей аккуратный внешний вид рабочего места.

Рабочая поверхность стола должна быть оснащена: выдвижной полкой/панелью для клавиатуры, установленной под столешницей на надежных металлических направляющих, обеспечивающих плавное выдвижение и задвижение, устойчивость и удобство эксплуатации; подставкой-органайзером для монитора, размещаемой на столешнице и предназначенной для устойчивого размещения монитора. Подставка должна обеспечивать надежную фиксацию и устойчивость монитора, не препятствовать организации рабочего пространства и соответствовать общему дизайну стола. В столешнице должны быть предусмотрены кабель-каналы/кабельные вводы с отверстиями для прокладки и вывода проводов от компьютера, монитора и другой оргтехники. Отверстия должны быть аккуратно выполнены и оснащены пластиковыми или металлическими заглушками соответствующего цвета, исключающими повреждение кабелей и обеспечивающими эстетичный внешний вид. Тумбочка — с тремя ящиками на роликовых направляющих. Верхний ящик тумбочки должен оснащаться замком с центральным запирающим устройством, обеспечивающим запирание всех ящиков тумбочки одним ключом. Дно ящиков — ДВП толщиной 3,2 мм, боковые стенки — полимерные, подпятники — нерегулируемые. Фурнитура металлическая.

4) Стол Стеллаж со стеклом из ЛДСП не менее 16 мм, края фасадов обрамлены кантом ПВХ 1-2 мм. Задняя стенка — ДВП 3,2 мм. Сборка щитовых элементов — винты-конфирматы, шканты, петли металлические 4-х шарнирные; полки установлены на полкодержатели. Боковые стенки имеют полимерные нерегулируемые подпятники. Нижняя часть шкафа закрыта глухими дверьми и должен оснащаться замком с центральным запирающим устройством, верхняя часть — остекленная (дверцы со стеклом в алюминиевом/металлическом профиле). Количество полок устанавливается по согласованию с Заказчиком. Длина: 1580 мм Ширина: 450 мм Высота: 2000 мм

СТ РК 3429-2019 «Мебель офисная для административных помещений. Общие технические условия». Цвет, дизайн — по согласованию с заказчиком, поставщик должен предоставить не менее 3-х вариантов в цветном формате в течение 3-х рабочих дней со дня заключения Договора на согласование. Дополнительный замер, доставка, подъем, сборка и установка — за счет поставщика.

По окончании работ поставщик должен предоставить накладную в разбивке на каждый товар комплекта с указанием количества и цены за единицу.