

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17451268-1
Сатып алудың атауы:	Басқа тауарларды сатып алу (техникалық сипаттамаға сәйкес)
Лоттың нөмірі:	№ 87615460-3ЦП1
Лоттың атауы :	Желім
Лоттың сипаттауы:	жылу оқшаулағыш бұйымдар үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Көбік-желім. Гипсокартонмен, жылу оқшаулағыш панельдермен, минватамен, полистиролмен, полиуретанмен, пенофенолмен, пластикпен, ағашпен, гипспен, цемент-талшықты және мелан-фуран плиталарымен жұмыс істеуге арналған көп мақсатты тұрмыстық көбік-желім. Желімдеу үшін бетон, кірпіш, металл, ағаш беті, сондай-ақ полимерлер, көбікбетон және басқа да ұялы және біртекті емес материалдар негіз бола алады. Көбік-желім үй-жайдың ішінде де, көшеде де қолданылуы мүмкін. Қайталама кеңейтім жоқ. Материал атмосфераға төзімді, ылғалдың әсеріне төзімді, тік беттерден ағып кетпейді, түзету мүмкіндігі кезінде 10-15 минутқа дейін жылдам ұстаумен ерекшеленеді. Желімделген бөлшектер бір сағаттан кейін одан әрі өңделуі мүмкін. Қолдану температурасы, °С -10-дан + 35-ке дейін, Температураға төзімділік, °С -40 °С + 90 °С дейін, Көгілдір түс, Жұмыс түрі Ішкі/Сыртқы көлемі, мл 750
Саны, көлемі:	30
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	551010000, Павлодар облысы, Павлодар қ. Щедрина көшесі, 63
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Көбік-желім. Гипсокартонмен, жылу оқшаулағыш панельдермен, минватамен, полистиролмен, полиуретанмен, пенофенолмен, пластикпен, ағашпен, гипспен, цемент-талшықты және мелан-фуран плиталарымен жұмыс істеуге арналған көп мақсатты тұрмыстық көбік-желім. Желімдеу үшін бетон, кірпіш, металл, ағаш беті, сондай-ақ полимерлер, көбікбетон және басқа да ұялы және біртекті емес материалдар негіз бола алады. Көбік-желім үй-жайдың ішінде де, көшеде де қолданылуы мүмкін. Қайталама кеңейтім жоқ. Материал атмосфераға төзімді, ылғалдың әсеріне төзімді, тік беттерден ағып кетпейді, түзету мүмкіндігі кезінде 10-15 минутқа дейін жылдам ұстаумен ерекшеленеді. Желімделген бөлшектер бір сағаттан кейін одан әрі өңделуі мүмкін. Қолдану температурасы, °C -10-дан + 35-ке дейін, Температураға төзімділік, °C -40 °C + 90 °C дейін, Көгілдір түс, Жұмыс түрі Ішкі/Сыртқы көлемі, мл 750
--	--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17451268-1
Наименование закупки:	Приобретение прочих товаров (согласно технической характеристики)
Номер лота:	№ 87615460-ЗЦП1
Наименование лота:	Клей
Описание лота:	для теплоизоляционных изделий
Дополнительное описание лота:	Пено-клей. Пено-клей бытовой многоцелевой для работы с гипсокартоном, теплоизоляционными панелями, минватой, полистиролом, полиуретаном, пенофенолом, пластиком, деревом, гипсом, цементно-волокнистыми и мелано-фурановыми плитами. Основанием для приклеивания может быть бетонная, кирпичная, металлическая, деревянная поверхность, а также полимеры, пенобетон и другие ячеистые и неоднородные материалы. Пено-клей может применяться как внутри помещений, так и на улице. Вторичное расширение отсутствует. Материал атмосферостойкий, выдерживает воздействие влаги, не стекает с вертикальных поверхностей, отличается быстрым схватыванием при возможности корректировки до 10-15 минут. Склеенные детали могут подвергаться дальнейшей обработке уже через час. Температура применения, °С От -10 до +35, Термостойкость, °С От -40°с до + 90°с, Цвет Голубой, Тип работ Внутренний/Наружный Объем, мл 750
Количество:	30
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	551010000, Павлодарская область, г.Павлодар ул. Щедрина 63
Срок поставки:	по заявке Заказчика

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Пено-клей. Пено-клей бытовой многоцелевой для работы с гипсокартоном, теплоизоляционными панелями, минватой, полистиролом, полиуретаном, пенофенолом, пластиком, деревом, гипсом, цементно-волокнистыми и мелано-фурановыми плитами. Основанием для приклеивания может быть бетонная, кирпичная, металлическая, деревянная поверхность, а также полимеры, пенобетон и другие ячеистые и неоднородные материалы. Пено-клей может применяться как внутри помещений, так и на улице. Вторичное расширение отсутствует. Материал атмосферостойкий, выдерживает воздействие влаги, не стекает с вертикальных поверхностей, отличается быстрым схватыванием при возможности корректировки до 10-15 минут. Склеенные детали могут подвергаться дальнейшей обработке уже через час. Температура применения, °С От -10 до +35, Термостойкость, °С От -40°с до + 90°с, Цвет Голубой, Тип работ Внутренний/Наружный Объем, мл 750
---	---