

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17851229-1
Сатып алудың атауы:	екі тактілі сатып алу мотор майы
Лоттың нөмірі:	№ 88383248-3ЦП1
Лоттың атауы:	Моторлық май
Лоттың сипаттауы:	бензинді қозғалтқыштарға арналған, синтетикалық, барлық маусымға арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Екі тактілі Газпром майы Moto - 2Т канистрі 1 л. сипаттамалары мен сипаттамасы Негізгі атрибуттар Өндіруші ГазПромНефть Өндіруші ел Ресей Минералды май түрі SAE 5W-40 майының тұтқырлығы Қозғалтқыш түрі үшін бензин Сұйықтық көлемі 1 л Түрі бойынша қолдану Мотоциклдер ISO ISO-l-EGV стандарты Қозғалтқыштың тактілігі екі тактілі Пайдаланушы сипаттамалары Jaso FB API стандарты, ISO-L-EGV Gazpromneft Moto 2t-көлік құралдарының (мотоциклдер, мотороллерлер, мопедтер, қарда жүретін көліктер), бау-бақша техникасының (шөп шабатын машиналар, қопсытқыштар, генераторлар, мотопомпалар, қар тазалағыштар) және қол мотоциклінің екі тактілі бензин қозғалтқыштарында пайдалануға арналған мотор майы. Терең тазартудың негізгі негізін және аз күлді қоспалар пакетін қолдану арқылы май тозуға қарсы қасиеттерге ие және қозғалтқыш пен пайдаланылған газды күл мен көміртекті шөгінділерден тиімді қорғайды. Артықшылықтары - Жанудың жоғары толықтығына байланысты қозғалтқыш пен пайдаланылған газ жүйесінде шөгінділердің пайда болуын азайту - Тұтану жүйесінің тұрақты жұмысы және майдың азаюына байланысты қозғалтқыш бөлшектерін қызып кетуден және тозудан қорғау - Майдың жуу қасиеттеріне байланысты лак шөгінділерін азайту - Бензиндегі майдың жоғары ерігіштігінің арқасында отын-май қоспасын тез дайындау; - Пайдаланылған түтіннің азаюы арқылы оператордың қоршаған ортасы мен денсаулығын қорғау. Қолдану - Екі тактілі бензин қозғалтқыштарымен жабдықталған көлік құралдары, бау-бақша техникасы және қол мотор құралы. -Jaso FB, ISO-L-EGV класты мотор майларын қолдануды талап ететін отынға және онсыз майды автоматты түрде беру жүйесі бар екі тактілі бензин қозғалтқыштары. ҚР СТ ГОСТ Р 51634-2008
Саны, көлемі:	60
Өлшем бірлігі:	Литр
Жеткізу орны:	316630100, Жамбыл облысы, Шу ауданы, Төле би а. Асатұлы 3
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күнтізбелік мерзім ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Екі тактілі Газпром майы Moto - 2Т канистрі 1 л. сипаттамалары мен сипаттамасы Негізгі атрибуттар Өндіруші ГазПромНефть Өндіруші ел Ресей Минералды май түрі SAE 5W-40 майының тұтқырлығы Қозғалтқыш түрі үшін бензин Сұйықтық көлемі 1 л Түрі бойынша қолдану Мотоциклдер ISO ISO-l-EGV стандарты Қозғалтқыштың тактілігі екі тактілі Пайдаланушы сипаттамалары Jaso FB API стандарты, ISO-L-EGV Gazpromneft Moto 2t-көлік құралдарының (мотоциклдер, мотороллерлер, мопедтер, қарда жүретін көліктер), бау-бақша техникасының (шөп шабатын машиналар, қопсытқыштар, генераторлар, мотопомпалар, қар тазалағыштар) және қол мотоциклінің екі тактілі бензин қозғалтқыштарында пайдалануға арналған мотор майы. Терең тазартудың негізгі негізін және аз күлді қоспалар пакетін қолдану арқылы май тозуға қарсы қасиеттерге ие және қозғалтқыш пен пайдаланылған газды күл мен көміртекті шөгінділерден тиімді қорғайды. Артықшылықтары - Жанудың жоғары толықтығына байланысты қозғалтқыш пен пайдаланылған газ жүйесінде шөгінділердің пайда болуын азайту - Тұтану жүйесінің тұрақты жұмысы және майдың азаюына байланысты қозғалтқыш бөлшектерін қызып кетуден және тозудан қорғау - Майдың жуу қасиеттеріне байланысты лак шөгінділерін азайту - Бензиндегі майдың жоғары ерігіштігінің арқасында отын-май қоспасын тез дайындау; - Пайдаланылған түтіннің азаюы арқылы оператордың қоршаған ортасы мен денсаулығын қорғау. Қолдану - Екі тактілі бензин қозғалтқыштарымен жабдықталған көлік құралдары, бау-бақша техникасы және қол мотор құралы. -Jaso FB, ISO-L-EGV класты мотор майларын қолдануды талап ететін отынға және онсыз майды автоматты түрде беру жүйесі бар екі тактілі бензин қозғалтқыштары. ҚР СТ ГОСТ Р 51634-2008

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17851229-1
Наименование закупки:	приобретение двух тактной моторное масло
Номер лота:	№ 88383248-ЗЦП1
Наименование лота:	Масло моторное
Описание лота:	для бензиновых двигателей, синтетическое, всесезонное
Дополнительное описание лота:	Двухтактное масло Газпром Moto-2Т канистра 1 л. Характеристики и описание Основные атрибуты Производитель ГазПромНефть Страна производитель Россия Вид масла Минеральное Вязкость масла по SAE 5W-40 Для типа двигателей Бензиновый Объем жидкости 1 л Применение по типу Мотоциклы Стандарт ISO ISO-L-EGB Тактность двигателя Двухтактный Пользовательские характеристики Стандарт API JASO FB, ISO-L-EGB Gazpromneft Moto 2Т - моторное масло, предназначенное для использования в двухтактных бензиновых двигателях транспортных средств (мотоциклов, мотороллеров, мопедов, снегоходов), садовой техники (газонокосилок, культиваторов, генераторов, мотопомп, снегоуборщиков) и ручного мотоинструмента. Благодаря использованию базовой основы глубокой очистки и малозольного пакета присадок масло обладает высокими противоизносными свойствами и эффективно защищает двигатель и выхлопную систему от зольных и углеродистых отложений. ПРЕИМУЩЕСТВА - Снижение образования отложений в двигателе и выхлопной системе за счет высокой полноты сгорания - Стабильная работы системы зажигания и защита деталей двигателя от перегрева и износа благодаря пониженной зольности масла - Минимизация лаковых отложений за счет моющих свойств масла - Быстрое приготовление топливно-масляной смеси благодаря высокой растворимости масла в бензине; - Защита окружающей среды и здоровья оператора за счет уменьшенной дымности выхлопа. ПРИМЕНЕНИЕ - Транспортные средства, садовая техника и ручной мотоинструмент, оснащенные двухтактными бензиновыми двигателями. - Двухтактные бензиновые двигатели с системой автоматической подачи масла в топливо и без нее, требующие применения моторных масел класса JASO FB, ISO-L-EGB. СТ РК ГОСТ Р 51634-2008
Количество:	60
Единица измерения:	Литр (куб. дм.)
Места поставки:	316630100, Жамбылская область, Шуский район, с.Толе би Асатұлы 3
Срок поставки:	в течении 15 календарных с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Двухтактное масло Газпром Moto-2Т канистра 1 л. Характеристики и описание Основные атрибуты Производитель ГазПромНефть Страна производитель Россия Вид масла Минеральное Вязкость масла по SAE 5W-40 Для типа двигателей Бензиновый Объем жидкости 1 л Применение по типу Мотоциклы Стандарт ISO ISO-L-EGB Тактность двигателя Двухтактный Пользовательские характеристики Стандарт API JASO FB, ISO-L-EGB Gazpromneft Moto 2Т - моторное масло, предназначенное для использования в двухтактных бензиновых двигателях транспортных средств (мотоциклов, мотороллеров, мопедов, снегоходов), садовой техники (газонокосилок, культиваторов, генераторов, мотопомп, снегоуборщиков) и ручного мотоинструмента. Благодаря использованию базовой основы глубокой очистки и малозольного пакета присадок масло обладает высокими противоизносными свойствами и эффективно защищает двигатель и выхлопную систему от зольных и углеродистых отложений. ПРЕИМУЩЕСТВА - Снижение образования отложений в двигателе и выхлопной системе за счет высокой полноты сгорания - Стабильная работы системы зажигания и защита деталей двигателя от перегрева и износа благодаря пониженной зольности масла - Минимизация лаковых отложений за счет моющих свойств масла - Быстрое приготовление топливно-масляной смеси благодаря высокой растворимости масла в бензине; - Защита окружающей среды и здоровья оператора за счет уменьшенной дымности выхлопа. ПРИМЕНЕНИЕ - Транспортные средства, садовая техника и ручной мотоинструмент, оснащенные двухтактными бензиновыми двигателями. - Двухтактные бензиновые двигатели с системой автоматической подачи масла в топливо и без нее, требующие применения моторных масел класса JASO FB, ISO-L-EGB. СТ РК ГОСТ Р 51634-2008