

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 16770411-1
Сатып алудың атауы:	Авто және тракторларға қосалқы бөлшектер сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 86364621-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Піспек
Лоттың сипаттауы:	автоматтық титрлеуші үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Поршеньдік топ МТЗ-80 МТЗ-82 5 сақина (толық жиынтық) "МОТОРИСТ" Поршеньдік жинағының құрамы Д-240: Поршень 240 х4 дана Цилиндр 240 х4 дана саусақ Д50 х4 дана сақиналар Д-240 4 дана құлыптау сақиналары Д240 х8 дана. тығыздағыш сақина жеңдер 50 х 8 дана Поршеньдік жинақтың артықшылықтары: таңдамалы жинақтау селективті жинақтау кезінде қызмет ету мерзімінің ұлғаюына кепілдік беріледі мотор жинағы. Өндірістің жоғары дәлдігі заманауи жоғары дәлдіктегі жабдықтың арқасында жиынтық бөлшектері микрон дәлдігімен жасалады. Бұл тамаша үйлесімділікке қол жеткізе отырып, үйкеліс жұптарының әрқайсысында оңтайлы бос орындарды қамтамасыз етеді. Қаптаманың беті мен жабыны қаптаманың жұмыс бетін тегіс тегістеу әдісімен өңдеу майдың жақсы сақталуына ықпал етеді. Толық фосфатталған гильза 100% коррозиядан қорғалған, ал ішкі беті қосымша адгезік әсерге ие. Ыстыққа төзімді жабын поршеньді жану камерасының беті арнайы ыстыққа төзімді "Protect+" жабынымен жабылған, жоқ
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	275443100, Батыс Қазақстан облысы, Бөкейордасы ауданы, Хан Ордасы а. Западно-Казахстанская область, Бокейординский район, с.Хан Ордасы, УЛИЦА А.Уразбаевой, 109
Жеткізу мерзімі:	келісім шартқа қол қойылғаннан 15 күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Гайка с болтами и шайба гроверная размер под ключь на 19 металлический Тип Болт Резьба M19 Единиц в одном товаре 10 Вес товара, г 495 Длина, мм 50 Характеристики Стандарт DIN 933 Стандарт ГОСТ 7798-70 Класс прочности крепежа 5.8 Шаг резьбы, мм 1.5 Головка Шестигранная Шлиц Шестигранный Покрытие крепежа металлический Материал сталь Цвет черный металлик, Комплектация: - Болт металлический M10 (резьба) x 50 мм (длина) — 10 штук; - Гайка металлическая шестигранная DIN 934 M10 — 10 штук; - Шайба гроверная металлическая DIN 125 M10
---	--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16770411-1
Наименование закупки:	Приобретение запасных частей для авто и тракторов
Номер лота:	№ 86364621-ЗЦП1
Наименование лота:	Поршень
Описание лота:	для автоматического титратора

Дополнительное описание лота:	Поршневая группа МТЗ-80 МТЗ-82 5 колец (ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ) Состав поршнекомплекта "МОТОРИСТ" Д-240: Поршень 240 х4шт Цилиндр 240 х4шт Палец Д50 х4шт Кольца Д-240 4шт Стопорные кольца Д240 х8шт. Кольцо уплотнительное гильзы 50 х 8шт Преимущества поршнекомплекта: Селективная комплектация При селективной комплектации гарантируется увеличение срока службы моторокомплекта. Высокая точность изготовления Благодаря современному высокоточному оборудованию детали комплекта изготавливаются с микронной точностью. Это обеспечивает оптимальные зазоры в каждой из пар трения, получая идеальную совместимость. Поверхность и покрытие гильзы Обработка рабочей поверхности гильзы методом плосковершинного хонингования способствует лучшему удержанию масла. Полностью фосфатированная гильза на 100% защищена от коррозии, а внутренняя поверхность имеет дополнительный прирабатывающий эффект. Термостойкое покрытие Поверхность камеры сгорания поршня покрыта специальным термостойким покрытием «Protect+», не имеющим аналогов. Данное покрытие защищает кромки камеры сгорания от разгарных трещин, высокотемпературной газовой эрозии и нагарообразования, способствует более полному сгоранию топлива. Лазерная маркировка На поршне, гильзе и поршневом пальце применяется высококачественная лазерная маркировка изделий. Антифрикционное покрытие На юбку поршня нанесено специальное антифрикционное покрытие «Slide Pro», которое ускоряет процесс обкатки, защищает от задиров и уменьшает шум мотора. Микрорельеф Выполнение микрорельефа на рабочей поверхности служит для увеличения маслосъемности поршня, что в разы уменьшает силу трения в паре поршень-гильза. Высокая сопротивляемость износу и разрушению Закалка наружной поверхности пальца обеспечивает повышенное сопротивление к износу. Показать полностью Комплектация Поршень 240 х4шт Цилиндр 240 х4шт Палец Д50 х4шт Кольца Д-240 4шт Стопорные кольца Д240 х8шт. Кольцо уплотнительное гильзы 50 х 8шт
Количество:	1
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	275443100, Западно-Казахстанская область, Бокейординский район, с.Хан Ордасы ЗКО Бокейординский район село Хан ордасы улица А.Уразбаева 32
Срок поставки:	в течении 15 (пятнадцати) календарных дней со дня подписания договора

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Поршневая группа МТЗ-80 МТЗ-82 5 колец (ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ) Состав поршнекомплета "МОТОРИСТ" Д-240: Поршень 240 х4шт Цилиндр 240 х4шт Палец Д50 х4шт Кольца Д-240 4шт Стопорные кольца Д240 х8шт. Кольцо уплотнительное гильзы 50 х 8шт Преимущества поршнекомплета: Селективная комплектация При селективной комплектации гарантируется увеличение срока службы моторокомплекта. Высокая точность изготовления Благодаря современному высокоточному оборудованию детали комплекта изготавливаются с микронной точностью. Это обеспечивает оптимальные зазоры в каждой из пар трения, получая идеальную совместимость. Поверхность и покрытие гильзы Обработка рабочей поверхности гильзы методом плосковершинного хонингования способствует лучшему удержанию масла. Полностью фосфатированная гильза на 100% защищена от коррозии , а внутренняя поверхность имеет дополнительный прирабатывающий эффект. Термостойкое покрытие Поверхность камеры сгорания поршня покрыта специальным термостойким покрытием «Protect+», не имеющим аналогов. Данное покрытие защищает кромки камеры сгорания от разгарных трещин, высокотемпературной газовой эрозии и нагарообразования, способствует более полному сгоранию топлива. Лазерная маркировка На поршне, гильзе и поршневом пальце применяется высококачественная лазерная маркировка изделий. Антифрикционное покрытие На юбку поршня нанесено специальное антифрикционное покрытие «Slide Pro», которое ускоряет процесс обкатки, защищает от задиров и уменьшает шум мотора. Микрорельеф Выполнение микрорельефа на рабочей поверхности служит для увеличения маслосъемности поршня, что в разы уменьшает силу трения в паре поршень-гильза. Высокая сопротивляемость износу и разрушению Закалка наружной поверхности пальца обеспечивает повышенное сопротивление к износу. Показать полностью Комплектация Поршень 240 х4шт Цилиндр 240 х4шт Палец Д50 х4шт Кольца Д-240 4шт Стопорные кольца Д240 х8шт. Кольцо уплотнительное гильзы 50 х 8шт
--	---