

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 16771564-1
Сатып алудың атауы:	закуп запчастей согласно технической спецификации
Лоттың нөмірі:	№ 85350404-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Кабельдік ұшылар жиынтығы
Лоттың сипаттауы:	сымдарды қосу үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Алюминиевый кабельный наконечник сечением $(70\text{ мм})^2$ (типа ТА-70, DL-70) предназначен для оконцевания алюминиевых жил кабелей с помощью опрессовки, обеспечивая надежное болтовое соединение. Изготавливается из чистого алюминия, работает при напряжении до (35 кВ) и температуре от (-40) до $(+80^{\circ}\text{C})$. Диаметр отверстия под болт обычно составляет $(10.5\text{--}12.5\text{ мм})$. Основные технические характеристики: Номинальное сечение жилы: $(70\text{ мм})^2$. Материал: Алюминий (часто без покрытия). Тип монтажа: Опрессовка (обжим специальным инструментом). Диаметр монтажного отверстия (болта): (10.5 мм) (под М10) или (12.5 мм) (под М12). Диапазон рабочих температур: $(-40\text{ до }+80^{\circ}\text{C})$. Напряжение: до (35 кВ)
Саны, көлемі:	50
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	111845100, Ақмола облысы, Степногор қ., Шаңтөбе к. Акмолинская обл., г. Степногорск, п. Шантобе, 1-мкр., дом 14, кв. 11
Жеткізу мерзімі:	16 дней со дня подписания договора

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Алюминиевый кабельный наконечник сечением $(70\text{ мм})^2$ (типа ТА-70, DL-70) предназначен для оконцевания алюминиевых жил кабелей с помощью опрессовки, обеспечивая надежное болтовое соединение. Изготавливается из чистого алюминия, работает при напряжении до (35 кВ) и температуре от (-40) до $(+80^{\circ}\text{C})$. Диаметр отверстия под болт обычно составляет $(10.5\text{--}12.5\text{ мм})$. Основные технические характеристики: Номинальное сечение жилы: $(70\text{ мм})^2$. Материал: Алюминий (часто без покрытия). Тип монтажа: Опрессовка (обжим специальным инструментом). Диаметр монтажного отверстия (болта): (10.5 мм) (под М10) или (12.5 мм) (под М12). Диапазон рабочих температур: $(-40\text{ до }+80^{\circ}\text{C})$. Напряжение: до (35 кВ) / Алюминиевый кабельный наконечник сечением $(70\text{ мм})^2$ (типа ТА-70, DL-70) предназначен для оконцевания алюминиевых жил кабелей с помощью опрессовки, обеспечивая надежное болтовое соединение. Изготавливается из чистого алюминия, работает при напряжении до (35 кВ) и температуре от (-40) до $(+80^{\circ}\text{C})$. Диаметр отверстия под болт обычно составляет $(10.5\text{--}12.5\text{ мм})$. Основные технические характеристики: Номинальное сечение жилы: $(70\text{ мм})^2$. Материал: Алюминий (часто без покрытия). Тип монтажа: Опрессовка (обжим специальным инструментом). Диаметр монтажного отверстия (болта): (10.5 мм) (под М10) или (12.5 мм) (под М12). Диапазон рабочих температур: $(-40\text{ до }+80^{\circ}\text{C})$. Напряжение: до (35 кВ)
--	--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16771564-1
Наименование закупки:	закуп запчастей согласно технической спецификации
Номер лота:	№ 85350404-3ЦП1
Наименование лота:	Набор кабельных наконечников
Описание лота:	для соединения проводов
Дополнительное описание лота:	Алюминиевый кабельный наконечник сечением $(70\text{ мм})^2$ (типа ТА-70, DL-70) предназначен для оконцевания алюминиевых жил кабелей с помощью опрессовки, обеспечивая надежное болтовое соединение. Изготавливается из чистого алюминия, работает при напряжении до (35 кВ) и температуре от (-40) до $(+80^{\circ}\text{C})$. Диаметр отверстия под болт обычно составляет $(10.5\text{--}12.5\text{ мм})$. Основные технические характеристики: Номинальное сечение жилы: $(70\text{ мм})^2$. Материал: Алюминий (часто без покрытия). Тип монтажа: Опресовка (обжим специальным инструментом). Диаметр монтажного отверстия (болта): (10.5 мм) (под М10) или (12.5 мм) (под М12). Диапазон рабочих температур: $(-40\text{ до } +80^{\circ}\text{C})$. Напряжение: до (35 кВ)
Количество:	50
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	111845100, Акмолинская область, г.Степногорск, п.Шантобе Акмолинская обл., г. Степногорск, п. Шантобе, 1-мкр., дом 14, кв. 11
Срок поставки:	16 дней со дня подписания договора

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Алюминиевый кабельный наконечник сечением $(70\text{ мм})^2$ (типа ТА-70, DL-70) предназначен для оконцевания алюминиевых жил кабелей с помощью опрессовки, обеспечивая надежное болтовое соединение. Изготавливается из чистого алюминия, работает при напряжении до (35 кВ) и температуре от (-40) до $(+80^{\circ}\text{C})$. Диаметр отверстия под болт обычно составляет $(10.5\text{--}12.5\text{ мм})$. Основные технические характеристики: Номинальное сечение жилы: $(70\text{ мм})^2$. Материал: Алюминий (часто без покрытия). Тип монтажа: Опресовка (обжим специальным инструментом). Диаметр монтажного отверстия (болта): (10.5 мм) (под М10) или (12.5 мм) (под М12). Диапазон рабочих температур: $(-40\text{ до }+80^{\circ}\text{C})$. Напряжение: до (35 кВ) / Алюминиевый кабельный наконечник сечением $(70\text{ мм})^2$ (типа ТА-70, DL-70) предназначен для оконцевания алюминиевых жил кабелей с помощью опрессовки, обеспечивая надежное болтовое соединение. Изготавливается из чистого алюминия, работает при напряжении до (35 кВ) и температуре от (-40) до $(+80^{\circ}\text{C})$. Диаметр отверстия под болт обычно составляет $(10.5\text{--}12.5\text{ мм})$. Основные технические характеристики: Номинальное сечение жилы: $(70\text{ мм})^2$. Материал: Алюминий (часто без покрытия). Тип монтажа: Опресовка (обжим специальным инструментом). Диаметр монтажного отверстия (болта): (10.5 мм) (под М10) или (12.5 мм) (под М12). Диапазон рабочих температур: $(-40\text{ до }+80^{\circ}\text{C})$. Напряжение: до (35 кВ)
--	--