Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18023188-1
Сатып алудың атауы:	Зертханалар мен өндірістік бөлімге арналған тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88898150-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Гидравликалық сорғы
Лоттың сипаттауы:	арнайы және мамандандырылған техника үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	SDLG маркалы "3-і 1" экскаватор-тиегішке арналған гидравликалық сорғы. ГОСТ 8753-80 - " тракторлардың, ауылшаруашылық және жол машиналарының гидравликалық жүйелерінің беріліс сорғылары. Негізгі параметрлер".
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	195255200, Алматы облысы, Қарасай ауданы, Алмалыбақ а. Ерлепесов 1
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Тісті тандемді (қосарланған немесе салынған) Гидравликалық сорғылар, сирек — джойстикпен басқарылатын жоғарғы нұсқалардағы осьтік-поршенді сорғылар: * Құрылыс түрі. Қосарланған немесе құрастырылған беріліс сорғысы (ашық орталық жүйе) немесе айнымалы өнімділіктің осьтік поршенді сорғысы * Максималды өнімділік (беру). 144 л/мин. * Гидрожүйедегі жұмыс қысымы. 22,0-23,5 МПа (220-235 бар). * Гидрожүйенің жалпы көлемі. 165 л

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18023188-1
Наименование закупки:	Закупка товаров для лабораторий и производственного отдела
Номер лота:	№ 88898150-ЗЦП1
Наименование лота:	Насос гидравлический
Описание лота:	для специальной и специализированной техники
Дополнительное описание лота:	Насос гидравлический для экскаватора-погрузчика "3 в 1" марки SDLG по ГОСТ 8753-80 — «Насосы шестеренные гидравлических систем тракторов, сельскохозяйственных и дорожных машин. Основные параметры»
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	195255200, Алматинская область, Карасайский район, с.Алмалыбак Ерлепесова 1
Срок поставки:	15 календарных дней с даты подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Шестеренные тандемные (сдвоенные или строенные) гидронасосы, реже — аксиально-поршневые насосы в топовых версиях с джойстиковым управлением: • Тип конструкции. Сдвоенный или строенный шестеренный насос (система с открытым центром) либо аксиально-поршневой насос переменной производительности • Максимальная производительность (подача). 144 л/мин. • Рабочее давление в гидросистеме. 22,0 – 23,5 МПа (220–235 бар). • Общий объем гидросистемы. 165 л