

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17862117-1
Сатып алудың атауы:	Құрылыс және шаруашылық тауарларды мемлекеттік сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 86180321-3ЦП2
Лоттың атауы:	Сұрту
Лоттың сипаттауы:	тақта аралық жіктерге арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Түрі: плитка тігістеріне арналған цемент түсті ерітінді; қаптамада 5 кг кем емес; түсі: ақ (№01); негізі: цемент, минералды толтырғыштар, полимерлі қоспалар; қолдану аясы: керамикалық плиткалардың, фарфор плиткаларының, тастардың және әйнектердің тігістерін толтыру үшін; үй-жайлардың ішіндегі және сыртындағы едендер мен қабырғалар; жуынатын бөлмелер, асүйлер, душтар үшін жарамды; шағын бассейндерде пайдалануға рұқсат етіледі; негіздері: бетон, цемент стяжкалары мен сылақтары; техникалық параметрлер; тігістің ені: 1-6 мм (техникалық құжаттама бойынша 8 мм-ге дейін); тұтыну: шамамен 0,4-0,7 кг / м2 (плитка мен тігістің еніне байланысты); тығыздауға арналған су: 5 кг қоспаға ≈ 1,5-1,6 л; ерітіндінің өміршеңдігі: 60-90 минутқа дейін; плиткаммен жүру: 24 сағаттан кейін; қолдану температурасы: +5 °С ... +25 °С физикалық-механикалық көрсеткіштер; қысу беріктігі: ≥ 15 Мпа; иілу беріктігі: ≥ 2,5 Мпа; суды сіңіру: ≤ 5 г (30 мин) / ≤ 10 г (240 мин); аязға төзімділік: ≥ 50-100 цикл; температураға төзімділік: -30 °С ... +70 °С; шөгу: ≤ 3 мм/м; қасиеттері; ылғалға төзімді және аязға төзімді; зеңге қарсы әсер; түске төзімді, ластануға төзімді; қолдануға және тазартуға оңай; сақтау: сақтау мерзімі: құрғақ қаптамада 12-18 айға дейін; сақтау шарттары: құрғақ бөлме, зауыттық қаптама. ҚР СТ 13888-2017.
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	711210000, Астана қ., Есіл ауданы Астана қ., Эскадрильи Нормандия-Неман, 10/2
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде. Егер Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізіліміне енгізілген болса, жеткізу мерзімі шарт жасалған күннен бастап 60 күнтізбелік күн ішінде.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Түрі: плитка тігістеріне арналған цемент түсті ерітінді; қаптамада 5 кг кем емес; түсі: ақ (№01); негізі: цемент, минералды толтырғыштар, полимерлі қоспалар; қолдану аясы: керамикалық плиткалардың, фарфор плиткаларының, тастардың және әйнектердің тігістерін толтыру үшін; үй-жайлардың ішіндегі және сыртындағы едендер мен қабырғалар; жуынатын бөлмелер, асүйлер, душтар үшін жарамды; шағын бассейндерде пайдалануға рұқсат етіледі; негіздері: бетон, цемент стяжкалары мен сылақтары; техникалық параметрлер; тігістің ені: 1-6 мм (техникалық құжаттама бойынша 8 мм-ге дейін); тұтыну: шамамен 0,4-0,7 кг / м2 (плитка мен тігістің еніне байланысты); тығыздауға арналған су: 5 кг қоспаға ≈ 1,5-1,6 л; ерітіндінің өміршеңдігі: 60-90 минутқа дейін; плиткаммен жүру: 24 сағаттан кейін; қолдану температурасы: +5 °С ... +25 °С физикалық-механикалық көрсеткіштер; қысу беріктігі: ≥ 15 Мпа; иілу беріктігі: ≥ 2,5 Мпа; суды сіңіру: ≤ 5 г (30 мин) / ≤ 10 г (240 мин); аязға төзімділік: ≥ 50-100 цикл; температураға төзімділік: -30 °С ... +70 °С; шөгу: ≤ 3 мм/м; қасиеттері; ылғалға төзімді және аязға төзімді; зеңге қарсы әсер; түске төзімді, ластануға төзімді; қолдануға және тазартуға оңай; сақтау: сақтау мерзімі: құрғақ қаптамада 12-18 айға дейін; сақтау шарттары: құрғақ бөлме, зауыттық қаптама. ҚР СТ 13888-2017.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17862117-1
Наименование закупки:	Государственные закупки строительных и хозяйственных товаров
Номер лота:	№ 86180321-ЗЦП2
Наименование лота:	Затирка
Описание лота:	для межплиточных швов
Дополнительное описание лота:	Тип: цементная цветная затирка для плиточных швов; в упаковке не менее 5 кг; цвет: белый (№01); основа: цемент, минеральные наполнители, полимерные добавки; область применения: для заполнения швов керамической плитки, керамогранита, камня и стекла; полы и стены внутри и снаружи помещений; подходит для ванных комнат, кухонь, душевых; допускается использование в небольших бассейнах; основания: бетон, цементные стяжки и штукатурки; технические параметры; ширина шва: 1–6 мм (до 8 мм по техдокументации); расход: примерно 0,4–0,7 кг/м ² (зависит от плитки и ширины шва); вода для затворения: ≈ 1,5–1,6 л на 5 кг смеси; жизнеспособность раствора: до 60–90 мин; хождение по плитке: через 24 ч; температура применения: +5 °С ... +25 °С; физико-механические показатели; прочность на сжатие: ≥ 15 Мпа; прочность на изгиб: ≥ 2,5 Мпа; водопоглощение: ≤ 5 г (30 мин) / ≤ 10 г (240 мин); морозостойкость: ≥ 50–100 циклов; температурная стойкость: –30 °С ... +70 °С; усадка: ≤ 3 мм/м; свойства; влагостойкая и морозостойкая; противогрибковый эффект; цветостойкая, устойчива к загрязнениям; легко наносится и очищается; срок хранения: до 12–18 месяцев в сухой упаковке; условия хранения: сухое помещение, заводская упаковка. СТ РК 13888-2017
Количество:	1
Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	711210000, г.Астана, район Есиль г.Астана, ул. Эскадрильи Нормандия-Неман, 10/2
Срок поставки:	В течение 15 календарных дней со дня заключения договора. В случае нахождения Поставщика в Реестре Казахстанских товаропроизводителей срок поставки в течение 60 календарных дней со дня заключения договора.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Тип: цементная цветная затирка для плиточных швов; в упаковке не менее 5 кг; цвет: белый (№01); основа: цемент, минеральные наполнители, полимерные добавки; область применения: для заполнения швов керамической плитки, керамогранита, камня и стекла; полы и стены внутри и снаружи помещений; подходит для ванных комнат, кухонь, душевых; допускается использование в небольших бассейнах; основания: бетон, цементные стяжки и штукатурки; технические параметры; ширина шва: 1–6 мм (до 8 мм по техдокументации); расход: примерно 0,4–0,7 кг/м ² (зависит от плитки и ширины шва); вода для затворения: ≈ 1,5–1,6 л на 5 кг смеси; жизнеспособность раствора: до 60–90 мин; хождение по плитке: через 24 ч; температура применения: +5 °С ... +25 °С; физико-механические показатели; прочность на сжатие: ≥ 15 Мпа; прочность на изгиб: ≥ 2,5 Мпа; водопоглощение: ≤ 5 г (30 мин) / ≤ 10 г (240 мин); морозостойкость: ≥ 50–100 циклов; температурная стойкость: –30 °С ... +70 °С; усадка: ≤ 3 мм/м; свойства; влагостойкая и морозостойкая; противогрибковый эффект; цветостойкая, устойчива к загрязнениям; легко наносится и очищается; срок хранения: до 12–18 месяцев в сухой упаковке; условия хранения: сухое помещение, заводская упаковка. СТ РК 13888-2017