

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17790874-1
Сатып алудың атауы:	Есік жетілдіруші сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88218880-3ЦП1
Лоттың атауы:	Есіктік жетілдіруші
Лоттың сипаттауы:	100 кг-ға дейін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Есіктік жетілдіруші
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	311011100, Жамбыл облысы, Тараз қ., Әулиеата ауданы Бөлтiрiк шешен к-сi, 1Б
Жеткізу мерзімі:	Келісім-шартқа қол қойылғаннан кейін 20 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Сыртқы (кіреберіс) ауыр есіктерге оларды автоматты, тегіс және үнсіз жабуды қамтамасыз ету, сондай-ақ есік конструкциясы мен фурнитураға соққы жүктемелерін азайту мақсатында орнатуға арналған. Техникалық және функционалдық сипаттамалары: * Есіктің максималды салмағы: кем дегенде 120 кг. * Есік жапырағының ұсынылатын ені: кемінде 1200-1400 ММ. * Жақынырақ Класс (согласно 1154 сәйкес): 5 5 немесе 6 6 (немесе реттелетін сынып двери 2-6 / 4 4-6, бұл есіктің салмағын 120 кг-ға дейін реттеуге мүмкіндік береді). * Механизм түрі: механикалық-гидравликалық (екі жылдамдықты, термиялық тұрақты май мен шындалған поршеньді қолдану). * Тарту түрі: тізе (рычаг). * Жылдамдықты реттеу: реттеуге арналған екі тәуелсіз реттеу клапанының болуы: 1. Есіктің жабылу жылдамдығы (180° пен 15°аралығында). 2. Соңғы дохлоптың жылдамдығы (15° - 0°аралығында). * Жел тежегішінің функциясы(Back Check): есіктің ашылуын реттелетін гидравликалық демпфердің болуы (есікті қатты желден немесе Сызбадан қорғау). * Температуралық жұмыс режимі: аязға төзімді орындау, -35 °С-тан +50 °С-қа дейінгі температура диапазонында тұрақты жұмыс (Қазақстанның климаттық жағдайында сыртқы кіреберіс есіктер үшін қолайлы). Материалдар мен құрылымға қойылатын талаптар: * Корпус материалы: жоғары беріктігі бар Құйылған алюминий қорытпасы (немесе жоғары қысымды коррозияға қарсы силумин). * Рычаг материалы: коррозияға қарсы қорғаныш жабыны бар шындалған болат. * Корпустың түсі: жеткізу сатысында Тапсырыс берушімен келісіледі. Тауардың сапасы, жай-күйі және жинақталуы: * Өнім мүлдем жаңа, пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген, ақаулар, чиптер мен сызаттар болмауы керек. * Жеткізу жиынтығына мыналар кіруі тиіс: жақындатқыштың денесі, жиналмалы қол (тартқыш), сәндік қақпақ, металл және ағаш есіктерге арналған бекіткіштердің толық жиынтығы, 1:1 масштабтағы монтаждау шаблоны және орыс/қазақ тілдеріндегі Нұсқаулық. Қаптамаға қойылатын талаптар және кепілдіктер: * Тасымалдау кезінде бөлшектердің сақталуын қамтамасыз ететін түпнұсқа зауыттық картон қорапта жеткізу. * Кепілдік мерзімі: Мемлекеттік сатып алу порталында қабылдау-тапсыру актісіне екі жақты қол қойылған сәттен бастап кемінде 12 ай.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17790874-1
Наименование закупки:	Приобретение дверных доводчиков
Номер лота:	№ 88218880-ЗЦП1
Наименование лота:	Доводчик дверной
Описание лота:	до 100 кг
Дополнительное описание лота:	Доводчик дверной
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	311011100, Жамбылская область, г.Тараз, район Әулиеата ул. Болтирик шешена, 1Б
Срок поставки:	В течение 20 календарных дней после подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Предназначен для установки на наружные (входные) тяжелые двери с целью обеспечения их автоматического, плавного и бесшумного закрывания, а также для снижения ударных нагрузок на дверную конструкцию и фурнитуру. Технические и функциональные характеристики: • Максимальный вес двери: Не менее 120 кг. • Рекомендуемая ширина дверного полотна: Не менее 1200-1400 мм. • Класс доводчика (согласно EN 1154): EN 5 или EN 6 (или регулируемый класс EN 2-6 / EN 4-6, позволяющий настроить усилие под вес двери до 120 кг). • Тип механизма: Механико-гидравлический (двухскоростной, с использованием термопостоянного масла и закаленного поршня). • Тип тяги: Коленная (рычажная). • Регулировка скоростей: Наличие двух независимых регулировочных клапанов для настройки: 1. Скорости закрывания двери (в диапазоне от 180° до 15°). 2. Скорости окончательного дохлопа (в диапазоне от 15° до 0°). • Функция ветрового тормоза (Back Check): Наличие регулируемого гидравлического демпфирования открытия двери (защита от резкого распахивания двери ветром или сквозняком). • Температурный режим работы: Морозостойкое исполнение, стабильная работа в диапазоне температур от -35 °C до +50 °C (подходит для наружных входных дверей в климатических условиях Казахстана). Требования к материалам и конструкции: • Материал корпуса: Высокопрочный литой алюминиевый сплав (или антикоррозийный силумин высокого давления). • Материал рычага: Закаленная сталь с защитным антикоррозийным покрытием. • Цвет корпуса: Будет согласован с Заказчиком на стадии поставки. Качество, состояние товара и комплектация: • Товар должен быть абсолютно новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, без дефектов, сколов и царапин. • Комплект поставки должен включать: тело доводчика, складной рычаг (тягу), декоративный колпачок, полный комплект крепежа для металлических и деревянных дверей, монтажный шаблон в масштабе 1:1 и инструкцию на русском/казахском языках. Требования к упаковке и гарантии: • Поставка в оригинальной заводской картонной коробке, обеспечивающей сохранность деталей при транспортировке. • Гарантийный срок: Не менее 12 месяцев с момента двустороннего подписания акта приема-передачи на портале государственных закупок.