

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17784666-1
Сатып алудың атауы:	Бөбекжай бақшасына тауар сатып алу үшін
Лоттың нөмірі:	№ 84619611-3ЦП2
Лоттың атауы:	Прожектор
Лоттың сипаттауы:	шамды диодты, қуаттылығы 300 Вт-тан артық емес
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Қуаты 200 ватт болатын сыртқы жарықтандыруға арналған жарықдиодты шам
Саны, көлемі:	15
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	316020100, Жамбыл облысы, Сарысу ауданы, Жаңатас қ. Жанатас қаласы 5 м/а №40 үй
Жеткізу мерзімі:	келісім шартқа қол қойған күннен бастап 30 күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Қуаты 200 Вт Жарық диод түрі SMD2835 Жұмыс температурасының диапазоны -40°С – +50°С Кіріс кернеуі 85-265 В / 50-60 Гц Жарық таралу бұрышы 75-140° Жарық ағыны 22 000 лм Түс температурасы 6000 К – 6500 К Түс беру индексі (CRI) Ra 75 Драйверлер саны 1 дана (2200 мА) Орнату тәсілі L-тәрізді кронштейнге (диаметрі 60 мм) Қорғаныс дәрежесі IP65 Корпус материалы Қысыммен құйылған алюминий Шашыратқыш материалы Поликарбонат Өлшемдері 225 x 75 x 630 мм Товарға Сертификат болу керек

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17784666-1
Наименование закупки:	Приобретение товар для ясли сад
Номер лота:	№ 84619611-3ЦП2
Наименование лота:	Прожектор
Описание лота:	светодиодный, мощность не более 300 Вт
Дополнительное описание лота:	Светильник светодиодный для улицы 200 ватт
Количество:	15
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	316020100, Жамбылская область, Сарысуский район, г.Жанатас г. Жанатас 5 мкр дом №40
Срок поставки:	в течение 30 дней с момента заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Светильник светодиодный для улицы 200 ватт Мощность 200 Вт Светодиод светодиоды SMD2835 Диапазон рабочей температуры -40 °С - +50 °С Напряжение Количество Драйверов входное (вольт) 85-265/50-60 Гц Угол светораспределения (°С) 75-140° Световой поток Лм. 22000 Цветовая температура 6000K-6500K Индекс цветопередачи Ra 75 Количество Драйверов 1 шт. - 2200 мА Для монтажа на Г-образный кронштейн диаметром 60 мм Степень защиты IP65 Материал корпуса литой алюминий Материал рассеивателя поликарбонат Размеры 225x75x630 мм. Сертификат на товар