

**Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)**

Тапсырыс берушінің атауы:	Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрлігі Техникалық реттеу және метрология комитетінің «Қазақстан стандарттау және метрология институты» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны
Ұйымдастырушының атауы:	Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрлігі Техникалық реттеу және метрология комитетінің «Қазақстан стандарттау және метрология институты» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны
Конкурстың №:	№ 17791619-1
Конкурстың атауы:	Басшының және басшының орынбасарларының кабинетіне арналған жиһаз
Лоттың нөмірі:	№ 84301942-OK5
Лоттың атауы	Жиһаз гарнитуры
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	310913.900.000003
Тауардың атауы*:	Жиһаз гарнитуры
Өлшем бірлігі*:	Комплект
Саны (көлемі)*:	5
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы*:	1672985
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:	8364925
Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*:	

Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	Техникалық сипаттамаға сәйкес
Жеткізу орны*	711210000, Астана қ., Есіл ауданы г. Астана, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, дом 11, здание «Эталонный центр»
Аванстық төлем мөлшері*:	30
Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	ҚР СТ 3429-2019 Әкімшілік үй-жайларға арналған кеңсе жиһазы. Жалпы техникалық шарттар.
Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс	
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы	Басшы кабинеті үшін жиһаз жиынтығы – 5 жиынтық мөлшерінде: №1 жиынтық – 1 жиынтық (10 жиһаз бірлігі/позициясынан тұрады); №2 жиынтық – 4 жиынтық (8 жиһаз бірлігі/позициясынан тұрады). №1 жиынтық (10 жиһаз бірлігі/позициясынан тұрады): 1. Тірек тумбасымен жабдықталған басшы үстелі (жиынтықта) – 1 дана. Жиналған күйдегі габариттік өлшемдері: Құрылымның жалпы ұзындығы – кемінде 2250 мм. Құрылымның жалпы тереңдігі (шығыңқы тірек тумбасын қоса алғанда) – кемінде 1800 мм. Бұйымның жалпы биіктігі – кемінде 760 мм. Негізгі жұмыс үстелінің өлшемдері: ұзындығы – кемінде 2000 мм; тереңдігі – кемінде 850 мм. Бүйірлік тірек тумбасының өлшемдері: ұзындығы – кемінде 1400 мм; тереңдігі – кемінде 600 мм. Конструктивтік және техникалық сипаттамалары: Бұйым негізгі үстелден және оған жалғасқан функционалдық тірек тумбасынан тұратын бірыңғай эргономикалық бұрыштық конструкция болуы тиіс. Негізгі үстелдің үстіңгі тақтайы тікбұрышты пішінде орындалуы және визуалды қалыңдығы кемінде 36 мм, бірақ 38 мм-ден аспайтын (МДФ/ЛДСП тақтасынан қалыңдатылып дайындалған) болуы тиіс. Үстел тақтайының жиегі негізгі материалдың түсіне сәйкес келетін қалыңдығы кемінде 2 мм болатын соққыға төзімді ПВХ немесе ABS жиек таспасымен қапталуы тиіс. Үстелдің бір тірегі қалыңдығы кемінде 36 мм болатын тұтас бүйір панель түрінде орындалып, алдыңғы қалқанмен (царгамен) берік жалғасуы тиіс. Екінші жағынан үстел тақтайы көтергіш тірек тумбасына қатты бекітілуі тиіс. Тірек тумбасы негізгі үстелге перпендикуляр орналасуы тиіс. Тумбаның корпусы қалыңдығы кемінде 16 мм, бірақ 18 мм-ден аспайтын ЛДСП материалынан дайындалуы тиіс, ал жоғарғы қақпағының қалыңдығы кемінде 25 мм болуы қажет. Ішкі құрылымы мыналарды қамтуы тиіс: жасырын толық жылжымалы бағыттағыштармен және жұмсақ жабылатын механизмдермен жабдықталған кемінде 3 тартпа; кіріктірілген амортизаторлары бар топсаларға орнатылған тұтас ашпалы есігі бар жабық бөлім. Жоғарғы тартпа орталық немесе жеке кіріктірілген құлыппен және кілттер жиынтығымен жабдықталуы тиіс. Конструкция биіктігі реттелетін тірек аяқшаларға орнатылуы тиіс (реттеу диапазоны 15 мм-ге дейін). Электр және байланыс желілерін жасырын төсеуге арналған технологиялық саңылау немесе кабель-арна қарастырылуы тиіс. Материалы және түстік шешімі: Негізгі материал табиғи ағаш құрылымын имитациялайтын, бедерлі терең текстурасы бар сәндік жабындымен қапталған ЛДСП/МДФ. Түстік орындалуы «Валенсия емені» немесе Тапсырыс берушімен келісілген асыл қою қоңыр түстегі баламасы. Бекіту элементтері мен сыртқы фурнитурасы металлдан жасалып, түсі «күңгірт хром» немесе «сатин» болуы тиіс. 2. Брифингке арналған приставка (қосымша элемент) — 1 дана. Бұйымның габариттік өлшемдері: Ұзындығы – кемінде 1300 мм. Ені (тереңдігі) – кемінде 700 мм. Биіктігі – кемінде 760 мм (басшы үстелінің биіктігімен толық сәйкес келіп, біртұтас көлденең жазықтық құрауы тиіс). Конструктивтік және техникалық сипаттамалары: Тікбұрышты пішіндегі конструкция. Оның бір жағы арнайы металл секцияаралық тартқыштар мен
--	---

бекіту пластиналары арқылы басшының негізгі үстеліне берік бекітіледі, ал екінші жағы өзінің массивті тірегіне сүйенеді. Үстел тақтайының сыртқы көріністегі қалыңдығы 38 мм-ден аспайтын 36мм кем емес болуы тиіс (қалыңдатылған МДФ немесе ЛДСП плитасынан орындалған). Жиектері негізгі материалдың түсіне сәйкес қалыңдығы кемінде 2 мм болатын соққыға төзімді ПВХ немесе АБС жиегімен өңделуі тиіс. Тірегі қалыңдығы кемінде 36 мм тұтас тік панель түрінде ЛДСП-дан дайындалады және биіктігі 15 мм-ге дейін реттелетін жасырын тіреуіштермен жабдықталады. Үстел тақтайы мен бүйір тірегінің арасында негізгі үстелдің дизайнын қайталайтын сәндік технологиялық саңылау қарастырылуы тиіс. Материалы және түстік шешімі: Материалы - ЛДСП немесе МДФ. Түсі - «Валенсия емені» немесе Тапсырыс берушімен келісілген қара-қоңыр реңктегі баламасы. Приставканың түсі, ағаш құрылымы және бедерлі текстурасы басшы үстелімен толық сәйкес келіп, біртұтас композиция құрауы тиіс. Жалғау фурнитурасы коррозияға қарсы қорғаныш жабыны бар металлдан жасалуы тиіс.

3. Келіссөздерге арналған пішінді үстел (конференц-үстел) — 1 дана. Бұйымның габариттік өлшемдері: Құрылымның ұзындығы - кемінде 2400 мм. Орталық бөлігінің ені (тереңдігі) - кемінде 1200 мм. Бұйымның биіктігі - кемінде 760 мм. Конструктивтік және техникалық сипаттамалары: Үстелдің үстіңгі тақтайы эргономикалық пішінде (линза тәрізді немесе сопақша созылған, шеттеріне қарай тарылатын және ұзын жақтары бірқалыпты иілген) орындалуы тиіс. Үстел тақтайының сыртқы көріністегі қалыңдығы 38 мм-ден аспайтын 36-дан кем емес болуы тиіс (қалыңдатылған МДФ немесе ЛДСП плитасынан жасалған). Шеткі беттері ыстық престеу әдісімен қалыңдығы кемінде 2 мм болатын соққыға төзімді ПВХ немесе АБС жиегімен қапталуы тиіс. Көтергіш қаңқасы қалыңдығы кемінде 36 мм ЛДСП-дан жасалған екі массивті тұтас Т-тәрізді немесе панельдік тіректен және қалыңдығы кемінде 16–18 мм бойлық байланыстырушы қалқаннан (қаттылық экраны) тұрады. Тіректер биіктігі 15 мм-ге дейін реттелетін жасырын бұрандалы тіреуіштермен жабдықталуы тиіс. Материалы және түстік шешімі: Материалы - тозуға төзімді күңгірт жабындысы бар ламинатталған ДСП (ЛДСП). Түсі - «Валенсия емені» немесе Тапсырыс берушімен келісілген қара-қоңыр реңктегі баламасы. Үстел тақтайының және қаңқасының барлық элементтері осы лоттың бірыңғай түстік шешімінде орындалуы тиіс. Жасырын тартқыш бекіту фурнитурасы металлдан жасалуы тиіс.

4. Басшы кабинеті үшін құрамдастырылған шкафтар тобы - 1 жиынтық Жиналған күйдегі конструкцияның габариттік өлшемдері: Алдыңғы беті бойынша жалпы ұзындығы (ені) - кемінде 3000 мм. Жалпы тереңдігі (есіктері мен жоғарғы қақпағын қоса алғанда) - кемінде 404 мм. Бұйымның жалпы биіктігі - кемінде 2100 мм. Конструктивтік және техникалық сипаттамалары: Бұйым функционалдық модульдерден тұратын, секциялар аралық металл тартқыштармен өзара берік жалғанған және қалыңдығы кемінде 36 мм, бірақ 38 мм-ден аспайтын ортақ сәндік жоғарғы қақпақпен (карнизбен) біріктірілген бірыңғай жиһаз қабырғасы болуы тиіс.

	Конструкция қатаң симметриялы болуы тиіс. Бүйірлік секциялар (жабық шкафтар) 2 дана. Конструкцияның екі шетінде орналасуы тиіс. Биіктігі бойынша толық жабылатын тұтас ашпалы есіктермен жабдықталуы тиіс. Есіктері кіріктірілген баяу жабылатын топсалармен және кілттер жиынтығы бар кіріктірілген құлыптармен жабдықталуы тиіс. Бір шкаф киімге арналған жылжымалы микролифтпен немесе металл ілгіш сырықпен жабдықталуы тиіс. Екінші шкаф құжаттарға арналған биіктігі реттелетін сөрелермен жабдықталуы тиіс. Орталық секциялар (құрамдастырылған витриналар) – 2 дана. Төменгі бөлігі ЛДСП материалынан жасалған ашпалы есікті жабық тумбалардан тұруы тиіс. Жоғарғы бөлігі МДФ/ЛДСП профильді жақтауға орнатылған мөлдір немесе күңгірттелген шыңдалған әйнекпен жабдықталуы тиіс. Ішкі сөрелері қалыңдығы кемінде 18 мм болатын ЛДСП-дан жасалуы тиіс. Бүйір қабырғалары, аралық қалқалары және ішкі сөрелері қалыңдығы кемінде 16 мм, бірақ 18 мм-ден аспайтын материалдан орындалуы тиіс. Артқы қабырғасы корпус түсіне сәйкес келетін ламинатталған ХДФ/ДВП материалынан дайындалуы тиіс. Конструкция 15 мм-ге дейін реттелетін жасырын тірек аяқшаларға орнатылуы тиіс. Материалы және түстік шешімі: Корпусы мен қасбеттерінің материалы – ЛДСП. Түстік орындалуы – «Валенсия емені» немесе Тапсырыс берушімен келісілген ағаш құрылымы бар қою қоңыр түстегі баламасы. Көрінетін шеттері ПВХ немесе ABS жиек таспасымен қапталуы тиіс. Беткі фурнитурасы металлдан жасалып, түсі «күңгірт хром» немесе «сатин» болуы тиіс. 5. Құрамдастырылған киім шкафы (сөрелері бар гардероб) 1 дана. Бұйымның габариттік өлшемдері: Алдыңғы беті бойынша ені (ұзындығы) – кемінде 900 мм. Тереңдігі (есіктерін қоса алғанда) кемінде 404 мм. Биіктігі (сәндік жоғарғы қақпағын қоса алғанда) кемінде 2100 мм. Конструктивтік және техникалық сипаттамалары: Конструкция екі есікті тік орналасқан құрамдастырылған шкаф түрінде орындалып, тік қалқамен екі аймаққа бөлінуі және ортақ ашпалы қасбеттермен жабылуы тиіс. Сол жақ бөлім (гардероб): Жоғарғы тұрақты сөре; Жылжымалы микролифт немесе металл киім ілетін сырық. Оң жақ бөлім (құжаттарға арналған): Биіктігі реттелетін сөрелерден құралған сыйымдылығы жоғары тік секциялар (кемінде 4, бірақ 5-тен аспайтын сөре). Қасбет бөлігі шкафтың толық биіктігі бойынша орналасқан екі тұтас ашпалы есіктен тұруы тиіс. Есіктері баяу жабылатын топсалармен жабдықталуы тиіс. Есіктердің біреуі кілттер жиынтығы бар кіріктірілген құлыппен жабдықталуы тиіс. Жоғарғы бөлігі қалыңдығы кемінде 36 мм, бірақ 38 мм-ден аспайтын массивті сәндік карнизбен орындалуы тиіс. Артқы қабырғасы негізгі корпус түсіне сәйкес келетін ламинатталған ХДФ/ДВП материалынан дайындалып, арнайы ойықтарға бекітілуі тиіс. Конструкция 15 мм-ге дейін реттелетін жасырын тірек аяқшаларға орнатылуы тиіс. Материалы және түстік шешімі: Материалы – эмиссия класы Е1-ден жоғары емес ЛДСП. Бөлшектердің барлық көрінетін жиектері ПВХ немесе ABS пластик жиек таспасымен өңделуі тиіс. Түстік орындалуы «Валенсия емені» немесе Тапсырыс берушімен келісілген қою
--	--

	қоңыр түстегі баламасы. Корпус, қасбеттер және ішкі толтырылуы лот бойынша бірыңғай түстік шешімде орындалуы тиіс. Беткі фурнитурасы металлдан жасалып, түсі «күңгірт хром» немесе «сатин» болуы тиіс. 6. Журнал үстелі – 1 дана. Бұйымның габариттік өлшемдері: Үстел тақтайының ұзындығы – кемінде 700 мм. Үстел тақтайының ені кемінде 700 мм. Бұйымның биіктігі – 450 мм-ден аспайтын. Конструктивтік және техникалық сипаттамалары: Жеке орналастырылатын, орнықты, шаршы пішінді конструкция болып, басшыға арналған жиһаз жиынтығымен бірдей стильде орындалуы тиіс. Үстіңгі тақтайының визуалды қалыңдығы кемінде 36 мм, бірақ 38 мм-ден аспайтын (қалыңдатылған МДФ/ЛДСП тақтасынан дайындалған) болуы тиіс. Үстіңгі тақтайдың барлық жиегі негізгі материалдың түсіне сәйкес келетін қалыңдығы кемінде 2 мм болатын соққыға төзімді ПВХ немесе ABS жиек таспасымен қапталуы тиіс. Көтергіш қаңқасы қалыңдығы кемінде 36 мм болатын төрт массивті шаршы қималы тік тіректен (аяқтан) тұруы және олар қалыңдығы кемінде 16 мм, бірақ 18 мм-ден аспайтын үстел асты царгалары арқылы өзара берік жалғануы тиіс. Тіректердің төменгі бөлігінде пластик тірек төсемдері немесе жасырын реттелетін тірек элементтері қарастырылуы тиіс. Материалы және түстік шешімі: Материалы ЛДСП. Түстік орындалуы – «Валенсия емені» немесе Тапсырыс берушімен келісілген ағаш құрылымы бар қою қоңыр түстегі баламасы. Конструкцияның барлық элементтері (үстіңгі тақтайы, царгалары және тіректері) бірыңғай түс пен ағаш текстурасында орындалуы тиіс. Бекіту фурнитурасы жасырын монтаждалатын металлдан жасалуы тиіс. 7. Құрамдастырылған төмен греденция-тумба – 1 дана. Бұйымның габариттік өлшемдері: Алдыңғы беті бойынша ұзындығы – кемінде 1160 мм. Конструкцияның жалпы тереңдігі – кемінде 420 мм. Бұйымның жалпы биіктігі – кемінде 837 мм. Конструктивтік және техникалық сипаттамалары: Құжаттарды сақтауға және кеңсе техникасын орналастыруға арналған еденге қойылатын ашық-жабық үлгідегі құрамдастырылған конструкция болуы тиіс. Ішкі кеңістігі тік қалқалар арқылы үш функционалдық аймаққа бөлінуі тиіс: сол және оң жақ секциялар – жабық; орталық секция – ашық. Екі бүйірлік жабық секцияның әрқайсысы кіріктірілген баяу жабылатын топсалары бар тұтас ашпалы есікпен жабдықталуы тиіс. Жабық секциялардың ішінде алынбалы немесе тұрақты сөрелер қарастырылуы тиіс. Орталық ашық секция көлденеңінен бір сөремен бөлінген қуыс түрінде орындалуы және А4 форматынан кем емес папкаларды орналастыруға арналған болуы тиіс. Жоғарғы қақпағы қалыңдығы кемінде 25 мм болатын қалыңдатылған ЛДСП тақтасынан дайындалуы тиіс. Бүйір қабырғалары, қалқалары және сөрелері қалыңдығы кемінде 16 мм, бірақ 18 мм-ден аспайтын материалдан орындалуы тиіс. Артқы қабырғасы корпус түсіне сәйкес келетін ламинатталған ХДФ/ДВП материалынан жасалуы тиіс. Конструкция 15 мм-ге дейін реттелетін жасырын тірек аяқшаларға орнатылуы тиіс. Материалы және түстік шешімі: Материалы – терең бедерлі ағаш құрылымы бар ЛДСП. Түстік орындалуы – «Валенсия емені» немесе Тапсырыс берушімен келісілген қою
--	---

	қоңыр түстегі баламасы. Көрінетін жиектері соққыға төзімді ПВХ немесе ABS жиек таспасымен өңделуі тиіс. Беткі фурнитурасы (тұтқалары) металдан жасалып, түсі «күңгірт хром» немесе «сатин» болуы тиіс. 8. Үш орындық тікелей диван (жұмсақ жиһаз) – 1 дана. Бұйымның габариттік өлшемдері: Шынтақ тіректерінің шеткі нүктелері бойынша жалпы ұзындығы – кемінде 2100 мм, бірақ 2200 мм-ден аспайтын. Жалпы тереңдігі – кемінде 850 мм, бірақ 950 мм-ден аспайтын. Жалпы биіктігі (арқалығы бойынша) – кемінде 750 мм, бірақ 850 мм-ден аспайтын. Отыру биіктігі (еденнен отырғышқа дейін) – 450 мм-ден аспайтын. Конструктивтік және техникалық сипаттамалары: Тікелей, стационарлық, үш орындық диван болуы тиіс. Қаңқасы кептірілген қылқан жапырақты ағаштан, көпқабатты қайың фанерасынан және ламинатталған ДСП/ДВП кірістірмелерінен дайындалуы тиіс. Қаңқаның көтергіш элементтерінде өңделмеген немесе ылғалды ағашты пайдалануға жол берілмейді. Отырғыш негізі «Боннель» типті немесе тәуелсіз серіппелі блок негізінде не ортопедиялық ламельдер мен «жылан» серіппелер негізінде орындалуы тиіс. Жұмсақ толтырғышы тығыздығы кемінде 30 кг/м³ болатын жоғары серпімді пенополиуретаннан (ППУ) жасалып, синтепон немесе холлофайбер қабатымен қапталуы тиіс. Шынтақ тіректері түзу әрі жұмсақ болуы тиіс. Тіректері (аяқтары) берік металдан қорғаныш жабынымен немесе табиғи ағаш массивінен жасалып, биіктігі кемінде 100 мм, бірақ 120 мм-ден аспайтын болуы тиіс. Тіректердің төменгі бөлігінде қорғаныш төсемдері қарастырылуы тиіс. Қаптау материалы және түстік шешімі: Қаптау материалы – тозуға төзімділігі жоғары сапалы жиһаздық велюр. Түсі – Тапсырыс берушімен келісілген қою қоңыр (кофе немесе шоколад реңкі), «Валенсия емені» жиһазының түсімен үйлесуі тиіс. Матаның түсі біркелкі болуы тиіс. 9. Металл қаңқалы келушілерге арналған орындық – 8 дана. Бұйымның габариттік өлшемдері: Жалпы биіктігі – кемінде 880–900 мм. Шынтақ тіректері бойынша жалпы ені – кемінде 600 мм. Жалпы тереңдігі – кемінде 560 мм, бірақ 580 мм-ден аспайтын. Еденнен отырғышқа дейінгі биіктігі кемінде 460 мм, бірақ 470 мм-ден аспайтын. Отырғыштың ені – кемінде 460 мм. Отырғыштың тереңдігі – кемінде 440 мм. Конструктивтік сипаттамалары: Эргономикалық стационарлық конструкция болуы тиіс. Қаңқасы диаметрі кемінде 20 мм, қабырға қалыңдығы кемінде 1,5 мм болатын дөңгелек қималы жұқа қабырғалы болат құбырдан дайындалуы тиіс. Ең жоғары статикалық жүктемесі кемінде 100 кг болуы тиіс. Қаңқасының сыртқы жабыны көпқабатты айнадай хромдалған болуы тиіс. Төменгі бөліктері еденді сызаттан қорғайтын пластик қорғаныштармен жабдықталуы тиіс. Алдыңғы аяқ доға тәрізді металл шынтақ тірегіне біртіндеп жалғасуы тиіс. Шынтақ тіректерінің жоғарғы бөлігіне табиғи ағаш массивінен немесе МДФ-дан дайындалған қорғаныш лакпен қапталған сәндік жапсырмалар берік бекітілуі тиіс. Отырғыш пен арқалықтың негізі қалыңдығы кемінде 10 мм болатын иіліп желімделген фанерадан дайындалып, қалыңдығы кемінде 30 мм, бірақ 40 мм-ден аспайтын ППУ толтырғышымен жабдықталуы тиіс. Материалы
--	---

және түстік шешімі: Қаптау материалы – мақта немесе полиэстер негізіндегі жоғары сапалы экологиялық былғары (экобылғары). Қаптау түсі қанық күңгірт қара. Шынтақ тіректеріндегі ағаш жапсырмалардың түсі «Валенсия емені» жиһазының түсімен үйлесетін қою қоңыр болуы тиіс. 10. Дөңгелекті тірегі бар эргономикалық басшы креслосы – 1 дана. Бұйымның габариттік өлшемдері: Газлифттің жоғарғы күйіндегі жалпы биіктігі – кемінде 1200 мм, бірақ 1300 мм-ден аспайтын. Арқалығының биіктігі – кемінде 750 мм, бірақ 800 мм-ден аспайтын. Отырғыштың ішкі ені – кемінде 520 мм, бірақ 550 мм-ден аспайтын. Отырғыштың тереңдігі – кемінде 500 мм, бірақ 520 мм-ден аспайтын. Крест тәрізді тұғырының диаметрі – кемінде 680 мм, бірақ 700 мм-ден аспайтын. Конструктивтік және техникалық сипаттамалары: Жоғары арқалығы және біріктірілген бас тірегі бар жоғары беріктікті эргономикалық конструкция болуы тиіс. Отырғыш пен арқалықтың дизайны айқын бұйырлық тіреумен және анатомиялық бедермен (ірі ромб немесе шаршы түріндегі сәндік тігіспен) орындалуы тиіс. Қаңқасы қалыңдығы кемінде 12 мм, бірақ 15 мм-ден аспайтын монолитті немесе көпқабатты иіліп желімделген фанерадан жасалуы тиіс. Толтырғышы жоғары тығыздықтағы қалыпталған пенополиуретаннан (ППУ) немесе жұмсақ қабатының қалыңдығы кемінде 100 мм болатын қалыңдатылған жиһаз поролоннан жасалуы тиіс. Кресло отырғышы мен арқалығында қосымша жұмсақ жастықшалармен жабдықталуы тиіс. Реттеу механизмі: Жоғары беріктікті металл тербелу механизмі (синхромеханизм немесе мультиблок) терең тербелуді, пайдаланушы салмағына қарай қаттылықты реттеуді және бірнеше қалыпта бекітуді қамтамасыз етуі тиіс. Биіктігі кемінде 135 кг статикалық жүктемеге төзімді газлифт арқылы реттелуі тиіс. Шынтақ тіректері мен тұғыры: Шынтақ тіректері тұйық немесе дөңгелектенген пішінде болып, қатты жапырақты ағаштың табиғи массивінен дайындалуы тиіс. Бес сәулелі крест тәрізді тұғыры дәнекерленген металдан жасалып, табиғи ағаш массивінен жасалған сәндік жапсырмалармен безендірілуі тиіс. Барлық ағаш элементтері көпқабатты тозуға төзімді қорғаныш лакпен қапталуы тиіс. Дөңгелектері: Диаметрі кемінде 50 мм болатын резеңкеленген (полиуретанмен қапталған) қосарланған айналмалы 5 дөңгелекпен жабдықталуы тиіс. Қаптау материалы және түстік шешімі: Қаптау материалы – полиуретан жабыны бар тығыз негіздегі жоғары сапалы жасанды былғары (экобылғары). Қаптау түсі – Тапсырыс берушімен келісілген қою қоңыр (кофе немесе шоколад реңкі), диванның түсімен және кабинет интерьерінің жалпы тұжырымдамасымен толық үйлесуі тиіс. Шынтақ тіректері мен крест тәрізді тұғырындағы ағаш элементтердің түсі «Валенсия емені» түстік гаммасына сәйкес келуі және негізгі жиһаз жиынтығының түсімен үйлесуі тиіс. №2 жиынтық (8 жиһаз бірлігі/позициясынан тұрады). 1. Тікбұрышты басшы үстелі – 4 дана. Бұйымның габариттік өлшемдері: Үстел тақтайының ұзындығы – кемінде 1800 мм. Үстел тақтайының тереңдігі (ені) – кемінде 900 мм. Бұйымның биіктігі – кемінде 760 мм. Конструктивтік және техникалық сипаттамалары:

Конструкциясы: Жеке орналастырылатын, қатаң геометриялық пішіндегі массивті тікбұрышты конструкция болуы тиіс. Үстел тақтайы: Жалпы қалыңдығы кемінде 36 мм, бірақ 38 мм-ден аспайтын визуалды қалыңдатылған (массивті үстіңгі қақпағы бар) жоғары сапалы МДФ/ЛДСП тақтасынан дайындалуы тиіс. Үстел тақтайының барлық шеттері мен периметрі негізгі материалдың түсіне сәйкес келетін қалыңдығы кемінде 2 мм болатын соққыға төзімді ПВХ немесе ABS жиек таспасымен қапталуы тиіс. Бұл ылғалдан, қажалудан және жиектердің сынуынан қорғауды қамтамасыз етуі тиіс. Қаңқасы және үстел асты бөлігі: Көтергіш конструкция қалыңдығы кемінде 36 мм болатын екі тұтас тік панельді тіректерден және қалыңдығы кемінде 16 мм, бірақ 18 мм-ден аспайтын алдыңғы байланыстырушы царгадан (қаттылық экранынан) тұруы тиіс. Царга конструкцияның ішіне терең орналастырылып, үстел асты бөлігін алдыңғы жағынан толық жауып тұруы тиіс. Бұл жұмыс орнының құпиялылығын және қаңқаның жоғары кеңістіктік қаттылығын қамтамасыз етіп, пайдалану кезінде шайқалу мен бос жүрісті болдырмауы тиіс. Дизайндық және технологиялық ерекшеліктері: Үстел тақтайы мен бүйір панельдерінің арасында бекітілген сәндік-технологиялық саңылау (аралық төсем) қарастырылуы тиіс, ол «қалқып тұрған үстел тақтайы» әсерін жасауы қажет. Үстел тақтайының астында электрмен жабдықтау, компьютерлік және әлсіз ток желілерін жасырын әрі ұқыпты өткізуге арналған жасырын кабель арналары немесе технологиялық саңылаулар болуы тиіс. Тіректері: Бүйір тіректерінің төменгі жағында 15 мм-ге дейін реттелетін жасырын бұрандалы тірек аяқшалар қарастырылуы тиіс. Олар үстелді көлденең деңгейге дәл келтіруге және еденнің тегіс еместігін өтеуге мүмкіндік беруі тиіс. Материалы және түстік шешімі: Негізгі материалы – экологиялық қауіпсіз, тығыздығы жоғары ЛДСП немесе МДФ. Ламинатталған жабыны тозуға, жоғары температураға, сызаттарға, ультракүлгін сәулелердің әсерінен өңінің өзгеруіне және тұрмыстық химиялық заттарға төзімді болуы тиіс. Декоративтік жабыны табиғи ағаштың кесіндісін айқын терең радиалды немесе тангенциалды бедермен шынайы бейнелеуі тиіс. Түстік орындалуы – «Валенсия емені» немесе Тапсырыс берушімен келісілген ағаш текстурасы бар қою қоңыр, кофе-шоколад түстес толық баламасы. Барлық жасырын бекіту элементтері (экцентриктік тартқыштар, шканттар, металл бұрыштық элементтер) жоғары беріктікті, коррозияға төзімді металлдан жасалуы және үстелді беріктігін жоғалтпай бірнеше рет құрастыруға және бөлшектеуге мүмкіндік беруі тиіс.

2. Брифингке арналған приставка (қосымша элемент) – 4 дана. Бұйымның габариттік өлшемдері: Ұзындығы – кемінде 1300 мм. Ені (тереңдігі) – кемінде 700 мм. Биіктігі – кемінде 760 мм (басшы үстелінің биіктігіне толық сәйкес келіп, біртұтас көлденең жазықтықты қалыптастыруы тиіс). Конструктивтік және техникалық сипаттамалары: Конструкция тікбұрышты пішінде орындалып, бір жағынан арнайы металл секциялар арасын жалғауға арналған тартқыштар мен пластиналар арқылы басшының негізгі үстеліне берік бекітілуі, ал екінші жағынан өзінің массивті

тірегіне сүйенуі тиіс. Үстіңгі тақтайының визуалды қалыңдығы кемінде 36 мм, бірақ 38 мм-ден аспайтын (қалыңдатылған МДФ/ЛДСП тақтасынан) болуы тиіс. Шеттері негізгі материалдың түсіне сәйкес келетін қалыңдығы кемінде 2 мм болатын соққыға төзімді ПВХ немесе ABS жиек таспасымен қапталуы тиіс. Тірегі қалыңдығы кемінде 36 мм болатын ЛДСП панелінен дайындалып, 15 мм-ге дейін реттелетін жасырын тірек аяқшалармен жабдықталуы тиіс. Үстел тақтайы мен бүйір тірегі арасында негізгі үстелдің дизайнын қайталайтын сәндік технологиялық саңылау қарастырылуы тиіс. Материалы және түстік шешімі: Материалы - ЛДСП/МДФ. Түстік орындалуы - «Валенсия емені» немесе Тапсырыс берушімен келісілген қою қоңыр түстегі баламасы. Приставканың түсі, текстурасы және бедері басшының негізгі үстелімен толық сәйкес келуі тиіс. Жалғау фурнитурасы коррозияға қарсы жабындысы бар металлдан жасалуы тиіс. 3. Үш тартпалы жылжымалы тумба - 4 дана. Бұйымның габариттік өлшемдері: Алдыңғы беті бойынша ені (ұзындығы) - кемінде 450 мм. Тереңдігі - кемінде 510 мм. Биіктігі (дөңгелекті тіректерін қоса алғанда) - кемінде 660 мм. Конструктивтік және техникалық сипаттамалары: Конструкциясы: Басшының негізгі жұмыс үстелінің астына немесе жанына орналастыруға арналған жеке қозғалмалы қорап тәрізді конструкция болуы тиіс. Корпусы және жоғарғы қақпағы: Тумбаның қаңқасы (бүйір қабырғалары мен түбі) қалыңдығы кемінде 16 мм, бірақ 18 мм-ден аспайтын ламинатталған тақтадан дайындалуы тиіс. Жоғарғы қақпағының қалыңдығы кемінде 25 мм болып, жеткілікті қаттылық пен жүктемеге төзімділікті қамтамасыз етуі тиіс. Бөлшектердің барлық көрінетін жиектері негізгі материалдың түсіне сәйкес келетін соққыға төзімді ПВХ немесе ABS жиек таспасымен қапталуы тиіс. Ішкі құрылымы: Тумба 3 тартпамен жабдықталуы тиіс. Тартпалар жасырын монтаждалатын металл бағыттағыштарға немесе толық ашылатын телескопиялық бағыттағыштарға және жұмсақ жабылу механизмдеріне (доводчиктерге) орнатылуы тиіс. Бағыттағыштар тартпалардың дыбыссыз қозғалуын және олардың кездейсоқ түсіп кетуінен қорғанысын қамтамасыз етуі тиіс. Құлыптау жүйесі: Жоғарғы тартпа құжаттар мен жеке заттардың сақталуын қамтамасыз ету үшін кемінде екі кілті бар орталық немесе жеке кіріктірілген құлыппен міндетті түрде жабдықталуы тиіс. Тіректері: Тумба диаметрі кемінде 40 мм, бірақ 50 мм-ден аспайтын төрт қосарланған айналмалы дөңгелекке орнатылуы тиіс. Дөңгелектер жоғары беріктікті пластиктен жасалып, резеңкеленген немесе полиуретан жабынымен жабдықталуы тиіс. Олар тумбаның кез келген бағытта жеңіл әрі дыбыссыз қозғалуын және қатты еден жабындарын сызаттардан қорғауды қамтамасыз етуі тиіс. Фурнитурасы және қасбеттері: Тартпа тұтқалары қасбеттің толық ені бойынша біріктірілген профиль түрінде немесе тозуға төзімді жабыны бар металл эргономикалық тұтқалар түрінде орындалуы тиіс. Артқы қабырғасы негізгі корпус түсіне сәйкес келетін ламинатталған ХДФ/ДВП материалынан жасалуы тиіс. Материалы және түстік шешімі: Негізгі материалы - кеңсе және қоғамдық үй-жайларда қолдануға рұқсат

етілген экологиялық қауіпсіз ЛДСП. Жабыны механикалық зақымдануға, қажалуға, сызаттарға және тұрмыстық химиялық заттардың әсеріне төзімді болуы тиіс. Декоративтік жабыны табиғи ағаш құрылымын терең бедермен имитациялауы тиіс. Түстік орындалуы – «Валенсия емені» немесе Тапсырыс берушімен келісілген ағаш құрылымы бар қою қоңыр түстегі баламасы. Барлық элементтері (корпусы, тартпа қасбеттері және жоғарғы қақпағы) бірыңғай түс пен текстурада орындалуы тиіс. 4. Келіссөздер үстелі (конференц-үстел) – 4 дана. Бұйымның габариттік өлшемдері: Құрылымның ұзындығы – кемінде 2200 мм. Құрылымның ені (тереңдігі) – кемінде 1100 мм. Бұйымның биіктігі – кемінде 760 мм. Конструктивтік және техникалық сипаттамалары: Конструкциясы және мақсаты: Үстел басшы кабинетінде мәжілістер, іскерлік кездесулер, кеңестер және келіссөздер өткізуге арналған болуы тиіс және қатысушылардың ыңғайлы орналасуын қамтамасыз етуі қажет. Конструкциясы – жеке орналастырылатын, жоғары беріктікті, тікбұрышты пішіндегі үстел. Үстел тақтайы: Қалыңдатылған МДФ/ЛДСП тақтасынан дайындалған, визуалды қалыңдығы кемінде 36 мм, бірақ 38 мм-ден аспайтын қатаң тікбұрышты пішінде болуы тиіс. Мұндай конструкция деформацияға жоғары төзімділікті, монолиттілікті және көрнекті сыртқы келбетті қамтамасыз етуі тиіс. Үстел тақтайының барлық шеттері мен периметрі негізгі материалдың түсіне сәйкес келетін қалыңдығы кемінде 2 мм болатын соққыға төзімді ПВХ немесе ABS қорғаныш жиек таспасымен қапталуы тиіс, бұл түйіспелердің толық герметикалығын және ылғалдан қорғанысын қамтамасыз етеді. Көтергіш қаңқасы: Қаңқасы екі массивті тұтас Т тәрізді немесе панельді тік тіректен және үстел тақтайының астында тік орналасқан бойлық байланыстырушы царгадан (қаттылық экранынан) тұруы тиіс. Тіректердің бүйір панельдері қалыңдығы кемінде 36 мм болатын ЛДСП-дан, ал бойлық царга қалыңдығы кемінде 16 мм, бірақ 18 мм-ден аспайтын материалдан дайындалуы тиіс. Қаңқа конструкциясы үстелдің барынша қаттылығын қамтамасыз етіп, толық пайдалану жүктемесі кезінде үстел тақтайының майысуын немесе бойлық бағытта шайқалуын толық болдырмауы тиіс. Тіректері: Әрбір тік тіректің төменгі жағында биіктігі 15 мм-ге дейін реттелетін жасырын бұрандалы тірек аяқшалар орнатылуы тиіс. Олар үстелді кез келген еден жабындысында дәл деңгейлеп орнатуға және еденнің тегіс еместігін өтеуге мүмкіндік беруі тиіс. Материалы және түстік шешімі: Негізгі материалы: Тығыздығы жоғары экологиялық қауіпсіз ЛДСП немесе МДФ. Күңгірт тозуға төзімді жабын қажалуға, механикалық зақымдануға (сызаттарға), жоғары температураның қысқа мерзімді әсеріне және тұрмыстық химиялық заттарға төзімді болуы тиіс. Текстурасы мен түсі: Декоративтік жабыны табиғи ағаш құрылымын терең бедермен шынайы имитациялауы тиіс. Түстік орындалуы «Валенсия емені» немесе Тапсырыс берушімен келісілген ағаш текстурасы бар қою қоңыр түстегі толық баламасы. Қаңқаның, царганың және үстел тақтайының барлық элементтері бірыңғай түстік және текстуралық шешімде орындалуы тиіс. Фурнитурасы: Жасырын тартқыш және

бекіту фурнитурасы (эксцентриктік тартқыштар, шканттар) жоғары беріктікті, коррозияға төзімді металлдан жасалып, бөлшектердің берік бекітілуін және бұйымды бірнеше рет құрастырып-бөлшектеу мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс. 5. Құрамдастырылған шкаф (құжаттарға арналған сөресі бар гардероб) – 4 дана. Бұйымның габариттік өлшемдері: Алдыңғы беті бойынша ені (жалпы ұзындығы) – кемінде 1800 мм. Тереңдігі – кемінде 404 мм. Биіктігі (жоғарғы сәндік карнизін қоса алғанда) – кемінде 2100 мм. Конструктивтік және техникалық сипаттамалары: Конструкциясы: Бұйым үш тік секциядан тұратын, арнайы жиектері бар ортақ массивті жоғарғы сәндік панельмен (карнизбен) біріктірілген монолитті модульдік сақтау жүйесі болуы тиіс. Сол жақ секция (гардероб, ені кемінде 900 мм): Сыртқы киімді сақтауға арналған екі есікті жабық шкаф. Жоғарғы бөлігінде бас киімге арналған тұрақты сөре (антресоль) орналастырылуы тиіс. Сөренің астында металл жылжымалы киім ілгіш (микролифт) немесе бойлық киім ілетін сырық орнатылуы тиіс. Гардероб бөлімінің оң жағында жеке заттар мен құжаттарды сақтауға арналған 5 сыйымды сөреден тұратын тік қатар қарастырылуы тиіс. Оң және орталық секциялар (құжаттарға арналған, жалпы ені кемінде 900 мм): Жоғарғы бөлігі: МДФ/ЛДСП рамалық профильден жасалған, мөлдір немесе күңгірттелген шыңдалған әйнек салынған екі ашпалы есікпен жабдықталуы тиіс. Секциялардың ішінде биіктігі реттелетін сөрелер (әр секцияда кемінде 3 сақтау деңгейі) орналастырылып, А4 форматындағы папкаларды, кітаптарды немесе сувенирлерді сақтауға арналған болуы тиіс. Төменгі бөлігі: Құжаттарды сақтауға арналған төменгі бөлікті жабатын ЛДСП материалынан жасалған екі тұтас ашпалы есікпен жабдықталуы тиіс. Есіктер орталық түйіскен жерінде кіріктірілген құлыппен жабылуы тиіс. Элементтердің қалыңдығы және жиектері: Жоғарғы карниз бен шкафтың негізінің қалыңдығы кемінде 25 мм, бірақ 28 мм-ден аспайтын болуы тиіс. Бүйір қабырғалары, қалқалары және тұтас қасбеттері қалыңдығы кемінде 16 мм, бірақ 18 мм-ден аспайтын тақтадан дайындалуы тиіс. Көрінетін барлық жиектері негізгі материалдың түсіне сәйкес келетін соққыға төзімді ПВХ немесе ABS қорғаныш жиек таспасымен қапталуы тиіс. Фурнитурасы және функционалдығы: Есіктер ашылу бұрышы кемінде 110° болатын металл топсалармен және баяу жабылатын механизмдермен (доводчиктермен) жабдықталуы тиіс. Артқы қабырғасы корпустың түсіне сәйкес келетін ламинатталған ХДФ/ДВП материалынан жасалып, конструкцияның деформациялануын болдырмауы тиіс. Шкафтың негізі еденнің тегіс еместігін өтеуге арналған реттелетін тірек аяқшалармен жабдықталуы тиіс. Материалы және түстік шешімі: Негізгі материалы: Қажалуға, сызаттарға және өңінің өзгеруіне төзімді экологиялық қауіпсіз ЛДСП. Текстурасы мен түсі: Ламинатталған сәндік жабыны табиғи ағаш құрылымын айқын бедермен имитациялауы тиіс. Түстік орындалуы «Валенсия емені» немесе Тапсырыс берушімен келісілген ағаш текстурасы бар қою қоңыр түстегі толық баламасы. Әйнекті есіктердің профилі, тұтас қасбеттері және шкаф қаңқасы бірыңғай түстік

	шешімде орындалуы тиіс. 6. Үш орындық тікелей диван (жұмсақ жиһаз) — 4 дана. Бұйымның габариттік өлшемдері: Шынтақшаларының шеткі нүктелері бойынша жалпы ұзындығы – кемінде 2100мм, бірақ 2200 мм аспайтын. Жиналған күйдегі жалпы тереңдігі – кемінде 850мм, бірақ 950 мм аспайтын. Жалпы биіктігі (арқалығы бойынша) – кемінде 750мм, бірақ 850 мм аспайтын. Отыру орнының еденнен биіктігі – 450 мм-ден аспауы тиіс. Конструктивтік және техникалық сипаттамалары: Диван тікелей, стационарлық, үш орындық. Қаңқасы кептірілген қылқан жапырақты ағаш брустарынан, көпқабатты қайың фанерасынан және ламинатталған ДСП/ДВП кірістірмелерінен дайындалуы тиіс. Қаңқаның көтергіш элементтерінде өңделмеген немесе ылғалды ағаш материалдарын пайдалануға жол берілмейді. Отыру орнының негізі жазық серіппелі блок (Bonnell типті немесе тәуелсіз серіппелі блок) немесе болат «жылан» серіппелері қолданылған ортопедиялық ламельдер негізінде орындалуы тиіс. Жұмсақ толтырғыш ретінде тығыздығы кемінде 28–30 кг/м³ жоғары серпімді пенополиуретан (ППУ) қолданылып, сыртынан синтепон немесе холлофайбер қабатымен қапталуы тиіс. Шынтақшалары түзу, жұмсақ орындалуы тиіс. Тіректері (аяқтары) берік металлдан қорғаныш жабынымен немесе табиғи ағаш массивінен жасалып, биіктігі кемінде 100мм, бірақ 120 мм аспайтын болуы тиіс (тазалау жұмыстарын жеңілдету үшін). Тіректердің төменгі бөлігінде қорғаныш тіреуіштері қарастырылуы тиіс. Қаптау материалы және түстік шешімі: Қаптау материалы тозуға жоғары төзімді, сапалы жиһаз велюрі. Түсі – «Валенсия емені» жиһазының ағаш реңкімен үйлесетін қою қоңыр (шоколад немесе кофе түстес, Тапсырыс берушімен келісілген) болуы тиіс. Матаның түсі біркелкі болуы тиіс. 7. Металл қаңқалы келушілерге арналған орындық — 32 дана. Бұйымның габариттік өлшемдері: Жалпы биіктігі – кемінде 880мм; Шынтақшалары бойынша жалпы ені – кемінде 600 мм. Жалпы тереңдігі – кемінде 560мм. Еденнен отырғышқа дейінгі биіктігі кемінде 460мм. Отырғыштың ені – кемінде 460 мм. Отырғыштың тереңдігі – кемінде 440 мм. Конструктивтік сипаттамалары: Стационарлық эргономикалық конструкция. Қаңқасы диаметрі кемінде 20 мм, (қабырға қалыңдығы кемінде 1,2мм) болатын дөңгелек қималы жұқа қабырғалы болат құбырдан дайындалуы тиіс. Ең жоғары статикалық жүктемесі – кемінде 100 кг. Қаңқаның сыртқы жабыны көпқабатты айнадай хроммен қапталуы тиіс. Төменгі бөліктері еденді сызаттан қорғауға арналған пластик қорғаныш элементтерімен жабдықталуы тиіс. Алдыңғы аяқ бірқалыпты доға тәрізді металл шынтақшаға жалғасады. Шынтақшалардың жоғарғы бөлігіне табиғи ағаш массивінен немесе МДФ-тан дайындалған және қорғаныш лакпен қапталған сәндік жапсырмалар берік бекітіледі. Отырғыш пен арқалықтың негізі қалыңдығы кемінде 10 мм болатын иіліп желімделген фанерадан дайындалып, қалыңдығы кемінде 30мм бірақ 40 мм аспайтын пенополиуретанмен (ППУ) толтырылады. Материалы және түстік шешімі: Қаптау материалы – мақта немесе полиэстер негізіндегі жоғары сапалы экологиялық былғары (экобылғары). Қаптаманың түсі – қою қара күңгірт түсті.
--	--

	Ағаш элементтері: Шынтақшалардағы ағаш жапсырмалардың түсі «Валенсия емені» жиһазының реңкімен толық үйлесетін қою қоңыр болуы тиіс. 8. Дөңгелекті тіректе орналасқан эргономикалық басшы креслосы — 4 дана № Бұйымның габариттік өлшемдері: Газлифт жоғарғы қалыпта тұрған кездегі креслоның жалпы биіктігі – кемінде 1200мм. Арқалығының биіктігі – кемінде 750 мм. Отырғыштың ішкі ені кемінде 520 мм. Отырғыштың тереңдігі – кемінде 500мм. Крестовинасының (тұғыр негізінің) диаметрі – кемінде 680 мм. Конструктивтік және техникалық сипаттамалары: Биік арқалығы және біріктірілген бас тірегі бар жоғары беріктікті эргономикалық конструкция. Отырғыш пен арқалықтың дизайны айқын бүйірлік тіреумен және анатомиялық бедермен орындалуы тиіс (ірі ромб немесе шаршы түріндегі сәндік тігіспен). Қаңқасы және толтырғышы: Қаңқасы қалыңдығы кемінде 12мм болатын монолитті немесе көпқабатты иіліп желімделген фанерадан дайындалуы тиіс. Толтырғыш ретінде жоғары тығыздықтағы қалыпталған пенополиуретан (ППУ) немесе қалыңдатылған жиһаз поролону қолданылуы тиіс (жұмсақ қабаттың қалыңдығы кемінде 100 мм). Кресло отырғышы мен арқалығында қосымша жұмсақ жапсырма жастықшалармен жабдықталуы тиіс. Реттеу механизмі: Жоғары беріктікті металл тербелу механизмімен (синхромеханизм немесе мультиблок) жабдықталуы тиіс. Механизм: терең реттелетін тербелуді; пайдаланушының салмағына қарай қаттылықты реттеуді; креслоны бірнеше қалыпта бекітуді қамтамасыз етуі тиіс. Биіктігі статикалық жүктемесі кемінде 135 кг көтеретін газлифт (газ патроны) арқылы реттеледі. Шынтақшалары және крестовинасы: Шынтақшалары тұйық немесе дөңгелектелген пішінде орындалып, қатты жапырақты ағаштың табиғи массивінен дайындалуы тиіс. Бес сәулелі крестовинасы дәнекерленген металлдан жасалып, табиғи ағаш массивінен жасалған сәндік қаптамалармен әрленуі тиіс. Барлық ағаш элементтері көп қабатты, тозуға төзімді қорғаныш лакпен қапталуы тиіс. Роликтері: Диаметрі кемінде 50 мм болатын қосарланған айналмалы роликтермен (5 дана) жабдықталуы тиіс. Роликтер қатты еден жабындарын қорғауға арналған резеңкеленген (полиуретанды) жабынмен орындалуы тиіс. Қаптау материалы және түстік шешімі: Қаптау материалы: Полиуретанды жабыны бар тығыз негіздегі жоғары сапалы жасанды былғары (экобылғары). Қаптамасының түсі: Тапсырыс берушімен келісілген қою қоңыр (кофе немесе шоколад түстес) реңкте орындалып, диванның түсімен және кабинет интерьерінің жалпы тұжырымдамасымен толық сәйкес келуі тиіс. Ағаш бөлшектері: Шынтақшалар мен крестовина қаптамаларының түсі негізгі жиһаз жиынтығының түсіне сәйкес келетін «Валенсия емені» реңкіндегі қою қоңыр түсте, Тапсырыс берушімен келісу арқылы орындалуы тиіс. Жеткізуге қойылатын жалпы талаптар: 1. Жеткізілетін жиһаз жаңа, бұрын пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген және жөндеуден өтпеген болуы тиіс. 2. Жеткізуші жиһазды жеткізу орнына дейін тасымалдауды, түсіруді, қабатқа көтеруді, үй-жайға кіргізуді, құрастыруды, орнатуды, теңестіруді, реттеуді және Тапсырыс беруші көрсеткен орындарға орналастыруды
--	---

	қамтамасыз етеді. 3. Қаптамаға, тасымалдауға, тиеу-түсіру жұмыстарына, құрастыруға, орнатуға және қаптама материалдарын шығаруға байланысты барлық шығыстар Жеткізушінің есебінен жүзеге асырылады. 4. Жиһаз толық жиынтықта, оны толық пайдалануға дайындығын қамтамасыз ететін барлық қажетті бекіту элементтерімен, фурнитурасымен және жинақтаушы бөлшектерімен бірге жеткізілуі тиіс. 5. Құрастыру аяқталғаннан кейін Жеткізуші қаптама материалдарын және жұмыстарды орындау барысында пайда болған өзге де құрылыс қалдықтарын Тапсырыс берушінің аумағынан өз күшімен шығарып, тазалауға міндетті. 6. Ақаулар, техникалық ерекшелікке сәйкессіздік немесе тасымалдау барысында келтірілген зақымданулар анықталған жағдайда, Жеткізуші Тапсырыс берушімен келісілген мерзімде тауарды өз есебінен ауыстыруға міндетті. 7. Жеткізілетін жиһазға, материалдарға, фурнитураға және құрастыру бойынша орындалған жұмыстарға кепілдік мерзімі тауарды қабылдау тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 (он екі) айды құрайды. 8. Кепілдік мерзімі ішінде Жеткізуші Тапсырыс берушінің талабы бойынша анықталған кемшіліктерді өз есебінен жоюға немесе жиһаздың ақаулы элементтерін ақылға қонымды мерзімде ауыстыруға міндетті. 9. Жиһаздың түсі, фактурасы және өзге де сыртқы сипаттамалары (қажет болған жағдайда) дайындау басталғанға дейін Тапсырыс берушімен алдын ала келісіледі. Тапсырыс беруші өтінім берген сәттен бастап күнтізбелік 30 күн ішінде. Егер жеткізуші отандық өндірушілер тізілімінде болса, жеткізу мерзімі 60 күнтізбелік күн.
--	--

Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)	1. Жеткізілетін жиһаз жаңа, бұрын пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген және жөндеуден өтпеген болуы тиіс. 2. Жеткізуші жиһазды жеткізу орнына дейін тасымалдауды, түсіруді, қабатқа көтеруді, үй-жайға кіргізуді, құрастыруды, орнатуды, теңестіруді, реттеуді және Тапсырыс беруші көрсеткен орындарға орналастыруды қамтамасыз етеді. 3. Қаптамаға, тасымалдауға, тиеу-түсіру жұмыстарына, құрастыруға, орнатуға және қаптама материалдарын шығаруға байланысты барлық шығыстар Жеткізушінің есебінен жүзеге асырылады. 4. Жиһаз толық жиынтықта, оны толық пайдалануға дайындығын қамтамасыз ететін барлық қажетті бекіту элементтерімен, фурнитурасымен және жинақтаушы бөлшектерімен бірге жеткізілуі тиіс. 5. Құрастыру аяқталғаннан кейін Жеткізуші қаптама материалдарын және жұмыстарды орындау барысында пайда болған өзге де құрылыс қалдықтарын Тапсырыс берушінің аумағынан өз күшімен шығарып, тазалауға міндетті. 6. Ақаулар, техникалық ерекшелікке сәйкессіздік немесе тасымалдау барысында келтірілген зақымданулар анықталған жағдайда, Жеткізуші Тапсырыс берушімен келісілген мерзімде тауарды өз есебінен ауыстыруға міндетті. 7. Жеткізілетін жиһазға, материалдарға, фурнитураға және құрастыру бойынша орындалған жұмыстарға кепілдік мерзімі тауарды қабылдау тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 (он екі) айды құрайды. 8. Кепілдік мерзімі ішінде Жеткізуші Тапсырыс берушінің талабы бойынша анықталған кемшіліктерді өз есебінен жоюға немесе жиһаздың ақаулы элементтерін ақылға қонымды мерзімде ауыстыруға міндетті. 9. Жиһаздың түсі, фактурасы және өзге де сыртқы сипаттамалары (қажет болған жағдайда) дайындау басталғанға дейін Тапсырыс берушімен алдын ала келісіледі. Тапсырыс беруші өтінім берген сәттен бастап күнтізбелік 30 күн ішінде. Егер жеткізуші отандық өндірушілер тізілімінде болса, жеткізу мерзімі 60 күнтізбелік күн.
Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	

Ескертпе:

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын

белгілеуге жол берілмейді.

3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

*мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

**Техническая спецификация
закупаемых товаров
(заполняется заказчиком)**

Наименование заказчика	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан
Наименование организатора	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан
№ конкурса:	№ 17791619-1
Наименование конкурса:	Мебель для кабинета руководителя и заместителей руководителя (АХО)
Номер лота:	№ 84301942-ОК5
Наименование лота:	Гарнитур мебельный
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	310913.900.000003
Наименование товара*:	Гарнитур мебельный
Единица измерения*:	Комплект
Количество (объем)*:	5
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	1672985
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	8364925

Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*:	Согласно технической спецификации
Место поставки товара*:	711210000, г.Астана, район Есиль г. Астана, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, дом 11, здание «Эталонный центр»
Размер авансового платежа* **:	30 %
Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	СТ РК 3429-2019 Мебель офисная для административных помещений. Общие технические условия
Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники	
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	Комплект мебели для кабинета руководителя в количестве 5 комплектов: Комплект №1 в количестве - 1 (состоит из 10 единиц/позиции мебели); Комплект №2 в количестве - 4 (состоит из 8 единиц/позиций мебели). Комплект №1 (состоит из 10 единиц/позиции мебели): 1. Стол руководителя на опорной тумбе (в комплекте) — 1 шт. Габаритные размеры изделия в сборе: Общая длина конструкции: не менее 2250 мм. Общая глубина конструкции (с учетом выступающей опорной тумбы): не менее 1800 мм. Общая высота изделия: не менее 760 мм. Размеры основного рабочего стола: длина — не менее 2000 мм, глубина — не менее 850мм. Размеры боковой опорной тумбы: длина — не менее 1400мм, глубина — не менее 600 мм. Конструктивные и технические характеристики: представляет собой единую эргономичную угловую конструкцию, состоящую из основного стола и примыкающей функциональной опорной тумбы. Основная столешница имеет прямоугольную форму с массивной визуальной толщиной не менее 36 не более 38 мм (выполнена из плиты МДФ/ЛДСП с утолщением). Кромка столешницы обработана противоударной ПВХ или АБС лентой толщиной не менее 2 мм в цвет основного материала. Опора стола, с одной стороны, выполнена в виде массивной глухой боковины толщиной не менее 36 мм, соединенной с передней царгой (экраном). С другой стороны, столешница жестко базируется на несущей опорной тумбе. Опорная тумба располагается перпендикулярно основной столешнице. Корпус тумбы выполнен из ЛДСП толщиной не менее 16мм и не более 18 мм, топ тумбы — не менее 25 мм. Внутреннее наполнение включает выдвижной блок (не менее 3-х ящиков на скрытых направляющих полного выдвижения с доводчиками) и закрытую секцию с распашной глухой дверью на петлях со встроенными амортизаторами. Верхний ящик оснащен врезным центральным или индивидуальным замком с комплектом ключей. Конструкция установлена на регулируемые по высоте подпятники (диапазон до 15 мм). Предусмотрен технологический зазор или кабель-канал для скрытой прокладки сетей. Материал и цветовое решение: Основной материал — ЛДСП/МДФ с декоративным покрытием, имитирующим натуральную текстуру древесины с выраженным глубоким тиснением. Цветовое исполнение — «Дуб Валенсия» (или эквивалент в темно-коричневой благородной гамме, по согласованию с Заказчиком). Крепежная и лицевая фурнитура — металлическая, цвет «матовый хром» или «сатин». 2. Приставка для брифинга (приставной элемент) — 1 шт. Габаритные размеры изделия: Длина конструкции: не менее 1300 мм. Ширина (глубина): не менее 700 мм. Высота изделия: не менее 760 мм (должна строго соответствовать высоте основного стола руководителя для образования единой горизонтальной плоскости). Конструктивные и технические характеристики: Конструкция прямоугольной формы, которая одной стороной жестко крепится к основному столу руководителя с помощью специализированных металлических межсекционных стяжек и пластин, а с другой стороны опирается на собственную массивную опору. Столешница имеет визуальную толщину не менее 36 не более 38 мм (из плиты МДФ/ЛДСП
--	--

с утолщением). Торцы обработаны противоударной ПВХ или АБС кромкой толщиной не менее 2 мм в цвет основного материала. Опора выполнена в виде глухой вертикальной панели из ЛДСП толщиной не менее 36 мм, снабжена скрытыми регулируемыми подпятниками до 15 мм. Между столешницей и боковой опорой предусмотрен декоративно технологический зазор, повторяющий дизайн основного стола.

Материал и цветовое решение: Материал — ЛДСП/МДФ. Цветовое исполнение — «Дуб Валенсия» (или эквивалент в темно-коричневой благородной гамме по согласованию с Заказчиком). Цвет, текстура и тиснение приставки должны строго и бесшовно совпадать с основным столом руководителя. Соединительная фурнитура — металлическая, с антикоррозийным покрытием.

3. Стол для переговоров фигурный (конференц-стол) — 1 шт. Габаритные размеры изделия: Длина конструкции: не менее 2400 мм. Ширина (глубина) в центральной части: не менее 1200 мм. Высота изделия: не менее 760 мм.

Конструктивные и технические характеристики: Столешница имеет эргономичную фигурную форму (линзообразную или овально-вытянутую с сужением к торцам и плавным изгибом по длинным сторонам). Визуальная толщина столешницы — не менее 36 не более 38 мм (из плиты МДФ/ЛДСП с утолщением). Торцевые поверхности облицованы ударопрочной кромкой ПВХ/АБС толщиной не менее 2 мм методом горячего прессования. Несущий каркас состоит из двух массивных глухих Т-образных или панельных опор (ЛДСП не менее 36 мм) и соединительной продольной царги (экрана жесткости толщиной не менее 16 не более 18 мм). Опоры укомплектованы скрытыми регулируемыми винтовыми подпятниками диапазон до 15 мм. Материал и цветовое решение: Материал — ламинированная ДСП, с износостойким матовым покрытием. Цветовое исполнение — «Дуб Валенсия» (или эквивалент в темно-коричневой благородной гамме по согласованию с Заказчиком). Все элементы каркаса и столешницы должны быть выполнены в единой цветовой гамме лота. Скрытая стяжная фурнитура — металлическая.

4. Шкафная группа комбинированная для кабинета руководителя — 1 комплект.

Габаритные размеры конструкции в сборе: Общая длина (ширина) по фасаду: не менее 3000 мм. Общая глубина (с учетом дверей и топа): не менее 404 мм. Общая высота изделия: не менее 2100 мм.

Конструктивные и технические характеристики: Единая мебельная стенка, состоящая из функциональных модулей, жестко скрепленных между собой межсекционными стяжками и объединенных общим декоративным верхним топом (карнизом) толщиной не менее 36 не более 38 мм. Конструкция строго симметрична: Боковые секции (закрытые шкафы) — 2 шт.: Расположены по краям. Оснащены цельными глухими распашными дверями во всю высоту шкафа на петлях со встроенными доводчиками и врезными замками с комплектом ключей. Один шкаф комплектуется выдвижным микролифтом или штангой для одежды, второй — регулируемыми по высоте полками для документов. Центральные секции (комбинированные витрины) 2 шт.: Нижний ярус — глухие тумбы с распашными дверцами из ЛДСП. Верхний ярус — секции со вставками из прозрачного

или тонированного закаленного стекла в раме из профиля МДФ/ЛДСП. Внутри — полки из ЛДСП толщиной не менее 18 мм. Боковины, перегородки и внутренние полки — не менее 16мм и не более 18 мм. Задняя стенка — ламинированный ХДФ/ДВП в цвет корпуса. Конструкция устанавливается на регулируемые скрытые ножки-опоры (до 15 мм). Материал и цветовое решение: Материал корпуса и фасадов — ЛДСП. Цветовое исполнение — «Дуб Валенсия» (или эквивалент в благородной темно-коричневой гамме с древесной текстурой по согласованию с Заказчиком). Лицевые торцы обработаны кромкой ПВХ/АБС. Лицевая фурнитура — металлическая, цвет «матовый хром» или «сатин».

5. Шкаф для одежды комбинированный (гардероб с полками) — 1 шт. Габаритные размеры изделия: Ширина (длина) по фасаду: не менее 900 мм. Глубина изделия (с учетом дверей): не менее 404 мм. Высота изделия (с учетом декоративного топа): не менее 2100 мм. Конструктивные и технические характеристики: Двухдверная вертикальная комбинированная конструкция, разделенная вертикальной перегородкой на две зоны, скрытые за общими распашными фасадами: Левое отделение (гардеробное): Верхняя стационарная полка и выдвижной микролифт либо металлическая штанга. Правое отделение (документальное): Вертикальный ряд вместительных ячеек, образуемых регулируемыми по высоте полками (не менее 4 не более 5 полок). Фасадная часть — две глухие распашные двери во всю высоту шкафа на петлях с доводчиками. Одна из створок оснащается врезным замком с комплектом ключей. Верхняя часть оформлена массивным обкладным декоративным топом (карнизом) толщиной не менее 36 не более 38 мм. Задняя стенка — ламинированный ХДФ/ДВП в цвет основного корпуса, зафиксирована в пазах. Установка на скрытые регулируемые ножки-опоры до 15 мм. Материал и цветовое решение: Материал — ЛДСП класса эмиссии не выше E1. Все видимые торцы деталей обработаны пластиковой кромкой ПВХ/АБС. Цветовое исполнение — «Дуб Валенсия» (или эквивалент в темно-коричневой благородной гамме по согласованию с Заказчиком). Все элементы (корпус, фасады, внутреннее наполнение) выполнены строго в единой цветовой гамме лота. Лицевая фурнитура — металлическая, цвет «матовый хром» или «сатин».

6. Стол журнальный — 1 шт. Габаритные размеры изделия: Длина столешницы: не менее 700 мм. Ширина столешницы: не менее 700 мм. Высота изделия: не более 450 мм. Конструктивные и технические характеристики: отдельно стоящая устойчивая конструкция квадратной формы, выполненная в едином стилистическом решении с мебельным комплектом руководителя. Столешница имеет визуальную толщину не менее 36мм не более 38 мм (из плиты МДФ/ЛДСП с утолщением). Периметр столешницы облицован ударопрочной кромкой ПВХ или АБС толщиной не менее 2 мм в цвет основного материала. Несущий каркас состоит из четырех вертикальных массивных опор (ножек) квадратного сечения толщиной не менее 36 мм, жестко соединенных между собой подстольными царгами толщиной не менее 16мм не более 18 мм. С нижней стороны опоры снабжены пластиковыми подпятниками

	или скрытыми регулируемыми элементами. Материал и цветовое решение: Материал — ЛДСП класса. Цветовое исполнение — «Дуб Валенсия» (или эквивалент в благородной темно-коричневой гамме с текстурой дерева по согласованию с Заказчиком). Все элементы конструкции (столешница, царги, опоры) выполнены строго в едином цветовом и текстурном направлении. Крепежная фурнитура — металлическая, скрытого монтажа. 7. Тумба-греденция низкая комбинированная — 1 шт. Габаритные размеры изделия: Длина по фасаду: не менее 1160 мм. Общая глубина конструкции: не менее 420 мм. Общая высота изделия: не менее 837 мм. Конструктивные и технические характеристики: Напольная комбинированная конструкция закрыто-открытого типа для хранения документов и размещения оргтехники. Внутреннее пространство разделено вертикальными перегородками на три функциональные зоны: левая и правая секции — закрытые, центральная — открытая. Каждая из двух закрытых боковых секций оснащена глухой распашной дверью на мебельных петлях со встроенными доводчиками. Внутри закрытых секций предусмотрены съемные или стационарные полки. Центральная открытая секция представляет собой нишу, разделенную по горизонтали одной полкой (для папок формата не менее А4). Верхний топ (крышка) выполнен из утолщенной плиты ЛДСП толщиной не менее 25 мм. Боковые стенки, перегородки и полки — не менее 16мм не более 18 мм. Задняя стенка — ламинированный ХДФ/ДВП в цвет корпуса. Установка на регулируемые скрытые подпятники до 15 мм. Материал и цветовое решение: Материал — ЛДСП с текстурой древесины с глубоким тиснением. Цветовое исполнение — «Дуб Валенсия» (или эквивалент в благородной темно коричневой гамме, по согласованию с Заказчиком). Видимые торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ/АБС. Лицевая фурнитура (ручки) — металлическая, цвет «матовый хром» или «сатин». 8. Диван прямой трехместный (мягкая мебель) — 1 шт. Габаритные размеры изделия: Общая длина конструкции по крайним точкам подлокотников: не менее 2100 не более 2200 мм. Общая глубина изделия в собранном виде: не менее 850 не более 950 мм. Общая высота изделия (по спинке): не менее 750 не более 850 мм. Высота посадочного места (от пола до сиденья): не более 450 мм. Конструктивные и технические характеристики: Диван прямой, стационарный, трехместный. Каркас изготовлен из высушенного бруса хвойных пород древесины, многослойной березовой фанеры и вставок из ламинированного ДСП/ДВП. Использование необработанной или сырой древесины в несущих элементах каркаса не допускается. Основание посадочного места — на базе плоского пружинного блока (типа «Боннель» или независимого типа) либо на основе ортопедических ламелей с использованием стальных пружин-змеек. Мягкий наполнитель — высокоэластичный пенополиуретан (ППУ) повышенной плотности (не менее 30 кг/м³), обернутый слоем синтепона или холлофайбера. Подлокотники — прямые, мягкие. Опоры (ножки) — прочные металлические со стойким напылением или деревянные из массива, высотой не менее 100 не более 120 мм (для обеспечения
--	---

	легкого доступа при уборке). С нижней стороны опор предусмотрены защитные подпятники. Материал обивки и цветовое решение: Материал обивки: Высококачественный мебельный велюр повышенной прочности, устойчивость к истиранию. Цветовое исполнение: Благородный темно-коричневый (шоколадный или кофейный по согласованию с Заказчиком) цвет, гармонирующий с основным древесным оттенком мебели «Дуб Валенсия». Окрашивание ткани однородное. 9. Стул для посетителей на металлическом каркасе — 8 шт. Габаритные размеры изделия: * Общая высота: не менее 880–900 мм; общая ширина по подлокотникам: не менее 600 мм; общая глубина: не менее 560 не более 580 мм. Высота от пола до сиденья: не менее 460 не более 470 мм. Ширина сиденья: не менее 460 мм, глубина: не менее 440 мм. Конструктивные характеристики: Стационарная эргономичная конструкция. Каркас выполнен из стальной тонкостенной трубы круглого сечения диаметром не менее 20 мм (толщина стенки не менее 1.5 мм). Максимальная статическая нагрузка — не менее 100 кг. Внешнее покрытие каркаса — многослойный зеркальный хром. Нижние части каркаса снабжены пластиковыми протекторами против царапин. Передняя ножка стула плавно переходит в дугообразный металлический подлокотник. На верхней части подлокотников жестко закреплены накладки из массива дерева или МДФ, покрытые защитным лаком. Основа сиденья и спинки — гнуто-клееная фанера толщиной не менее 10 мм с наполнителем из ППУ толщиной не менее 30 не более 40 мм. Материал и цветовое решение: Материал обивки: Высококачественная экокожа на хлопковой или полиэстеровой основе. Цвет обивки — глубокий черный матовый цвет. Деревянные элементы: Цвет деревянных накладок на подлокотниках — темно-коричневый, строго гармонирующий с тоном мебели «Дуб Валенсия». 10. Кресло руководителя эргономичное на колесной опоре — 1 шт. Габаритные размеры изделия: Общая высота кресла (в верхнем положении газлифта): не менее 1200 не более 1300 мм. Высота спинки: не менее 750 не более 800 мм. Ширина сиденья (внутренняя): не менее 520 не более 550 мм, глубина сиденья: не менее 500 не более 520 мм. Диаметр крестовины (базы): не менее 680 не более 700 мм. Конструктивные и технические характеристики: Высокопрочная эргономичная конструкция с высокой спинкой и интегрированным подголовником. Дизайн сиденья и спинки имеет выраженную боковую поддержку и анатомический рельеф (декоративная прошивка крупным ромбом или квадратом). Каркас и наполнение: Монолитный или многослойный гнуто-клееный фанерный каркас толщиной не менее 12мм не более 15 мм. Наполнитель — формованный пенополиуретан (ППУ) высокой плотности или утолщенный мебельный поролон (толщина мягкого слоя — не менее 100 мм). Кресло оснащено дополнительными накладными мягкими подушками на сиденье и спинке. Механизм регулировки: Металлический механизм качания повышенной прочности (синхромеханизм / мультиблок) с возможностью глубокого регулируемого качания, регулировкой жесткости под вес сидящего и фиксацией кресла в нескольких положениях. Регулировка по высоте
--	---

— газлифт (газовый патрон), выдерживающий статическую нагрузку не менее 135 кг. Подлокотники и крестовина: Подлокотники замкнутой или скругленной формы, выполнены из натурального массива дерева твердых пород. Пятилучевая крестовина — металлическая сварная, декорированная массивными накладками из натурального дерева. Все деревянные элементы покрыты многослойным износостойким защитным лаком. Ролики: Спаренные поворотные ролики 5 шт. диаметром не менее 50 мм с прорезиненным (полиуретановым) покрытием для защиты твердых напольных покрытий. Материал обивки и цветовой решение: Материал обивки: Высококачественная искусственная кожа (экокожа) на плотной основе с полиуретановым покрытием. Цветовое исполнение обивки: благородный темно-коричневый (кофейный или шоколадный по согласованию с Заказчиком) цвет, строго соответствующий цветовой гамме дивана и общей концепции кабинета. Деревянные детали: Цвет подлокотников и накладок крестовины — темно-коричневый гаммы «Дуб Валенсия» (в цвет основного комплекта мебели, по согласованию с Заказчиком). Комплект №2 (состоит из 8 единиц/позиций мебели). 1. Стол руководителя прямоугольный: 4 шт. Габаритные размеры изделия: Длина столешницы: не менее 1800 мм. Глубина (ширина) столешницы: не менее 900 мм. Высота изделия: не менее 760 мм. Конструктивные и технические характеристики: Конструкция: Отдельно стоящая, монументальная прямоугольная конструкция, обладающая строгой геометрией. Столешница: Выполнена из высококачественной плиты МДФ/ЛДСП с визуальным утолщением (массивным топом) общей толщиной не менее 36 не более 38 мм. Торцы и периметр столешницы по всему контуру облицованы противоударной защитной ПВХ или АБС кромкой толщиной не менее 2 мм строго в цвет основного материала, что обеспечивает защиту от влаги, истирания и сколов. Каркас и подстолье: Несущая конструкция стола состоит из двух массивных глухих вертикальных боковин (панельных опор) толщиной не менее 36 мм и соединительной фронтальной царги (лицевого экрана жесткости) толщиной не менее 16мм не более 18 мм. Царга глубоко утоплена внутрь конструкции и закрывает подстолье с фронтальной стороны, обеспечивая приватность рабочего места и максимальную пространственную жесткость каркаса (исключает раскачивание и люфт при эксплуатации). Дизайнерские и технологические особенности: Между основной столешницей и боковыми панельными опорами реализован фиксированный декоративно-технологический зазор (проставка), создающий визуальный эффект «парящей» столешницы. Под столешницей предусмотрены скрытые кабель-каналы или зазоры для аккуратной и незаметной прокладки силовых, компьютерных и слаботочных сетей к рабочему месту. Основание: Боковые опоры с нижней стороны снабжены скрытыми регулируемыми по высоте винтовыми подпятниками (ножками) с диапазоном регулировки до 15 мм, позволяющими идеально выставить стол по уровню горизонта и компенсировать любые неровности напольного покрытия. Материал и цветовой решение: Основной материал: Экологически безопасная ламинированная

древесно-стружечная плита (ЛДСП) или МДФ повышенной плотности. Ламинированное покрытие должно обладать высокой износостойкостью, термостойкостью, устойчивостью к царапинам, выцветанию (УФ-лучам) и воздействию средств бытовой химии. Текстура: Декоративное покрытие должно достоверно имитировать натуральный срез древесины с выраженным, глубоким радиальным или тангенциальным тиснением. Цветовое исполнение: «Дуб Валенсия» (или полный эквивалент в благородной темно-коричневой, кофейно-шоколадной гамме с древесной текстурой, по согласованию с Заказчиком) Фурнитура: Все элементы скрытого крепежа (эксцентриковые стяжки, шканты, металлические уголки) — повышенной прочности, металлические, со стойким антикоррозийным покрытием. Конструкция фурнитуры должна обеспечивать возможность многократной сборки и разборки стола без потери жесткости и повреждения посадочных мест. 2. Приставка для брифинга (приставной элемент) — 4 шт. Габаритные размеры изделия: Длина конструкции: не менее 1300 мм. Ширина (глубина): не менее 700 мм. Высота изделия: не менее 760 мм (должна строго соответствовать высоте основного стола руководителя для образования единой горизонтальной плоскости). Конструктивные и технические характеристики: Конструкция прямоугольной формы, которая одной стороной жестко крепится к основному столу руководителя с помощью специализированных металлических межсекционных стяжек и пластин, а с другой стороны опирается на собственную массивную опору. Столешница имеет визуальную толщину не менее 36мм не более 38 мм (из плиты МДФ/ЛДСП с утолщением). Торцы обработаны противоударной ПВХ или АБС кромкой толщиной не менее 2 мм в цвет основного материала. Опора выполнена в виде глухой вертикальной панели из ЛДСП толщиной не менее 36 мм, снабжена скрытыми регулируемыми подпятниками (до 15 мм). Между столешницей и боковой опорой предусмотрен декоративно-технологический зазор, повторяющий дизайн основного стола. Материал и цветовое решение: Материал — ЛДСП/МДФ. Цветовое исполнение — «Дуб Валенсия» (или эквивалент в темно-коричневой благородной гамме по согласованию с Заказчиком). Цвет, текстура и тиснение приставки должны строго и бесшовно совпадать с основным столом руководителя. Соединительная фурнитура — металлическая, с антикоррозийным покрытием. 3. Тумба выкатная 3 ящичная: 4 шт. Габаритные размеры изделия: Ширина (длина по фасаду): не менее 450 мм. Глубина изделия: не менее 510 мм. Высота изделия (с учетом роликовых опор): не менее 660 мм. Конструктивные и технические характеристики: Конструкция: Мобильная отдельно стоящая конструкция коробчатого типа, предназначенная для размещения под основным рабочим столом руководителя или рядом с ним. Корпус и верхний топ: Каркас тумбы (боковины, дно) выполнен из ламинированной плиты толщиной не менее 16мм не более 18 мм. Верхний топ (крышка) тумбы имеет толщину не менее 25 мм, обеспечивая жесткость и устойчивость к нагрузкам. Все видимые торцевые поверхности деталей облицованы ударопрочной защитной ПВХ или АБС, в цвет основного

материала. Внутреннее наполнение и ящики: Тумба оснащена 3 (тремя) выдвижными ящиками. Ящики установлены на металлические направляющие скрытого монтажа или телескопические направляющие полного выдвижения с механизмами плавного хода (доводчиками). Направляющие должны обеспечивать бесшумное движение и защиту от случайного выпадения ящика из корпуса. Система запирания (безопасность): Верхний выдвижной ящик в обязательном порядке оснащается врезным центральным или индивидуальным замком общего закрытия с комплектом не менее чем из 2-х ключей для обеспечения сохранности документов и личных вещей. Опоры конструкции: Тумба устанавливается на 4 (четыре) спаренные поворотные колесные опоры (ролики) диаметром не менее 40 не более 50 мм. Ролики выполнены из высокопрочного пластика со специальным прорезиненным или полиуретановым мягким покрытием, обеспечивающим легкое, бесшумное перемещение тумбы в любом направлении и защиту жестких напольных покрытий от царапин и повреждений. Фурнитура и фасады: Ручки ящиков — интегрированные (профильные) во всю ширину фасада либо лаконичные металлические накладные эргономичной формы со стойким износостойким покрытием. Задняя стенка тумбы изготовлена из ламинированного ХДФ/ДВП в цвет основного корпуса. Материал и цветовое решение: Основной материал: Экологически безопасная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП), разрешенная для применения в офисных и общественных помещениях. Покрытие должно быть устойчивым к механическим повреждениям, истиранию, царапинам и средствам бытовой химии. Текстура и цвет: Декоративное ламинированное покрытие имитирует натуральный срез древесины с выраженным глубоким тиснением. Цветовое исполнение изделия — «Дуб Валенсия» (или полный эквивалент в благородной темно-коричневой гамме с древесной текстурой, по согласованию с Заказчиком). Все элементы (корпус, фасады ящиков, топ) должны быть выполнены строго в едином цветовом и текстурном направлении. 4. Стол для переговоров (конференц-стол): 4 шт. Габаритные размеры изделия: Длина конструкции: не менее 2200 мм. Ширина (глубина) конструкции: не менее 1100 мм. Высота изделия: не менее 760 мм. Конструктивные и технические характеристики: Конструкция и назначение: Стол предназначен для проведения заседаний, деловых встреч, совещаний и переговоров в кабинете руководителя, обеспечивая комфортное размещение участников. Конструкция изделия — отдельно стоящая, повышенной прочности, прямоугольной формы. Столешница: Имеет строгую прямоугольную форму с массивной визуальной толщиной не менее 36 мм не более 38 мм (выполнена из плиты МДФ/ЛДСП с утолщением), что гарантирует высокую устойчивость к деформации, монолитность и презентабельный внешний вид. Торцевые поверхности и периметр столешницы по всему контуру облицованы ударопрочной защитной кромкой ПВХ или АБС толщиной не менее 2 мм строго в цвет основного материала, обеспечивающей полную герметичность стыков и защиту от влаги. Несущий каркас: Состоит из двух массивных глухих Т-образных или панельных

вертикальных опор и соединительной продольной царги (экрана жесткости), расположенной вертикально под столешницей. Боковые панели опор выполнены из ЛДСП толщиной не менее 36 мм, продольная царга — толщиной не менее 16 мм не более 18 мм. Конструкция каркаса гарантирует максимальную жесткость и полностью исключает прогиб столешницы или продольное раскачивание стола при полной эксплуатационной нагрузке.

Основание: Каждая вертикальная опора с нижней стороны должна быть укомплектована скрытыми регулируемыми винтовыми подпятниками (ножками) с диапазоном регулировки по высоте до 15 мм, что позволяет идеально выставить уровень стола на любом типе напольного покрытия и компенсировать его неровности. Материал и цветовое решение: Основной материал: Экологически безопасная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП) или МДФ с повышенной плотностью. Износостойкое матовое покрытие должно обладать высокой устойчивостью к истиранию, механическим повреждениям (царапинам), кратковременному воздействию высоких температур и средств бытовой химии. Текстура и цвет: Декоративное покрытие имитирует натуральную текстуру древесины с выраженным глубоким тиснением. Цветовое исполнение изделия — «Дуб Валенсия» (или полный эквивалент в благородной темно-коричневой гамме с древесной текстурой, по согласованию с Заказчиком). Все элементы каркаса, царга и столешница должны быть выполнены строго в единой цветовой гамме и текстурном направлении. Фурнитура: Скрытая стяжная и крепежная фурнитура — металлическая, повышенной прочности, со стойким антикоррозийным покрытием (эксцентрики, стяжки, шканты), обеспечивающая жесткую фиксацию деталей и возможность многократной сборки-разборки изделия.

5. Шкаф комбинированный (гардероб со стеллажом для документов): 4 шт. Габаритные размеры изделия: Ширина (общая длина по фасаду): не менее 1800 мм. Глубина изделия: не менее 404 мм. Высота изделия (с учетом топа-карниза): не менее 2100 мм. Конструктивные и технические характеристики: Конструкция: Изделие представляет собой монолитную модульную систему хранения из трех вертикальных секций, объединенных общей массивной верхней декоративной панелью (карнизом) со специальными бортиками по краям. Левая секция (гардеробная, шириной не менее 900 мм): Двухстворчатый закрытый шкаф, предназначенный для размещения верхней одежды. Внутри секции в верхней части расположена стационарная полка для головных уборов (антресоль). Под полкой установлена металлическая выдвижная штанга (микролифт) или продольное вешало для плечиков. Справа внутри гардеробного отделения интегрирован вертикальный ряд из 5 вместительных ячеек (полок) для хранения личных вещей или документов. Правая и центральная секции (документальные, общей шириной не менее 900 мм): Верхний ярус: Две распашные двери в рамном профиле из МДФ/ЛДСП со вставками из прозрачного или тонированного закаленного стекла (стекло витринное). Внутри секций расположены регулируемые по высоте полки (не менее 3 уровней хранения в каждой секции), предназначенные для

	папок формата А4, книг или сувениров. Нижний ярус: Две глухие распашные двери из ЛДСП, скрывающие нижнюю зону хранения документов и закрывающиеся на врезной замок (на центральном стыке). Толщина элементов и кромка: Верхний топ-карниз и основание шкафа имеют толщину не менее 25мм не более 28 мм. Боковые стенки, перегородки и глухие фасады выполнены из плиты толщиной не менее 16 не более 18 мм. Все видимые торцы обработаны противоударной защитной ПВХ/АБС кромкой в цвет основного материала. Фурнитура и функционал: Двери оснащены металлическими петлями с углом открывания не менее 110° и механизмами плавного закрывания (доводчиками). Задняя стенка шкафа выполнена из ламинированного ХДФ/ДВП в цвет корпуса для предотвращения выдавливания. Основание шкафа снабжено регулируемыми подпятниками для компенсации неровностей пола. Материал и цветовое решение: Основной материал: Экологически безопасная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП), устойчивая к истиранию, царапинам и выцветанию. Текстура и цвет: Декоративное ламинированное покрытие имитирует натуральный срез древесины с выраженным тиснением. Цветовое исполнение всего изделия — «Дуб Валенсия» (или полный эквивалент в благородной темно-коричневой гамме с древесной текстурой, по согласованию с Заказчиком). Профиль стеклянных дверей, глухие фасады и каркас должны быть выполнены строго в едином цвете. 6. Диван прямой трехместный (мягкая мебель) — 4 шт. Габаритные размеры изделия: Общая длина конструкции по крайним точкам подлокотников: не менее 2100 не более 2200 мм. Общая глубина изделия в собранном виде: не менее 850 не более 950 мм. Общая высота изделия (по спинке): не менее 750 не более 850 мм. Высота посадочного места (от пола до сиденья): не более 450 мм. Конструктивные и технические характеристики: Диван прямой, стационарный, трехместный. Каркас изготовлен из высушенного бруса хвойных пород древесины, многослойной березовой фанеры и вставок из ламинированного ДСП/ДВП. Использование необработанной или сырой древесины в несущих элементах каркаса не допускается. Основание посадочного места — на базе плоского пружинного блока независимого типа либо на основе ортопедических ламелей с использованием стальных пружин змеек. Мягкий наполнитель — высокоэластичный пенополиуретан (ППУ) повышенной плотности (не менее 30 кг/м³), обернутый слоем синтепона или холлофайбера. Подлокотники — прямые, мягкие. Опоры (ножки) — прочные металлические со стойким напылением или деревянные из массива, высотой не менее 100мм не более 120 мм (для обеспечения легкого доступа при уборке). С нижней стороны опор предусмотрены защитные подпятники. Материал обивки и цветовое решение: Материал обивки: Высококачественный мебельный велюр повышенной прочности, устойчивость к истиранию. Цветовое исполнение: Благородный темно-коричневый (шоколадный или кофейный по согласованию с Заказчиком) цвет, гармонирующий с основным древесным оттенком мебели «Дуб Валенсия». Окрас ткани однородный. 7. Стул для посетителей на металлическом
--	--

каркасе — 32 шт. Габаритные размеры изделия: Общая высота: не менее 880 мм; общая ширина по подлокотникам: не менее 600 мм; общая глубина: не менее 560. Высота от пола до сиденья: не менее 460. Ширина сиденья: не менее 460 мм, глубина: не менее 440 мм.

Конструктивные характеристики: Стационарная эргономичная конструкция. Каркас выполнен из стальной тонкостенной трубы круглого сечения диаметром не менее 20 мм (толщина стенки не менее 1.2мм). Максимальная статическая нагрузка — не менее 100 кг.

Внешнее покрытие каркаса — многослойный зеркальный хром. Нижние части каркаса снабжены пластиковыми протекторами против царапин.

Передняя ножка стула плавно переходит в дугообразный металлический подлокотник. На верхней части подлокотников жестко закреплены накладки из массива дерева или МДФ, покрытые защитным лаком. Основа сиденья и спинки — гнуто-клееная фанера толщиной не менее 10 мм с наполнителем из ППУ толщиной не менее 30мм не более 40 мм.

Материал и цветовое решение: * Материал обивки: Высококачественная экокожа на хлопковой или полиэстеровой основе. Цвет обивки — глубокий черный матовый цвет. Деревянные элементы: Цвет деревянных накладок на подлокотниках — темно-коричневый, строго гармонирующий с тоном мебели «Дуб Валенсия».

8. Кресло руководителя эргономичное на колесной опоре — 4 шт. Габаритные размеры изделия: Общая высота кресла (в верхнем положении газлифта): не менее 1200. Высота спинки: не менее 750 Ширина сиденья (внутренняя): не менее 520мм, глубина сиденья: не менее 500мм. Диаметр крестовины (базы): не менее 680мм.

Конструктивные и технические характеристики: Высокопрочная эргономичная конструкция с высокой спинкой и интегрированным подголовником. Дизайн сиденья и спинки имеет выраженную боковую поддержку и анатомический рельеф (декоративная прошивка крупным ромбом или квадратом). Каркас и наполнение: Монолитный или многослойный гнуто-клееной фанерный каркас толщиной не менее 12мм. Наполнитель — формованный пенополиуретан (ППУ) высокой плотности или утолщенный мебельный поролон (толщина мягкого слоя — не менее 100 мм). Кресло оснащено дополнительными накладными мягкими подушками на сиденье и спинке.

Механизм регулировки: Металлический механизм качания повышенной прочности (синхромеханизм, мультиблок) с возможностью глубокого регулируемого качания, регулировкой жесткости под вес сидящего и фиксацией кресла в нескольких положениях. Регулировка по высоте — газлифт (газовый патрон), выдерживающий статическую нагрузку не менее 135 кг. Подлокотники и крестовина: Подлокотники замкнутой или скругленной формы, выполнены из натурального массива дерева твердых пород. Пятилучевая крестовина — металлическая сварная, декорированная массивными накладками из натурального дерева. Все деревянные элементы покрыты многослойным износостойким защитным лаком. Ролики: Спаренные поворотные ролики (5 шт.) диаметром не менее 50 мм с прорезиненным (полиуретановым) покрытием для защиты твердых напольных покрытий.

Материал обивки и цветовое решение: Материал

	обивки: Высококачественная искусственная кожа (экокожа) на плотной основе с полиуретановым покрытием. Цветовое исполнение обивки: благородный темно-коричневый (кофейный или шоколадный по согласованию с Заказчиком) цвет, строго соответствующий цветовой гамме дивана и общей концепции кабинета. Деревянные детали: Цвет подлокотников и накладок крестовины — темно-коричневый гаммы «Дуб Валенсия» (в цвет основного комплекта мебели,). Общие требования к поставке: 1. Поставляемая мебель должна быть новой, ранее не бывшей в эксплуатации, не восстановленной, не бывшей в ремонте. 2. Поставщик обеспечивает доставку мебели до места поставки, разгрузку, подъем на этаж, внос в помещение, сборку, установку, выравнивание, регулировку и расстановку мебели в местах, указанных Заказчиком. 3. Все расходы, связанные с упаковкой, транспортировкой, погрузочно-разгрузочными работами, сборкой, установкой и вывозом упаковочного материала, осуществляются за счет Поставщика. 4. Мебель должна поставляться в полной комплектации, со всеми необходимыми крепежными элементами, фурнитурой и комплектующими, обеспечивающими ее полную готовность к эксплуатации. 5. После завершения сборки Поставщик обязан убрать упаковочный материал и иной строительный мусор, образовавшийся в результате выполнения работ, с территории Заказчика. 6. В случае обнаружения дефектов, несоответствия технической спецификации либо повреждений, возникших при транспортировке, Поставщик обязан заменить товар за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком. 7. Гарантийный срок на поставляемую мебель, материалы, фурнитуру и выполненные работы по сборке составляет не менее 12 месяцев с даты подписания акта приема-передачи товара. 8. В течение гарантийного срока Поставщик обязан за свой счет устранить выявленные недостатки либо заменить неисправные элементы мебели в разумный срок по требованию Заказчика. 9. Цвет, текстура и иные внешние характеристики мебели предварительно согласовываются с Заказчиком до начала изготовления (при необходимости). В течение 30 календарных дней с момента подачи заявки Заказчиком. Если поставщик находится в реестре отечественных производителей срок поставки 60 календарных дней.
--	---

Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	1. Поставляемая мебель должна быть новой, ранее не бывшей в эксплуатации, не восстановленной, не бывшей в ремонте. 2. Поставщик обеспечивает доставку мебели до места поставки, разгрузку, подъем на этаж, внос в помещение, сборку, установку, выравнивание, регулировку и расстановку мебели в местах, указанных Заказчиком. 3. Все расходы, связанные с упаковкой, транспортировкой, погрузочно-разгрузочными работами, сборкой, установкой и вывозом упаковочного материала, осуществляются за счет Поставщика. 4. Мебель должна поставляться в полной комплектации, со всеми необходимыми крепежными элементами, фурнитурой и комплектующими, обеспечивающими ее полную готовность к эксплуатации. 5. После завершения сборки Поставщик обязан убрать упаковочный материал и иной строительный мусор, образовавшийся в результате выполнения работ, с территории Заказчика. 6. В случае обнаружения дефектов, несоответствия технической спецификации либо повреждений, возникших при транспортировке, Поставщик обязан заменить товар за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком. 7. Гарантийный срок на поставляемую мебель, материалы, фурнитуру и выполненные работы по сборке составляет не менее 12 месяцев с даты подписания акта приема передачи товара. 8. В течение гарантийного срока Поставщик обязан за свой счет устранить выявленные недостатки либо заменить неисправные элементы мебели в разумный срок по требованию Заказчика. 9. Цвет, текстура и иные внешние характеристики мебели предварительно согласовываются с Заказчиком до начала изготовления (при необходимости). В течение 30 календарных дней с момента подачи заявки Заказчиком. Если поставщик находится в реестре отечественных производителей срок поставки 60 календарных дней.
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	

Примечание

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.

3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
- * сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).