

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17506628-1
Сатып алудың атауы:	Жылыту қазандықтары үшін қосалқы бөлшектер сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87602725-3ЦП1
Лоттың атауы :	Кернеу тұрақтандырғышы
Лоттың сипаттауы:	электрлі механикалық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Кернеу тұрақтандырғышы
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	194020100, Алматы облысы, Еңбекшіқазақ ауданы, Есік қ. Абая 336
Жеткізу мерзімі:	До 31 декабря 2026 года согласно заявки Заказчика
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Ресант Өндірушісі Шығыс кернеуі 220 В Тиімділік, кемінде 97 % Фазалар саны 1 Максималды Жұмыс температурасы 45 градус. Максималды тұрақтандыру уақыты 35 мс Максималды кіріс кернеуі 260 В Тұрақтандырудың ең аз уақыты 20 мс Минималды кіріс кернеуі 140 В Номиналды қуаты 1 кВт Ток жиілігі 50 Гц Синусоидты бұрмалау 0% Салыстырмалы ылғалдылық 80 аспайды% Релелік Басқару Қорғау және пайдалану шарттары Шамадан тыс жүктемеден қорғау Иә IP қорғау дәрежесі 20 Қосымша сипаттамалар Өлшеу дәлдігі + / - 8 % Пайдаланушы сипаттамалары Салқындату Табиғи Көрсеткіш Түрі сандық ГОСТ 13109-97

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17506628-1
Наименование закупки:	Приобретение запасных частей для отопительных котлов
Номер лота:	№ 87602725-3ЦП1
Наименование лота:	Стабилизатор напряжения
Описание лота:	электромеханический
Дополнительное описание лота:	Стабилизатор напряжения
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	194020100, Алматинская область, Енбекшиказахский район, г.Есик Абай 336
Срок поставки:	Тапсырыс берушінің сұранысы негізінде 2026 жылдың 31 желтоқсанына дейін
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Производитель Ресанта Выходное напряжение 220 В КПД, не менее 97 % Количество фаз 1 Максимальная рабочая температура 45 град. Максимальное время стабилизации 35 мс Максимальное входное напряжение 260 В Минимальное время стабилизации 20 мс Минимальное входное напряжение 140 В Номинальная мощность 1 кВт Частота тока 50 Гц Искажение синусоиды 0% Относительная влажность Не более 80% Управление Релейное Защита и условия эксплуатации Защита от перегрузок Да Степень защиты IP 20 Дополнительные характеристики Точность измерения +/- 8 % Пользовательские характеристики Охлаждение Естественное Тип индикации Цифровая ГОСТ 13109-97