

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17778589-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық материалдарын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88126401-ОИЗ
Лоттың атауы:	Қазан қауіпсіздігі тобы
Лоттың сипаттауы:	жылыту жүйесін максималды рұқсат етілген жұмыс қысымынан асып кетуден қорғауға және одан ауаныбұрып жіберуге арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Никельденген (шағын) қазандықтың қауіпсіздік тобы қуаты 100 кВт-қа дейінгі сумен жылыту және ыстық сумен жабдықтаудың (ГВС) жабық жүйелерін артық қысымнан, авариялық қайнаудан және ауасызданудан қорғауға арналған. Жүйеге қосылу бұрандасы ішкі бұрандасы G 1» (бірқатар модификацияларда G 3/4») Ең жоғары жылу қуаты 100 кВт. Максималды жұмыс қысымы 10 бар. Сақтандыру клапанының іске қосылу шегі 3.0 бар. Ең жоғары сынақ қысымы (үзілуге) 15 бар. Жұмыс ортасының максималды температурасы 110 °C (қысқа мерзімде 120 °C). Манометрдің өлшеу шкаласы 0 - 4 бар (партияға байланысты 6/10 барға дейін қосымша) Рұқсат етілетін жұмыс ортасы Су, бу, гликоль ерітінділері (концентрациясы 50% дейін) Орташа есептік қызмет мерзімі 15 жыл. Корпус-консоль: Сыртқы гальваникалық никельмен CW617N маркалы ыстық престелген жез. Клапан серіппесі: Тот баспайтын болат серіппесі. Элементтерді тығыздағыштар: Термотөзімді этилен-пропилен каучук (EPDM). Ауа таратқыштың қалтқысы: Жоғары беріктіктегі полипропилен Монолитті никельді коллекторға ауыстыру немесе қызмет көрсету үшін стандартты диаметрлері бар үш аспап біріктірілген: • Автоматты ауа таратқыш: 1/2" (жүйені ағызбай бөлшектеу үшін кіріктірілген кесу клапанымен жинақталған). • Сақтандыру клапаны: 1/2". • Радиобелсенді бастапқы манометр: 1/4". Ауа таратқышпен жоғары қарай тігінен ғана орнатылады
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	391010000, Қостанай облысы, Қостанай қ. ҚАЗАҚСТАН, Қостанай облысы, Қостанай қ., Майлина 2а
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Никельденген (шағын) қазандықтың қауіпсіздік тобы қуаты 100 кВт-қа дейінгі сумен жылыту және ыстық сумен жабдықтаудың (ГВС) жабық жүйелерін артық қысымнан, авариялық қайнаудан және ауасызданудан қорғауға арналған. Жүйеге қосылу бұрандасы ішкі бұрандасы G 1» (бірқатар модификацияларда G 3/4») Ең жоғары жылу қуаты 100 кВт. Максималды жұмыс қысымы 10 бар. Сақтандыру клапанының іске қосылу шегі 3.0 бар. Ең жоғары сынақ қысымы (үзілуге) 15 бар. Жұмыс ортасының максималды температурасы 110 °C (қысқа мерзімде 120 °C). Манометрдің өлшеу шкаласы 0 - 4 бар (партияға байланысты 6/10 барға дейін қосымша) Рұқсат етілетін жұмыс ортасы Су, бу, гликоль ерітінділері (концентрациясы 50% дейін) Орташа есептік қызмет мерзімі 15 жыл. Корпус-консоль: Сыртқы гальваникалық никельмен CW617N маркалы ыстық престелген жез. Клапан серіппесі: Тот баспайтын болат серіппесі. Элементтерді тығыздағыштар: Термотөзімді этилен-пропилен каучук (EPDM). Ауа таратқыштың қалтқысы: Жоғары беріктіктегі полипропилен Монолитті никельді коллекторға ауыстыру немесе қызмет көрсету үшін стандартты диаметрлері бар үш аспап біріктірілген: • Автоматты ауа таратқыш: 1/2" (жүйені ағызбай бөлшектеу үшін кіріктірілген кесу клапанымен жинақталған). • Сақтандыру клапаны: 1/2". • Радиобелсенді бастапқы манометр: 1/4". Ауа таратқышпен жоғары қарай тігінен ғана орнатылады

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17778589-1
Наименование закупки:	Приобретение хозяйственных материалов
Номер лота:	№ 88126401-ОИЗ
Наименование лота:	Группа безопасности котла
Описание лота:	для защиты систем отопления от превышения максимально допустимого рабочего давления и отвода воздуха из них
Дополнительное описание лота:	Группа безопасности котла никелированная (мини) предназначена для защиты закрытых систем водяного отопления и горячего водоснабжения (ГВС) мощностью до 100 кВт от избыточного давления, аварийного закипания и завоздушивания. Резьба подключения к системе внутренняя резьба G 1" (в ряде модификаций G 3/4") Максимальная тепловая мощность 100 кВт. Максимальное рабочее давление 10 бар. Порог срабатывания предохранительного клапана 3.0 бар. Максимальное испытательное давление (на разрыв) 15 бар. Максимальная температура рабочей среды 110 °С (кратковременно до 120 °С). Шкала измерения манометра 0 – 4 бар (опционально до 6 / 10 бар в зависимости от партии) Допустимая рабочая среда Вода, пар, гликолевые растворы (концентрация до 50%) Средний расчетный срок службы 15 лет. Корпус-консоль: Горячепрессованная латунь марки CW617N с внешним гальваническим никелированием. Пружина клапана: Пружинная нержавеющая сталь. Уплотнители элементов: Термостойкий этилен-пропиленовый каучук (EPDM). Поплавок воздухоотводчика: Высокопрочный полипропилен В монолитный никелированный коллектор интегрированы три прибора со стандартными диаметрами резьб для возможной замены или обслуживания: • Автоматический воздухоотводчик: 1/2" (комплектуется встроенным отсечным клапаном для демонтажа без слива системы). • Предохранительный клапан: 1/2". • Радиальный манометр: 1/4". Монтируется исключительно вертикально воздухоотводчиком вверх
Количество:	1
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	391010000, Костанайская область, г.Костанай КАЗАХСТАН, Костанайская область, г.Костанай, Майлина 2а
Срок поставки:	15 календарных дней с момента заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Группа безопасности котла никелированная (мини) предназначена для защиты закрытых систем водяного отопления и горячего водоснабжения (ГВС) мощностью до 100 кВт от избыточного давления, аварийного закипания и завоздушивания. Резьба подключения к системе внутренняя резьба G 1" (в ряде модификаций G 3/4") Максимальная тепловая мощность 100 кВт. Максимальное рабочее давление 10 бар. Порог срабатывания предохранительного клапана 3.0 бар. Максимальное испытательное давление (на разрыв) 15 бар. Максимальная температура рабочей среды 110 °С (кратковременно до 120 °С). Шкала измерения манометра 0 – 4 бар (опционально до 6 / 10 бар в зависимости от партии) Допустимая рабочая среда Вода, пар, гликолевые растворы (концентрация до 50%) Средний расчетный срок службы 15 лет. Корпус-консоль: Горячепрессованная латунь марки CW617N с внешним гальваническим никелированием. Пружина клапана: Пружинная нержавеющая сталь. Уплотнители элементов: Термостойкий этилен-пропиленовый каучук (EPDM). Поплавок воздухоотводчика: Высокопрочный полипропилен В монолитный никелированный коллектор интегрированы три прибора со стандартными диаметрами резьб для возможной замены или обслуживания: • Автоматический воздухоотводчик: 1/2" (комплектуется встроенным отсечным клапаном для демонтажа без слива системы). • Предохранительный клапан: 1/2". • Радиальный манометр: 1/4". Монтируется исключительно вертикально воздухоотводчиком вверх