Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18024654-1
Сатып алудың атауы:	Сына клапаны клапаны
Лоттың нөмірі:	№ 88884941-3ЦП1
Лоттың атауы:	Ысырма
Лоттың сипаттауы:	сыналы, шойын, шартты өткел 50-450 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Сына Ду50 Ру16 с КОФ ысырмасы техникалық сипаттамасы: сына ысырмасы (фланецті) шартты өту диаметрі: DN50 ММ жұмыс қысымы PN 16 МПА кгс/см2, ГОСТ 9544 бойынша "А" герметикалығы класы, басқару жетегі: Қолмен (маховик); жалғанған фланецті ГОСТ 33259; ГОСТ 12815 болат құбыр фланецтері; Корпус-металл, Тартылатын шпинделы бар сына клапаны (Болат сына), жұмыс ортасы - су, температурасы +20-дан +425с градусқа дейін. Фланецтердің жауап жиынтығы фланецтерді, тығыздағыштарды, болттарды, гайкаларды қамтиды . ГОСТ 9698-86
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	331010000, Жетісу облысы, Талдықорған қ. Желтоксан 275
Жеткізу мерзімі:	Келісім шарт жасалған күннен бастап 16 күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Сына Ду50 Ру16 с КОФ ысырмасы техникалық сипаттамасы: сына ысырмасы (фланецті) шартты өту диаметрі: DN50 ММ жұмыс қысымы PN 16 МПА кгс/см2, ГОСТ 9544 бойынша "А" герметикалығы класы, басқару жетегі: Қолмен (маховик); жалғанған фланецті ГОСТ 33259; ГОСТ 12815 болат құбыр фланецтері; Корпус-металл, Тартылатын шпинделы бар сына клапаны (Болат сына), жұмыс ортасы - су, температурасы +20-дан +425с градусқа дейін. Фланецтердің жауап жиынтығы фланецтерді, тығыздағыштарды, болттарды, гайкаларды қамтиды . ГОСТ 9698-86

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18024654-1
Наименование закупки:	Задвижка клиновая вентиль
Номер лота:	№ 88884941-3ЦП1
Наименование лота:	Задвижка
Описание лота:	клиновая, чугунная, условный проход 50-450 мм
Дополнительное описание лота:	Задвижка клиновой Ду50 Ру16 с КОФ Техническая характеристика: Задвижка клиновая (фланцевый) Условный проход Диаметр: DN50мм Рабочее давление PN 16 МПА кгс/см2, Класс герметичности "А" по ГОСТ 9544, Привод управления: Ручной (маховик); Присоединения фланцевое ГОСТ 33259; Фланцы трубопровода ПО ГОСТ 12815 стальные; Корпус- метал, Задвижка клиновая (клин стальной) с выдвижным шпинделем, рабочая среда - вода, при температуре от +20 до +425С градусов по Цельсию. Комплект ответ фланцев включает себя фланцев, прокладки, болты, гайки . ГОСТ 9698-86
Количество:	20
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	331010000, область Жетiсу, г.Талдыкорган Желтоксан 275
Срок поставки:	После заключения договора в течение 16 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Задвижка клиновой Ду50 Ру16 с КОФ Техническая характеристика: Задвижка клиновая (фланцевый) Условный проход Диаметр: DN50мм Рабочее давление PN 16 МПА кгс/см2, Класс герметичности "А" по ГОСТ 9544, Привод управления: Ручной (маховик); Присоединения фланцевое ГОСТ 33259; Фланцы трубопровода ПО ГОСТ 12815 стальные; Корпус- метал, Задвижка клиновая (клин стальной) с выдвижным шпинделем, рабочая среда - вода, при температуре от +20 до +425С градусов по Цельсию. Комплект ответ фланцев включает себя фланцев, прокладки, болты, гайки . ГОСТ 9698-86