

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 17477634-1
Сатып алудың атауы:	Ветеринариялық қызметтің қажеттіліктері үшін тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 82723490-3ЦП1
Лоттың атауы :	Жағар май
Лоттың сипаттауы:	синтетикалық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Мотор майы
Саны, көлемі:	1120
Өлшем бірлігі:	Литр
Жеткізу орны:	751510000, Алматы қ., Жетісу ауданы Жетісу ауданы Торетай, 30а көшесі
Жеткізу мерзімі:	шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Мотор майына техникалық сипаттама Атауы және қысқаша сипаттамасы: мотор майы қозғалтқыш өндірушісі ұсынған жағдайларда жұмыс істейтін жеңіл және жүк автомобильдерінің, автобустардың, Құрылыс және арнайы техниканың Іштен жанатын дизельді қозғалтқыштарын майлауға арналған. Жалпы саны: 1120 литр. Түрі май: синтетикалық және жартылай синтетикалық; түрі бойынша қолдану: жеңіл автомобильдер; қозғалтқыш түрі үшін: бензин және дизель; Тұтқырлық класы: 0W-20-синтетикалық, түрі бойынша қолдану: жеңіл, қозғалтқыш түрі үшін: бензин. Сұйықтық көлемі: 4 л. Саны: 133 литр; Тұтқырлық класы: 0W-20-синтетикалық, түрі бойынша қолдану: жеңіл, қозғалтқыш түрі үшін: бензин. Сұйықтық көлемі: 4 л. мөлшері: 133 литр; API бойынша майдың жіктелуі: SN, ILSAC GF-5; Тығыздығы 15 °C, кг/м3: 844; Тұтқырлық кинематикалық 100 °C, мм2/с: 8,3; Тұтқырлық кинематикалық 40 °C, мм2/с: 42,6; Тұтқырлық индексі: 175; CCS динамикалық тұтқырлығы 35 °C, мПа·с: 5500; Сілтілік сан, мг КОН/г: 6,7; Булану NOACK, %:13,4; Ашық тигельдегі жарқыл температурасы, °C: 223; Қату температурасы, °C: -43. Тұтқырлық класы: 5W-30-синтетикалық; түрі бойынша қолдану: жеңіл және жүк, қозғалтқыш түрі үшін: бензин және дизель. Сұйықтық көлемі: 4 л. Саны: 695 литр. API бойынша майдың жіктелуі: SN, ACEA SP; Тығыздығы 15 °C, кг/м3: 840-860; Тұтқырлық кинематикалық 100 °C, мм2/с: 9,5-12,5; Тұтқырлық кинематикалық 40 °C, мм2/с: 60-70; Тұтқырлық индексі: 150-180; CCS динамикалық тұтқырлығы 35 °C, мПа·с: 6600; Сілтілік сан, мг КОН/г: 6-10; Булану NOACK, %:8-13; Ашық тигельдегі жарқыл температурасы, °C: 220-230; Қату температурасы, °C: -36-45. Тұтқырлық класы: 10W-40 жартылай синтетикалық; түрі бойынша қолдану: жеңіл және жүк, қозғалтқыш түрі үшін: бензин және дизель. Сұйықтық көлемі: 4 л. Саны: 292 литр. API бойынша майдың жіктелуі: SN, ACEA SP; Тығыздығы 15 °C, кг/м3: 840-860; Тұтқырлық кинематикалық 100 °C, мм2/с: 14,0-16,5; Тұтқырлық кинематикалық 40 °C, мм2/с: 85-95; Тұтқырлық индексі: 140-160; CCS динамикалық тұтқырлығы 35 °C, мПа·с: 7000; Сілтілік сан, мг КОН/г: 6-10; Булану NOACK, %:8-13; Ашық тигельдегі жарқыл температурасы, °C: 220-230; Қату температурасы, °C: -30-35. Өнімдер талаптарға сай болуы керек: МЕМСТ 17479.1-2015. Сапасы мен қауіпсіздігі: Май жаңа, пайдаланылмаған болуы керек. Механикалық қоспалар мен судың болуына жол берілмейді. Өнімде сапа паспорты (сәйкестік сертификаты) болуы керек. Кепілдік міндеттемелері: өнім беруші өнімнің барлық жарамдылық мерзіміне тауардың осы техникалық ерекшеліктің және өндірушінің нормативтік құжаттамасының талаптарына сәйкестігіне кепілдік береді. Жеткізу орны Қазақстан, Алматы қ., Төретай к-сі 30А. жеткізу шарттары DDP. Жеткізу мерзімі: шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн.
--	--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17477634-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров для нужд ветеринарной службы
Номер лота:	№ 82723490-ЗЦП1
Наименование лота:	Масло смазочное
Описание лота:	синтетическое
Дополнительное описание лота:	Моторное масло
Количество:	1120
Единица измерения:	Литр (куб. дм.)
Места поставки:	751510000, г.Алматы, Жетысуский район Жетысуский район Улица Торетай, 30а
Срок поставки:	со дня заключения договора 15 календарных дней

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Техническая спецификация на моторное масло Наименование и краткое описание: моторное масло предназначено для смазывания дизельных двигателей внутреннего сгорания легковых и грузовых автомобилей, автобусов, строительной и специальной техники, работающих в условиях, рекомендованных производителем двигателя. Общая количество: 1120 литр. Вид масло: синтетическое и полусинтетическое; применение по типу: легковые автомобили; для типа двигателей: бензиновый и дизельный; Класс вязкости: 0W-20 -синтетическое, применение по типу: легковые, для типа двигателей: бензиновый. Объем жидкости: 4 л. Количество: 133 литр; Классификация масла по API: SN, ILSAC GF-5; Плотность при 15 °С, кг/м3: 844; Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с: 8,3; Вязкость кинематическая при 40 °С, мм2/с: 42,6; Индекс вязкости:175; Динамическая вязкость CCS при минус 35 °С, мПа·с: 5500; Щелочное число, мг KOH/г:6,7; Испаряемость по NOACK, %:13,4; Температура вспышки в открытом тигле, °С: 223; Температура застывания, °С: -43. Класс вязкости: 5W-30 -синтетическое; применение по типу: легковые и грузовые, для типа двигателей: бензиновый и дизельный. Объем жидкости: 4 л. Количество: 695 литр. Классификация масла по API: SN, ACEA SP; Плотность при 15 °С, кг/м3: 840-860; Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с: 9,5-12,5; Вязкость кинематическая при 40 °С, мм2/с: 60-70; Индекс вязкости: 150-180; Динамическая вязкость CCS при минус 35 °С, мПа·с: 6600; Щелочное число, мг KOH/г: 6-10; Испаряемость по NOACK, %:8-13; Температура вспышки в открытом тигле, °С: 220-230; Температура застывания, °С: -36-45. Класс вязкости: 10W-40 полусинтетическое; применение по типу: легковые и грузовые, для типа двигателей: бензиновый и дизельный. Объем жидкости: 4 л. Количество: 292 литр. Классификация масла по API: SN, ACEA SP; Плотность при 15 °С, кг/м3: 840-860; Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с: 14,0-16,5; Вязкость кинематическая при 40 °С, мм2/с: 85-95; Индекс вязкости: 140-160; Динамическая вязкость CCS при минус 25 °С, мПа·с: 7000; Щелочное число, мг KOH/г: 6-10; Испаряемость по NOACK, %:8-13 Температура вспышки в открытом тигле, °С: 220-230; Температура застывания, °С: -30-35. Продукция должна соответствовать требованиям: ГОСТ 17479.1-2015. Качество и безопасность: Масло должно быть новым, не бывшим в употреблении. Не допускается наличие механических примесей и воды. Продукция должна иметь паспорт качества (сертификат соответствия). Гарантийные обязательства: Поставщик гарантирует соответствие товара требованиям настоящей технической спецификации и нормативной документации производителя на весь срок годности продукции. Место поставки КАЗАХСТАН, г.Алматы, ул.Торетай 30А. Условия поставки DDP. Срок поставки: с даты подписания договора 15 календарных дней.
--	--