

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17772620-1
Сатып алудың атауы:	Өрт қауіпсіздігі қағидаларын сақтау үшін қажетті тауарлар (470)
Лоттың нөмірі:	№ 88149564-3ЦП2
Лоттың атауы:	Өртке қарсы қалқан
Лоттың сипаттауы:	жинамалы емес
Лоттың қысқаша сипаттауы:	техникалық ерекшеліктерге сәйкес
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	351010000, Қарағанды облысы, Қарағанды қ. Қарағанды, қ, Мұқанов к, 41/1 (қойма)
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалған күннен бастап күнтізбелік 20 күн ішінде, ал өнім беруші қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда – күнтізбелік 60 күн ішінде.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ШПК-НО (ашық үлгідегі аспалы), қызыл түсті өрт сөндіру шкафы Шкаф шартты өту диаметрі 65 мм-ге дейінгі өрт кранының жабдықтарын және екі өрт сөндіргішті орналастыруға арналған. Шкафты дайындау кезінде барлық жағынан қайырылған, тұтас құрылымды металл табақ қолданылады. Өрт шкафының есіктері пошта үлгісіндегі құлыптармен жабдықталған. Есіктің әйнегінің астында қосымша кілт орналасады. Өрт шкафының есігі 180 градусқа ашылады. Сыртқы жабыны – эпоксидті-полиэфирлі ұнтақ бояу. Шкафтың себеті әмбебап бағытта орналастырылған, бұл өрт кранын шкафтың жоғарғы немесе төменгі бөлігінен, оң немесе сол жағынан қосуға мүмкіндік береді. Қажет болған жағдайда пайдаланылмайтын тесіктер бітеуіштермен жабылады. Артықшылықтары: Өрт жеңін кез келген бағытта төсеу кезінде оны қосу ыңғайлы және күрт иілуіне жол бермейді. Штурвалды қолмен ұстау және айналдыру ыңғайлы. Шкаф ішінде сақталатын алғашқы өрт сөндіру құралдарының толық сақталуын қамтамасыз етеді. Құбырды монтаждау және өрт жеңін орнату жұмыстарын жеңілдету үшін қосу тесіктері шкафтың екі бүйірінде, жоғарғы және төменгі бөліктерінде орналасқан. ШПК өрт шкафының конструкциясы дәнекерленген, бөлшектелмейтін және жоғары беріктікке ие. Есіктері оң және сол жаққа ашылатын етіп жасалған. ГОСТ Р 51844-2009 талаптарына сәйкес келеді, техникалық бақылау бөлімінің (ТББ) мөрімен белгіленген және пайдалануға жарамды деп танылған. Шкаф конструкциясының элементтері қоршаған ортаға қауіп төндірмейді. Қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін белгіленген тәртіппен кәдеге жаратуға жатады. Қосымша талаптар: Шкафқа «Өрт сөндіргіш» және «Өрт жеңі» белгілері жапсырылуы тиіс. Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау бөлімімен келісу міндетті. Кепілдік мерзімі: жеткізілген күннен бастап 12 ай. Келісу үшін байланыс телефоны: 8 702 113 78 37.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17772620-1
Наименование закупки:	Товары для соблюдения правил пожарной безопасности (470)
Номер лота:	№ 88149564-ЗЦП2
Наименование лота:	Щит противопожарный
Описание лота:	не разборный
Дополнительное описание лота:	согласно технической спецификации
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	351010000, Карагандинская область, г.Караганда г. Караганды, ул. Муканова 41/1 (склад)
Срок поставки:	в течение 20 календарных дней со дня заключения Договора, в случае нахождения поставщика в реестре казахстанских товаропроизводителей - 60 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Шкаф пожарный ШПК-НО (навесной открытый) красный, предназначен для размещения оборудования пожарного крана с условным проходом до 65 мм и двух огнетушителей. При изготовлении шкафа используют металлический лист, загнутый со всех сторон в виде цельной конструкции. Пожарный шкаф имеет двери с почтовыми замками. Под стеклом дверцы находится дополнительный ключ. Пожарный шкаф открывается на 180 градусов. Покрытие — эпоксиднополиэфирная порошковая краска. Шкаф имеет «универсальную» ориентацию корзины, что позволяет подсоединять кран со всех сторон (в верхней и нижней части шкафа, справа и слева). Неиспользуемые отверстия при необходимости закрывают заглушками. Преимущества • Удобство присоединения рукава и исключения резкого перегиба при прокладывании в любую сторону. • Удобство охвата и вращения рукой маховика. • Шкаф полностью обеспечивает сохранность первичных средств пожаротушения, хранящихся в нём. • Отверстия для подвода располагаются на обеих боковинах сверху и снизу, тем самым упрощается задача по монтажу трубопровода и установки пожарного рукава. • Конструкция пожарного шкафа ШПК - сварная, неразборная, обеспечивающая высокую прочность. • Изготовлены с возможностью правого и левого открывания. • Соответствует требованиям ГОСТ Р 51844-2009, отмечен штампом ОТК и признан годным к эксплуатации. • Элементы конструкции шкафа не представляют опасности для окружающей среды. По окончании срока службы подлежат утилизации в обычном порядке. • Должны быть наклеены знак Огнетушитель и знак Пожарный рукав • Согласование с отделом Техники Безопасности и Охраны Труда • 8 702 113 78 37. Гарантия - 12 месяцев после поставки.